

TRAMONTINA

2026

Electric Materials
Materiales Eléctricos



Exclusive material for legal entities/corporate clients. | Material exclusivo para clientes persona jurídica.

The brand combines high quality and advanced technology, ensuring excellence in design, safety, and technical solutions for electrical installations.


La marca reúne alta calidad y tecnología avanzada, asegurando excelencia en diseño, seguridad y soluciones técnicas para las instalaciones eléctricas.

eletrik

RESIDENTIAL RESIDENCIAL



16 Smart



22 Onne



28 Giz



46 Liz



56 Tablet



62 Aria



74 Lux²



80 Solutions for
for furniture
Soluciones
para muebles



84 Lizflex



94 Plastibox



100 Presence sensors
Sensores de presencia



106 Priscus



114 Extension Cords
Extensiones



118 Inlay plastic boxes
and Corrugated
Cajas de empotrar
y Corrugados



124 Accessories and
electrical tape
Accesorios y
cintas aislantes

LED LIGHTING ILUMINACIÓN LED



136 Track Lighting Rail
Carril Electrificado



142 LED Strips
Cintas LED



148 Directional
Direccionales



154 Vintage
filament lamp
Bombillo
de filamento



158 Spot



162 Ceiling-mounted
Plafon



170 Ceiling Panel
Panel



174 Light Fixture
Luminaria



178 Reflectors
Reflectores



182 Bulb
Bombillo



186 High Power
Alta Potencia



190 Tube
Tubo



194 UFO



198 Lighting
Accessories
Accesorios de
Iluminación



200 Light Fixture
Luminaria

ELECTRICAL DEVICES ELECTROS



204 Showerheads
and taps Sense
Duchas y grifo Sense

INDUSTRIAL



216 Vehicle Charging
Station
Estacion de Carga
para Vehículo



222 Distribution Boards
Tableros de Distribución



242 Electrical protection
devices
Dispositivos de
protección eléctrica



260 Motor Startup
and protection
Arranque y protección
de motores



274 Control
and Signaling
Comando y Señalización



282 Electronic relay
Relé electrónico



288 Industrial Plugs
and Sockets
Enchufes y Tomacorrientes
Industriales




296 Conduit Boxes
Cajas Conduit



322 Conduit fittings
Accesorios para
Electroductos



334 Support Materials
Materiales de apoyo



TRAMONTINA: CREATING BONDS TO EVOLVE TOGETHER TRAMONTINA: CREAR VÍNCULOS PARA EVOLUCIONAR JUNTOS

Enthusiasm, optimism, competence and passion for the business are the essence of what Tramontina does. The brand's long history, dating back more than 110 years, combined with the strength and range of its product mix, allows consumers to remember it as one that was there for their parents and grandparents, and which is also an increasingly important part of young people's daily routines today, present in every stage of life.

The secret to maintaining this essence is directly linked to the brand's purpose: Growing to transform lives. Creating bonds to evolve together. It is relationships with people – employees, community, consumers, customers and partners – that keep Tramontina's centenary calling alive, of enchanting and inspiring with simple gestures. This sense of community is reflected in various brand actions, such as the Educa+ platform, a virtual environment for courses and training programs offered free of charge by the brand. Open to the general public, the content aims to give more people the opportunity to develop personally and professionally.

The brand also has partnerships with Centro Educativo Crescer (CEC) in Carlos Barbosa/RS and Centro de Formação Divina Providência in Encruzilhada do Sul/RS, centers that support education for children in socially vulnerable situations during after-school hours.

It is also reflected in global initiatives, such as partnering with Fundação Dr. Sonrisas (Dr. Smiles Foundation) in Mexico and actions with the Voice of the Oceans project in the United States. The brand also has the Ivo Tramontina Educational Center (CEIT) in Carlos Barbosa/RS, offering training, leisure and wellness spaces for employees and their families.

Another important step came through a partnership with Gerando Falcões, which made it possible to offer Culinary courses to residents of Ferraz de Vasconcelos, in addition to sponsoring two non-governmental organizations in Pernambuco and Pará – Movimento Inspire in Olinda (PE), and Instituto Edson Royer in Novo Progresso (PA). The brand thus also began collaborating through an internally managed volunteer program in the two states, where it already contributes economically through the positive impact made by its production units.

These actions are directly reflected by the work of more than 10,000 employees in 8 manufacturing units in Brazil and 25 units abroad, delivering around 22,000 items including kitchen utensils and equipment, electrical appliances, tools for agriculture, gardening, industrial and automotive maintenance, civil construction, electrical materials, wood or plastic furniture and riding machines, in addition to porcelain tableware nationwide in Brazil and in over 120 countries.

For an even closer experience with consumers, in addition to the factories in Rio Grande do Sul, Belém/PA, Recife/PE and Moreno/PE, the brand has more than 30 T store concept stores around the world, as well as T factory stores in Carlos Barbosa (RS) and Farroupilha (RS). It also operates through Distribution Centers that run logistics and make Tramontina products arrive quickly around the globe, in addition to bringing factories and retailers closer together through showrooms.

As it has grown, Tramontina has striven to further evolve its business by including sustainability as a factor in the innovation process. To do so, it has been investing in technology and human knowledge to develop a more eco-efficient and circular operation in the use of natural resources, raw materials, inputs and other materials, reducing pressure on the environment.

Sustainability has always been a critical issue for the brand that became even more effective with creation of the ESG Committee and the Tramontina Transforma project, which unites all the company's sustainability fronts. We work to do things beautifully, well done and right today to transform tomorrow.

Entusiasmo, optimismo, competencia y pasión por el negocio son la esencia de lo que hace a Tramontina. La larga trayectoria de la marca, hoy con más de 110 años, junto a la fuerza y amplitud de su variedad de productos permiten que los consumidores se acuerden de ella como la que acompañó a sus abuelos, padres y que hoy también forma parte de la cotidianidad de los jóvenes, presente en todas las etapas de la vida.

El secreto para mantener esta esencia está directamente vinculado al propósito de la marca: Crear para transformar vidas. Crear vínculos para evolucionar juntos. Es la relación con las personas (empleados,

comunidad, consumidores, clientes y socios) lo que mantiene viva la vocación centenaria de Tramontina de cautivar e inspirar con gestos simples. Este sentido de comunidad se refleja en distintas acciones de la marca, como la plataforma Educa+, entorno virtual de cursos y capacitaciones gratuitas de la marca. Abierto al público, el contenido tiene el objetivo de darle la oportunidad a más personas de desarrollarse personal y profesionalmente.

Además, la marca también mantiene alianzas con el Centro Educativo Crescer (CEC), en Carlos Barbosa/Rio Grande do Sul, y el Centro de Formação Divina Providência, en Encruzilhada do Sul/Rio Grande do Sul, que brindan apoyo escolar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad social en el horario de contraturno.

También se refleja en iniciativas globales, por ejemplo, mediante la alianza con la Fundación Dr. Sonrisas, en México, y acciones con el proyecto Voz de los Océanos, en Estados Unidos. Además, Tramontina cuenta con el Centro Educativo Ivo Tramontina (CEIT), en Carlos Barbosa/RS, que ofrece formación y espacios de esparcimiento y bienestar para empleados y sus familias.

Otro paso importante fue la alianza con Gerando Falcões, que hizo posible ofrecer cursos de gastronomía para los residentes del municipio de Ferraz de Vasconcelos; además del patrocinio de dos organizaciones no gubernamentales en los estados de Pernambuco y Pará – Movimento Inspire, en Olinda (PE), y el Instituto Edson Royer, en Novo Progresso (PA). Con esto, la marca pasó a colaborar no solo económicamente, sino también mediante un programa de voluntariado gestionado internamente, en los dos estados en los que ya tiene presencia y deja una huella positiva a través de sus unidades productivas.

Estas acciones se traducen directamente en el trabajo de los más de 10.000 empleados presentes en 8 fábricas en Brasil y en 25 unidades en el exterior para entregar alrededor de 22.000 artículos, entre utensilios y equipos de cocina, electrodomésticos, herramientas para la agricultura, la jardinería, el mantenimiento industrial y del automóvil, construcción civil, materiales eléctricos, muebles de madera o plástico, equipos manejables, además de juegos de mesa en porcelana, al mercado nacional y más de 120 países.

Para lograr una experiencia cada vez más cercana al consumidor, además de las fábricas distribuidas por Rio Grande do Sul, Belém/PA, Recife/PE y Moreno/PE, la marca cuenta con más de 30 tiendas concepto T store en el mundo, además de las T factory stores, en Carlos Barbosa (RS) y Farroupilha (RS). También actúa a través de los Centros de Distribución, que operacionalizan la logística y permiten que los productos Tramontina lleguen de manera ágil a todo el mundo, además de acercar a las fábricas con la venta minorista, a través de showrooms.

A lo largo de su crecimiento, Tramontina ha buscado desarrollar aún más el negocio y sumó la sustentabilidad como uno de los factores del proceso de innovación. Para ello, ha invertido en tecnología y conocimiento humano para desarrollar una operación más ecoeficiente y circular en el uso de recursos naturales, materias primas, insumos y materiales, lo que ha reducido la presión sobre el medioambiente.

La sustentabilidad siempre fue un tema importante para la marca y esto se concretó con la creación del Comité ESG y el proyecto Tramontina Transforma, que une todos los frentes de sustentabilidad de la empresa. Trabajamos para hacer las cosas bien, de la mejor forma y correctamente hoy para transformar el mañana.

TRAMONTINA ELETRIK

Tramontina Eletrik, founded in 1976, is located in Carlos Barbosa, RS. Today, with 50,000 m² of built area, this unit manufacturing facility employs over 700 people for domestic, industrial, and business use.

Performance, safety, and aesthetics are aligned in all products included in this program, so consumers can enjoy their beautiful use.

Tramontina Eletrik, fundada en 1976, se encuentra en Carlos Barbosa, RS. Actualmente, con 50.000 m² de superficie construida, esta planta de fabricación unitaria emplea a más de 700 personas para uso doméstico, industrial y comercial.

Rendimiento, seguridad y estética se combinan en todos los productos de este programa, para que los consumidores puedan disfrutar de un uso óptimo.



PRODUCT CERTIFICATIONS CERTIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS

Product certification guarantees consumers compliance with safety standards for reliability, compliance with basic characteristics, user health protection and environmental protection.

La certificación del producto garantiza a los consumidores el cumplimiento de los estándares de seguridad en cuanto a confiabilidad, cumplimiento de las características básicas, protección de la salud del usuario y protección del medio ambiente.



SUSTAINABILITY SOSTENIBILIDAD

SUSTAINABILITY AND SOCIAL RESPONSIBILITY FOR THE WORLD SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA EL MUNDO

A company's commitment to the environment and people involves a systemic perspective and integrated actions, ranging from the choice of responsible suppliers and production methods to its sense of community and collaboration with organizations committed to building a better world. Tramontina's essence lies in its concern for preserving natural resources and people's quality of life, focusing on "doing it beautifully, doing it right, and doing it well."

We understand the importance of continuing to invest in environmentally friendly solutions in accordance with ESG criteria, far beyond mere obligation. Sustainable practices have been part of the brand's history since its creation and gain strength and scale over time. Since 1990, the organization has operated Effluent Treatment Plants (ETPs) to treat water used in various activities, while also protecting the freshwater and potable springs that supply communities and sustain the natural cycle of life. In some factories, the water reuse rate reaches 100%, and in others, the water supply consists solely of rainwater.

These and other actions—such as the reverse logistics project "Seu Ambiente Mais Consciente" (Your More Conscious Environment), which offers collection points for used products at official brand stores across Brazil—are the responsibility of the Environmental Committee and, more recently, the ESG Committee. Together, they lead the "Tramontina Transforma" project, a union of all the company's sustainability fronts, from best practices in production process improvements to the end of the chain. Product and packaging development, supplier management, the production process, and post-consumption are subjects of daily analysis, control, and action within each business unit's reality.

Today, Tramontina maintains 2,991.2 hectares of Preserved Areas, classified as Permanent Preservation Areas (APPs), Legal Reserves, and Preserved Native Forests. In addition to environmental aspects, caring for people through education and promoting healthier eating is part of the brand's purpose. Growing to transform lives. Creating bonds to evolve together. These are the company's guiding principles for the coming years.

To this end, Tramontina has been working together with social organizations in four Brazilian states (RS, SP, PE, and PA) to contribute to the education of children and adolescents and the professional qualification of men and women. By doing it beautifully, correctly, and well, Tramontina continues to develop, seeking to maintain the quality of its products, valuing people, caring for the environment, and investing in technology and trends—keeping alive the dream that began in a small blacksmith shop in 1911 with Valentin and Elisa Tramontina.



El compromiso de una empresa con el medio ambiente y con las personas requiere una mirada sistémica y acciones integradas, que van desde la elección de proveedores y métodos productivos responsables hasta su sentido de comunidad y actuación en conjunto con organizaciones comprometidas con la construcción de un mundo mejor. Tramontina tiene en su esencia la preocupación por contribuir a la preservación de los recursos naturales y la calidad de vida de las personas, con el foco en "hacerlo bonito, hacerlo bien y hacerlo de forma correcta".

Comprendemos la importancia de seguir invirtiendo en soluciones ambientalmente correctas de acuerdo con los criterios ESG, mucho más allá de la obligación. Las prácticas sostenibles forman parte de la historia de la marca desde su creación y ganan fuerza y escala con el tiempo. Desde 1990, la organización cuenta con Estaciones de Tratamiento de Efluentes (ETE) para el tratamiento del agua utilizada en diferentes actividades, además de proteger los manantiales de agua dulce y potable que abastecen a las comunidades y sostienen el ciclo natural de la vida. En algunas fábricas, el índice de reutilización del agua llega al 100%, y en otras el abastecimiento se realiza únicamente con agua de lluvia.

Estas y otras acciones, como el proyecto de logística inversa "Seu Ambiente Mais Consciente" (Su Ambiente Más Consciente), que ofrece puntos de recolección de productos usados en tiendas oficiales de la marca en todo Brasil, están bajo la responsabilidad del Comité Ambiental y, más recientemente, del Comité ESG. Estos comités conducen el proyecto "Tramontina Transforma", la unión de todos los frentes de sostenibilidad de la empresa, desde las buenas prácticas en los procesos de producción hasta el final de la cadena. El desarrollo de productos y embalajes, la gestión de proveedores, el proceso productivo y el posconsumo son temas de análisis, controles, acciones y prácticas diarias dentro de la realidad de cada unidad de negocio.

Hoy, Tramontina mantiene 2.991,2 hectáreas de Áreas Preservadas, clasificadas como Áreas de Preservación Permanente (APP), Reservas Legales y Bosques Nativos Preservados. Además de los aspectos ambientales, el cuidado de las personas a través de la educación y la promoción de una alimentación más saludable es parte del propósito de la marca. Crecer para transformar vidas. Crear vínculos para evolucionar juntos. Estos son los principios rectores de la empresa para los próximos años.

Con este fin, Tramontina ha trabajado junto a organizaciones sociales en cuatro estados brasileños (RS, SP, PE e PA) para contribuir a la educación de niños y adolescentes y a la calificación profesional de hombres y mujeres. Al hacerlo de forma bonita, correcta y bien, Tramontina continúa desarrollándose, buscando mantener la calidad de sus productos, valorando a las personas, cuidando el medio ambiente e invirtiendo en tecnología y tendencias — manteniendo vivo el sueño que comenzó en una pequeña herrería en 1911 con Valentin y Elisa Tramontina.



Scan the QR Code
to learn more.
*Escanee el código QR
para saber más.*

SKETCHUP

ELECTRICAL MODELS MODELOS ELÉCTRICOS



Electrical objects available in SketchUp format to assist in specification and 3D project application. Models designed for direct use on the platform, easily integrating products into the project, ensuring greater efficiency and precision.

Objetos eléctricos disponibles en formato SketchUp, que ayudan en la especificación y aplicación en proyectos 3D. Modelos diseñados para uso directo en la plataforma, que integran fácilmente los productos al proyecto, garantizando más eficiencia y precisión.

LIGHTING GRAPHS

ELECTRICAL MODELS

GRÁFICOS LUMINOTÉCNICOS
MODELOS ELÉCTRICOS

Lighting products available for use in the leading lighting design software. Precise and up-to-date files that allow calculating, visualizing, and validating lighting solutions with greater efficiency and reliability, representing the three-dimensional concept of light distribution and/or intensity in a space.

Access: www.tramontina.com.br

Productos de iluminación disponibles para su uso en los principales softwares de diseño luminotécnico. Archivos precisos y actualizados que permiten calcular, visualizar y validar soluciones de iluminación con mayor eficiencia y confiabilidad, representando el concepto tridimensional de la distribución y/o intensidad de la luz en un espacio.

Acceda a: www.tramontina.com.br



Objects in Revit format, ready for use in BIM processes. With a high level of detail and integrated technical information, our models facilitate project compatibility, planning, and documentation. Using Revit ensures precision, efficiency, and greater accuracy in the design, coordination, and execution stages within the BIM environment.

Objetos en formato Revit, listos para su uso en procesos BIM. Con un alto nivel de detalle e información técnica integrada, nuestros modelos facilitan la compatibilización, la planificación y la documentación del proyecto. El uso en Revit garantiza precisión, eficiencia y mayor asertividad en las etapas de concepción, coordinación y ejecución dentro del entorno BIM.

BIM

ELECTRICAL MODELS FOR REVIT
MODELOS ELÉCTRICOS PARA REVIT



Products available in EPLAN format, which optimize the development of industrial electrical projects by assisting in precision, speed, and reliability at all stages of the project. With structured technical data and standardized symbols, the models facilitate the creation of diagrams, bills of materials, and complete documentation.


Access: <https://login.eplan.com/signup>

Productos disponibles en formato EPLAN, que optimizan el desarrollo de proyectos eléctricos industriales ayudando en la precisión, agilidad y confiabilidad en todas las etapas del proyecto. Con datos técnicos estructurados y símbolos estandarizados, los modelos facilitan la creación de diagramas, listas de materiales y documentación completa.

Acceda a: <https://login.eplan.com/signup>

E-PLAN

ELECTRICAL MODELS
MODELOS ELÉCTRICOS



TECHNOPARTS | TECNOPIEZAS

DIVERSE
DIVERSOS

AUTOMOTIVE
AUTOMOTRICES

ASSOCIATES
ASOCIADOS

EXTRUDED | EXTRUDADOS

CORRUGATED CONDUITS ELECTRODUCTOS CORRUGADOS

Light and medium corrugated
Corrugado ligero y medio

Accessories
Accesorios



Scan the QR CODE
and visit the website.
Escanee el código QR
y acceda al sitio web.

IPEX

LIGHTING | ILUMINACIÓN

High bay
Campanas industriales

Diverse
Diversos

Projectors
Proyectores

COMBINED UNITS UNIDADES COMBINADAS

EX

Panels
Paneles

Lighting
Iluminación

Peripherals
Periféricos



Scan the QR CODE
and visit the website.
Escanee el código QR
y acceda al sitio web.

INDUSTRIAL

CONTROL AND SIGNALING CONTROL Y SEÑALIZACIÓN

Electronic relays
Relés electrónicos

Buttons and indicators
Botones e indicadores

DISTRIBUTION BOARDS CUADROS DE DISTRIBUCIÓN

Inlay and surface-mounted boards
Cuadros de empotrar y de superficie

Accessories
Accesorios

Protection box
Caja de protección

CONDUIT BODIES CONDULETS

Fixed conduit bodies
Condulets fijos

Junction boxes
Cajas de paso

Multiple conduit bodies
Condulets múltiples

IP54 accessories
Accesorios IP54

TG conduit bodies
Condulets TG

Floor boxes and covers
Cajas de piso y tapas

Connection boxes
Cajas de conexión

Oval conduit bodies
Condulets ovalados

Double and triple conduit bodies
Condulets dobles y triples

ELECTRICAL PROTECTION DEVICES DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA

Miniature circuit breaker TDJ3
Minidisuntor TDJ3

Residual current devices (RCD)
Interruptores diferenciales

Circuit breakers TDJ10
Disyuntores TDJ10

Molded case circuit breaker
Disyuntor de caja moldeada

Miniature circuit breaker TDJ6
Minidisuntor TDJ6

Miniature circuit breaker TDJ5
Minidisuntor TDJ5

Surge protection devices (SPD)
Dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS)

Accessories
Accesorios

CONDUIT ACCESSORIES ACCESORIOS PARA ELECTRODUCTOS

Reducers
Reducciones

Washers and clamps
Arandelas y abrazaderas

Curved connectors
Conectores curvos

Splice sleeves
Empalmes

Straight connectors
Conectores rectos

Flexor splice sleeves
Empalmes flexor

Bushings
Boquillas

Flexor connectors
Conectores Flexor

Cable gland connectors
Conectores prensacables

PANEL ACCESSORIES ACCESORIOS PARA PANELES

Wiring trunkings
Canaletas para paneles

Disconnect switches
Interruptores seccionadores

Distribution blocks
Bloques de distribución

ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION ESTACIÓN DE CARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

INDUSTRIAL PLUGS & SOCKETS ENCHUFES Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES

Mobile plug
Enchufe móvil

Inlay and surface-mounted socket
Tomacorriente de empotrar y de superficie

Coupler socket
Tomacorriente de acoplamiento

Single-phase socket
Tomacorriente monofásico

MOTOR STARTING AND PROTECTION ARRANQUE Y PROTECCIÓN DE MOTORES

Contactors
Contactores

Motor starters and accessories
Arrancadores de motor y accesorios

Motor circuit breakers
Disyuntores de motor

Overload relays
Relés de sobrecarga

ELECTRICAL DEVICES | ELECTROS

DUCHAS GRIFO

Senseday

Sensetop

SHOWERHEADS TAPS

Sensetop

ACCESSORIES ACCESORIOS

LIGHTING | ILUMINACIÓN

LED

Floodlights
Reflectores

Directional lights
Direccionales

High-power
Alta potencia

LED strips and filament
Cintas y filamento

Ceiling lights
Plafones

Panel lights
Paneles de luz

Luminaires
Luminarias

Bulbs
Bombillos

Tubes
Tubos

Spotlights
Spots

ACCESSORIES ACCESORIOS

Ceiling light
Plafón

Socket
Portalámparas

LIGHTING FIXTURES LUMINARIAS

Fixtures
Luminarias

Indicators
Señalizadores

Surface-mounted fixtures
Luminarias de superficie

RESIDENTIAL | RESIDENCIAL

EXTENSION CORDS EXTENSIONES

Racks extensions
Extensiones de colgar

SMART INTELIGENTE

Smart Bulbs
Lámparas inteligentes

Smart Spotlight
Foco inteligente

Smart Strips
Cintas inteligentes

Universal Remote
Control universal

Smart Plug
Enchufe inteligente

Smart Modules
Módulos inteligentes

Smart Ceiling Lights
Plafón inteligente

SWITCHES INTERRUPTORES

Furniture Solutions
Soluciones para muebles

Lux²

Liz

Giz

Lizflex

Onne

Tablet

Aria

Plastibox

ELECTRICAL TAPES CINTA AISLANTE

Master grip

Self-fusing
Autofusión

Ultragrip

INLAY BOXES CAJAS DE EMPOTRAR

Rectangular
Rectangular

Octagonal
Octogonal

Square
Cuadrada

Drywall
Drywall

ACCESSORIES ACCESORIOS

Clamps
Abrazaderas

Spiral tube
Tubo espiral

Connectors
Conectores

Terminals
Terminales

Compression splice sleeves
Empalme a compresión

Wire puller
Passacables

PRISCUS

Female plugs
Clavijas hembra

Male plugs
Clavijas macho

Angular plugs
Clavijas angulares

T plugs
Clavijas T

Adapters
Adaptadores

Plastics jars
Potes

Sockets
Tomas

PRESENCE SENSORS SENSORES DE PRESENCIA

Wireless RF
Sensor sin cable RF

Socket
Portalámpara

Fixo
Fijo

Articulated 360°
Articulado 360°

For wall
Para pared

Articulated 180°
Articulado 180°

External
Externo

Residential

Residencial



T TRAMONTINA

16	Smart
22	Onne
29	Giz
46	Liz
56	Tablet
62	Aria
74	Lux²
80	Furniture solutions Soluciones para Muebles
84	Lizflex
94	Plastibox
100	Presence Sensors Sensores de Presencia
106	Priscus
114	Extension Cords Extensiones
118	Inlay plastic boxes and corrugated Cajas de empotrar y Corrugados
124	Accessories and Electrical tapes Accesorios y Cintas aislantes

RESIDENTIAL | RESIDENCIAL


Smart



Smart and connected products.
Productos inteligentes y conectados.

The **T Smart app** lets you create smart scenes, control devices by geolocation, and schedule or set timers for functions.

La **aplicación T Smart** permite crear escenas inteligentes, controlar dispositivos por geolocalización y programar o temporizar funciones.



WiFi connection, easy installation and fast configuration through of the T Smart app.
Conexión WiFi, fácil instalación y rápido configuración a través de la aplicación T Smart.



GEOLOCATION GEOLOCALIZACIÓN

Automate your home to follow your movements and ensure comfort and energetic efficiency, triggering devices automatically when you arrive or leave.

Automatiza tu hogar para seguir tus movimientos y garantizar la comodidad y la eficiencia energética, activando dispositivos automáticamente cuando llegas o te vas.



EASY PROGRAMMING FÁCIL PROGRAMACIÓN

You can easily configure new devices with automatic recognition and simple integration.

Puedes configurar fácilmente nuevos dispositivos con reconocimiento automático y sencilla integración.



CREATE INTELLIGENT SCENES CREA ESCENAS INTELIGENTES

Manage multiple devices easily with a single command or weather conditions, geolocation, scheduling and status monitoring of other devices.

Administre varios dispositivos fácilmente con un solo comando o condiciones climáticas, geolocalización, programación y monitoreo de estado de otros dispositivos.




TECHNICAL SHEET FICHA TÉCNICA

Scan the QR code next to it.
Escanee el código QR al lado.



APLICATIVO


Scan the QRCode and download the app.
Escanee el código QR y descarga la aplicación.



PRACTICALITY AND ECONOMY PRATICIDAD Y ECONOMÍA

Spend less energy setting schedules to turn your devices. Follow the consumption history with our smart plug.


Gaste menos energía estableciendo horarios para convertir tus dispositivos. Siga el historial de consumo con nuestro enchufe smart.



CONTROL AND REMOTE TRIGGER CONTROL Y DISPARADOR REMOTO

You can control your devices anytime, anywhere, provided you have access to Internet.

Puedes controlar tus dispositivos a cualquier momento y cualquier lugar, siempre que tenga acceso a Internet.




CONTROL SHARE CONTROL COMPARTIDO

Grant home control access to other family members, making device management easier and more efficient.

Otorgue acceso al control de la casa a otros miembros de la familia, haciendo gestión de dispositivos más fácil y eficiente.

Switch 1: on
Interruptor 1: ligado



TIMER AND SCHEDULING TEMPORIZADOR Y PLANIFICACIÓN

Optimize your schedules using timer or scheduling to trigger devices or smart scenes in a while predetermined or at scheduled times weekly.

Optimice sus horarios usando el temporizador o la programación para activar dispositivos inteligentes o escenas en un momento predeterminado o en horarios semanales programados.

Smart



LED STRIP / CINTA DE LED


REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435.
58027/901	5m CCT 2700K to/a 6500K	10	97415 7
58027/902	3m RGB Multicolors / Multicolores		97416 4



LAMP / BOMBILLO

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435.
58020/030	3000K a 6500k and/y RGB Multicolors / Multicolores	50	95757 0


Lighting in warm and cool white, plus 16 million colors to choose from.
Iluminación en blanco cálido y frío, además de 16 millones de colores para elegir.



SPOTS

REF.	SHAPE FORMATO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435.
58021/606	Squared Cuadrado	5W 2700K to/a 6500K RGB Multicolors / Multicolores	50	96590 2
58021/506	Round Redondo			96589 6

Lighting in warm and cool white, plus 16 million colors to choose from.
Iluminación en blanco cálido y frío, además de 16 millones de colores para elegir.



CEILING LIGHT / PLAFONS

REF.	SHAPE/ FORMATO	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	PKG. EMB.	789.1435.
58026/227	Inlay Empotrar	2700K to/a 6500K	18W	20	96587 2
58026/258			24W		96587 2
58026/321	Overlap Sobreponer		18W	20	96588 9
58026/349			24W		99086 7

Adjustable color temperature, from warm to cool white, to create the perfect ambiance.
Ajuste de temperatura de color, entre blanco cálido y frío, para crear el ambiente perfecto.

PLUGUE / ENCHUFE

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	PKG. EMB.	789.1435.
57498/031	Schuko	16A	1	97411 9
57498/032	2P+G / 2P + T	15A		97410 2

Smart plug with remote control and energy monitoring.
Enchufe inteligente con control remoto y medición de consumo.



MODULE / MÓDULO

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	PKG. EMB.	789.1435.
57498/000	Module / Módulo smart	10A	1	97412 6
57498/060	Switch / Interruptor 1 Channel	10A		97404 1
57498/061	Switch / Interruptor 2 Channels	2x 5A		97405 8
57498/062	Curtain / Cortina smart	3A		97406 5
57498/063	Dimmer smart	-		97407 2

Maximum power dimmer module: 100W



UNIVERSAL CONTROL CONTROL UNIVERSAL

REF.	PKG. EMB.	789.1435.
57498/010	1	97408 9

Supplied with 100-240V/5V power supply and USB cable.
Se suministra con fuente de alimentación 100-240V/5V y cable USB.








Control your appliances with one single remote.
Controle sus electrodomésticos con un solo control.



8m Range
Alcance de 8m



A60 9W



SWITCHES | INTERRUPTORES

Onne



**Transform your home
with just one touch.**
Transforma tu hogar con
un solo toque.

INTUITIVE DESIGN

The buttons' light has two states: bright when in use and soft when off.

DISEÑO INTUITIVO

La luz de los botones tiene dos estados: brillante durante el uso y suave cuando está apagada.

Technical information on the back of the part.
Información técnica en la parte posterior de la pieza.

PRACTICAL

Easy installation, efficient connectivity, and complete integration.

PRÁCTICA

Fácil instalación, conectividad eficiente e integración completa.

FUNCTIONAL

On the connection terminals of Onne line products, you will find markings for the wires to be connected.

FUNCIONAL

En los bornes de conexión de los productos de la línea Onne, usted encontrará la señalización de los cables que deben ser conectados.


SMART

The T smart app lets you create smart scenes, control devices remotely and by geolocation, and set schedules.

INTELIGENTE

La aplicación T smart permite crear escenas inteligentes, controlar dispositivos de forma remota y por geolocalización, y establecer programaciones.

Scan the QRCode and download the app.
Escanea el código QR y descarga la aplicación.



CONNECT | CONÉCTATE:

ONNE + PRESENCE SENSOR

Automation and convenience for your home.

ONNE + SENSOR DE PRESENCIA

Automatización y practicidad en tu hogar.

VOICE CONTROL

CONTROL DE VOZ



Google, Google Play e Google Home são marcas registradas da Google LLC. Amazon, Alexa e todas as marcas relacionadas são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas. Apple, Iphone, App Store e Siri são marcas da Apple Inc., registradas nos EUA e outros países.

Technology meets design

Tecnología aliada al diseño



Easy installation, efficient connectivity and complete integration **for a more practical life.**

Fácil instalación, conectividad eficiente e integración completa **para una vida más práctica.**




**PRACTICALITY
AND ECONOMY**
PRATICIDAD
Y ECONOMÍA



**CONTROL AND
REMOTE TRIGGER**
CONTROL Y
DISPARADOR REMOTO




**CREATE
INTELLIGENT SCENES**
CREA ESCENAS
INTELIGENTES



TECHNICAL SHEET FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.



Onne

1 BLACK / NEGRO

4X2

SWITCHES / INTERRUPTORES 4X2



57199/050 57199/051 57199/052 57199/053

SWITCHES + SOCKET / INTERRUPTORES + TOMA



57199/058 57199/060 57199/059

REF.	OUTPUT SALIDA	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	789.1435.
57199/050	1	1 channel / canal	10A	97400 3
57199/051	2	2 channels / canales		97401 0
57199/052	3	3 channels / canales	10A	97402 7
57199/053	1	Dimmer bivolt		97403 4
57199/058	1	Touch switch 1 channel + 1 universal smart socket Interruptor touch 1 canal + 1 toma universal		98479 8
57199/059	2	touch switch 2 channels + 1 universal smart socket Interruptor touch 2 canales + 1 toma universal	10A	98480 4
57199/060	1	Touch switch 1 channel + 1 universal socket + 2 USB-C 5V - 250V~ Interruptor touch 1 canal + 1 toma universal + 2 USB-C 5V - 250V~		98481 1
57199/061	2	2P+G universal socket 15A black 2P+T tomacorriente universal 15A negro		98482 8

Standby consumption 0.5 W. | Consumo en standby 0,5 W.

SOCKET / TOMA



SWITCHES / INTERRUPTORES 4X4




57199/250 57199/251

4X4

REF.	OUTPUT SALIDA	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	789.1435.
57199/250	4	4 Channels / Canales - 4x4	98405 7
57199/251	6	6 Channels / cCanales - 4x4	98407 8

Standby consumption 0.5 W. | Consumo en standby 0,5 W.



FINISH / ACABADO	PKG. / EMB.
Tempered glass	Unitary (1un.)
Vidrio templado	Unitaria (1un.)

Onne

② WHITE / BLANCO

4X2

REF.	OUTPUT SALIDA	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	789.1435.
57199/000	1	1 channel / canal	10A	97396 9
57199/001	2	2 channels / canales		97397 6
57199/002	3	3 channels / canales	10A	97398 3
57199/003	1	Dimmer bivolt		97399 0
57199/008	1	Touch switch 1 channel + 1 universal smart socket Interruptor touch 1 canal + 1 toma universal		98023 3
57199/009	2	Touch switch 2 channels + 1 universal smart socket Interruptor touch 2 canales + 1 toma universal	10 A	
57199/010	1	Touch switch 1 channel + 1 universal socket + 2 USB-C 5V - 250V~ Interruptor touch 1 canal + 1 toma universal + 2 USB-C 5V - 250V~		98023 3
57199/011	2	2P+G universal socket 15A white Tomacorriente 2P+T universal 15A blanco		98023 3

Standby consumption 0.5 W. | Consumo en standby 0,5 W.

4X4

REF.	OUTPUT SALIDA	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	789.1435.
57199/200	4	4 channels / Canales - 4x4	98404 0
57199/201	6	6 channels / Canales - 4x4	98406 4

Standby consumption 0.5 W. | Consumo en standby 0,5 W.



SWITCHES / INTERRUPTORES 4X2



57199/000

57199/001

57199/002

57199/003

SWITCHES + SOCKET / INTERRUPTORES + TOMA



57199/008

57199/009

57199/010

SOCKET / TOMA

SWITCHES / INTERRUPTORES 4X4



57199/011

57199/200

57199/201

Socket/Toma (2P + T)

VOLT.
TENS.
250 V

MAX CURR.
CORR. MAX
10 A

INPUT
ENTRADA
Two-phase
Bifásica

OUTPUT
SALIDA
5 V

SWITCHES | INTERRUPTORES

Giz



**Elegant design,
sophisticated style.**

**Diseño elegante,
estilo sofisticado.**



**For those who want style and
practicality in their daily lives.**

Para quienes desean estilo y
practicidad en su día a día



Classic

Gloss Finish / Acabado Brillante

For those who seek tradition with convenience.
The polished finish makes cleaning easier and
has greater durability.

Para quienes desean lo tradicional con practicidad.
El acabado pulido facilita la limpieza y tiene
mayor durabilidad.



WHITE/
BLANCO



TITANIUM/
TITANIO



FENDI

For those who want style and practicality in their daily lives.

Para quienes desean estilo y practicidad en su día a día



For those who seek prominence and elegance in their daily lives.

Para quienes buscan distinción y elegancia en el día a día.



Style

Soft Touch Finish
Acabado Soft Touch

Metallic Finish
Acabado Metalizado

Exclusive finishes in selected colors for those who desire sophistication and refinement. The Giz quality is now available with a Soft Touch finish.

Acabados exclusivos en colores seleccionados para quienes desean sofisticación y refinamiento. La calidad Giz ahora con un acabado Soft Touch.



WHITE/
BLANCO

TITANIUM/
TITANIO

FENDI

Elegance

Soft Touch Finish
Acabado Soft Touch

Polished finish with new colorful tones. Special colors designed to meet the demands of settings where the plate stands out.

Acabado pulido con los nuevos tonos coloridos. Colores especiales para satisfacer las demandas de escenarios donde la placa tiene mayor protagonismo.



NAPOLI

PEARL/
PERLA

WOOD/
MADERA

PRACTICAL

Slotted holes make it easy to fasten and adjust to the wall.

PRÁCTICA

Los orificios oblongos facilitan la fijación y el ajuste a la pared

Mounting holes for wood and drywall installation.
Perforación para instalación en madera y drywall.

EXCEPTIONAL

The support's fine adjustment with the switches allows for a seamless finish.

EXCEPCIONAL

El ajuste gradual del soporte con los interruptores permite un acabado perfecto.



Conductors secured to the module using a screw and nut.

Conductores fijados al módulo con tornillo y tuerca de apriete.

Modules available on pages 36 to 39.
Módulos disponibles en las páginas 36 a 39.

MODULAR

21 different module options with front-mount installation.

MODULAR

21 opciones de módulos diferentes con montaje frontal en el soporte.



VERSATILE


Switches available with or without a support frame.

VERSÁTIL

Interruptores con o sin soporte.




USE THE SAME MODULE
UTILIZAN EL MISMO MÓDULO



CONNECT / CONECTAR:
GIZ + SMART MODULES / MÓDULOS
Automation and practicality in your home.
Automatización y practicidad en tu hogar.

Scan the QRCode and download the app.
Escanea el código QR y descarga la aplicación.





**Sophistication
for your home**
Sofisticación
para su hogar



**Switches with a flat surface
and rounded edges.
Discreet and elegant,
perfect for any room.**

Interruptores con superficie
plana y bordes redondeados.
Discreta y elegante, ideal para
cualquier ambiente.



TECHNICAL SHEET
FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.

More convenience for you. Más comodidad para ti.

The modular solution allows for the offering of multiple product lines with different designs, optimizing the selection process and simplifying the purchase.

More accuracy in the selection and speed in the purchase.

La solución modular permite ofrecer múltiples líneas de productos con diferentes diseños, optimizando el proceso de selección y simplificando la compra.

Mayor precisión en la selección y rapidez en la compra.

Module / Módulos Liz / Lux²

① GRAPHITE / GRAFITO ② WHITE / BLANCO



Modules with a soft, silent touch
Módulos con un toque suave y silencioso

Embossed details identifying function
Detalles en relieve que identifican la función

IDEAL FOR THE LINES:
IDEAL PARA LAS LINEAS:

	GIZ		FURNITURE SOLUTIONS SOLUCIÓN PARA MUEBLES
	LUX²		CONDUIT BODIES CONDULETS
	TABLET		FLOOR BOX COVERS TAPAS DE PISO
	PLASTIBOX		PROTECTIVE BOXES CAJAS DE PROTECCIÓN
	LIZ		
	LIZFLEX		



FRONT MOUNTING

Conductors secured to the module by means of a screw and nut.

MONTAJE FRONTAL


Conductores fijados al módulo con tornillo y tuerca de apriete.



Available in 1 and 2 gang options
 Opciones de 1 y 2 puestos



57115/010
57119/010
57215/010



57115/004
57119/004
57215/004



57115/008
57119/002
57215/008
57115/003
57119/003
57215/003



57115/007
57119/007
57215/007




Module Liz/Lux²

Módulo Liz/Lux²

① WHITE / BLANCO ② BEIGE ③ GRAPHITE / GRAFITO

SWITCHES / INTERRUPTORES








REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	PKG. EMB.	789.1435	COLOR
57115/010				92684 2	①
57119/010	One way switch Interruptor sencillo	10A	50	92686 6	②
57215/010				92685 9	③
57115/008			50	92687 3	①
57119/008	Three way switch Interruptor conmutador [3 vias]	10A	10	92689 7	②
57215/008			10	92688 0	③
57115/003				04281 8	①
57119/003	Four way switch Interruptor intermediario [4 vias]	10A	10	04815 5	②
57215/003				05600 6	③
57115/004				04282 5	①
57119/004	Double pole one way switch Interruptor sencillo bipolar	10A	10	04515 4	②
57215/004				05601 3	③
57115/007				94851 6	①
57119/007	Double pole one way switch Interruptor sencillo bipolar	25A	5	94853 0	②
57215/007				94852 3	③



OUTLETS / TOMACORRIENTE

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	PKG. EMB.	789.1435	COLOR
57115/021				95173 8	(1)
57119/021	2P+G outlet Tomacorriente 2P+T	15A	10	95174 5	(2)
57215/021				95175 2	(3)
57115/022				95176 9	(1)
57119/022	2x 2P+G outlet 2x Tomacorriente 2P+T	15A	10	95177 6	(2)
57215/022				95178 3	(3)
57115/023				95179 0	(1)
57119/023	2x 2P+G universal outlet 2x tomacorriente 2P+T universal	15A	10	95180 6	(2)
57215/023				95181 3	(3)
57115/028				04285 6	(1)
57119/028	2P+G universal outlet Tomacorriente 2P+T universal	15A	10	04814 8	(2)
57215/028				05605 1	(3)
57115/029				05063 9	(1)
57119/029	2P universal outlet Tomacorriente 2P universal	15A	10	05064 6	(2)
57215/029				06058 4	(3)
57115/036				07039 2	(1)
57119/036	2P+G schuko outlet Tomacorriente 2P+T schuko	16A	10	07607 3	(2)
57215/036				07372 0	(3)
57115/019				98879 6	(1)
57119/019	USB – bivolt	1 A		98880 2	(2)
57215/019			5	98881 9	(3)
57115/020				98320 3	(1)
57119/020	USB-C – bivolt	2,1 A		98321 0	(2)
57215/020				98322 7	(3)
57115/042				04288 7	(1)
57119/042	TV SAT outlet Tomacorriente TV SAT	-	10	04521 5	(2)
57215/042				05609 9	(3)

*This product use 3 modules place. | Este producto ocupa espacio de 3 módulos.



57115/051
57119/051
57215/051
57115/056
57119/056
57215/056




57115/052
57115/058



PHONE AND DATA OUTLETS TOMAS PARA TELÉFONO Y DATOS


REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435	COLOR
57115/051			04290 0	①
57119/051	RJ11 phone outlet		04816 2	②
57215/051	Tomacorriente para teléfono RJ11		05611 2	③
57115/052		10	06011 9	①
57115/056			05690 7	②
57119/056	RJ45 outlet [cat. 6]		06872 6	①
57215/056	Tomacorriente RJ45 [cat. 6]		05696 9	③
57115/058			060130	①



57115/025
57119/025
57215/025





57115/027
57119/027
57215/027




PUSHBUTTONS / PULSADORES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	PKG. EMB.	789.1435	COLOR
57115/025	Push button			04383 9	①
57119/025	Pulsador			04516 1	②
57215/025	automatico			05603 7	③
57115/027	Door bell	10 A	10	04284 9	①
57119/027	Pulsador de timbre			04517 8	②
57215/027				05604 4	③




57115/063
57119/063
57215/063



ELETRONIC BUZZER ZUMBADOR ELETRÓNICO

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435	COLOR
57115/063			06449 0	①
57119/063	Bivolt	05	07653 0	②
57215/063			06450 6	③


*This product use 2 modules place.
Este producto ocupa espacio de 2 módulos.



57115/064
57119/064
57215/064




57115/069



SPEED CONTROLLERS VARIADORES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	BIVOLT.	CORR. CURR.	PKG. EMB.	789.1435	COLOR
57115/064		✓			93057 3	①
57119/064	Dimmer	✓	200-400 W	5	93059 7	②
57215/064		✓			93058 0	③
57115/069	Variator fan	✓	400 W		93060 3	①

*For LED lamps [can be used with dimmer].
*Para lámpara LED [puede ser utilizado con regulador de luminosidad].




IP21

FINISH
ACABADO
Gloss / Brillante

MATERIAL
Thermoplastic
Termoplástico

VOLT. / TENS.
250 V




Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.



SPEED SWITCHES / MINUTERÍAS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	BIVOLT	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57115/070*	400 W Incandescent	✓		04296 2	①
57119/070*	150 W Incandescent	✓	1	04528 4	②
57215/070*	Fluorescent Fluorescente	✓		05618 1	③

*This product use 2 modules place.
Este producto ocupa espacio de 2 módulos.



COVERS / TAPÓN

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435	COLOR
57115/090	Blank cover Tapón ciego		04297 9	①
57119/090			04529 1	②
57215/090			05619 8	③
57115/092	Cover with 1 hole 9,5mm	50	04298 6	①
57119/092	Tapón 1 agujero 9,5 mm		04530 7	②
57215/092			05620 4	③
57115/093	Cover for RJ45		04299 3	①
57119/093	Tapón para RJ45		04531 4	②
57215/093			05621 1	③

PKG. EMB. | quantity per PKG / cantidad por EMB
Bip. | bipolar
Crnt | corriente



57115/070
57119/070
57215/070



57115/090
57119/090
57215/090



57115/092
57119/092
57215/092



57115/093
57119/093
57215/093

IP21

FINISH
ACABADO
Gloss / Brillante

MATERIAL
Thermoplastic
Termoplástico

VOLT. / TENS.
250 V



Giz Classic

WALL PLATES TAPAS

- 1 FENDI 2 TITANIUM / TITANIO 3 GRAPHITE / GRAFITO
4 BLACK / NEGRO 5 WHITE / BLANCO

BLIND / CIEGA 1GWP/1P 2GWP/2P 3GWP/3P

1



57200/204



57200/224



57200/244



57200/047
57200/147

2



57200/205



57200/225



57200/245



57200/048
57200/148

3



57200/201



57200/221



57200/241



57200/058

4



57200/206



57200/226



57200/246



57200/049
57200/149

5



57200/200



57200/220




57200/240



57200/051
57200/151

4X2

REF.	GANGS PUESTOS	SUP.	789.1435.	COLOR
57200/204	Blind/Ciega	✓	98020 2	●
57200/224	1GWP/1P	✓	98034 9	●
57200/244	2GWP/2P	✓	98048 6	1 ●
57200/147	3GWP/3P	-	97589 5	●
57200/047	3GWP/3P	✓	97566 6	●
57200/205	Blind/Ciega	✓	08021 9	●
57200/225	1GWP/1P	✓	98035 6	●
57200/245	2GWP/2P	✓	98049 3	2 ●
57200/148	3GWP/3P	-	97590 1	●
57200/048	3GWP/3P	✓	97567 3	●
57200/201	Blind/Ciega	✓	98017 2	●
57200/221	1GWP/1P	✓	08032 5	●
57200/241	2GWP/2P	✓	98045 5	3 ●
57200/058	3GWP/3P		96437 7	●
57200/206	Blind/Ciega	✓	08022 6	●
57200/226	1GWP/1P	✓	98036 3	●
57200/246	2GWP/2P	✓	98050 9	4 ●
57200/149	3GWP/3P	✓	97591 8	●
57200/049	3GWP/3P	✓	97568 0	●
57200/200	Blind/Ciega	✓	99800 9	
57200/220	1GWP/1P	✓	09801 6	
57200/240	2GWP/2P	✓	99802 3	5
57200/151	3GWP/3P	-	97593 2	
57200/051	3GWP/3P	✓	95622 8	



FACEPLATE SUPPORT
SOPORTE TAPAS

4X4

REF.	GANGS PUESTOS	SUP.	789.1435.	COLOR
57200/081	6GWP/6P	✓	975789	1
57200/181		-	976113	
57200/082		✓	975796	2
57200/182		-	976120	
57200/078	6GWP/6P	✓	964384	3
57200/083	6GWP/6P		975802	4
57200/183		✓	976137	
57200/071			956297	5
57200/171		✓	976083	

1P | 1-Gang horizontal plate
 2P | 2-Gang spaced horizontal plate
 3P | 3-Gang unified plate
 6P | 6-Gang unified plate
 Sup. | With mounting bracket

1P | Con 1 puesto horizontal
 2P | 2 puestos horizontales afastados
 3P | 3 postes unificados
 6P | 6 puestos unificados
 Apoyo | Sop. Con soporte

FINISH
ACABADO

Gloss / Brillante

MATERIAL

Thermoplastic

Termoplástico

PKG. / EMB.

Unitary (20un.)


Unitarias (20un.)

6GWP/6P



57200/081
57200/181

1




57200/082
57200/182

2



57200/078

3



57200/083
57200/183


4




57200/071
57200/171

5


BLIND/CIEGA




1GWP/1P




2GWP/2P



3GWP/3P




6GWP/6P



4X2

4X4



Giz Style

WALL PLATES TAPAS

9 WHITE / BLANCO
SOFT TOUCH

10 FENDI
SOFT TOUCH

11 TITANIUM / TITANIO
SOFT TOUCH

12 BLACK / NEGRO
SOFT TOUCH


13 NUDE
SOFT TOUCH

14 GOLD / ORO
METALIZADO

15 ONIX


BLIND / CIEGA 1GWP/1P 2GWP/2P 3GWP/3P

9



57200/208 57200/228 57200/248 57200/064
57200/164

10



57200/209 57200/229 57200/249 57200/065
57200/165

11



57200/210 57200/230 57200/250 57200/066
57200/166

12



57200/211 57200/231 57200/251 57200/067
57200/167

13



57200/212 57200/232 57200/252 57200/068
57200/168

14



57200/213 57200/233 57200/253 57200/069
57200/169

15



57200/214 57200/234 57200/254 57200/070
57200/170

FINISH
ACABADO
Soft Touch

FINISH
ACABADO
Metallic
Metalizado

4X2

REF.	GANGS PUESTOS	SUPPORT SOPORTE	789.1435.	COLOR
57200/208	Blind/Ciega	✓	980240	9
57200/228	1GWP/1P	✓	980240	9
57200/248	2GWP/2P	✓	980523	9
57200/164	3GWP/3P	-	976014	9
57200/064	3GWP/3P	✓	975703	9
57200/209	Blind/Ciega	✓	980257	10
57200/229	1GWP/1P	✓	980264	10
57200/249	2GWP/2P	✓	980530	10
57200/165	3GWP/3P	-	976021	10
57200/065	3GWP/3P	✓	975710	10
57200/210	Blind/Ciega	✓	980264	11
57200/230	1GWP/1P	✓	980264	11
57200/250	2GWP/2P	✓	980547	11
57200/066	3GWP/3P	-	976038	11
57200/166	3GWP/3P	✓	975727	11
57200/211	Blind/Ciega	✓	980271	12
57200/231	1GWP/1P	✓	980271	12
57200/251	2GWP/2P	✓	980554	12
57200/167	3GWP/3P	-	976045	12
57200/067	3GWP/3P	✓	975734	12
57200/212	Blind/Ciega	✓	980288	13
57200/232	1GWP/1P	✓	980288	13
57200/252	2GWP/2P	✓	980561	13
57200/168	3GWP/3P	-	976052	13
57200/068	3GWP/3P	✓	975741	13
57200/213	Blind/Ciega	✓	980295	14
57200/233	1GWP/1P	✓	980295	14
57200/253	2GWP/2P	✓	980578	14
57200/169	3GWP/3P	-	976069	14
57200/069	3GWP/3P	✓	975758	14
57200/214	Blind/Ciega	✓	980301	15
57200/234	1GWP/1P	✓	980301	15
57200/254	2GWP/2P	✓	980585	15
57200/170	3GWP/3P	-	976076	15
57200/070	3GWP/3P	✓	975765	15

4X4

REF.	GANGS PUESTOS	SUPPORT SOPORTE	789.1435.	COLOR
57200/085	✓	98020 2	9	
57200/185	-	98034 9		
57200/086	✓	98048 6	10	
57200/186	-	97589 5		
57200/087	✓	97566 6	11	
57200/187	-	08021 9		
57200/088	✓	98020 2	12	
57200/188	-	98034 9		
57200/089	✓	98020 2	13	
57200/189	-	98020 2		
57200/090	✓	98034 9	14	
57200/190	-	98048 6		
57200/091	✓	97589 5	15	
57200/191	-	97566 6		

FINISH ACABADO
Soft Touch
Metallic / Metalizado

MATERIAL
Thermoplastic
Termoplástico

PKG. / EMB.
Unitary (20un.)
Unitarias (20un.)

FINISH / ACABADO
Soft Touch








BLIND/CIEGA

1GWP/1P

2GWP/2P

3GWP/3P

3GWP/3P



4X2

4X4

Support Soporte

3 GRAPHITE / GRAFITO

SUPPORT / SOPORTE

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435.
57100/080	4x2	20	97564 2
57100/090	4x4		97565 9





Giz Elegance


WALL PLATES

TAPAS

6 NAPOLI 7 PEARL / PERLA 8 WOOD / MADERA

4X2

REF.	GANGS PUESTOS	SUP. 789.1435.	COLOR
57200/207	Blind/Ciega	✓ 98023 3	6
57200/227	1GWP/1P	✓ 08031 8	6
57200/247	2GWP/2P	✓ 98051 6	6
57200/150	3GWP/3P	- 97592 5	6
57200/050	3GWP/3P	✓ 97569 7	6
57200/202	Blind/Ciega	✓ 98018 9	7
57200/225	1GWP/1P	✓ 98035 6	7
57200/242	2GWP/2P	✓ 98046 2	7
57200/154	3GWP/3P	- 97599 4	7
57200/054	3GWP/3P	✓ 95625 9	7
57200/203	Blind/Ciega	✓ 98019 6	8
57200/223	1GWP/1P	✓ 98033 2	8
57200/243	2GWP/2P	✓ 98047 9	8
57200/160	3GWP/3P	- 97600 7	8
57200/060	3GWP/3P	✓ 92256 1	8




FINISH
ACABADO
Soft Touch

MATERIAL
Thermoplastic
Termoplástico

PKG. / EMB.
Unitary (20un.)
Unitarias (20un.)

4X4

REF.	GANGS PUESTOS	SUP. 789.1435.	COLOR
57200/084		✓ 97581 9	6
57200/184		- 97614 4	6
57200/074	2GWP/2P	✓ 95632 7	7
57200/174		- 97609 0	7
57200/080		✓ 97577 2	8
57200/180		- 97610 6	8



Sets Conjuntos

1 WHITE / BLANCO

1 FUNCTION / FUNCIÓN

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	789.1435.
57230/000	Blind/Ciega	-	07006 4
57230/001	one way switch interruptor sencillo	10A	05636 5
57230/002	three way switch interruptor conmutador [3 vias]		05637 2
57230/011	Socket/Toma 2P+T	16A	06003 4
57230/014			06005 8
57230/017	Soc./Tom. TV SAT Coaxial	-	05644 0
57230/023	2P+G schuko outlet tomacorriente 2P+T schuko	16A	09414 5
57230/024	2P+G italian model outlet tomacorriente 2P+T mod. itali.	10A	09417 6
57230/025			92812 9
57230/026*	USB outlet tomacorriente USB	1 A	96105 8
57230/027	2P+G outlet tomacorriente 2P+T	15A	

*Standby consumption 0.5 W. Current in Amperes.
Consumo en standby 0,5 W. Corriente en Amperios.

2 FUNCTIONS / FUNCIONES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	789.1435.
57230/040	2x one way switch 2x interruptor sencillo	10A	05648 8
57230/042			06006 5
57230/043	2x 2P+G universal outlet 2x tomacorriente 2P + T univ.		06007 2
57230/046	one way switch + 2P univ. outlet interruptor sencillo + toma. 2P	16A	09413 8
57230/047			06008 9
57230/039	2x 2P+G universal outlet 2x toma2P+T universal		96107 2
57230/068	2x 2P+G outlet 2x toma 2P+T	15A	96108 9


Current in Amperes.
Corriente en Amperios.

3 FUNCTIONS / FUNCIONES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	789.1435.
57230/067	2x one way switch 10A + 2P+G outlet 2x interrup. sencillo 10A + toma 2P+T	15A	96109 6
57230/070	3x one way switch 3x interruptor sencillo	10A	05657 0
57230/072	2x one way switch + 2P+G universal outlet		06009 6
57230/077	2x interruptor sencillo +toma 2P+T universal	16A	06010 2

Current in Amperes.
Corriente en Amperios.

FINISH ACABADO	MATERIAL	PKG. / EMB.	VOLT. / TENS.
Gloss / Brillante	Thermoplastic	Unitary (10un.)	250W
	Termoplástico	Unitarias (10un.)	



Sets assembled only with white switches and modules with a glossy finish.
Conjuntos ensamblados únicamente con interruptores y módulos de color blanco con acabado brillante.

- Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

SWITCHES | INTERRUPTORES

Liz





**Contemporary design,
traditional style.**

**Diseño contemporáneo,
estilo tradicional.**

PRACTICAL

Slotted holes make it easy to fasten and adjust to the wall.

PRÁCTICA

Los orificios oblongos facilitan la fijación y el ajuste a la pared.

Mounting holes for wood and drywall installation.

Perforación para instalación en madera y drywall.

MORE SAFETY

A protective grille prevents access to energized parts.

MÁS SEGURIDAD


Una rejilla de protección impide el acceso a las partes energizadas.

EXCEPTIONAL

The support's fine adjustment with the switches allows for a seamless finish.

EXCEPCIONAL

El ajuste gradual del soporte con los interruptores permite un acabado perfecto.



Conductors secured to the module using a screw and nut.

Conductores fijados al módulo con tornillo y tuerca de apriete.

Modules available on pages 36 to 39.

Módulos disponibles en las páginas 36 a 39.



**USE THE SAME MODULE
UTILIZAN EL MISMO MÓDULO**

MODULAR

21 different module options with front-mount installation.

MODULAR


21 opciones de módulos diferentes con montaje frontal en el soporte.



CONNECT/CONECTAR: LIZ + SMART MODULES/ MÓDULOS

Automation and practicality in your home.
Automatización y practicidad en tu hogar.

Scan the QRCode and download the app.
Escanea el código QR y descarga la aplicación.



A classic for your home.
Un clásico para su hogar.



**A design that appeals
to consumers and,
above all, architects.
Perfect for any project.**

Un diseño que agrada
a los consumidores y,
principalmente, a los
arquitectos. Perfecto
para cualquier proyecto.


**Options for furniture, in single and
double versions, in white and graphite.**

Opciones para muebles, en versiones
simple y doble, en blanco y grafito.



TECHNICAL SHEET
FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.



Wall plates

Tapas

- 1 WHITE / BLANCO 2 FENDI 3 BLUE / AZUL JEANS
4 GOLD / ORO 5 GRAPHITE / GRAFITO 6 BEIGE

4X2



REF.	GANGS PUESTOS	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57106/001	-	Blind/Ciega	20	04315 0	○
57106/201			120	92451 0	○
57106/002	ø 9,5 mm	Hole/Agujero	20	07359 1	○
57106/003	3GWP/3P	Vertical	20	04316 7	○
57106/203			120	92452 7	①
57106/004	1GWP/1P	Horizontal	20	04317 4	○
57106/204				92453 4	○
57106/005	2GWP/2P	Unified/ Juntos	20	04318 1	○
57106/006	2GWP/2P	Distant/ Afastados	20	04319 8	○
57106/206				92454 1	○
57106/007	-	-	-	04320 4	①
57106/046	-	-	-	05671 6	③
57106/047	3GWP/3P	-	20	05672 3	④
57106/048	-	-	-	04636 9	⑤
57106/057	-	-	-	04812 4	⑥

FINISH
ACABADO
Gloss / Brillante

MATERIAL
Thermoplastic
Termoplástico

3X3

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57102/090	Round plate for ceiling	20	03472 1	①
57102/091	Tapa redonda para techo		03473 8	




4X4

REF.	GANGS PUESTOS	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57106/021		Blind/Ciega		04321 1	○
57106/022	ø 9,5 mm	Hole/Agujero		04622 9	○
57106/023	2GWP/2P	-	20	04754 7	①
57106/026	4GWP/4P	-		04322 8	○
57106/031		-		04323 5	○
57106/077	6GWP/6P	-		05676 1	④
57106/078		-		04637 6	⑤
57106/081		-		05117 9	⑥



6GWP/6P







Sets Conjuntos

- 1 GRAPHITE / GRAFITO 2 WHITE / BLANCO
- 3 BEIGE 4 GOLD / ORO

1 FUNCTION / FUNCIÓN



REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	BIVOLT	CORR. CURR.	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57170/001	One way switch	-	-	-	043242	○
57171/001	Interruptor sencillo	-	-	-	048186	●
57172/001		-	-	-	047936	●
57170/002	Three way switch	-	-	-	043259	○
57171/002	Interruptor conmutador	-	-	-	048193	●
57172/002	[3 vias]	-	-	-	047943	●
57170/004	Double pole one way	-	-	-	043266	○
57171/004	switch	-	-	-	050127	●
57172/004	Interruptor sencillo bipolar	-	-	-	048629	●
57170/005	One way switch	-	-	-	059809	○
57171/005	Interruptor sencillo	-	-	-	059830	●
57172/005	[horizontal]	-	10A	10	093902	●
57170/006	Three way switch	-	-	-	059816	○
57171/006	Interruptor conmutador	-	-	-	059847	●
57172/006	[3 vias] [horizontal]	-	-	-	093919	●
57170/007	Door bell switch	-	-	-	043273	○
57171/007	Pulsador de timbre	-	-	-	048209	●
57172/007		-	-	-	047950	●
57170/008	Door bell switch	-	-	-	059823	○
57171/008	Pulsador de timbre	-	-	-	059854	●
57170/011	2P+G universal outlet	-	-	-	043297	○
57171/011	Tomacorriente 2P+T	-	-	-	048216	●
57172/011	universal	-	-	-	047967	●
57170/014	2P universal outlet	-	-	-	050653	○
57171/014	Tomacorriente 2P	-	-	-	050660	●
57172/014	universal	-	-	-	052725	●
57170/017	TV SAT outlet - coaxial	-	-	-	043310	○
57171/017	Tomacorriente TV SAT -	-	-	-	048223	●
57172/017	coaxial	-	-	-	047974	●
57170/018	4P+RJ11 phone outlet	-	-	-	043327	○
	Tomacorriente para	-	-	-		
	teléfono 4P+RJ11	-	-	-		
57170/019	RJ11 phone outlet	-	-	-	050448	○
57171/019	Tomacorriente para	-	-	-	050455	●
57172/019*	teléfono RJ11	-	-	-	052756	●
57170/022*	RJ45 outlet [cat.6]	-	10A	10	056914	○
57171/022	Tomacorriente RJ45	-	-	-	093940	●
57172/022	[cat. 6]	-	-	-	093933	●
57170/023	2P+G schuko outlet	-	-	-	094114	○
57171/023	Tomacorriente 2P+T chuko	-	-	-	094121	●
57170/026	USB outlet	-	-	-	928105	○
57171/026	Tomacorriente USB	-	-	-	930085	●
57172/026	1A bivolt	-	-	-	930092	●
57170/027	2P+G outlet	-	-	-	961201	○
57171/027	Tomacorriente 2P+T	-	-	-	961218	●
57172/027		-	-	-	961232	●
57170/030	2 USB-C outlet	-	-	-	999839	○
57171/030	2 tomacorriente USB-C	-	-	-	999846	●
	2 A - bivolt	-	-	-		



* Standby consumption 0.5 W | Consumo en espera 0,5 W

2 FUNCTIONS / FUNCIONES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	BIVOLT	CORR. CURR.	PKG. EMB.	789.1435. COLOR
57170/038	One way switch 10A + 2P+G	-	-	-	96124 9 ○
57171/038	Outlet / interruptor sencillo	-	-	-	96125 6 ●
57172/038	+ toma. 2P+T	-	-	-	96126 3 ●
57170/040	2x one way switch	-	-	-	04333 4 ○
57171/040	2x interruptor sencillo	-	-	-	04823 0 ●
57172/040		-	-	-	04801 8 ●
57170/041	2x three way switch	-	-	-	04334 1 ○
57171/041	2x interruptor conmutador	-	-	-	04824 7 ●
57172/041	[3 vias]	-	-	-	04802 5 ●
57170/042	2x 2P+G universal outlet	-	-	-	04335 8 ○
57171/042	2x tomacorriente 2P+T	-	-	-	04825 4 ●
57172/042	universal	-	-	-	04803 2 ●
57170/043	2x 2P universal outlet	-	-	-	05067 7 ○
57171/043	2x tomacorriente 2P	-	-	-	05068 4 ●
57172/043	universal	-	-	-	05273 2 ●
57170/045	One way switch + three way	-	10A	10	05484 2 ○
57171/045	switch / Interruptor sencillo	-	-	-	09395 7 ●
57172/045	+ conmutador [3 vias]	-	-	-	09396 4 ●
57170/046	One way switch + 2P	-	-	-	05069 1 ○
57171/046	universal outlet / Interruptor	-	-	-	05070 7 ●
57172/046	sencillo + toma 2P universal	-	-	-	05274 9 ●
57170/047	One way switch + 2P+G univ.	-	-	-	04336 5 ○
57171/047	Outlet / Interruptor sencillo	-	-	-	04826 1 ●
57172/047	+ toma. 2P+T universal	-	-	-	04804 9 ●
57170/039	2x 2P+G universal outlet	-	-	-	96127 0 ○
57171/039	2x tomacorriente 2P+T	-	-	-	96128 7 ●
57172/039	universal	-	-	-	96129 4 ●
57170/068	2x 2P+G outlet	-	-	-	96130 0 ○
57171/068	2x tomacorriente 2P+T	-	-	-	96131 7 ●
57172/068		-	-	-	96132 4 ●

3 FUNCTIONS / FUNCIONES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	PKG. EMB.	789.1435. COLOR
57170/070	3x one way switch	-	-	04337 2 ○
57171/070	3x interruptor sencillo	-	-	04548 2 ●
57172/070		-	-	04805 6 ●
57170/072	2x one way switch + 2P+G univ.	-	-	04406 5 ○
57171/072	outlet / 2x interruptor sencillo +	-	-	04549 9 ●
57172/072	toma 2P+T	-	-	04806 3 ●
57170/069	3x 2P universal outlet	-	-	05946 5 ○
57171/076	3x tomacorrientes 2P universal	10A	10	05271 8 ●
57172/069		-	-	06440 7 ●
57170/077	2x one way switch + 2P univ.	-	-	05048 6 ○
57171/077	outlet / 2x interruptor sencillo	-	-	05072 1 ●
57172/077	+ toma 2P	-	-	05277 0 ●
57170/067	2x one way switch 10A + 2P+G	-	-	96133 1 ○
57171/067	outlet / 2x interruptor sencillo	-	-	96134 8 ●
57172/067	10A + toma. 2P+T	-	-	96135 5 ●

SPECIALS FUNCTIONS FUNCIONES ESPECIAIS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435. COLOR
57170/085	Variator fan/ Variador de ventilador bivolt	02	93276 8 (2)




57170/038 57171/038 57172/038 57170/040 57171/040 57172/040 57170/041 57171/041 57172/041 57170/042 57171/042 57172/042




57170/043 57171/043 57172/043 57170/045 57171/045 57172/045 57170/046 57171/046 57172/046 57170/047 57171/047 57172/047



57170/039 57171/039 57172/039 57170/068 57171/068 57172/068



57170/070 57171/070 57172/070 57170/072 57171/072 57172/072 57170/069 57171/076 57172/069 57170/077 57171/077 57172/077



57170/067 57171/067 57172/067



57170/085

All products are certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.

Todos los productos son certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.



Sets Conjuntos

- 1 GRAPHITE / GRAFITO
- 2 WHITE / BLANCO
- 3 BEIGE
- 4 GOLD / ORO



57173/000 57173/001 57173/002 57173/027



57173/014 57173/023 57173/011 57173/030

1 FUNCTION / FUNCIÓN

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57173/000	Blind plate Tapa ciega 4x2			97047 0	●
57173/001	One way switch Interruptor sencillo 10A 250V~			97048 7	●
57173/002	Three way switch Interruptor conmutador [3 vías]			97049 4	●
57173/011	2P+G universal outlet Tomacorriente 2P+T universal	10A	10	97051 7	●
57173/014	2P universal outlet Tomacorriente 2P universal			97053 1	●
57173/023	2P+G schuko outlet Tomacorriente 2P+T schuko			97054 8	●
57173/027	2P+G outlet Tomacorriente 2P+T			97055 5	●
57173/030	2 USB-C outlet 2 tomacorriente USB-C 2 A - bivolt			99985 3	●

All products are certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
Todos los productos son certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

2 FUNCTIONS / FUNCIONES


REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. PKG. CURR. EMB.	789.1435. COLOR
57173/038	One way switch 2P+G outlet / Interruptor sencillo + toma. 2P+T	97056 2	●
57173/039	2x 2P+G outlet 2x tomacorriente 2P+T universal	97057 9	●
57173/040	2x one way switch 2x interruptor sencillo	97058 6	●
57173/042	2x 2P+G outlet 2x tomacorriente 2P + T universal	97059 3	●
57173/043	2P universal outlet Tomacorriente 2P universal	10A 10 97060 9	●
57173/046	One way switch + 2P outlet / Interruptor sencillo + toma. 2Pschuko	97061 6	●
57173/047	One way switch + 2P+G univ. outlet Interruptor sencillo + toma. 2P+T	97062 3	●
57173/068	2x 2P + G outlet [single mod.] 2x tomacorriente 2P+T [mod. único]	97066 1	●

3 FUNCTIONS / FUNCIONES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. PKG. CURR. EMB.	789.1435. COLOR
57173/070	3x one way switch 3x interruptor sencillo	97067 8	●
57173/072	2x 2P+G outlet 2x tomacorriente 2P+T universal	10A 10 97068 5	●



57173/038 57173/068 57173/040 57173/042



57173/043 57173/046 57173/047 57173/039



57173/070 57173/072


All products are certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.

Todos los productos son certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

SWITCHES | INTERRUPTORES

Tablet





**Universal design,
classic style.**

**Diseño universal,
estilo clásico.**



**USE THE
SAME MODULE**
**UTILIZAN EL
MISMO MÓDULO**

PRACTICAL

Slotted holes make it easy to fasten and adjust to the wall.

PRÁCTICA

Los orificios oblongos facilitan la fijación y el ajuste a la pared

Mounting holes for wood and drywall installation.

Perforación para instalación en madera y drywall.

MODULAR

Switches with an integrated support, all in one piece.

MODULAR


Interruptores con soporte integrado, todo en una sola pieza.

DISCREET

The screw is concealed by the cover.

DISCRETO

El tornillo está oculto por la tapa.



Conductors secured to the module using a screw and nut.

Conductores fijados al módulo con tornillo y tuerca de apriete.

Modules available on pages 36 to 39.


Módulos disponibles en las páginas 36 a 39.

VERSATILE

21 different module options with front-mount installation.

VERSÁTIL

21 opciones de módulos diferentes con montaje frontal en el soporte.




CONNECT/CONECTAR:

TABLET + SMART MODULES/ MÓDULOS

Automation and practicality in your home. Automatización y practicidad en tu hogar.

Scan the QRCode and download the app. Escanea el código QR y descarga la aplicación.





**A classic, discreet design
with concealed screw
fastening.**

Un diseño clásico y
discreto que oculta la
fijación con tornillos.



TECHNICAL SHEET
FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.



Wall plates Tapas

② WHITE / BLANCO

4X2

REF.	GANGS PUESTOS	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435.
57201/000	-	Blank cover Tapón	50	07121 4
57201/001	-	Blind/Ciega	20	06458 2
57201/201	-	Blind/Ciega	120	93436.6
57201/003	-	Vertical	20	06459 9
57201/004	1GWP/1P	Horizontal	20	06460 5
57201/204	-	Horizontal	120	93439 7
57201/005	2GWP/2P	Unified/Juntos	-	06461 2
57201/006	2GWP/2P	Distant/Afastados	20	06462 9
57201/007	3GWP/3P	-	-	06463 6

Screws are included / Incluye tornillos

4X4

REF.	GANGS PUESTOS	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435.
57201/021	-	Blind/Ciega	-	06464 3
57201/023	2GWP/2P	Horizontal	20	06465 0
57201/026	4GWP/4P	-	-	06466 7
57201/031	6GWP/6P	-	-	06467 4




Screws are included / Incluye tornillos

3X3

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435.
57102/090	Round plate for ceiling Tapa redonda para techo	20	03472 1
57102/091	Round plate for ceiling Tapa redonda para techo	-	03473 8

FINISH
ACABADO
Gloss / Brillante

MATERIAL
Thermoplastic
Termoplástico



Sets Conjuntos

1 FUNCTION / FUNCIÓN

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	PKG. EMB.	789.1435.
57240/001	One way switch Interruptor sencillo			06468 1
57240/002	Three way switch Interruptor conmutador [3 vías]	10A 250V~		06469 8
57240/004	Double pole switch interruptor bipolar			06470 4
57240/007	Door bell switch Pulsador de timbre			06471 1
57240/009	Plate with hole ø 9,5mm Tapa con agujero ø 9,5mm	-		06472 8
57240/011	2P+G universal outlet Tomacorriente 2P+T universal	15-16A 250V~		07026 2
57240/014	2P universal outlet Tomacorriente 2P universal		10	07028 6
57240/017	TV SAT outlet - coaxial Tomacorriente TV SAT - coaxial	-		06476 6
57240/019*	RJ11 phone outlet Tomacorriente para teléfono RJ11	-		06478 0
57240/022*	RJ45 outlet [cat.6] Tomacorriente RJ45 [cat. 6]	-		06480 3
57240/023	2P+G schuko outlet Tomacorriente 2P+T schuko	16A 250V~		07029 3
57240/026*	USB outlet Tomacorriente USB	1,5A bivolt		92811 2
57240/027	2P+G outlet Tomacorriente 2P+T	15A 250V~		96110 2

*Consumption in standby: 0,5W. / Consumo en espera: 0,5W.

2 FUNCTIONS / FUNCIONES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	PKG. EMB.	789.1435.
57240/038	One way switch 10A + 2P+G outlet Interruptor sencillo 10A + toma 2P+T	15A 250V~		96112 6
57240/040	2x one way switch 2x interruptor sencillo	10A 250V~		06481 0
57240/041	2x three way switch 2x interruptor conmutador [3 vías]			06482 7
57240/042	2x 2P+G universal outlet 2x tomacorriente 2P+T universal	15-16A 250V~		07032 3
57240/043	2x 2P+G universal outlet 2x tomacorriente 2P+T universal		10	07033 0
57240/045	2x 2P+G universal outlet 2x tomacorriente 2P+T universal	10A 250V~		06484 1
57240/046	One way switch + 2P+G univ. outlet Interruptor sencillo + toma. 2P+T	-		07034 7
57240/047	One way switch + 2P+G univ. outlet Interruptor sencillo + toma. 2P+T	15-16A 250V~		07035 4
57240/039	2x 2P+G universal outlet 2x tomacorriente 2P+T universal			96114 0
57240/068	2x 2P+G outlet 2x tomacorriente 2P+T	15A 250V~		96116 4

3 FUNCTIONS / FUNCIONES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	PKG. EMB.	789.1435.
57240/067	One way switch 10A + 2P+G outlet Interruptor sencillo 10A + toma 2P+T	15A 250V~		96118 8
57240/070	3x one way switch 3x interruptor sencillo	10A~ 250V~		06490 2
57240/072	2x one way switch + 2P+G univ. outlet 2x inter sencillo + toma. 2P+T universal	15-16A 250V~	10	07037 8
57240/077	2x one way switch + 2P univ. outlet 2x inter sencillo + toma 2P universal			07038 5
57240/078	3x three way switch 3x interruptor conmutador [3 vías]	10A 250V~		06496 4

SPECIALS FUNCTIONS FUNCIONES ESPECIAIS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435.
57240/085	Variator fan/ Variador de ventilador bivolt	2	93277 5



57240/001 57240/002 57240/004 57240/007



57240/009 57240/011 57240/014 57240/017



57240/019 57240/023 57240/026 57240/027
57240/022



57240/038 57240/040 57240/042 57240/043
57220/041 57240/045



57240/046 57240/047 57240/039 57240/068



57240/067 57240/070 57240/072 57240/077
57240/078



57240/085

SWITCHES | INTERRUPTORES

Aria



**Minimalist design,
modern style.**

**Diseño minimalista,
estilo moderno.**



ACCESSIBLE DESIGN

Buttons with a concave curve that makes it easy to identify on/off status.

DISEÑO ACCESIBLE


Tecla con curvatura cóncava que facilita la identificación de encendido/apagado.

PRACTICAL

Slotted holes make it easy to fasten and adjust the fixture to the wall.

PRÁCTICO

Agujeros oblongos que facilitan la fijación y el ajuste a la pared.



Mounting holes for wood and drywall installation.

Perforación para instalación en madera y drywall.

DISCREET

The screw is concealed by the cover.

DISCRETO

El tornillo está oculto por la tapa.



MODULAR

Switches with an integrated support, all in one piece.

MODULAR

Interruptores con soporte integrado, todo en una sola pieza.

QUALITY

Conductors are secured to the terminals and fastened with a screw.

CALIDAD

Conductores fijados a los bornes y bloqueados con tornillo.




CONNECT/CONECTAR:

ARIA + SMART MODULES/ MÓDULOS

Automation and practicality in your home. Automatización y practicidad en tu hogar.

Scan the QRCode and download the app. Escanea el código QR y descarga la aplicación.



**Smoothness
and convenience.**
Suavidad
y practicidad.



**Switches with a rounded
surface and a compact form
for a lightweight feel.**

Interruptores con superficie
redondeada y formato
compacto para mayor ligereza.

**Options for furniture, in single
and double versions, in white.**

Opciones para muebles, en versiones
simple y doble, en color blanco.



TECHNICAL SHEET
FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.

Module Aria Módulo Aria

① WHITE / BLANCO

Concave curvature

Modules with a tactile feel for easy on/off identification

Curvatura cóncava

Módulos con un tacto que facilita la identificación de encendido/apagado

Thinner modules for a more refined finish

Módulos más finos para un mejor acabado

IDEAL FOR THE LINES: IDEAL PARA LAS LINEAS:



ARIA



FURNITURE SOLUTIONS
SOLUCIÓN PARA MUEBLES



REAR MOUNTING

Conductors are secured to the terminals and fastened with a screw.

MONTAJE EN LA PARTE POSTERIOR

Conductores fijados a los bornes y bloqueados con tornillo.








IP21

Excluding the covers
Excepto los tapones

Available in 1 and 2 gang options







Opciones de 1 y 2 puestos



Module Aria

Módulo Aria

① WHITE / BLANCO ② BEIGE



SWITCHES | INTERRUPTORES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	PKG EMB	789.1435.	COLOR
57217/003	Four way switch Interruptor intermediario			93711 4	①
57218/003	[4 vías]			93712 1	②
57217/004	Double pole switch Interruptor bipolar	10A	20	93713 8	①
57218/004				93714 5	②
57217/005	Double pole 3 way switch Interruptor conmutador			93715 2	①
57218/005	bipolar [3 vías]			93716 9	②
57217/006	Double pole one way switch Interruptor sencillo bipolar	20A		93907 1	①
57218/006			5	93908 8	②
57217/007	Double pole one way switch Interruptor sencillo bipolar	25A		93849 4	①
57217/008	One way switch Interruptor sencillo		50	93901 9	①
57218/008		10A		93906 4	②
57217/009	Three way switch Interruptor conmutador		50	94116 6	①
57218/009	[3 vías]		20	94117 3	②

PULSATORS | PULSADORES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	PKG EMB	789.1435.	COLOR
57217/024	Push button switch Pulsador automático escalera			94118 0	①
57218/024				94119 7	②
57217/026	Door bell switch Pulsador de timbre		10A 20	94120 3	①
57218/026				94121 0	②

OUTLETS | TOMACORRIENTES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	PKG EMB	789.1435.	COLOR
57217/021	2P+G outlet Tomacorriente 2P+T			94122 7	①
57218/021				94123 4	②
57217/022	2x 2P+G outlet 2x tomacorriente 2P+T	15A	20	94124 1	①
57218/022				94125 8	②
57217/023	2x 2P+G universal outlet 2x tomacorriente 2P+T			94126 5	①
57218/023	universal			94127 2	②
57217/028	2P+G universal outlet Tomacorriente 2P+T			93721 3	①
57218/028	universal	15-16A	20	93722 0	②
57217/029	2P universal outlet Tomacorriente 2P			93723 7	①
57218/029	universal			93724 4	②
57217/036	2P+G schuko outlet Tomacorriente 2P+T			93730 5	①
57218/036	schuko	10-16A	20	93731 2	②



57217/006
57218/006
57217/007
57218/007



57217/003
57218/003
57217/008
57218/008
57217/009
57218/009



57217/004
57218/004
57217/005
57218/005



57217/006
57217/007



57217/024
57218/024



57217/026
57218/026



57217/022
57218/022



57217/036
57218/036

57217/023
57218/023



57217/028
57218/028


57217/021
57218/021



57217/029
57218/029


USB OUTLETS | TOMAS USB*

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
57217/019	USB 1 A bivolt	5	988826	①
57218/019	USB-C 2,1 A		988833	①
57217/020	USB 1 A bivolt	5	983234	②
57218/020	USB-C 2,1 A		998368	②
57217/042	TV SAT outlet tomacorriente TV SAT	20	93736 7	①
57218/042	coaxial	20	93737 4	②



DATA TRANSMISSION
TRANSMISIÓN DE DATOS


REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
57217/056	RJ45 outlet [cat. 6]	20	93742 8	①
57218/056	Tomacorriente RJ45 [cat.6]		93743 5	②
57217/051	phone outlet tomacorriente para	20	93740 4	①
57218/051	teléfono RJ11	20	93741 1	②



ELECTRONIC SWITCHES
AUTOMÁTICOS ESCALERAS*

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
57217/063	Electronic buzzer Zumbador electronico	5	93746 6	①
57218/063	bivolt		93747 3	②

*This product use 2 modules place / Este producto ocupa espacio de 2 módulos.




FINISH
ACABADO
Gloss / Brillante

MATERIAL
Thermoplastic
Termoplástico

VOLT. / TENS.
250 V

IP21




LUMINOSITY VARIATOR [DIMMER] VARIADOR DE LUMINOSIDADE

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCION	PKG EMB	789.1435.	COLOR
57217/064	200/400W Bivolt	5	93748 0	①
57218/064			93749 7	②



57217/064
57218/064




VARIATOR FAN VARIADOR DE VENTILADOR

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCION	PKG EMB	789.1435.	COLOR
57217/069	Bivolt	5	93751 0	①



57217/069




ELECTRONIC SWITCH AUTOMATICO ESCALERA*

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCION	PKG EMB	789.1435.	COLOR
57217/070	400 W incandescent incandescente	1	93753 4	①
57218/070	150 W fluorescent fluorescente - bivolt		93754 1	②

*This product use 2 modules place / Este producto ocupa espacio de 2 módulos.



57217/070
57218/070



COVER | TAPÓN

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCION	PKG EMB	789.1435.	COLOR
57217/090	Blank cover	50	93755 8	①
57218/090	Tapón ciego		93756 5	②
57217/092	1 Hole / Agujero ø	50	93757 2	①
57218/092	9,5 mm		93758 9	②
57217/093	Cover for RJ45	50	93759 6	①
57218/093	Tapón para RJ45		93760 2	②



57217/093
57218/093



57217/092
57218/092



57217/090
57218/090



Wall plate Tapas

① WHITE / BLANCO ② BEIGE

4X2

REF.	GANGS PUESTOS	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57203/000				93679 7	①
57204/000		Blank cover/Tapón	80	93680 3	②
57203/001				93681 0	①
57204/001		Blind/Ciega		93682 7	②
57203/002				93683 4	①
57204/002	ø 9,5mm	Hole/Agujero		94684 1	②
57203/003				93685 8	①
57204/003	1GWP/1P	Vertical		93686 5	②
57203/004			40	93255 3	①
57204/004		Horizontal		93687 2	②
57203/005				93688 9	①
57204/005	2GWP/2P	Unified/Juntos		93689 6	②
57203/006				93690 2	①
57204/006		Distant/Afastados		93691 0	②
57203/007				93355 0	①
57204/007	3GWP/3P	-		93692 6	②

Screws included / acompaña tornillos

4X4

REF.	GANGS PUESTOS	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57203/021				93693 3	①
57204/021	-	Blind/Ciega		93694 0	②
57203/022				93695 7	①
57204/022	ø 9,5mm	Hole/Agujero		93696 4	②
57203/023				93697 1	①
57204/023	2GWP/2P	-		93698 8	②
57203/026				93699 5	①
57204/026	3GWP/3P	-		93700 8	②
57203/031				93703 9	①
57204/031	6GWP/6P	-		93704 6	②

Screws included / acompaña tornillos

MATERIAL

Thermoplastic
Termoplástico

BLIND / CIEGA 1GWP 1P 2GWP 2P 3GWP 3P



57203/001 57203/004 57203/006 57203/007
57204/001 57204/004 57204/006 57204/007



57203/002 57203/003 57203/005
57204/002 57204/003 57204/005

BLIND / CIEGA

2GWP 2P




57203/021 57203/022 57203/023
57204/021 57204/022 57204/023

3GWP 3P

6GWP 6P



57203/026 57203/031
57204/026 57204/031



Sets Conjuntos

① WHITE / BLANCO ② BEIGE

1 FUNCTION / FUNCIÓN

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	PKG EMB	789.1435. COLOR
57241/003	One way switch		20	93851 7 ①
57242/003	Interruptor sencillo			93852 4 ②
57241/004	Double pole switch		20	93764 0 ①
57242/004	Interruptor bipolar			93765 7 ②
57241/005	One way switch horizontal		20	93853 1 ①
57242/005	Interruptor sencillo horizontal			93854 8 ②
57241/006	Three way switch	10A	20	93855 5 ①
57242/006	Interruptor conmutador [3 vias]horizontal			93856 2 ②
57241/008	Door bell switch		20	93859 3 ①
57242/008	Pulsador de timbre horizontal			93860 9 ②
57241/009	three way switch		20	94097 8 ①
57242/009	interruptor conmutador [3 vias]			94098 5 ②
57241/011	2P+G universal outlet	15-16A	20	93768 8 ①
57242/011	Tomacorriente 2P+T universal			93769 5 ②
57241/012	Door bell switch	10A	20	93770 1 ①
57242/012	pulsador de timbre			93771 8 ②
57241/014	2P universal outlet	15-16A	20	93772 5 ①
57242/014	Tomacorriente 2P universal			93773 2 ②
57241/016	2P+G outlet	15A	20	94099 2 ①
57242/016	Tomacorriente 2P+T			94100 5 ②
57241/017	TV SAT outlet - coaxial		20	93775 6 ①
57242/017	Tomacorriente TV SAT - coaxial			93776 3 ②
57241/019*	Phone outlet RJ11		20	93779 4 ①
57242/019*	Tomacorriente para teléfono RJ11			93780 0 ②
57241/022*	RJ45 outlet [cat. 6]		20	93781 7 ①
57242/022*	tomacorriente RJ45 [cat.6]			93782 4 ②
57241/023	2P+G schuko outlet	16A	20	93783 1 ①
57242/023	Tomacorriente 2P+T schuko			93784 8 ②
57241/026	USB - bivolt	1A	20	93789 3 ①
57242/026				93790 9 ②
57241/030	2 USB-C outlet	2,1 A	20	99992 1 ①
57242/030	2 tomacorriente USB-C - bivolt			99993 8 ②



57241/003 57241/004 57241/005
57242/003 57242/004 57242/005
57241/009 57241/006 57242/006



57241/008 57241/011 57241/012
57242/008 57242/011 57242/012



57241/014 57241/016 57241/017
57242/014 57242/016 57242/017



57241/019 57241/023 57241/026
57242/019 57242/023 57242/026



57241/030



2 FUNCTIONS / FUNCIONES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	PKG EMB	789.1435. COLOR
57241/042	2x 2P+G universal outlet		20	93795 4 (1)
57242/042	2x tomacorriente 2P+T universal			93796 1 (2)
57241/047	One way switch 10A + 2P+G univ. outlet / Interruptor sencillo 10A + toma. 2P+T universal		20	93804 3 (1)
57242/047		15-16A		93805 0 (2)
57241/068	2x 2P+G outlet		20	94103 6 (1)
57242/068	2x tomacorriente 2P+T			94104 3 (2)
57241/072	One way switch 10A + 2P+G outlet / Interruptor sencillo 10A + toma. 2P+T		20	93813 5 (1)
57242/072				93814 2 (2)
57241/038	2x three way switch		20	94101 2 (1)
57242/038	2x interruptor conmutador [3 vias]			94102 9 (2)
57241/039	2x one way switch		20	93857 9 (1)
57242/039	2x interruptor sencillo	10A		93858 6 (2)
57241/049	One way switch + three way switch		20	93861 6 (1)
57242/049	interruptor sencillo + conmutador [3 vias]			93862 3 (2)
57241/043	2x 2P universal outlet		20	93797 8 (1)
57242/043	2x tomacorriente 2P univ	15-16A		93798 5 (2)
57241/046	one way switch + 2P univ outlet		20	93802 9 (1)
57242/046	/ interruptor sencillo + toma 2P univ	10A		93803 6 (2)

3 FUNCTIONS / FUNCIONES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	PKG EMB	789.1435.	COLOR
57241/069	3x 2P universal outlet		20	93863 0	①
57242/069	3x tomacorriente 2P universal			93864 7	②
57241/077	2x one way switch 10A + 2P univ.outlet / 2x interruptor	15-16A	20	93818 0	①
57242/077	sencillo 10A + toma 2P universal			93819 7	②
57241/088	3x one way switch		20	93865 4	①
57242/088	3x interruptor sencillo			93866 1	②
57241/089	3x three way switch	10A	20	94128 9	①
57242/089	3x interruptor conmutador [3 vías]			94129 6	②



57241/069
57242/069



57241/077
57242/077



57241/088
57242/088
57241/089
57242/089

SPECIAL FUNCTIONS / FUNCIONES ESPECIAIS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR
57241/082	Variator fan / Variador de ventilador bivolt	2	93867 8	①



57241/082
57242/082

SWITCHES | INTERRUPTORES

Lux²



Retro design, vintage style.
Diseño retro, estilo vintage.



MODULAR

Switches with an integrated support, all in one piece.

MODULAR

Interruptores con soporte integrado, todo en una sola pieza.



Conductors secured to the module using a screw and nut.

Conductores fijados al módulo con tornillo y tuerca de apriete.

Modules available on pages 36 to 39.
Módulos disponibles en las páginas 36 a 39.

VERSATILE

21 different module options with front-mount installation.

VERSÁTIL

21 opciones de módulos diferentes con montaje frontal en el soporte.




USE THE
SAME MODULE
UTILIZAN EL
MISMO MÓDULO



CONNECT/CONECTAR:
LUX² + SMART MODULES/ MÓDULOS
Automation and practicality in your home.
Automatización y practicidad en tu hogar.

Scan the QRCode and download the app.
Escanea el código QR y descarga la aplicación.



Simplicity with style.
Simplicidad con estilo.



**Practicality and safety
are the pillars of this design.**

**A solution for homes
and public spaces.**

La practicidad y la seguridad
son los pilares de este diseño.

Una solución para residencias
y ambientes



TECHNICAL SHEET
FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.



57105/001 57105/201 57105/002 57105/003 57105/004 57105/204 57105/003 57105/203



57105/006 57105/206 57105/005 57105/007




57105/021 57105/022 57105/023



57105/026 57105/031



57102/090 57102/091



57145/085



Wall plates Tapas

① WHITE / BLANCO

4X2

REF.	GANGS PUESTOS	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435.
57105/001	-	Blind/Ciega	20	04376 1
57105/201	-	Blind/Ciega	120	92447 3
57105/002	ø9,5mm	Hole/Agujero	20	04269 6
57105/003	-	Vertical	120	04270 2
57105/203	1GWP/1P	Horizontal	20	92448 0
57105/004	-	Horizontal	20	04271 9
57105/204	-	Horizontal	120	92449 7
57105/005	-	Unified/Juntos	20	04272 6
57105/006	2GWP/2P	Distant Afastados	20	04273 3
57105/206	-	Distant Afastados	120	92450 3
57105/007	3GWP/3P	-	20	07274 7


Screws are included / Incluye tornillos



4X4

REF.	GANGS PUESTOS	PKG. EMB.	789.1435.
57105/021	Blind/Ciega	20	07275 4
57105/022	Hole/Agujero ø9,5mm	20	07276 1
57105/023	2GWP/2P	20	04961 9
57105/026	4GWP/4P	20	07277 8
57105/031	6GWP/6P	20	07278 5


Screws are included / Incluye tornillos



3X3

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435.
57102/090	Round plate for ceiling Tapa redonda para techo	20	03472 1
57102/091	Round plate for ceiling Tapa redonda para techo	20	03473 8

Screws are included / Incluye tornillos



FINISH
ACABADO
Gloss / Brillante

MATERIAL
Thermoplastic
Termoplástico

Sets / Conjuntos

SPECIALS FUNCTIONS FUNCIONES ESPECIAIS

② WHITE / BLANCO

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435.
57145/085	Variator fan/ Variador de ventilador bivolt	2	93278 2

Timing adjustable from 25 seconds to 3 minutes: 150W electronic lamp.
Temporización regulable desde 25 segundos hasta 3 minutos: 150 W lámpara electrónica.

1 FUNCTION / FUNCIÓN

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	PKG. EMB.	789.1435.
57145/001	One way switch Interruptor sencillo	10A 250V~	10	04300 6
57145/002	Three way switch Interruptor conmutador [3 vías]			04301 3
57145/003	Double pole one way switch Interruptor sencillo bipolar	25A 250V~		95909 3
57145/004	Double pole one way switch Interruptor sencillo bipolar	10A 250V~		04302 0
57145/005	One way switch Interruptor sencillo	10A 250V~ [horizontal]	10	05986 1
57145/006	Three way switch Interruptor conmutador [3 vías]			05987 8
57145/007	Door bell switch Pulsador de timbre	10A 250V~		04303 7
57145/008	Door bell switch Pulsador de timbre	10A 250V~ [horizontal]		05988 5
57145/011	2P+G universal outlet Tomacorriente 2P+T universal	15-16A 250V~	10	04305 1
57145/014	2P universal outlet Tomacorriente 2P universal			05073 8
57145/017	TV SAT outlet - coaxial Tomacorriente TV SAT - coaxial	-		04307 5
57145/019*	RJ11 phone outlet Tomacorriente para teléfono RJ11	-		05060 8
57145/022*	RJ45 outlet [cat.6] Tomacorriente RJ45 [cat.6]	-		05692 1
57145/026**	USB outlet Tomacorriente USB	1,5A bivolt		92809 9
57145/027	2P+G outlet Tomacorriente 2P+T	15A 250V~		96136 2

*Consumption in standby: 0,5W. / Consumo en espera: 0,5W.

2 FUNCTIONS / FUNCIONES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	PKG. EMB.	789.1435.
57145/038	One way switch 10A + 2P+G outlet Interruptor sencillo 10A + toma 2P+T	15A 250V~	10	96138 6
57145/040	2x one way switch 2x interruptor sencillo			04309 9
57145/041	2x three way switch 2x interruptor conmutador [3 vías]	10A 250V~		04310 5
57145/042	2x 2P+G universal outlet 2x tomacorriente 2P+T universal	15-16A 250V~	10	04311 2
57145/043	2x 2P universal outlet 2x tomacorriente 2P universal			05075 2
57145/045	One way switch + three way switch Interruptor sencillo + conmutador [3 vías]	10A 250V~		05494 1
57145/046	One way switch + 2P universal outlet Interruptor sencillo + toma. 2P universal	15-16A 250V~	10	05077 6
57145/047	One way switch + 2P+G univ. outlet Interruptor sencillo + toma 2P+T universal			04312 9
57145/039	2x 2P+G universal outlet 2x tomacorriente 2P+T universal	15A 250V~	10	96142 3
57145/068	2x 2P+G outlet 2x tomacorriente 2P+T			96140 9

3 FUNCTIONS / FUNCIONES


REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	PKG. EMB.	789.1435.
57145/067	2x one way switch + 2P+G outlet 2x interruptor sencillo + toma 2P+T	15A 250V~	10	96144 7
57145/070	3x one way switch 3x interruptor sencillo	10A 250V~		04313 6
57145/072	2x one way switch + 2P+G univ. outlet 2x inter sencillo + toma 2P+T univ.	15-16A 250V~	10	04410 2
57145/077	2x one way switch + 2P univ. outlet 2x inter sencillo + toma 2P univ.			05079 0
57145/078	3x three way switch 3x interruptor conmutador [3 vías]	10A 250V~		05501 6



RESIDENTIAL | RESIDENCIAL

Furniture solutions

Soluciones
para muebles



**Elegance and personalization
for spaces.**

**Elegancia y personalización
para los ambientes.**


**Convenience at
your fingertips.**
Practicidad a
su alcance.



ARIA

Support with a template for
wood or granite installation.


*Soporte con plantilla para
instalación en madera o granito.*



You can find the available
modules for this line on
pages 67 and 69.

*Puedes encontrar los módulos
disponibles para esta línea en
las páginas 67 y 69.*

LIZ



**USE THE
SAME MODULE
UTILIZAN EL
MISMO MÓDULO**

You can find the available
modules for this line on pages
36 and 39.

*Puedes encontrar los módulos
disponibles para esta línea en
las páginas 36 y 39.*



Aria
TECHNICAL SHEET
FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.




Liz
TECHNICAL SHEET
FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.

Aria

② WHITE / BLANCO ③ BEIGE / BEIGE ④ BLACK / NEGRO



WALL PLATES TAPAS

REF.	GANGS PUESTOS	PKG. EMB.	789.1435. COLOR
57203/032	1GWP/1P	95365 7	②
57203/035	2GWP/2P	95411 1	

1P: 1 Gang | 1 Puesto
2P: 2 Gang | 2 Puestos

SETS CONJUNTOS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR.	PKG. CURR. EMB.	789.1435. COLOR
57241/100	One-way switch Inter. sencillo	10A	20	95834 8 ②
57241/104	Socket/Toma 2P+T			95838 6

One-way switch
Inter. Simple

SWITCHES INTERRUPTORES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR.	PKG. CURR. EMB.	789.1435. COLOR
57400/130	One-way switch Inter. sencillo	10A	60	95664 1 ②
57400/131	One-way switch Inter. sencillo			95665 8 ④

Liz

① GRAPHITE / GRAFITO ② WHITE / BLANCO ③ BEIGE / BEIGE ④ BLACK / NEGRO



WALL PLATES TAPAS

REF.	GANGS PUESTOS	PKG. EMB.	789.1435. COLOR
57106/032	1GWP/1P	95362 6	②
57106/034		95364 0	①
57106/035	2GWP/2P	95414 2	②
57106/037		95416 6	①

SETS CONJUNTOS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR.	PKG. CURR. EMB.	789.1435. COLOR
57170/100	One-way switch			95821 8 ②
57170/140	Inter. sencillo	10A	10	95839 3 ①
57170/104	Socket/Toma 2P+T			95825 6 ②
57170/144				95830 0 ①


One-way switch
Inter. sencillo

SWITCHES INTERRUPTORES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR.	PKG. CURR. EMB.	789.1435. COLOR
57400/130	One-way switch Inter. sencillo	10A	60	95664 1 ②
57400/131	One-way switch Inter. sencillo			95665 8 ④

FINISH
ACABADO
Gloss / Brillante

MATERIAL
Thermoplastic
Termoplástico




RESIDENTIAL | RESIDENCIAL

Lizflex



**Design and style for
exposed installations.**

**Diseño y estilo para
instalaciones a la vista.**



VERSATILE
21 different module options,
with box mounting.

VERSÁTIL
21 diferentes opciones de módulos,
con montaje por la caja.

MULTIFUNCTIONAL
Detachable windows*:
for 20x10, 40x20, and 50x20 raceways.

MULTIFUNCIONAL
Ventanas extraíbles*:
para canaletas de 20x10, 40x20 y 50x20.

Detachable windows*:
for 1/2, 3/4, and 1-inch conduits.

Ventanas extraíbles*:
para conductos de 1/2, 3/4 y 1 pulgada.

Only for the Multipurpose line.
Solo para la línea Multiusos.

Conductors fastened to the module with
the help of a screw and a compression nut.
Conductores fijados al módulo con la ayuda
de un tornillo y una tuerca de apriete.

Modules available on pages 36 to 39.
Módulos disponibles en las páginas 36 a 39.



**USE THE
SAME MODULE
UTILIZAN EL
MISMO MÓDULO**

MODULAR SYSTEM
Box with integrated support:
all in a single piece.

SISTEMA MODULAR
Caja con soporte integrado:
todo en una sola pieza.

PRACTICALITY
No screws needed for switches, as they
are secured by pressure.

PRACTICIDAD
No se necesitan tornillos para la fijación de
los interruptores, se aseguran por presión.



**Smoothness
and practicality.**

**Suavidad
y practicidad.**



LIZFLEX

With 4 models of Simple boxes for 1, 2, and 3 modules.

Plus 2 models of multipurpose boxes, Blind and for 3 modules.

LIZFLEX MULTIUSO

Con 4 modelos de cajas Simple para 1, 2 y 3 módulos.

Más 2 modelos de cajas multiusos, Ciega y para 3 módulos.

Screws for wall mounting are not included.

Los tornillos para la fijación a la pared no están incluidos.

To make purchasing easier, pre-assembled sets with various functions are offered. They are available only in white switches and modules with a glossy finish.

Para facilitar la compra, se ofrecen conjuntos pre-ensamblados con funciones variadas. Están disponibles solo en interruptores y módulos blancos con acabado brillante.



TECHNICAL SHEET FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.



Lizflex multipurpose Lizflex multiuso

1 GRAPHITE / GRAFITO

2 WHITE / BLANCO

BOXES / CAJAS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	USE USO	789.1435. COLOR
57304/050	3 Gang wall 3 Puestos	20	Conduit and Trucking	92315 5 2
57304/051				92743 6 1
57304/052	Box + Blind plate Caja + Tapa ciega	20	Electroduto y Cablecanales	94679 6 2
57304/053				94680 2 1

Boxes used with conduits [1/2" | 3/4" | 1"]
and trunkings [20x10 | 40x20 | 50x20].

Cajas usadas con conductos [1/2" | 3/4" | 1"]
y canaletas [20x10 | 40x20 | 50x20].



57304/050




57304/052








57304/053



57304/051





BITOLA	A	B	C
20x10	60	22	10.5
40x20	65	42	20.5
50x30	60	53.5	20.5

CLAMPS / ABRAZADERAS

REF.	BIT.	A	B	C	D	E	BUCHA	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57257/007	1/2"	40	26	12	34	6	✓	100	927115	○
57255/007	3/4"	43	35	16	-	-	-	50	927085	○
57257/008	3/4"	43	30	12	34	6	✓	100	927122	②
57255/008	1"	47	40	16	-	-	-	50	927092	○
57257/009	1"	53	39	12	34	6	✓	50	927139	○
57255/009	1"	56	48	16	-	-	-	50	927108	○

Measurements in AxBxCxDxE millimeters (mm)
Medidas AxBxCxDxE en milímetros (mm)

90 ELBOW / CODO

REF.	GAUGE CALIBRE	A	B	C	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57256/007	1/2"	48	34	34	50	927238	○
57256/008	3/4"	54	38	38	50	927245	②
57256/009	1"	66	46	46	50	927252	○

Measurements in AxBxCxDxE millimeters (mm)
Medidas AxBxCxDxE en milímetros (mm)

OUTPUT CONNECTORS CONECTORES DE SALIDA

REF.	GAUGE CALIBRE	A	B	A	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57251/017	1/2"	21,4	21,8	22	100	927498	○
57251/018	3/4"	26,5	21,8	22	100	927504	②
57251/019	1"	33,6	27,8	28	100	927511	○

SPLICE SLEEVES / EMPALMES

REF.	GAUGE CALIBRE	A	B	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57251/033	1/2" a 1"	27,3	14,6	50	927528	②

SLEEVES / EMPALMES

REF.	GAUGE CALIBRE	A	B	C	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57254/007	1/2"	60	22	10.5	50	927054	○
57254/008	3/4"	65	42	20.5	50	927061	②
57254/009	1"	60	53,5	20.5	50	927078	○

FINISH
ACABADO

Gloss / Brillante

VOLT.
TENS.

250 V

MATERIAL

Thermoplastic

Termoplástico



57257/007
57257/008
57257/009



57255/007
57255/008
57255/009



57256/007
57256/008
57256/009



57251/017
57251/018
57251/019



57251/033



57254/007
57254/008
57254/009



57258/004
57258/005
57258/006



57260/004
57260/005
57260/006



57259/004
57259/005
57259/006



57300/027
57300/127



57300/087
57300/187



57300/057
57300/157

90 LONG CURVE / CURVA LONGA

REF.	GAUGE CALIBRE	A	B	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57258/004	1/2"	111	21,3	20	927146	○
57258/005	3/4"	128	26,4		927153	②
57258/006	1"	145	33,3	10	927160	○




90 LONG CURVE WITH HUB CURVA LONGA CON BOCA

REF.	GAUGE CALIBRE	A	B	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57260/004	1/2"	116	25,7	20	927207	○
57260/005	3/4"	140	31		927214	②
57260/006	1"	170	39	10	927221	○



CONDUIT / ELECTRODUCTO 3M

REF.	GAUGE CALIBRE	TIPO	A	B	C	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57259/014	1/2"	Light /Ligero	18,4	21	1,3	10	932348	○
57259/004		Reinforced / Reforzado	17	21	2		927177	○
57259/015	3/4"	Light /Ligero	23,4	26	1,3	10	932355	②
57259/005		Reinforced / Reforzado	21	26	2,5		927184	○
57259/016	1"	Light /Ligero	30,4	33	1,3	10	932352	○
57259/006		Reinforced / Reforzado	27	33	3		927191	○



OUTPUT CONNECTORS CONECTORES DE SALIDA

REF.	A	B	C	D	SIZE TAMAÑO	PKG. EMB.	789.1435.
57300/027*	42,5	22	19	10,5	20x10mm	50	923162
57300/127*						25	927740
57300/087*	42,5	42	19	20,5	40x10mm	50	923186
57300/187*						25	927764
57300/057*	42,5	53,5	19	20,5	50x10mm	50	923186
57300/157*						25	927764

*2 pieces per package / 2 piezas por embalaje



Lizflex ② WHITE / BLANCO

MOLDED CASES / CAJAS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	A	B	C	PKG. EMB.	USE USO	789.1435.
57303/001	Box+cover 1 gang wall Caja+tapa 1 puesto	51,5	71	43	20	Trunking Cablecanales	05219 0
57303/002	Box+cover 2 gang wall Caja+tapa 2 puestos	68	71	43			05220 6
57303/003	Box+cover 3 gang wall Caja+tapa 3 puestos	90	71	43			05221 3
57303/004	Box+blind plate caja+tapa ciega	-	-	-			94678 9

Measurements in AxBxCxDxE millimeters (mm)
Medidas AxBxCxDxE en milímetros (mm)

1 FUNCTION / FUNCIÓN

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	PKG. EMB.	789.1435.
57304/001	one way switch interruptor sencillo	10A 250V~	10	05278 7
57304/004	2P+G universal outlet toma universal 2P+T	15-16A 250V~		05299 2
57304/005	three way switch interruptor conmutador [3 vías]	10A 250V~		05300 5
57304/007	door bell switch pulsador timbre			05301 2
57304/008	2P universal outlet toma universal 2P	15-16A 250V~	10	05410 1
57304/010	RJ11 phone outlet toma teléfono RJ11	-		05412 5
57304/017	RJ45 outlet [cat.6] toma RJ45 [cat.6]	-		05411 8


2 FUNCTIONS / FUNCIONES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	PKG. EMB.	789.1435.
57304/011	2x one way switch 2x interruptor sencillo	10A 250V~	10	05282 4
57304/014	one way switch + 2P univ. outlet interruptor sencillo + toma 2P univ.	15-16A 250V~		05302 9
57304/015	2x 2P universal outlet 2x tomacorriente 2P universal	15-16A 250V~		05414 9
57304/029	2x 2P+G universal outlet 2x tomacorriente 2P+T universal			05286 2

3 FUNCTIONS / FUNCIONES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	PKG. EMB.	789.1435.
57304/021	3x one way switch 3x interruptor sencillo	10A 250V~	10	05285 5
57304/026	2x one way switch + 2P universal 2x interruptor sencillo + toma 2P univ.	15-16A 250V~		07110 8

- Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.




FINISH
ACABADO
Gloss / Brillante

VOLT.
TENS.
250 V

MATERIAL
Thermoplastic
Termoplástico











Trunking Cablecanales

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PARTITION DIVISOR	SIZE TAMAÑO	PKG. EMB.	789.1435.
57300/014		-			979992
57300/018	Without tape Sin cinta adhesiva	-	20 x 10 x 2000	25	03538 4
57300/019*		✓			03658 9
57300/020		✓	40 x 20 x 2000	09	03480 6
57300/112		-	20 x 10 x 2000	25	98337 1
57300/113		-	10 x 10 x 2000	50	98149 0
57300/114		-	20 x 10 x 2000	25	98000 4
57300/115	With tape Con cinta adhesiva	✓			06905 1
57300/117		✓	50 x 20 x 2000	10	06904 4
57300/118		-	20 x 10 x 2000		06457 5
57300/119*		✓		25	06456 8
57300/120		✓	40 x 20 x 2000	09	06902 0

*Producto enviado con PKG/embalaje plástico
Product shipped with PKG/plastic packaging

MATERIAL
Thermoplastic
Termoplástico





90 ELBOW / CODO

REF.	SIZE TAMAÑO	A	B	C	D	PKG. EMB.	789.1435.
57300/041	20x10	40	40	22	10,5	50	04132 3
57300/081	40x20	65	65	42	20,5	25	04138 5
57300/051	50x20	82,5	82,5	53,5	20,5		04000 5

Measurements in AxBxCxDxE millimeters (mm)
Medidas AxBxCxDxE en milímetros (mm)

INNER ELBOW / CODO INTERNO

REF.	SIZE TAMAÑO	A	B	C	D	PKG. EMB.	789.1435.
57300/042	20x10	30	30	22	10,5	50	04133 0
57300/082	40x20	45	45	42	20,5	25	04139 2
57300/052	50x20	60	60	53,5	20,5		04001 2

Measurements in AxBxCxDxE millimeters (mm)
Medidas AxBxCxDxE en milímetros (mm)

OUTER ELBOW / CODO EXTERNO

REF.	SIZE TAMAÑO	A	B	C	D	PKG. EMB.	789.1435.
57300/043	20x10	30	30	22	10,5	50	04134 7
57300/083	40x20	45	45	42	20,5	25	04140 8
57300/053	50x20	60	60	53,5	20,5		04002 9

Measurements in AxBxCxDxE millimeters (mm)
Medidas AxBxCxDxE en milímetros (mm)

T

REF.	SIZE TAMAÑO	A	B	C	D	PKG. EMB.	789.1435.
57300/044	20x10	60	40	22	10,5	50	04135 4
57300/084	40x20	85	65	42	20,5	25	04141 5
57300/054	50x20	105	80	53,5	20,5		04003 6

Measurements in AxBxCxDxE millimeters (mm)
Medidas AxBxCxDxE en milímetros (mm)

SLEEVE / EMPALME

REF.	SIZE TAMAÑO	A	B	C	PKG. EMB.	789.1435.
57300/045	20x10	60	22	10,5	50	04136 1
57300/085	40x20	65	42	20,5	25	04142 2
57300/055	50x20	60	53,5	20,5		04004 3

Measurements in AxBxCxDxE millimeters (mm)
Medidas AxBxCxDxE en milímetros (mm)

END CAP / TAPA DE EXTREMO

REF.	SIZE TAMAÑO	A	B	C	PKG. EMB.	789.1435.
57300/046	20x10	60	22	10,5	50	04137 8
57300/086	40x20	65	42	20,5	25	04143 9
57300/056	50x20	45	53,5	20,5		04005 0

Measurements in AxBxCxDxE millimeters (mm)
Medidas AxBxCxDxE en milímetros (mm)

T REDUCER / T REDUCTOR

REF.	SIZE TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	PKG. EMB.	789.1435.
57300/090	40x20	65	65	22	42	20,5	10,5	25	04144 6

Measurements in AxBxCxDxE millimeters (mm)
Medidas AxBxCxDxE en milímetros (mm)

REDUCER SLEEVE UNIÓN REDUCTORA

REF.	SIZE TAMAÑO	A	B	C	D	E	PKG. EMB.	789.1435.
57300/091	40x20	85	42	22	20,5	10,5	25	04145 3

Measurements in AxBxCxDxE millimeters (mm)
Medidas AxBxCxDxE en milímetros (mm)



57300/041



57300/042



57300/043



57300/044



57300/045



57300/046



57300/090



57300/091

RESIDENTIAL | RESIDENCIAL

Plastibox

**Robust design,
industrial style for
exposed installations.**

**Diseño robusto,
estilo industrial para
instalaciones a la vista.**



Surface-mount boxes and accessories for commercial or industrial electrical installations.

Cajas y accesorios de sobreponer para instalaciones eléctricas comerciales o industriales.



TECHNICAL SHEET
FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.




**USE THE
SAME MODULE
UTILIZAN EL
MISMO MÓDULO**

You will find the modules available for this line on pages 36 to 39.


Encuentre los módulos disponibles para esta línea en las páginas 36 a 39.

- 1** Mounting the modules in the box.
Montaje de los módulos en la caja.
- 2** Boxes and accessories in **thermoplastic**, in **gray color**. Larger internal space: 226 cm³.
*Cajas en **termoplástico**, en **color gris**. Más espacio interno: 226 cm³.*
- 3** Three gauges – ½", ¾" and 1", in a single box.
Tres calibres ½", ¾" y 1" en una única caja.
- 4** Snap-lock cover closure.
Cierre por encaje de la tapa.
- 5** Boxes provided with 4 plugs.
Cajas suministradas con 4 tapas.
- 6** Composition of boxes [double and triple] through splice sleeve.
Composición de las cajas [dobles y triples] mediante el empalme.



Plastibox

1 GRAY / GRIS




MULTIPLE BOX-X [COMES WITH 4 PLUGS] CAJA MULTIPLE X [INCLUYE 4 TAPAS]

REF.	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	COLOR.	DIMENSIONS DIMENSIONES [MM]			789.1435.
				A	B	C	
57250/011	1/2", 3/4", 1"	48	1	94	64	48	030662



MULTIPLE BOX-L [COMES WITH 4 PLUGS] CAJA MULTIPLE L [INCLUYE 4 TAPAS]

REF.	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	COLOR.	DIMENSIONS DIMENSIONES [MM]			789.1435.
				A	B	C	
57250/012	1/2", 3/4", 1"	48	1	94	64	48	030679



OUTPUT CONNECTORS CONECTORES DE SALIDA

REF.	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	COLOR.	DIMENSIONS DIMENSIONES [MM]			789.1435.
				A	B	C	
57251/011	1/2"			21,4	21,8	-	030686
57251/012	3/4"	100	1	26,5	21,8	-	030693
57251/013	1"			33,6	27,8	-	030709



SPLICE SLEEVES EMPALMES

REF.	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	COLOR.	DIMENSIONS DIMENSIONES [MM]			789.1435.
				A	B	C	
57251/031	1/2" a 1"	50	1	27,3	14,6	-	030716



57250/011



57250/012



57251/011
57251/012
57251/013



57251/031



57254/



57255/



57257/



57256/



57258/



57260/

Accessories

Acesorios

1 GRAY / GRIS


SLEEVES / EMPALMES

REF.	GAUGE CALIBRE	PKG. EMB.	789.1435.	A	COLOR
57254/001	1/2"		03448 6	38	
57254/002	3/4"	50	03449 3	40	1
57254/003	1"		03450 9	48	




CLAMPS / ABRAZADERAS

REF.	GAUGE CALIBRE	PKG. EMB.	789.1435.	A	B	C	COLOR
57255/001	1/2"	100	03451 6	43	35	16	
57255/002	3/4"	100	03452 3	47	40	16	1
57255/003	1"	50	03453 0	56	48	16	



WITH BUSHING / CON BUJE

REF.	GAUGE CALIBRE	PKG. EMB.	789.1435.	A	B	C	D	E	COLOR
57257/001	1/2"	100	03468 4	40	26	12	34	6	
57257/002	3/4"	100	03469 1	43	30	12	34	6	1
57257/003	1"	50	03474 5	53	39	12	34	6	



90° ELBOW / CODO 90°

REF.	GAUGE CALIBRE	PKG. EMB.	789.1435.	A	B	C	COLOR
57256/001	1/2"		03454 7	48	34	34	
57256/002	3/4"	50	03455 4	54	38	38	1
57256/003	1"		03467 7	66	46	46	



90° LONG CURVE / CURVA LARGA 90°

REF.	GAUGE CALIBRE	PKG. EMB.	789.1435.	A	B	COLOR
57258/001	1/2"	20	03475 2	111	21,3	
57258/002	3/4"	20	03476 9	128	26,4	1
57258/003	1"	10	03477 6	145	33,3	




90° LONG CURVE WITH HUB CURVA LARGA 90° CON BOCA

REF.	GAUGE CALIBRE	PKG. EMB.	789.1435.	A	B	COLOR
57260/001	1/2"	20	03497 4	116	25,7	
57260/002	3/4"	20	03498 1	140	31	1
57260/003	1"	10	03499 8	170	39	



Made of thermoplastic, in gray color.
Fabricados en termoplástico de color gris.

CONDUIT [3 METERS] ELECTRODUCTO [3 METROS]




REINFORCED | REFORZADO

REF.	GAUGE CALIBRE	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57259/001	1/2"		03478 3	
57259/002	3/4"	10	03479 0	1
57259/003	1"		03496 7	


LIGHT

REF.	GAUGE CALIBRE	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57259/011	1/2"		93231 7	
57259/012	3/4"	10	93232 4	1
57259/013	1"		93233 1	

CONDUIT ELECTRODUCTO				TUBE TUBO		
GAUGE CALIBRE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
1/2"	17	21	2	18,4	21	1,3
3/4"	21	26	2,5	23,4	26	1,3
1"	27	33	3	30,4	33	1,3



57259/



**USE THE
SAME MODULE
UTILIZAN EL
MISMO MÓDULO**

MODULAR SYSTEM COVER
[uses Liz and Lux² modules]

TAPA SISTEMA MODULAR
[utiliza los módulos Liz y Lux²]

57252/

Covers | Tapas

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57252/006	blind plate Placa ciega		02081 6	
57252/011	1 gang wall plate tapa 1 puesto		03072 3	
57252/012	2 gang wall plate tapa 2 puestos		03073 0	
57252/013	3 gang wall plate tapa 3 puestos		03074 7	
57252/014	1 round gang wall plate tapa 1 puesto redondo		03075 4	
57252/015	2 gang wall plate tapa 2 puestos [distant afastados]	48	03076 1	1
57252/017*	RJ gang wall plate tapa 1 puesto RJ		03078 5	
57252/018*	2 RJ gang wall plate tapa 2 puestos RJ		03079 2	
57252/021	1 gang wall plate for outlet tapa 1 puesto para tomacorriente vertical		05415 6	
57252/022	3 gang wall plate for Liz/Lux² module tapa 3 puestos para módulo Liz/Lux²		058611	

Ref. 57252/011 - 012 - 013 - 014 - 015 and 021 monoblock system.

Ref. 57252/022 uses Liz and Lux² modules.

* Comes with bracket for RJ45

Ref. 57252/011 - 012 - 013 - 014 - 015 y 021 sistema monobloque.

Ref. 57252/022 emplea los módulos de Liz y Lux².

*Incluye soporte para RJ45.



57252/006



57252/011



57252/011



57252/013



57252/014



57252/015



57252/017



57252/018



57252/021

RESIDENTIAL | RESIDENCIAL

Presence Sensors

Sensores de Presencia



More autonomy and security.

Más autonomía y seguridad.



Convenience for turning lights on and off.

Practicidad para encender y apagar las lámparas.



WIRELESS RF
SIN CABLE RF



STABLE / FIJO



FOR WALL
PARA PARED



360°
ARTICULATED
ARTICULADO



SOCKET
PORTALÁMPARA



180°
ARTICULATED
ARTICULADO



EXTERNAL
EXTERNO

**One for
each function.**
Uno para
cada función.



**Seven models to help you
make your home more
integrated and your
routine easier.**

Siete modelos para que
tu casa sea más integrada
y tu rutina más fácil.



UV PROTECTION
PROTECCIÓN UV



PHOTOCELL
FOTOCÉLULA



TIMER
MINUTERO



ACTIVATION
ACCIONAMIENTO



TECHNICAL SHEET
FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.



Presence sensors

Sensores de presencia

WIRELESS RF* SIN CABLE RF*


REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435.
57100/100	-	10	96497 4



RANGE
ALCANCE



COVERAGE
ANGULO



*This sensor can only be used in addition to the switch ONNE.

*Este sensor sólo se puede utilizar junto con el interruptor ONNE.



STABLE / FIXO

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435.
57100/101	Surface ceiling mounted Sobreponer en techo	10	96498 1



RANGE
ALCANCE



COVERAGE
ANGULO



360° ARTICULATED / ARTICULADO


REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435.
57100/120	Wall and ceiling surface mounted Sobreponer en pared y techo	10	96499 8



RANGE
ALCANCE



COVERAGE
ANGULO



180° ARTICULATED / ARTICULADO


REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435.
57100/121	Fronte plate Frontal	10	96500 1




RANGE
ALCANCE



COVERAGE
ANGULO





FOR WALL / PARA PARED


REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435.
57100/140	Wall recessed Empotrar en pared	10	96501 8



RANGE
ALCANCE



COVERAGE
ANGULO



SOCKET / PORTALÁMPARA


REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435.
57100/160	Socket E27 Portalámpara E27	10	96502 5



RANGE
ALCANCE



COVERAGE
ANGULO



EXTERNAL / EXTERNO

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435.
57100/180	External Externo	10	96503 2



RANGE
ALCANCE



COVERAGE
ANGULO



RESIDENTIAL | RESIDENCIAL

Priscus



**Solutions for a wide range
of connection needs.**

Soluciones para una amplia
variedad de necesidades
de conexión.

Solutions for diverse connection needs.

Soluciones para diversas necesidades de conexiones

Essential for any home or workspace.

Esencial para cualquier hogar o ambiente de trabajo.

GREATER PROTECTION

20A plugs feature a cable gland.

MÁS PROTECCIÓN


Los enchufes de 20A poseen prensa-cables.

GREATER DURABILITY

Solid pins.

MÁS RESISTENCIA

Pines macizos.



GREATER SAFETY

Flame retardant.

MÁS SEGURIDAD

Antillama.



Switches | Interruptores
TECHNICAL SHEET
FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.



Plug | Enchufe
TECHNICAL SHEET
FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.




Plugs Enchufes

① BLACK / NEGRO ② WHITE / BLANCO ③ GRAY / GRIS



FEMALE / HEMBRA 2P

REF.	VOLTAGE TENSION	CORR. CURR.	COLOR	PKG. EMB.	789.1435.
57401/052	250 V	10A	③	750 In bulk A granel	03190 4
57401/152				100 Flow Pack	03755 5
57401/252				100 In bulk A granel	93839 5
57402/052				750 In bulk A granel	03675 6
57402/152			②	100 Flow Pack	03756 2
57402/252			①	100 In bulk A granel	93840 1
57403/052				750 In bulk A granel	03676 3
57403/152				100 Flow Pack	03757 9
57403/252		100 In bulk A granel		93841 8	
57401/051		20A	③	In bulk A granel	00352 9
57401/151				Flow Pack	02711 2
57402/051				In bulk A granel	02448 7
57402/151				Flow Pack	02712 9
57403/051			①	In bulk A granel	02451 7
57403/151				In bulk A granel	02451 7




- Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.



MALE / MACHO 2P

REF.	VOLTAGE TENSION	CORR. CURR.	COLOR	PKG. EMB.	789.1435.
57401/002	250 V	10A	③	800 In bulk A granel	03190 4
57401/102				100 Flow Pack	03672 5
57401/202				100 In bulk A granel	93842 5
57402/002				800 In bulk A granel	03664 0
57402/102			②	100 Flow Pack	03673 2
57402/202			①	100 In bulk A granel	93843 2
57403/002				800 In bulk A granel	03665 7
57403/102				100 Flow Pack	03674 9
57403/202		20A		100 In bulk A granel	93844 9
57402/004*		②	In bulk A granel	049862	
57402/104*			Flow Pack	04988 6	
57403/004*			①	In bulk A granel	04987 9
57403/104*		Flow Pack		04989 3	








- Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.



ANGLE / ANGULAR 2P


REF.	VOLTAGE TENSIÓN	CORR. CURR.	COLOR	PKG. EMB.	789.1435.
57401/006	250 V	10A	3	In bulk	03520 9
57401/106				A granel	
				Flow Pack	03689 3
57401/007*			2	In bulk	05194 0
				A granel	
				Flow Pack	03682 4
57402/006			1	In bulk	03682 4
57402/106				A granel	
				Flow Pack	03690 9
57402/008*			3	In bulk	05190 2
				A granel	
				Flow Pack	03683 1
57403/006			1	In bulk	03683 1
57403/106				A granel	
				Flow Pack	03691 6
57403/008*			3	In bulk	05192 6
				A granel	
				Flow Pack	05195 7

Productos con prensa-cable
Products with cable gland




PLUG / ENCHUFE

REF.	TYPE TIPO	VOLTAGE TENSIÓN	CORR. CURR.	COLOR	PKG. EMB.	789.1435.
57400/027	T 2P	250 V	10A	2	In bulk	04641 0
57400/127					A granel	
					Flow Pack	06648 9
57400/028				3	In bulk	04642 7
57400/128					A granel	
					Flow Pack	04649 6
57400/029				1	In bulk	04643 4
57400/129					A granel	
					Flow Pack	04650 2



57400/027
57400/127
57400/028
57400/128
57400/029
57400/129

CORR.
CURR.
10A



Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

Plastics Jars

Potes

- 1

BLACK / NEGRO
- 2

WHITE / BLANCO
- 3

GRAY / GRIS
- 4

GREEN / VERDE
- 5

BEIGE
- 6

BLUE / AZUL
- 7

RED / ROJO

PLUGS AND OUTLETS

ENCHUFES Y TOMACORRIENTES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	PIECES PER CONTAINER PIEZAS POR POTE	PKG. EMB.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	789.1435. COLOR
57420/901	2P male plug enchufe macho 2P		120	480		03670 1
57420/905	2P angle plug enchufe angular 2P		78	312		03759 3
57418/921	T plug enchufe T		48	192		03488 2
57418/951	2P female plug enchufe hembra 2P 10 A		72	288		03490 5
57420/952	2P female plug enchufe hembra 2P 10 A		66	264	Large plastics Jars potes grandes	03754 8
57420/963	2P rectangular universal outlet tomacorriente rectangular 2P universal	10A	15	30		96784 5
57412/901	2P male plug enchufe macho 2P 10A		120	480		03801 9
57412/952	2P female plug enchufe hembra 2P		72	288		09368 1
57412/906	T plug enchufe T		48	192		03803 3
57421/901	2P male plug enchufe macho 2P		42	84		03671 8
57421/905	2P angle plug enchufe angular 2P		24	48		03688 6
57419/951	universal female plug plug hembra universal		24	48		03494 3
57419/922	T plug enchufe T		18	36	small plastics Jars potes pequeños	03750 0
57412/911	2P male plug enchufe macho 2P 10A		42	84		03805 7
57412/922	T plug enchufe T		18	36		03807 1
57412/948	universal female plug plug hembra universal		24	48		09369 8

Plastics Jars in 6 colors:
blue, beige, white, black,
green, and red.

Potes en 6 colores: azul,
beige, blanco, negro,
verde y rojo.

Plastics Jars in 6 colors:
blue, beige, white, black,
green, and red.

Potes en 6 colores: azul,
beige, blanco, negro,
verde y rojo.

Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

LARGE / GRANDES



SMALL / PEQUEÑOS



Switches and sockets

Interruptores y tomacorrientes

② WHITE / BLANCO

OVERLAP SWITCHES

INTERRUPTORES DE SOBREPONER

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	VOLTAGE TENSIÓN	CORR. CURR.	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
● 57400/004	One way switch Interruptor	250V	10A	50 In bulk A granel	93627 8	②
● 57400/104	sencillo			30 Flow Pack	93628 5	


Has a small opening that allow to fit the track 20x10.
Poseen una pequeña apertura para encaje de cablecanal 20x10.

SOCKETS / TOMAS 2P + T

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CORR. CURR.	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
● 57400/057	2P universal outlet		50 In bulk A granel	93629 2	
● 57400/157	tomacorriente 2P universal	10A	30 Flow Pack	93630 8	②
● 57400/058	2P+G universal outlet		50 In bulk A granel	93631 5	
● 57400/158	tomacorriente 2P+T		30 Flow Pack	93632 2	

Has a small opening that allow to fit the track 20x10.
Poseen una pequeña apertura para encaje de cablecanal 20x10.

- Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.



FINISH
ACABADO
Gloss / Brillante

VOLT.
TENS.
250 V

MATERIAL
Thermoplastic
Termoplástico



RESIDENTIAL | RESIDENCIAL

Extension cords

Extensiones





**Convenience for
connecting multiple
devices to a single point.**

Practicidad para conectar
equipos en un solo punto.

Greater safety and durability. Mayor seguridad y durabilidad.

COMPLETE

Includes a hanger for cable storage.

COMPLETA

Incluye el soporte para guardar el cable.

DIFFERENT SIZES

Available in: 10m, 15m, 20m, and 30m.

DIFERENTES TAMAÑOS

Disponibile en: 10m, 15m, 20m y 30m.



SAFETY

Certified cable.

SEGURIDAD

Cable certificado.

FOR DIFFERENT USES

Cable: Ø 1.0mm, Ø 1.5mm, and Ø 2.5mm.

PARA DIFERENTES USOS

Cable de Ø 1,0mm, Ø 1,5mm y Ø 2,5mm.



TECHNICAL SHEET FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.

Racks extensions

Extensiones de colgar

1 BLACK / NEGRO

REF.	SIZE TAMAÑO	SECTION SECCIÓN	PKG. EMB.	789.1435.
57501/210	10 m	Ø 1,0 mm	6	03148 5
57501/215	15 m			04203 0
57501/220*	20 m			03149 2
57502/210	10 m	Ø 1,5 mm	6	04379 2
57502/215	15 m			04385 3
57502/220	20 m			04380 8
57502/230*	30 m	Ø 2,5 mm	6	04381 5
57503/220	20 m			04384 6

Thermoplastic body. Supplied with PP plan cable with plug and outlet.
Cuerpo en termoplástico. Suministrado con cable PP plano con plug y tomacorriente.

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE EXTENSIONS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS EXTENSIONES

TRANSVERSAL SECTION SECCIÓN TRANSVERSAL	LENGTH LONGITUD	VOLTAGE TENSIÓN	POWER POTENCIA
1,0 mm ²	10 m	127 V~	1200 W
		220 V~	2200 W
	15 m	127 V~	1200 W
		220 V~	2200 W
	20 m	127 V~	1200 W
		220 V~	2200 W
1,5 mm ²	10 m	127 V~	1200 W
		220 V~	2200 W
	15 m	127 V~	1200 W
		220 V~	2200 W
	20 m	127 V~	1200 W
		220 V~	2200 W
2,5 mm ²	20 m	127 V~	1200 W
		220 V~	2200 W

WIRE MATERIAL
MATERIAL ALAMBRE
Copper / Cobre

MATERIAL CABLE
PP with double insulation
PP con doble aislamiento

OTHERS / OTROS
Solid pin and injected plug
Pasador sólido y tapón inyectado



57501/210
57501/215
57501/220



57502/210
57502/215
57502/220
57502/230



57503/220

RESIDENTIAL | RESIDENCIAL

Inlay plastic boxes and Corrugated

Cajas de empotrar y
Corrugados



FLAME RETARDANT Complies with NBR 15465.

ANTILLAMA
Cumple con la norma NBR 15465.

PRACTICAL
Easy to unroll without tangling.


PRÁCTICO
Fácil de desenrollar sin enredos.



SIMPLE TO USE
Features meter-by-meter marking.

VERSATILE
Outlet options: 1/2", 3/4", and 1".

VERSÁTIL
Opciones de salida de 1/2", 3/4" y 1".



SIMPLE DE USAR
Posee marcado metro a metro.

PRACTICAL
More internal space and stackable.

PRÁCTICAS
Mayor espacio interno y apilables.




Inlay plastic box
Cajas de empotrar
TECHNICAL SHEET
FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.



Corrugated | Corrugados
TECHNICAL SHEET
FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.



Quality, durability, and safety.

**Calidad, resistencia
y seguridad.**

**Solution for residential,
commercial, and industrial
projects. High quality, resistance,
durability, and safety for all types
of construction.**

Solución para proyectos
residenciales, comerciales
e industriales. Alta calidad,
resistencia, durabilidad y seguridad
para todo tipo de obras.



Inlay plastic boxes

Cajas de empotrar

1 YELLOW / AMARILLO

2 GRAY / GRIS

INLAY PLASTIC BOXES | CAJAS DE EMPOTRAR

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	A	B	C	COLOR
57500/005	plastic box w/ bottom caja de empotrar c/ fondo 4 x 4 octogonal	48	96811 8	100	100	52	●
57500/006	box extender prolongador 4 x 4 octogonal	18	96812 5	93	93	56	●
57500/042	plastic box square caja de empotrar cuadrada 4 x 4	20	05218 3	100	104	45,5	1
57500/043	plastic box caja de empotrar 3 x 3 octogonal	20	94389 4	93	93	50	●
57500/044	plastic box caja de empotrar 4 x 2 rectangular	25	95518 7	100	59	45,5	●
57500/008	plastic box w/ bottom caja de empotrar c/ fondo 4 x 4 octogonal	48	96814 9	100	100	52	●
57500/009	box extender prolongador 4 x 4 octogonal	18	96815 6	93	93	56	●
57500/033	plastic box caja de empotrar 3 x 3 octogonal	100	03810 1	75	75	52	●
57500/036	plastic box square caja de empotrar cuadrada 4 x 4	20	05317 3	100	59	45,5	2
57500/038	plastic box caja de empotrar 3 x 3 octogonal	20	94347 4	93	93	50	●
57500/039	plastic box caja de empotrar 4 x 2 rectangular	25	95519 4	100	59	45	●

MATERIAL

Thermoplastic
Termoplástico

CALIBRE / GAUGE

1/2", 3/4" e 1"

DRYWALL

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	789.1435.	A	B	C	COLOR
57500/071*	box / caja 4x2	10	04928 2	65,5	108,5	48	1
57500/072*	box / caja 4x4	10	04929 9	111,5	108,5	48	

* Flexible fitting for conduit 20 and 25.

* Adecuado para electroducto flexible 20 y 25.



57500/005
57500/008




57500/006
57500/009



57500/043
57500/038



57500/044
57500/039





57500/042
57500/036



57500/071



57500/072



MATERIAL
Thermoplastic
Termoplástico

GAUGE / CALIBRE
1/2" e 3/4"

Corrugated Corrugados

1 YELLOW / AMARILLO 2 ORANGE / NARANJA

LIGHT / LIGERO

REF	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	PÇ	789.1435. [M]	Ø NOMINAL	USE USO	COLOR
57505/001	DN 20 - 1/2"	52	04906 0	50	20	Walls / paredes	●
57505/002	DN 25 - 3/4"	1	48 04907 7	50	25		● 1
57505/003	DN 32 - 1"	56	04908 4	25	32		●
57505/082	DN 25 - 3/4"	12	97438 6	07	25		●

REINFORCED / REFORZADO

REF	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG. EMB.	PÇ	789.1435. [M]	Ø NOMINAL	USE USO	COLOR
57505/051	DN 20 - 1/2"	52	049091	50	20	Walls and slabs/ paredes y lages	●
57505/052	DN 25 - 3/4"	1	48 049107	50	25		● 2
57505/053	DN 32 - 1"	56	049114	25	32		●

Phrase printed on the product: Tramontina reinforced flexible PVC conduit, nominal diameter 25 mm. Recyclable product, NBR 15465 class, application medium: slabs and walls [batch number].



Frase impresa en el producto: Tramontina electroducto flexible reforzado de PVC con diámetro nominal de 25 mm. Producto reciclable NBR 15465 clase media aplicación: losas y paredes [n.º de lote].



ØA	B
20	50m
25	50m
32	25m

PRESSURE SLEEVE / UNIÓN DE PRESIÓN

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	A	B	C	PKG. EMB.	789.1435. D.NOMINAL	COLOR
57505/011	DN 20 - 1/2"	29,5	20		50	92659 0	20
57505/012	DN 25 - 3/4"	42	34,5	25		92660 6	25
57505/013	DN 32 - 1"	41,5	32	30		92661 3	32



NBR 15465 STANDARD.
NORMA NBR 15465.

KEY FEATURES / DIFERENCIAIS
Recyclable and does not flatten
Reciclable y no se aplana

MATERIAL
Flame retardant
Retardante de llama




RESIDENTIAL | RESIDENCIAL

Accessories and Electrical tapes


Accesorios y Cintas aislantes





**Functionality and
organization in diverse
settings.**

Funcionalidad y
organización en diversas
instalaciones.



Cable Ties Abrazaderas

① BLACK / NEGRO ② WHITE / BLANCO ③ GRAY / GRIS

REF.	KGf MINIMUM KGf MÍNIMO	Ø CABLE	C	L	E	PACKAGE PAQUETE	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57530/009	8,20	22,00	100	2,50	1,0	100	08	02592 7	○
57530/015	13,60	35,00	151	3,70	1,15			02593 4	○
57530/020		51,00	202					02594 1	○
57530/023	22,70	76,00	200	4,80	1,50			02595 8	②
57530/028			283					02596 5	○
57530/039	22,70	110,00	400	4,80	1,50	50	10	02597 2	○
57530/040	54,40		387	7,60	1,80			02598 9	○
57530/054	115,00	147,00	536	13,00	2,10			02888 1	○
57530/059	8,20	22,00	100	2,50	1,00			02599 6	●
57530/065	13,60	35,00	151	3,70	1,15	100	08	02600 9	●
57530/070		51,00	202					02601 6	●
57530/073	22,70	51,00	200	4,80	1,50			02602 3	①
57530/078		76,00	283					02603 0	●
57530/089	22,70	110,00	400	4,80	1,80	50	10	02604 7	●
57530/090	54,40		387	7,60				02605 4	●
57530/094	115,00	147,00	536	13,00	2,10			02889 8	●

Working temperature:
-20 °C [68 °F] to 80 °C [176 °F] and up to 150 °C [302 °F] at peaks.

Temperatura de trabajo:
-20 °C a 80 °C y hasta 150 °C en picos.

C=LENGTH, E=THICKNESS, L=WIDTH
L=LONGITUD, E=ESPESOR, A=ANCHO



REF.	PACKAGE PAQUETE	SIZE TAMAÑO	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57530/109	30	2,4mm x 95mm	15	06241 0	②
57530/159				06242 7	①
57530/115	30	3,4 mm x 145mm	10	06243 4	②
57530/165				06244 1	①
57530/120	30	3,4mm x 190mm	20	07242 6	②
57530/170				07247 1	①
57530/128	30	4,6mm x 295mm	20	07248 8	②
57530/178				07253 2	①

Working temperature:
-20 °C [68 °F] to 80 °C [176 °F] and up to 150 °C [302 °F] at peaks.

Temperatura de trabajo:
-20 °C a 80 °C y hasta 150 °C en picos.

Spiral tube

Tubo espiral

REF.	SIZE TAM.	DESC.	SHAPE FORMA	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57499/071		1/2"			06085 0	○
57499/072		3/4"			06086 7	②
57499/073	50 m	1"	Box Caja	1	06087 4	○
57499/081		1/2"			06088 1	●
57499/082		3/4"			06089 8	①
57499/083		1"			06090 4	●
57499/041	1 m	1/2"		50	06077 5	○
57499/042		3/4"			06078 2	②
57499/043	5 m	1/2"		10	06079 9	○
57499/044		3/4"	Flow Pack	15	06080 5	○
57499/051	1 m	1/2"		50	06081 2	●
57499/052		3/4"			06082 9	①
57499/053	5 m	1/2"		10	06083 6	●
57499/054		3/4"		15	06084 3	●



Wire Puller

Pasacables


REF.	LENGTH LONGITUD	PKG. EMB.	789.1435.
57499/038	10m		96945 0
57499/039	15m	15	96946 7
57499/040	20m	10	96947 4

TRACTION TRACCIÓN

Up to / Hasta to 60 kg

MATERIAL

High-strength thermoplastic
Termoplástico de alta resistencia




Nickel-plated steel
tips at both ends.
Puntas de acero niquelado
en ambos extremos.

Connectors

Conectores

① NATURAL ② WHITE / BLANCO

MULTIPLE | UP TO 100C
MÚLTIPLE | HASTA 100 °C



C = altura



REF.	A	B	C	GAUGE CALIBRE	VOLT. TENS.	CORR. CURR.	PKG. EMB.	789.1435	PKG. EMB.	COLOR
57550/051	18	94	13	1,5	450 V~	17,5 A		01949 0		○
57550/052	20	117	15	2,5	450 V~	24 A		01950 6		○
57550/053	24	140	17	6	500 V~	41 A	50	01951 3	In bulk Agranel	①
57550/054	28	170	21	16	750 V~	76 A		01952 0		○
57550/055	37	195	27	25	750 V~	101 A		01953 7		○

REF.	A	B	C	GAUGE CALIBRE	VOLT. TENS.	CORR. CURR.	PKG. EMB.	789.1435	PKG. EMB.	COLOR
57550/111	18	94	13	1,5	450 V~	17,5 A		02613 9		○
57550/112	20	117	15	2,5	450 V~	24 A		02891 1		○
57550/113	24	140	17	6	500 V~	41 A	50	02892 8	Flow Pack	①
57550/114	28	170	21	16	750 V~	76 A		02893 5		○
57550/115	37	195	27	25	750 V~	101 A		02894 2		○

MULTIPLE 3 TERMINALS

3 TERMINALES MÚLTIPLES

REF.	A	B	C	GAUGE CALIBRE	VOLT. TENS.	CORR. CURR.	PKG. EMB.	789.1435	APRES.	COLOR
57550/100	28	39	21	16	750 V~	76 A	100	02452 4	Flow Pack	①
57550/201*	21	37	17	6	600 V~	25 A		02453 1		②

* Porcelain connector. | Conector de porcelana.

COPPER WIRES / CABLES DE COBRE			
SECTION SECCIÓN	SHAPING FORMACIÓN	DIAMETER DIÁMETRO	AMPS AMPERES
mm2		mm	
1,5	1	1,38	15,5
2,5	1	1,78	21
4	1	2,25	28
6	1	2,76	36
10	1	3,57	50
16	1	4,50	68
25	1	5,65	89

COPPER WIRES / CABLES DE COBRE			
SECTION SECCIÓN	SHAPING FORMACIÓN	DIAMETER DIÁMETRO	AMPS AMPERES
mm2		mm	
4	7	2,55	15,5
6	7	3,12	21
10	7	4,05	28
16	7	5,10	36
25	7	6,42	50
35	7	7,56	110
50	19	8,90	134

RECOMMENDATIONS FOR USE

For indoor or sheltered use only.
Do not exceed the specified maximum current and voltage capacity.
Use the connector size according to the wire gauge.
To ensure good electrical contact, screws must be correctly tightened.

RECOMENDACIONES DE USO

Solo para uso interno o bajo techo.
No exceder la capacidad máxima de corriente y tensión especificadas.
Utilizar el calibre del conector de acuerdo con el calibre del cable.
Para garantizar un buen contacto eléctrico, los tornillos deben estar correctamente apretados.

TECHNICAL DATA

They offer greater convenience and safety in electrical connections.
Available in gauges from 1.5mm to 4mm
Insulation: polyamide [flame retardant up to 100°C].
Screw material: brass-plated or zinc-plated steel.

DATOS TÉCNICOS

Ofrecen mayor comodidad y seguridad en las conexiones eléctricas.
Suministrados en calibres de 1,5mm a 4mm
Aislamiento: poliamida [antillama hasta 100 °C].
Material del tornillo: acero latonado o zincado.

Insulating tapes

Cintas aislantes

- 1 BLACK / NEGRO 2 WHITE / BLANCO 3 RED / ROJO
 4 GREEN / VERDE 5 YELLOW / AMARILLO 6 BLUE / AZUL



CLASS C | GENERAL USE

CLASSE C | USO GERAL

REF.	LENGHT LONGITUD	PKG. EMB.	789.1435.	TYPE TIPO	COLOR
57545/000	5m		96036 5		●
57545/001	10m		96037 2		1
57545/002	20m		96038 9		●
57545/050		60	96039 6	Heat-shrinkable Termorretráctil	2
57545/051			96040 2		3
57545/052	10m		96041 9		4
57545/053			96042 6		6
57545/054			96043 3		5
57545/100	5m		96044 0		●
57545/101	10m	50	96045 7	Flow Pack	1
57545/102	20m		96046 4		●
57540/911	10m	70	96315 1	Pot / Pote	Mixed Mixto*

*Each pot has 5 colors, with 7 pieces in each color:
yellow, blue, white, green and red.

* Cada pote contiene 5 colores con 7 piezas de cada color:
amarillo, azul, blanco, verde y rojo.

HEAT-SHRINKABLE | TERMORRETRÁCTIL



FLOWPACK



POT | POTE

57540/911



INSULATION TEMP.
TEMP. DE AISLAMIENTO
Between / Entre 0 and 80°C

MATERIAL
Flame-retardant PVC
PVC ignífugo

THICKNESS
ESPESOR
0,13 mm

WIDTH
ANCHO
19 mm

PLASTIC BOX
/ CAJA DE PLÁSTICO

57545/580


CLASS A | PROFESSIONAL USE
CLASE A | USO PROFESIONAL

REF.	COMP.	PKG. EMB.	789.1435.	TYPE TIPO	COLOR
57545/500	5		96047 1		●
57545/501	10	60	96048 8	Heat-shrinkable / Termorretráctil	●
57545/502	20		96049 5		●
57545/550	5		96050 1		1 ●
57545/551	10		96051 8	Paper box / Caja de papel	●
57545/552	20	50	96052 5		●
57545/580	20		96053 2	Plastic box / Caja de plástico	●

PAPER BOX | CAJA DE PAPEL


57545/550



57545/551



57545/552

HEAT-SHRINKABLE | TERMORRETRÁCTIL


57545/500



57545/501



57545/502

INSULATION TEMP.
TEMP. DE AISLAMIENTO
 Between / Entre -25 and 105 °C

MATERIAL
 Flame-retardant PVC
 PVC ignífugo

THICKNESS
ESPOSOR
 0,18 mm

WIDTH
ANCHO
 19 mm

SELF-FUSION TAPES
CINTAS DE AUTOFUSIÓN


57546/000



57546/020



REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	EXPANSION CAPACITY	COMP.	PKG. EMB.	789.1435.	TYPE TIPO	COLOR
57546/000	Regular	600%			96054 9		
57546/020	Professional Profesional	800%	10m	10	96790 6	Unitary/ Unitario	1 ●

It features high conformability and quick fusion, without forming bubbles, offering excellent sealing and moisture resistance.

Presenta alta conformidad y fusión rápida, sin la formación de burbujas, ofreciendo un excelente sellado y resistencia a la humedad.

INSULATION TEMP.
TEMP. DE AISLAMIENTO
 Between / Entre -20 and 110 °C

EXPANSION CAPACITY
CAPACIDAD DE EXPANSIÓN
 Expands up to 600%
 Se expande hasta un 600%

MATERIAL
 Flame-retardant PVC
 PVC ignífugo

THICKNESS
ESPOSOR
 0,76 mm

WIDTH
ANCHO
 19 mm




Lighting

Iluminación



TRAMONTINA

- 136** Track Lighting Rail
Carril Electrificado
- 142** Led strips
Cintas led
- 148** Directional
Direccionales
- 154** Vintage filament lamp
Bombillo de filamento
- 158** Spot
- 162** Ceiling-mounted
Plafon
- 170** Ceiling panel
Panel
- 174** Light Fixture
Luminaria
- 178** Reflectors
Reflectores
- 182** Bulb
Bulbo
- 186** High Power
Alta Potencia
- 190** Tube
Tubo
- 194** Ufo
- 198** Lighting Accessories
Accesorios de iluminación




Luminous Efficacy | Eficiencia Lumínica

Measures the relationship between the amount of light emitted and the energy consumed. The higher the efficiency, the lower the energy consumption to generate the same amount of light. Tramontina products offer highly efficient solutions, ensuring savings and performance.

UNIT: Lumens Plúmenes/Watt [lm/W]

Mide la relación entre la cantidad de luz emitida y la energía consumida. Cuanto mayor sea la eficiencia, menor será el consumo de energía para generar la misma cantidad de luz. Los productos Tramontina ofrecen soluciones de alta eficiencia, lo que garantiza ahorro y rendimiento.


UNIT: Lúmenes/Vatio (lm/W)



UGR and Visual Comfort | UGR y Confort Visual

UGR (Unified Glare Rating) measures the visual discomfort caused by lighting glare. The lower the value, the greater the comfort for users. Well-designed environments use luminaires with a low UGR, ensuring a balance between luminous efficacy and well-being. Tramontina solutions prioritize visual comfort, reducing glare and providing adequate lighting for each application.

El UGR (Unified Glare Rating) mide el malestar visual causado por el deslumbramiento de la iluminación. Cuanto menor sea el valor, mayor será la comodidad para los usuarios. Los ambientes bien diseñados utilizan luminarias con un UGR bajo, lo que garantiza el equilibrio entre la eficiencia lumínica y el bienestar. Las soluciones de Tramontina priorizan el confort visual, reduciendo el deslumbramiento y proporcionando una iluminación adecuada para cada aplicación.




Luminous Flux | Flujo Luminoso

Represents the total amount of light emitted by a light source. The higher the luminous flux, the greater the product's illumination capacity.

UNIT: Lumen (lm)

Representa la cantidad total de luz emitida por una fuente luminosa. Cuanto mayor sea el flujo luminoso, mayor será la capacidad de iluminación del producto.

UNIT: lumen (lm) (lm)



Luminous Intensity | Intensidad Luminosa

Indicates the amount of light emitted in a specific direction. It is a fundamental parameter in directional luminaires, as it defines the range and uniformity of the light beam.

UNIT: Candela (cd)

Indica la cantidad de luz emitida en una dirección específica. Es un parámetro fundamental en luminarias direccionales, ya que define el alcance y la uniformidad del haz de luz.

UNIT: Candela (cd)

Color Rendering Index (CRI) | Índice de Reproducción de Color (IRC)

Indicates the ability of a light source to faithfully reproduce the colors of objects. The closer the value is to 100, the greater the fidelity in the perception of colors compared to natural light. Tramontina products offer solutions with a high CRI, ensuring quality lighting and more pleasant environments.

Indica la capacidad de la fuente de luz para reproducir fielmente los colores de los objetos. Cuanto más cerca de 100, mayor es la fidelidad en la percepción de los colores en comparación con la luz natural. Los productos Tramontina ofrecen soluciones con un IRC alto, lo que garantiza una iluminación de calidad y ambientes más agradables.



Color Temperature | Temperatura de Color

2200K to 3000K (Warm): A yellowish, cozy tone.

4000K (Neutral): A neutral white with a subtly yellow hue, ideal for work and social environments.

5000K - 6500K (Cool): A pure white, perfect for areas that require greater concentration and attention.


RGB options are also available, which allow you to create different colored lighting effects. Unit: Kelvin (K)

2200K a 3000K (Cálido): Un tono amarillento y acogedor.


4000K (Neutro): Blanco neutro con un matiz ligeramente amarillo, ideal para ambientes de trabajo y convivencia.

5000K - 6500K (Frío): Blanco puro, perfecto para áreas que requieren mayor concentración y atención.

También se encuentran disponibles opciones RGB, que permiten crear diferentes efectos de iluminación de colores. Unidad: Kelvin (K)



Direct vs. Indirect Lighting | Iluminación Directa vs. Indirecta



Direct Lighting

Light is projected directly onto the surface or object to be illuminated. Provides greater intensity and luminous efficacy, making it ideal for tasks that require focus and precision, such as offices, kitchens, and work areas.

Iluminación Directa

La luz se proyecta directamente sobre la superficie u objeto a iluminar. Proporciona mayor intensidad y eficiencia lumínica, siendo ideal para tareas que exigen enfoque y precisión, como oficinas, cocinas y áreas de trabajo.



Indirect Lighting

Light is reflected off walls, ceilings, or other surfaces before reaching the environment. It generates softer, uniform illumination without glare, ensuring visual comfort and creating a cozy atmosphere in living rooms, bedrooms, and social areas.


Iluminación Indirecta

La luz se refleja en paredes, techos u otras superficies antes de alcanzar el ambiente. Genera una iluminación más suave, uniforme y sin deslumbramiento, garantizando confort visual y creando una atmósfera acogedora en salas, dormitorios y áreas de convivencia.

LIGHTING | ILUMINACIÓN

Track Lighting Rail

Carril Electrificado



**Decorative, flexible and
efficient lighting** for indoor
environments.

**Iluminación decorativa,
flexible y eficiente** para
ambientes interiores.

ADAPTABILITY

Surface-mount and recessed track. Slim connector and easy installation.

ADAPTABILIDAD

Carril de sobreponer y empotrable. Conector delgado y fácil instalación.

EMBEDDED MECHANISM

The embedded mechanism facilitates the change of the luminaire.

MECANISMO EMPOTRADO

El mecanismo empotrado facilita el cambio de la luminaria.



GREATER COMFORT

Recessed light source to minimize glare.

MAYOR CONFORT

Fuente luminosa rehundida para disminuir el deslumbramiento.

VERSATILITY

Models compatible with Tramontina MR16 and PAR20 directional lamps.

VERSATILIDAD

Modelos compatibles con lámparas direccionales MR16 y PAR20 Tramontina.









TECHNICAL SHEET FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.

General, point, and angular light options.

Opciones de iluminación general, puntual y angular.



Track Lighting System

Sistema de Carriles

① WHITE / BLANCO ② BLACK / NEGRO

SPOT 24°

POWER POTENCIA	REF.	789.1435.	LUMENS PLÚMENES	TEMP.	A	B	C	PKG. EMB. MASTER	COLOR
5W	58021/664	201826	375	Y/A	50	90	153	20	②
	58021/614	201833							①
	58021/666	201932		W/B	50	90	153	20	②
	58021/617	201925							①
10W	58021/665	201857	750	Y/A	50	105	168	20	②
	58021/615	201840							①
	58021/667	201871		W/B	50	105	168	20	②
	58021/618	201864							①
15W	58021/666	201888	1125	Y/A	50	130	193	20	②
	58021/616	201901							①
	58021/668	201895		W/B	50	130	193	20	②
	58021/619	201918							①

Dimensions in millimeters. [AxBxC]
Dimensiones en milímetros. [AxBxC]

120° DIFFUSED LUMINAIRE

LUMINARIA DIFUSA 120°

POWER POTENCIA	REF.	789.1435.	LUMENS PLÚMENES	TEMP.	A	B	C	PKG. EMB. MASTER	COLOR
10W	58021/706	201741	700	Y/A	210	57	34	20	●
	58021/708	201758		W/B					●
20W	58021/707	201765	1400	Y/A	345	57	34	20	●
	58021/709	201772		W/B					●

Dimensions in millimeters. [AxBxC]
Dimensiones en milímetros. [AxBxC]

25° FOCUSED LUMINAIRE

LUMINARIA PUNTUAL 25°

POWER POTENCIA	REF.	789.1435.	LUMENS PLÚMENES	TEMP.	A	B	C	PKG. EMB. MASTER	COLOR
10W	58021/756	201789	700	Y/A	210	57	34	20	●
	58021/758	201796		W/B					●
20W	58021/757	201802	1400	Y/A	345	57	34	20	●
	58021/759	201819		W/B					●

Dimensions in millimeters. [AxBxC]
Dimensiones en milímetros. [AxBxC]

TRACK LIGHTING RAIL

CARRIL ELECTRIFICADO

REF.	789.1435.	TEMP.	A	B	C	PKG. EMB. MASTER	COLOR
58021/790	201642	Y/A	1000	38,5	16,5	20	②
58021/788	201628	W/B					①
58021/791	201659	Y/A	2000	38,5	16,5	20	②
58021/789	201635	W/B					①

Dimensions in millimeters. [AxBxC]
Dimensiones en milímetros. [AxBxC]

CONNECTORS | CONECTORES


TIPO	REF.	789.1435.	A	B	C	PKG. EMB. MASTER	COLOR
Straight Recto	58021/794	201680	94	36	17	20	②
	58021/792	201666					①
L	58021/795	201697	65	65	17	20	②
	58021/793	201673					①

Dimensions in millimeters. [AxBxC]
Dimensiones en milímetros. [AxBxC]

SUPPORTS | SOPORTES

TIPO	REF.	789.1435.	A	B	C	PKG. EMB. MASTER	COLOR
MR16	58021/798	201710	55	85	160	20	②
	58021/796	201703					①
PAR20	58021/799	201734	70	120	220	20	②
	58021/787	201727					①

Dimensions in millimeters. [AxBxC]
Dimensiones en milímetros. [AxBxC]




Track Lighting Kit de Carril

① WHITE / BLANCO ② BLACK / NEGRO

POT.	REF.	789.1435.	LUMENS PLÚMENES	TEMP.	A	B	C	D	COLOR
3x5W	58021/700	200966	3x375	Y/A	50	90	158	1000	②
	58021/703	201024		Y/A					①
	58021/750	200997		W/B					②
	58021/753	201055		W/B					①
3x10W	58021/701	200973	3x750	Y/A	50	90	158	1000	②
	58021/704	201031		Y/A					①
3x15W	58021/702	200980	3x1125	Y/A	50	90	158	1000	②

Dimensions in millimeters. [AxBxC]
Dimensiones en milímetros. [AxBxC]




CRI | IRC | PKG. | EMB.
≥80 | Master [5 un.]


LIFE HOURS
HORAS DE VIDA
25.000h

FEATURES | CARACTERÍSTICAS
Bivolt and non-dimmable
Bivolt y no dimerizable

MATERIALS | MATERIALES
Polycarbonate Spotlights and Luminaires, Aluminum Tracks
Focos y luminarias de policarbonato, rieles de aluminio



TEMPERATURE | TEMPERATURA



BEAM ANGLE ANGULO DE HAZ



LIGHTING | ILUMINACIÓN

Led strips

Cintas led



**To enhance lighting
bringing warmth and a
scenic effect.**


Para mejorar la iluminación,
aportando calidez y un
efecto escénico.

SMD TECHNOLOGY

Versatility and efficiency in illumination, with a wide variety of applications.

TECNOLOGÍA SMD

Versatilidad y eficiencia en la iluminación, con una amplia variedad de aplicaciones.



COB TECHNOLOGY

Linear illumination without visible dots, perfect for sophisticated designs.

TECNOLOGÍA COB

Iluminación lineal y sin puntos visibles, perfecta para proyectos sofisticados.



DESIGN AND VERSATILITY

Ultra-flexible and discreet strip. Ideal for applications in furniture, coves, and architectural details.

DISEÑO Y VERSATILIDAD

Tira ultraflexible y discreta. Ideal para aplicaciones en muebles, molduras (falsos techos) y detalles arquitectónicos.

ELEGANCE AND COZY ATMOSPHERE

Transforms indoor and outdoor spaces into a cozy and scenic atmosphere.

AMBIENTE ACOGEDOR CON ELEGANCIA

Transforma interiores y exteriores en una atmósfera acogedora y escénica.

TECHNOLOGY AND PERFORMANCE

High luminous flux. Low consumption. Excellent color reproduction.

TECNOLOGÍA Y RENDIMIENTO

Alto flujo luminoso. Bajo consumo. Excelente reproducción de colores.

EASY INSTALLATION

Flexible, adaptable, and compatible with various types of projects.

FÁCIL INSTALACIÓN

Flexibles, adaptables y compatibles con diversos tipos de proyectos.



TECHNICAL SHEET FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.


Led Strips SMD

Cintas Led SMD

POWER POTENCIA	DESC.	REF.	789.1435.	LUMENS PLÚMENES	TEMP.	VOLTAGE TENSIÓN	CURR. CORR.	DIM.	CUT-OUT SIZ MEDIDA DE CORTE
5W/m	60 LEDs/m	58027/930	986273	500/m	Y/A	12V	417mA/m	5m	50mm
8W/m	120 LEDs/m	58027/931	986280	1000/m			667mA/m		25mm
14,5W/m	240 LEDs/m	58027/932	986297	1500/m	N		417mA/m		12,5mm
8W/m	120 LEDs/m	58027/937	986358	1000/m			667mA/m		25mm
5W/m	60 LEDs/m	58027/942	986341	500/m	W/B		417mA/m		50mm
8W/m	120 LEDs/m	58027/943	986365	1000/m			667mA/m		25mm



TEMPERATURE | TEMPERATURA



MATERIALS | MATERIALES

Thermoplastic and Electronic Components
Componentes termoplásticos y electrónicos


LIFE HOURS
HORAS DE VIDA
25.000h

FEATURES | CARACTERÍSTICAS


12V Dimmable* | Regulable a 12 V*
*If connected to a dimmable power supply
*Si se conecta a una fuente de alimentación regulable

CRI | IRC
≥80


5W



8W




14,5W



Accessories SMD

Accesorios SMD

REF.	DESC.	USE FOR UTILIZAR PARA	DIMENSIONAL	PKG. EMB.	789.1435.
58027/948	Mounting Clip / Support Soporte / Clip de Fijación		20 x 4 x 2,15mm	100	98723 2
58027/949	Straight Connector Conector Lineal		15,5 x 12,7 x 4,65mm		98724 9
58027/950	L-Connector Conector en L	Strip/Cinta 5w - 8w	32,7 x 32,7 x 6mm	20	98725 6
58027/951	T-Connector Conector en T		44 x 28 x 4,65mm		98726 3
58027/952	Connector with Cable Conector con Cable		160 x 12,7 x 4,65mm		98727 0
58027/855	Mounting Clip / Support Soporte / Clip de Fijación		20 x 4 x 2,15mm	100	99793 4
58027/856	Straight Connector Conector Lineal		15,5 x 12,7 x 4,65mm		99794 1
58027/857	L-Connector Conector en L	Strip/Cinta 14,5W	32,7 x 32,7 x 6mm	20	99795 8
58027/858	T-Connector Conector en T		44 x 28 x 4,65mm		99796 5
58027/859	Connector with Cable Conector con Cable		160 x 12,7 x 4,65mm		99797 2





Led Strips COB

Cintas Led COB


POWER POTENCIA	DESC.	REF.	789.1435.	LUMENS PLÚMENES	TEMP.	VOLTAGE TENSIÓN	CURR. CORR.	DIM.	CUT-OUT SIZE MEDIDA DE CORTE
10W/m	252 LEDs/m	58027/960	990973	1000/m	Y/A	12V	833mA/m	5m	35mm
12W/m	320 LEDs/m	58027/961	970980	1200/m			1000mA/m		25mm
15W/m	480 LEDs/m	58027/962	990997	1500/m			1250mA/m		25mm
10W/m	252 LEDs/m	58027/966	991031	1000/m	N	12V	833mA/m	5m	35mm
12W/m	320 LEDs/m	58027/967	991048	1200/m			1000mA/m		25mm
15W/m	480 LEDs/m	58027/968	991055	1500/m			1250mA/m		25mm
10W/m	252 LEDs/m	58027/972	991093	1000/m	W/B	12V	833mA/m	5m	35mm
12W/m	320 LEDs/m	58027/973	991109	1200/m			1000mA/m		25mm
15W/m	480 LEDs/m	58027/974	991116	1500/m			1250mA/m		25mm

LIFE HOURS
HORAS DE VIDA
25.000h


FEATURES | CARACTERÍSTICAS
12V Dimmable* | Regulable a 12 V*
*If connected to a dimmable power supply
*Si se conecta a una fuente de alimentación regulable

CRI | IRC
>90

TEMPERATURE | TEMPERATURA



10W, 12W E 15W



Accessories COB

Accesorios COB

REF.	DESC.	USE FOR UTILIZAR PARA	DIMENSIONAL	PKG. EMB.	789.1435.
58027/925	Led strip mounting clip accessory Accesorio clip de fijación para cinta led	Strip/Cinta 10w, 12w, 15w	20x7x2,2mm	100	201499
58027/926	Led strip straight connector accessory Acces. conector lineal para cinta led		14,7x12,7x5mm		201505
58027/927	Led strip L-connector accessory Acces. conector en L para cinta led		28x28x5mm	20	201512
58027/928	Led strip T-connector accessory Acces. conector en T para cinta led		44x28x5mm		201529
58027/929	Led strip connector with cable accessory Acces. conector con cable para cinta led		160x12,7x5mm		201536

Sources | Fuentes

REF.	POT.	INPUT VOLTAGE TENSIÓN DE ENTRADA	OUTPUT VOLTAGE TENSIÓN DE SALIDA	DIMENSIONAL	PKG. EMB.	789.1435.
58027/954	24W	110-240V	12V	180 x 18 x 18mm	200	98729 4
58027/955	36W			280 x 18 x 18mm		98730 0
58027/956	72W			380 x 18 x 18mm	200	98731 7
58027/921	48W	110-240V		280 x 18 x 18mm	200	20154 3
58027/923	60W			310 x 18 x 18mm		20156 7

Linear power supplies are used for both tape light families, both SMD and COB

Las fuentes lineales son utilizadas para las dos familias de tiras, tanto SMD como COB




LIGHTING | ILUMINACIÓN

Directional

Direccionales

**Targeted lighting to
enhance details.**

**Iluminación dirigida para
realzar los detalles.**



VALUES THE DETAILS

Allows the light to be directed, highlighting specific points in the environment.

VALORA LOS DETALLES

Posibilita que la luz se dirija, destacando puntos específicos del ambiente.



HIGH PERFORMANCE

Technical reflector with precise and concentrated light beam.

ALTO RENDIMIENTO

Reflector técnico con haz de luz preciso y concentrado.



MORE SOPHISTICATION

Used for internal lighting in stores, restaurants, and hotels.

MÁS SOFISTICACIÓN

Utilizadas para iluminación interna en tiendas, restaurantes y hoteles.



TECHNICAL SHEET FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.

Directional Direccionales

① WHITE / BLANCO

POWER POTENCIA	TYPE TIPO	REF.	789.1435.	BASE	LUMENS PLÚMENES	TEMP.	BEAM ANGLE ÁNGULO DEL HAZ	CANDELA	A	B	PKG. EMB.
4W	MR11	58022/857	98457 6	GU10	250	Y/A	60°	200	35	45	50
		58022/858	98458 3			W/B					
7W	MR16	58022/870	98459 0	E27	560	Y/A	38°	900	50	53	50
		58022/871	98460 6			W/B					
8W	PAR20	58022/007	98461 3	E27	600	Y/A	38°	1000	64	85	50
		58022/008	98462 0			W/B					
9,9W	PAR30	58022/304	98463 7	E27	950	Y/A	38°	1100	95	91	30
		58022/305	98464 4			W/B					
4,9W	AR70	58022/905	98467 5	GU10	330	Y/A	24°	1400	70	72	50
		58022/906	98468 2			W/B					
12W	AR111	58022/956	98469 9	GU10	950	Y/A	24°	1500	110	75	30
		58022/957	98470 5			W/B					

Dimensions in millimeters. [AxB] Dimensiones en milímetros. [AxB]




CRI
IRC
≥80

PKG. | EMB.
Master


LIFE HOURS
HORAS DE VIDA
25.000h

FEATURES | CARACTERÍSTICAS
Bivolt and non-dimmable
Bivolt y no dimerizable

MATERIALS | MATERIALES
Thermoplastic, Aluminum, and Electronic Components
Termoplástico, Aluminio y Componentes Electrónicos




E27



GU10

BASE

TEMPERATURE | TEMPERATURA



W/B 6500K
Y/A 3000K



MORE PRACTICALITY

Compatible with traditional models of directional light models.

MÁS PRACTICIDAD

Compatible con los modelos tradicionales de lámparas direccionales.



YOU'RE IN CONTROL

Adjustable (tilt): Allow the light focus to be adjusted after installation.

USTED EN CONTROL

Orientables (inclinación): Permiten ajustar el foco de luz después de la instalación.



TECHNICAL SHEET **FICHA TÉCNICA**

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.

Supports for Directional Lamps

Soportes para Lámparas Direccionales

① WHITE / BLANCO ② BLACK / NEGRO

TYPE TIPO	COMPATIBLE LAMP LÁMPARA COMPATIBLE	REF.	AxB	C	CUT-OUT SIZE DIMENSION DE CORTE	PKG. EMB.	789.1435. COLOR
Square recessed Cuadrado empotrado	MR16	58022/872	102	35	80x80	20	200492 ①
		58022/873					200508 ②
	PAR20	58022/064	130	35	120x120	20	203226 ①
		58022/054					952575 ②
	AR70	58022/907	130	35	120x120	20	200522 ①
		58022/908					200539 ②

Dimensions in millimeters. [AxBxC] Dimensiones en milímetros. [AxBxC]




INSTALLATION ACCESSORIES RECESSED SUPPORT

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN SOPORTE DE EMPOTRAR

TYPE TIPO	REF.	A	B	C	PKG. EMB.	789.1435.
MR16	58022/880	96	23	6,6	10	200621
AR70 - PAR20	58022/915	73	29			200638

Dimensions in millimeters. [AxBxC] Dimensiones en milímetros. [AxBxC]



RECESSED
EMPOTRADO

FEATURES | CARACTERÍSTICAS
Polycarbonate structure
Estructura de policarbonato

**LIFE HOURS
HORAS DE VIDA**
30.000 horas

PKG. | EMB.
Master

LIGHTING | ILUMINACIÓN

Vintage filament lamp

Bombillo de filamento

**To illuminate and
decorate with style
and design.**

Para iluminar y decorar
con estilo y diseño.





COMPATIBILITY

For use in various luminaires. Perfect for pendants, sconces, and exposed sockets.

COMPATIBILIDAD

Para uso en diversas luminarias. Perfectas para colgantes, apliques y portalámparas a la vista.

FOR ALL TASTES

Formats ST64, G45, A60, G95, G125, T30, G9, C35, and CF35 (straight and spiral filament).

PARA TODOS LOS GUSTOS


Formatos ST64, G45, A60, G95, G125, T30, G9, C35 y CF35 (filamento recto y espiral).

AESTHETICS ALLIED TO FUNCTION

Soft illumination, amber-toned glass body, and LED filament. Retro aesthetics with modern technology.

ESTÉTICA ALIADA A LA FUNCIÓN

Iluminación suave, cuerpo de vidrio con tonalidad ámbar y filamento LED. Estética retro con tecnología moderna.



COZY AMBIANCE

Warm and soft light (2200K) for greater visual comfort.

AMBIENTE ACOGEDOR

Luz cálida y suave (2200K) para mayor confort visual.

SUSTAINABILITY

Low consumption, long service life, and does not heat up the environment.

SOSTENIBILIDAD

Bajo consumo, larga vida útil y no calienta el ambiente.



TECHNICAL SHEET FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.

Vintage Filament lamp

Bombillo de Filamento

1 AMBER / ÁMBAR


REF.	TYPE TIPO	FILAMENT FILAMENTO	LUMENS PLUMENES	A	B	PKG. EMB.	789.1435.
58029/000	ST64	Straight Recto	280	143	64	50	940510
58029/010		Spiral Espiral				20	988246
58029/001	G45	Straight Recto		75	45	50	940527
58029/011		Spiral Espiral				20	988253
58029/002	A60	Straight Recto		105	60	50	974966
58029/012		Spiral Espiral				20	988260
58029/003	G95	Straight Recto		138	95	20	974973
58029/013		Spiral Espiral					988277
58029/004	G125	Straight Recto		173	125		974980
58029/014		Spiral Espiral				988284	
58029/015*	C35	Straight Recto		118	35	988291	
58029/016				118	35	988307	
58029/017*	C35 Flame Llama			97	35	50	988314
58029/018	97			35	988321		
58029/019	T30	Straight Recto		125	30	988338	

* E14 Base.


Dimensions in millimeters. [H x D]

* Base E14.

Dimensiones en milímetros. [Al x D]



TEMPERATURE | TEMPERATURA



BASES



FEATURES CARACTERÍSTICAS

Bivolt and non-dimmable
Bivolt y no dimerizable

LIFE HOURS
HORAS DE VIDA
15.000h

CRI | IRC
≥80

POWER
POTENCIA
4 W

PKG. | EMB.
Master

MATERIALS | MATERIALES
Aluminum, glass and electronic components
Aluminio, vidrio y componentes electrónicos

LIGHTING | ILUMINACIÓN

Spot



A modern interior space featuring a large, curved wall with vertical wood paneling. A recessed ceiling light fixture is illuminated, casting a warm glow. To the right, a lush green vertical garden is visible. In the foreground, a white sofa with a blue cushion is partially visible. The scene is framed by a blue border.

**Direct lighting that
brings warmth and value
to environments.**

**Iluminación directa que
aporta calidez y valor a
los ambientes.**

PRECISE ILLUMINATION

Features adjustable focus, which directs the light precisely, providing effective illumination in different locations and angles.

ILUMINACIÓN PRECISA


Cuentan con enfoque ajustable, que dirige la luz de forma precisa, proporcionando una iluminación eficaz en diferentes lugares y ángulos.

ADJUSTABLE ANGLE

Directional spot with adjustable beam angle of 45 (3W and 5W) and 60 (7W).

ÁNGULO REGULABLE

Spot direccional con ángulo de haz ajustable de 45 (3W y 5W) y 60 (7W).



FOR ALL TASTES

Available in round and square formats, in white and black colors. They adapt to different project styles, with elegance and discretion.

FOR ANY ENVIRONMENT

Suitable for indoor environments, such as stores, residences, hotels, and restaurants.

PARA TODOS LOS GUSTOS

Disponibles en formatos redondo y cuadrado, en colores blanco y negro. Se adaptan a los diferentes estilos de proyecto, con elegancia y discreción.

PARA CUALQUIER AMBIENTE

Indicados para ambientes interiores, como tiendas, residencias, hoteles y restaurantes.



TECHNICAL SHEET FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.

Spot

1 WHITE / BLANCO 2 BLACK / NEGRO

ROUND | REDONDO


POWER POTENCIA	REF.	789.1435.	LUMENS PLÚMENES	TEMP.	A	B	CUT-OUT SIZE DIMENSION DE CORTE	PKG. EMB. MASTER	COLOR
3W	58021/503	965612	300	Y/A	26	70	Ø60		○
	58021/553	965643		W/B					○
5W	58021/516	204148	420	Y/A	24	90	Ø75	50	1 ○
	58021/564	204131	450	W/B	30				○
7W	58021/517	204162	650	Y/A	30	90	Ø75		○
	58021/565	204155		W/B					○
3W	58021/507	978797	300	Y/A	26	70	Ø60	50	○
	58021/556	978810		W/B					○
	58021/519	204223	250	Y/A	30	75	Ø55		●
5W	58021/508	978803	420	Y/A	24	90	Ø75		●
	58021/557	978827		W/B					2 ●

Dimensions in millimeters [AxB] | Dimensiones en milímetros [AxB]


SQUARE | CUADRADO

POWER POTENCIA	REF.	789.1435.	LUMENS PLUMENES	TEMP.	A	B	CUT-OUT SIZE DIMENSION DE CORTE	PKG. EMB. MASTER	COLOR
3W	58021/603	965674	300	Y/A	26	70	Ø60	50	○
	58021/653	965704		W/B					○
7W	58021/605	965698	560	Y/A	24	90	Ø75		1 ○
	58021/671	204094		W/B					○
3W	58021/607	978834	300	Y/A	26	70	Ø60	50	●
	58021/656	978858		W/B					●
5W	58021/608	978841	420	Y/A	24	90	Ø75	50	2 ●
	58021/657	978865		W/B					●
	58021/622	204087	450	Y/A	90	30			●
	58021/670	204070		W/B					●

Dimensions in millimeters [AxB] | Dimensiones en milímetros [AxB]



TEMPERATURE | TEMPERATURA



BEAM ANGLE | ANGULO DE HAZ



3W
5W



7W



CRI | IRC
≥80

FEATURES | CARACTERÍSTICAS

Bivolt and non-dimmable
Bivolt y no dimerizable

LIFE HOURS HORAS DE VIDA

25.000h

MATERIALS | MATERIALES

Polycarbonate and electronic components
Policarbonato y componentes electrónicos

LIGHTING | ILUMINACIÓN

Ceilin- mounted

Plafon





**Uniform and functional lighting
that brings comfort and
modernity to the environment.**

Iluminación uniforme y
funcional que aporta confort y
modernidad al entorno.

MORE LIGHT, LESS CONSUMPTION

They replace traditional models, with the advantage of being much more economical and efficient.

MÁS LUZ, MENOS CONSUMO

Sustituyen a los modelos tradicionales, con la ventaja de ser mucho más económicos y eficientes.

VERSATILITY

Ideal for indoor environments, such as living rooms, bedrooms, and hallways.

VERSATILIDAD

Ideales para ambientes interiores, como salas de estar, dormitorios y pasillos.



LONGER SERVICE LIFE, LESS MAINTENANCE

Guaranteed by high durability and efficient heat dissipation.

MAYOR VIDA ÚTIL, MENOS MANTENIMIENTO

Garantizados por la alta durabilidad y la eficiente disipación térmica.



TECHNICAL SHEET FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.



Backlight

For even light distribution, without shadows or glare. Polycarbonate structure with anti-yellowing protection. Frame, diffuser, and rear housing with LED array.

Para una distribución uniforme de la luz, sin sombras ni deslumbramientos. Estructura de policarbonato con protección antiamarilleo. Marco, difusor y carcasa trasera con matriz LED.



Sidelight

The light source is designed indirectly, ensuring visual comfort and excellent light distribution.

Aluminum structure. Frame with LED strip, diffuser, guide layer, and rear housing.

La fuente de luz está diseñada indirectamente, lo que garantiza un confort visual y una excelente distribución de la luz. Estructura de aluminio. Marco con tira LED, difusor, guía y carcasa trasera.

Ceiling-mounted Backlight Plafon Backlight

① WHITE / BLANCO



OVERLAP SQUARE | SOBREPONER CUADRADO

POT.	REF.	789.1435.	LUMENS PLÚMENES	TEMP.	A	B	PKG. EMB.
6w	58026/360	204001	420	Y/A	118	35	90
	58026/361	204018		N			
	58026/362	204025		W/B			
12w	58026/300	929898	1050	Y/A	174	35	30
	58026/301	929904		N			
	58026/302	929911		W/B			
18w	58026/303	929928	1600	Y/A	225	35	30
	58026/304	929935		N			
	58026/305	929942		W/B			
24w	58026/306	945959	2200	Y/A	289	38	20
	58026/307	945966		N			
	58026/308	945973		W/B			


Dimensions in millimeters. [DxE]
Dimensiones en milímetros. [DxE]



OVERLAP ROUND | SOBREPONER REDONDO

POT.	REF.	789.1435.	LUMENS PLÚMENES	TEMP.	A	B	PKG. EMB.
6w	58026/156	203974	420	Y/A	118	35	90
	58026/157	203981		N			
	58026/158	203998		W/B			
12w	58026/100	929744	1050	Y/A	174	35	30
	58026/101	929751		N			
	58026/102	929768		W/B			
18w	58026/103	929775	1600	Y/A	225	35	30
	58026/104	929782		N			
	58026/105	929799		W/B			
24w	58026/106	945898	2200	Y/A	289	38	20
	58026/107	945904		N			
	58026/108	945911		W/B			

Dimensions in millimeters. [LxE] / Dimensiones en milímetros. [LxE]



INLAY SQUARE | EMPOTRADO CUADRADO

POT.	REF.	789.1435.	LUMENS PLÚMENES	TEMP.	A	B	CUT-OUT SIZE DIMENSION DE CORTE	PKG. EMB.
	58026/200	929805		Y/A				
6w	58026/201	929812	420	N	118	25,5	Ø95~100	90
	58026/202	929829		W/B				
	58026/203	929836		Y/A				
12w	58026/204	929843	1050	N	175	26,5	Ø140~150	30
	58026/205	929850		W/B				
	58026/206	929867		Y/A				
18w	58026/207	929874	1600	N	218	27,5	Ø190~200	30
	58026/208	929881		W/B				
	58026/209	945928		Y/A				
24w	58026/210	945935	2200	N	295	30	Ø265~275	20
	58026/211	945942		W/B				

Dimensions in millimeters. [AxC] / Dimensiones en milímetros. [AxC]



INLAY ROUND | EMPOTRAR REDONDO

POT.	REF.	789.1435.	LUMENS PLÚMENES	TEMP.	A	B	CUT-OUT SIZE DIMENSION DE CORTE	PKG. EMB.
	58026/000	929652		Y/A				
6w	58026/001	929669	420	N	118	25,5	Ø95~100	90
	58026/002	929676		W/B				
	58026/003	929683		Y/A				
12w	58026/004	929690	1050	N	175	26,5	Ø140~150	30
	58026/005	929706		W/B				
	58026/006	929713		Y/A				
18w	58026/007	929720	1600	N	222	27,5	Ø190~200	30
	58026/008	929737		W/B				
	58026/009	945867		Y/A				
24w	58026/010	945874	2200	N	295	30	Ø265~275	20
	58026/011	945881		W/B				

Dimensions in millimeters. [DxE]
Dimensiones en milímetros. [DxE]



MATERIAL


Polycarbonate
Estructura de policarbonato

FEATURES | CARACTERÍSTICAS

Bivolt and non-dimmable
Bivolt y no dimerizable

LIFE HOURS
HORAS DE VIDA
25.000h

CRI | IRC | PKG. | EMB.
≥80 | Master



Ceiling-mounted Sidelight Plafon Sidelight

① WHITE / BLANCO

② BLACK / NEGRO



OVERLAP SQUARE | SOBREPONER CUADRADO

POT.	REF.	789.1435.	LUMENS PLÚMENES	TEMP.	A	B	PKG. EMB.	COLOR
	58026/322	971682		Y/A				○
12W	58026/334	980783	840	N	160	24	20	○
	58026/323	971699		W/B				①
	58026/324	971705		Y/A				○
18W	58026/335	980790	1250	N	210	24	20	○
	58026/325	971712		W/B				○
	58026/326	971729		Y/A				○
24W	58026/336	980806	1680	N	280	24	20	○
	58026/327	971736		W/B				○
	58026/331	978964		Y/A				●
12W	58026/337	980813	840	N	160	24	20	●
	58026/328	971743		W/B				②
	58026/332	978971		Y/A				●
18W	58026/338	980820	1250	N	210	24	20	●
	58026/329	971750		W/B				●
	58026/333	978988		Y/A				●
24W	58026/339	980837	1680	N	280	24	20	●
	58026/330	972474						●

Dimensions in millimeters. [LxE]
Dimensiones en milímetros. [LxE]

OVERLAP ROUND | SOBREPONER REDONDO

POT.	REF.	789.1435.	LUMENS PLÚMENES	TEMP.	A	B	PKG. EMB.	COLOR
	58026/121	971842		Y/A				○
12W	58026/133	980660	840	N	160	24	20	○
	58026/122	971859		W/B				①
	58026/123	971866		Y/A				○
18W	58026/134	980677	1250	N	210	24	20	○
	58026/124	971873		W/B				○
	58026/125	971880		Y/A				○
24W	58026/135	980684	1680	N	280	24	20	○
	58026/126	971897		W/B				○
	58026/130	978902		Y/A				●
12W	58026/136	980691	840	N	160	24	20	②
	58026/127	971903		W/B				●
	58026/131	978919		Y/A				●
18W	58026/137	980707	1250	N	210		20	●
	58026/138	971910		W/B				●
	58026/132	978926		Y/A				●
24W	58026/138	980714	1680	N	280	24	20	●
	58026/129	972498						●

Dimensions in millimeters. [DxE] / Dimensiones en milímetros. [DxE]



INLAY SQUARE | EMPOTRADO CUADRADO

POT.	REF.	789.1435.	LUMENS PLÚMENES	TEMP.	A	B	CUT-OUT SIZE DIMENSION DE CORTE	PKG. EMB.	COLOR
	58026/228	971606		Y/A					○
12W	58026/240	980721	840	N	168	7	155x155	20	○
	58026/229	971613		W/B					①
	58026/230	971620		Y/A					○
18W	58026/241	980738	1250	N	220	7	205x205	20	○
	58026/231	971637		W/B					○
	58026/232	971644		Y/A					○
24W	58026/242	980745	1680	N	295	7	280x280	20	○
	58026/233	971651		W/B					○
	58026/237	978933		Y/A					●
12W	58026/243	980752	840	N	168	7	155x155	20	●
	58026/234	971668		W/B					②
	58026/238	978940		Y/A					●
18W	58026/244	980769	1250	N	220	7	205x205	20	●
	58026/235	971675		W/B					●
	58026/239	978957		Y/A					●
24W	58026/245	980776	1680	N	295	7	280x280	20	●
	58026/236	972467		W/B					●

Dimensions in millimeters. [LxE] / Dimensiones en milímetros. [LxE]



INLAY ROUND | EMPOTRAR REDONDO

POT.	REF.	789.1435.	LUMENS PLÚMENES	TEMP.	A	B	CUT-OUT SIZE DIMENSION DE CORTE	PKG. EMB.	COLOR
	58026/027	971767		Y/A					○
12W	58026/039	980608	840	N	168	7	Ø155	20	○
	58026/028	971774		W/B					○
	58026/029	971781		Y/A					①
18W	58026/040	980615	1250	N	220	7	Ø205	20	○
	58026/030	971798		W/B					○
	58026/031	971804		Y/A					○
24W	58026/041	980622	1680	N	295	7	Ø280	20	○
	58026/032	971811		W/B					○
	58026/036	978872		Y/A					●
12W	58026/042	980639	840	N	168	7	Ø155	20	●
	58026/033	971828		W/B					●
	58026/037	978889		Y/A					●
18W	58026/043	980646	1250	N	220	7	Ø205	20	②
	58026/034	971835		W/B					●
	58026/038	978896		Y/A					●
24W	58026/044	980653	1680	N	295	7	Ø280	20	●
	58026/035	972481		W/B					●

Dimensions in millimeters. [DxE] / Dimensiones en milímetros. [DxE]



MATERIAL

Aluminum Structure
Estructura de aluminio

FEATURES | CARACTERÍSTICAS

Bivolt and non-dimmable
Bivolt y no dimerizable

LIFE HOURS

HORAS DE VIDA
15.000h


CRI | IRC

≥80


PKG. | EMB.

Master (6 un.)

EXTERNAL DRIVER
CONTROLADOR EXTERNO



TEMPERATURE | TEMPERATURA



W/B	6500K
N	4000K
Y/A	3000K

BEAM ANGLE ANGULO DE HAZ



LIGHTING | ILUMINACIÓN

Ceiling panel

Panel

**Technology that guarantees
homogeneous lighting.**

**Tecnología que garantiza una
iluminación homogénea.**

BACKLIGHT TECHNOLOGY

The light is emitted from the back of the panel for more efficient illumination.

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN DIRECTA

La luz se emite desde la parte posterior del panel para una iluminación más eficiente.



HOMOGENEOUS AND DIFFUSED ILLUMINATION

Soft and well-distributed light across the entire surface of the panel. Absence of glare points. Visual comfort.

ILUMINACIÓN HOMOGÉNEA Y DIFUSA


Luz suave y bien distribuida por toda la superficie del panel. Ausencia de puntos de deslumbramiento. Confort visual.

VERSATILITY

Can be used in indoor environments such as living rooms, bedrooms, and hallways.

VERSATILIDAD

Se pueden utilizar en ambientes interiores como salas de estar, dormitorios y pasillos.



ECONOMY

High luminous efficacy and energy savings.

ECONOMÍA

Alta eficiencia lumínica y ahorro de energía.

ROBUST AND DURABLE STRUCTURE

High-quality aluminum body, with excellent thermal dissipation and a sophisticated finish.

ESTRUCTURA ROBUSTA Y DURADERA

Cuerpo en aluminio de alta calidad, con excelente disipación térmica y un acabado sofisticado.



TECHNICAL SHEET FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.

Ceiling Panel Panel

① WHITE / BLANCO

OVERLAP SQUARE SOPREPONER CUADRADO

POT.	REF.	789.1435.	LUMENS PLÚMENES	TEMP.	PKG. EMB. MASTER	A	B	C
	58030/059	983661		Y/A				
32W	58030/060	983678	2560	N		400	400	40
	58030/061	983685		W/B				
	58030/056	983630		Y/A	6 units 6 unidades			
40W	58030/057	983647	3200	N		600	600	40
	58030/058	983654		W/B				
	58030/062	205435		W/B				

Dimensions in millimeters. [AxBxC]
Dimensiones en milímetros. [AxBxC]



INLAY SQUARE EMPOTRADO CUADRADO

POT.	REF.	789.1435.	LUMENS PLÚMENES	TEMP.	PKG. EMB. MASTER	AxB	C	CUT-OUT SIZE DIMENSION DE CORTE
	58030/009	983609		N2				
32W	58030/010	983616	2560	N		420	34	400x400
	58030/011	983623		W/B	6 units 6 unidades			
	58030/007	983012		N				
40W	58030/008	983593	3200	W/B		620	34	600x600
	58030/012	205428		W/B				

Dimensions in millimeters. [AxBxC]
Dimensiones en milímetros. [AxBxC]

MATERIAL

Aluminum Structure
Estructura de aluminio

FEATURES | CARACTERÍSTICAS

Bivolt and non-dimmable
Bivolt y no dimerizable

LIFE HOURS HORAS DE VIDA

15.000h


CRI | IRC
≥80

PKG. | EMB.
Master [6 un.]

EXTERNAL DRIVER
CONTROLADOR EXTERNO



TEMPERATURE | TEMPERATURA



BEAM ANGLE ANGULO DE HAZ



LIGHTING | ILUMINACIÓN

Light Fixture

Luminaria

**The right solution to
enhance indoor and
outdoor environments.**

La solución adecuada
para mejorar ambientes
interiores y exteriores.



EFFICIENCY

Equipped with high-intensity LEDs, ensuring uniform illumination for the environment.

EFICIENCIA

Equipadas con LED de alta intensidad, lo que garantiza una iluminación uniforme para el ambiente.

MODERN DESIGN

Replaces trough-type luminaires, which are traditionally equipped with tubular fluorescent lamps.

DISEÑO MODERNO

Sustituyen a las luminarias tipo canaleta, tradicionalmente equipadas con lámparas fluorescentes tubulares.



GREATER PRACTICALITY

Light and robust body made of polycarbonate.

MAYOR PRACTICIDAD

Cuerpo ligero y robusto de policarbonato.

VERSATILITY

Homogeneous and flicker-free light, ideal for residences, commercial areas, and technical spaces.

VERSATILIDAD

Luz homogénea y sin parpadeo, ideal para residencias, comercios y áreas técnicas.



TECHNICAL SHEET FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.

Slim Light Fixture

Luminaria Slim

POT.	REF.	789.1435.	LUMENS PLÚMENES	A	B	C	EMB
9W	58027/101	983104	850	75	300	25	
18W	58027/102	983111	1750	75	600	25	20
36W	58027/103	983128	3500	75	1200	25	

Dimensions in millimeters. [AxBxC]
Dimensiones en milímetros. [AxBxC]



MATERIAL

Aluminum Structure
Estructura de aluminio

FEATURES | CARACTERÍSTICAS

Bivolt and non-dimmable
Bivolt y no dimerizable

LIFE HOURS


HORAS DE VIDA
25.000h

CRI | IRC


≥85

PKG. | EMB.

Master



TEMPERATURE | TEMPERATURA



BEAM ANGLE ANGULO DE HAZ






LIGHTING | ILUMINACIÓN

Reflectors

Reflectores

A photograph of a modern building with a stone wall and a set of stairs. The building has large glass windows and a white facade. The stone wall is made of irregular, light-colored stones. The stairs are made of concrete and have a metal railing. There are some green plants in the foreground and along the stairs.

**Resistance and efficiency for
outdoor lighting.**

**Resistencia y eficiencia para
iluminación exterior.**



DESIGN AND INNOVATION

Innovative design with integrated control driver. Ideal for outdoor environments, sports courts, and garages.

DISEÑO E INNOVACIÓN

Diseño innovador con driver de control integrado. Ideales para ambientes exteriores, canchas deportivas y garajes.



ANTI-FOG VENT

Pressure relief valve: prevents condensation and ensures internal stability.

VÁLVULA ANTIEMPAÑANTE


Válvula de alivio de presión: evita la condensación y garantiza la estabilidad interna.

LIGHTNESS WITH RESISTANCE

Diffuser in resistant, tempered glass.

LIGEREZA CON RESISTENCIA

Difusor de vidrio templado, resistente.



SUSTAINABILITY

More light with less consumption. Guaranteed economy and high performance in illumination.

SOSTENIBILIDAD

Más luz con menos consumo. Garantía de ahorro y alto rendimiento en la iluminación.

EFFICIENCY

Replaces traditional reflectors, offering greater efficiency.

EFICIENCIA

Sustituyen a los reflectores tradicionales, ofreciendo mayor eficiencia.



TECHNICAL SHEET FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.

Reflectors | Refletores

COLORE REFLECTOR | REFLECTOR COLORE

POT.	REF.	789.1435.	LUMENS PLÚMENES	TEMP.	A	B	C	PKG. EMB.
30w	58028/026	971477	2700		116	105	26	30
50w	58028/027	971484	4500		160	134	28	20
100w	58028/028	971491	9000		240	203	32	10
150w	58028/029	971507	13500	W/B	280	240	30	8
200w	58028/030	971514	18000		310	280	32	5
300w	58028/058	985634	27000		380	337	34	

Dimensions in millimeters. [AxBxC] / Dimensiones en milímetros. [AxBxC]



ECO REFLECTOR | REFLECTOR ECO

POT.	REF.	789.1435.	LUMENS PLÚMENES	TEMP.	A	B	C	PKG. EMB.
	58028/072	200683		Y/A				
10w	58028/073	200690	700	W/B	70,5	72	21,5	50
	58028/074	200706		G/V				
	58028/075	200713		Y/A				
20w	58028/076	200720	1400	W/B	79	81	21,5	50
	58028/077	200737		G/V				
30w	58028/042	978162	200	Y/A	95	84	26	
30w	58028/044	978186	2000	W/B	94	84	26	
30w	58028/904	978247	2000	G/V	94	84	26	10
50w	58028/043	978179	3400	Y/A	128	113	29	
50w	58028/045	978193	3400	W/B	128	113	29	
100w	58028/046	978209	6500	W/B	206	177	39	6
150w	58028/047	978216	10000	W/B	240	204	30	
200w	58028/048	978223	13500	W/B	282	243	30	4
300w	58028/049	978230	20250	W/B	310	280	33	

Dimensiones en milímetros. [AxBxC] / Dimensions in millimeters. [AxBxC]



POLYCARBONATE REFLECTOR REFLECTOR DE POLICARBONATO

POT.	REF.	789.1435.	LUMENS PLÚMENES	TEMP.	A	B	C	PKG. EMB.
10W	58028/109	968422	900	Y/A	100	110	35	40
20W	58028/110	968439	1800		115	130	36	40
30W	58028/132	968491	2700	W/B	147	170	36	20
50W	58028/133	968507	4500		200	240	44	10

Dimensions in millimeters. [AxBxC] / Dimensiones en milímetros. [AxBxC]



FEATURES | CARACTERÍSTICAS

Bivolt and non-dimmable
Bivolt y no dimerizable

LIFE HOURS HORAS DE VIDA


25.000h

MATERIALS | MATERIALES


Aluminum, Glass and Electronic Components
Aluminio, vidrio y componentes electrónicos

CRI | IRC
≥80

PKG. | EMB.
Master



TEMPERATURE | TEMPERATURA



RELIEF VALVE VÁLVULA DE ALIVIO



BEAM ANGLE ÁNGULO DE HAZ



*With relief valve: Anti-fog valve that protects against water concentration inside the component. Reduces internal pressure by expelling moist air. Guarantees the integrity of the protection rating (IP rating).

*Con válvula de alivio: Válvula antivaho que protege contra la concentración de agua en el interior de la pieza. Reduce la presión interna expulsando el aire húmedo. Garantiza la integridad del grado de protección (clasificación IP).

LIGHTING | ILUMINACIÓN

Bulb

Bombillo

**Versatility for
different environments,
guaranteeing quality lighting.**

Versatilidad para diferentes
entornos, garantizando una
iluminación de calidad.



ECONOMY

Consumes up to 80% less energy compared to incandescent lamps.

ECONOMÍA

Consume hasta un 80% menos de energía en comparación con las lámparas incandescentes.

EFFICIENCY

Greater luminous efficacy, lower heat generation, and longer durability.

EFICIENCIA

Mayor eficiencia lumínica, menor generación de calor y mayor durabilidad.

UNIFORM LIGHT

Soft and uniform light, greater comfort.

LUZ UNIFORME

Luz suave y uniforme, mayor comodidad.



PRACTICALITY

Simple and quick installation.

PRACTICIDAD

Instalación simple y rápida.



TECHNICAL SHEET **FICHA TÉCNICA**

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.

LIGHTING | ILUMINACIÓN

High Power

Alta potencia

Ideal for lighting large spaces with maximum efficiency and luminosity.

Ideal para iluminar grandes espacios con la máxima eficacia y luminosidad.





DIFFERENTIATED FORMAT

Wider beam angle and intense luminous flux.

FORMATO DIFERENCIADO

Mayor ángulo de apertura y flujo luminoso intenso.

SUSTAINABILITY

Consumes very little energy and has a prolonged service life.

SOSTENIBILIDAD

Consume muy poca energía y tiene una vida útil prolongada.

EFFICIENCY

Allows for simple installation and high luminous efficacy.

EFICIENCIA

Permite una instalación sencilla y una alta eficiencia lumínica.

PRACTICAL SOLUTION

Ideal for warehouses, depots, and factories.

SOLUCIÓN PRÁCTICA

Ideal para almacenes, depósitos y fábricas.



TECHNICAL SHEET FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.



High power | Alta potencia

① WHITE / BLANCO



POWER POTENCIA	REF.	LUMENS PLÚMENES	TEMP.	A	B	PKG. EMB. MASTER	789.1435.	LIFE HOURS HORAS DE VIDA	CERTIFIED CERTIFICADO
20W	58025/108	1600	Y/A	98	60		203332	25.000h	✓
	58025/057						975949		✓
30W	58025/058	2400	W/B	70	105	20	975956	15.000h	✓
40W	58025/059	3200		80	120		975963		✓
50W	58025/060	4000		100	152		975970		✓
65W	58025/072*	5850	W/B	118,4	204,5	10	985047		-
80W	58025/073*	7200		127	232		985054		-
100W	58025/074*	9000	W/B	138	232	6	985061	15.000h	-
150W	58025/075**	13500		170	247		985078		-
200W	58025/076**	18000		190	262		985085		-

Dimensions in millimeters. [x B / Dimensiones en milímetros. [A x B]


Cover sold separately / La cubierta se vende por separado

** E40 Base. | Base E40

* Includes E40 adapter. | Cuentan con adaptador E40.



TEMPERATURE | TEMPERATURA



FEATURES | CARACTERÍSTICAS

Bivolt and non-dimmable
Bivolt y no dimerizable

LIFE HOURS HORAS DE VIDA

25.000h

IRC

CRI
≥80

PKG. | EMB.

Master

MATERIALS | MATERIALES

Thermoplastic, Aluminum and Electronic Components
Componentes termoplásticos, de aluminio y electrónicos

LIGHTING | ILUMINACIÓN

Tube

Tubo



**Efficient and durable,
ideal for environments
that require constant lighting.**

Efficientes y durables,
ideales para entornos que requieren
una iluminación constante.



COMFORTABLE LIGHT

Flicker-free, instant turn-on.

LUZ CONFORTABLE

Sin parpadeo (flicker-free),
encendido instantáneo.

HIGH DURABILITY

Useful life of up to 25,000 hours.

ALTA DURABILIDAD

Vida útil de hasta 25.000 horas.

GREATER PRACTICALITY

Replaces fluorescent
tubes, with greater
efficiency and dispensing
with the use of ballasts.

GREATER PRACTICALITY

Replaces fluorescent tubes,
with greater efficiency and
dispensing with the use of
ballasts.

MAYOR PRACTICIDAD

Sustituye a los fluorescentes
tubulares, con mayor
eficiencia y prescindiendo del
uso de reactores (balastos).

ECONOMY

Ideal for small kitchens, laundry
rooms, and garages.

ECONOMÍA

Ideal para cocinas pequeñas,
lavaderos y garajes.

MAYOR PRACTICIDAD

Sustituye a los fluorescentes
tubulares, con mayor
eficiencia y prescindiendo del
uso de reactores (balastos).



TECHNICAL SHEET

FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.



Tube | Tubo

① WHITE / BLANCO


POWER POTENCIA	REF.	A	B	LUMENS PLÚMENES	PKG EMB. MASTER	BEAM ANGLE ÁNGULO DEL HAZ	TEMP. 789.1435.
10W	58023/077	604	28	900	25	180°	971323
20W	58023/078	1213	28	1850	Pieces Piezas		971330

Dimensions in millimeters. [A x B] / Dimensiones en milímetros. [A x B]

BEAM ANGLE
ÁNGULO DE HAZ




BASE



G13

TEMPERATURE | TEMPERATURA



W/B 6500K
N 4000K



Power supply on one side of the lamp only
La alimentación es por un solo extremo de la lámpara.

FEATURES | CARACTERÍSTICAS

Bivolt and non-dimmable
Bivolt y no dimerizable

LIFE HOURS

HORAS DE VIDA
25.000h

PKG. | EMB.

Master [25 pcs]
Master [25 piezas]

MATERIALS | MATERIALES

Thermoplastic, Aluminum and Electronic Components
Componentes termoplásticos, de aluminio y electrónicos

CRI | IRC
≥80

LIGHTING | ILUMINACIÓN

Ufo



**Lighting for
large spaces.**
Iluminación para
grandes espacios.

MAXIMUM THERMAL AND LUMINOUS EFFICIENCY The Tramontina Economic UFO Highbay LED luminaire has been developed to provide intense and efficient lighting in large spaces with medium to high ceilings. Ideal for warehouses, storage facilities, distribution centers, and industrial areas, it combines high luminous flux with low energy consumption, ensuring an excellent cost-benefit ratio.

MÁXIMA EFICIENCIA TÉRMICA Y LUMINOSA

La luminaria UFO Highbay LED económica Tramontina se ha desarrollado para ofrecer una iluminación intensa y eficiente en espacios amplios con techos de altura media o alta. Ideal para galpones, almacenes, centros de distribución y áreas industriales, combina un elevado flujo luminoso con un bajo consumo de energía, lo que garantiza una excelente relación costo-beneficio.




Polycarbonate diffuser, impact-resistant with excellent light distribution.

Difusor de policarbonato, resistente a impactos y con una excelente distribución lumina.



Aluminum body with efficient heat dissipation.

Cuerpo de aluminio con disipación eficiente del calor.



APPLICATIONS

Industrial and logistics warehouses;
Distribution centers;
Supermarkets and large retail stores;
Indoor sports courts, gyms, and pavilions;
Large indoor environments requiring efficient and uniform lighting.

INSTALLATION

Must be installed by a qualified professional with the power supply disconnected;
Direct connection to the mains (phase, neutral, and earth/ground);
Installation via suspension eye bolt (supplied separately);
Fix to a firm structure compatible with the luminaire's weight;
Recommended installation height: between 4 m and 12 m, according to the model and application.

APLICACIONES

Galpones industriales y logísticos;
Centros de distribución;
Supermercados y comercios de gran tamaño;
Canchas cubiertas, gimnasios y pabellones;
Ambientes internos amplios con necesidad de iluminación eficiente y uniforme.

INSTALACIÓN

Debe ser instalada por un profesional calificado y con la red eléctrica desconectada;
Conexión directa a la red eléctrica (fase, neutro y tierra);
Instalación mediante cáncamo de suspensión (se suministran por separado);
Fijar en una estructura firme y compatible con el peso de la luminaria;
Altura recomendada de instalación: entre 4 m y 12 m, de acuerdo con el modelo y la aplicación.



TECHNICAL SHEET FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.



Ufo



① WHITE / BLANCO

REF.	POT.	CURRENT CORRIENTE (A)		LUMINOUS FLUX FLUJO LUMINOSO	LUMINOUS EFFICACY EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)	TEMP.	OPERATING TEMP. TEMP. DE OPERACIÓN	A	B	WEIGHT PESO (g)
		127V	220V							
58027/200	100W	0,840	0,450	10.000	100	N	20 °C ~ 45 °C	35	237	627
58027/201						W/B				
58027/202	150W	1,239	0,664	15.000	100	N		36,5	298	921
58027/203						W/B				
58027/204	200W	1,681	0,918	20.000	100	N		36,5	330	111
58027/205						W/B				


Power in [W]
Potencia en [W]

Luminous Flux [lm]
Flujo Luminoso [lm]

Dimensions in millimeters. [Ax B]
Dimensiones en milímetros. [Ax B]



TEMPERATURE | TEMPERATURA



CRI | IRC ≥80 | PKG. | EMB. Master



BEAM ANGLE
ANGULO DE HAZ



FEATURES | CARACTERÍSTICAS
Automatic Bivolt (100-240 V)
Bivolt automático (100-240 V)

LIFE HOURS
HORAS DE VIDA
25.000h

MATERIALS | MATERIALES
Thermoplastic, Aluminum and Electronic Components
Componentes termoplásticos, de aluminio y electrónicos

LIGHTING | ILUMINACIÓN

Lighting Accessories

Accesorios de iluminación

**Practicality for making
your environment more
illuminated.**

Practicidad para que su
ambiente esté más
iluminado.



TECHNICAL SHEET
FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.

Accessories Accesorios

① WHITE / BLANCO ② BLACK / NEGRO

CEILING LAMP HOLDER [W/ PORCELAIN SOCKET] PORTALÁMPARA [CON SOQUETE DE PORCELANA]

REF.	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57499/195	4A 250V ~E27	20	97266 5	①
57499/199			97267 2	②

MATERIAL

Porcelain | Porcelana



57499/199




57499/195

SOCKETS | SOQUETES

REF.	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57499/095	with tail - 4A 250V ~E27 con cable - 4A 250V ~E27	24	92313 1	②
57499/090	4A 250V ~E27	50	07943 2	①

MATERIAL

Porcelain | Porcelana



57499/095



57499/090

COMPLETE

Includes silicone
wiring harness

COMPLETO

Incluye el mazo de
cables de silicona

RESISTANT

High temperature resistant
for environments between
-10°C and +80°C.

RESISTENTE

A temperaturas elevadas
para ambientes entre
-10°C y +80°C.

VERSATILE

9 positions

VERSÁTIL

9 posiciones



TECHNICAL SHEET
FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.


Visible Light Fixture Luminaria Aparente

ARTICULATED LIGHT FIXTURE LUMINARIA ARTICULADA

IP66

REF.	PKG. EMB.	789.1435.	POT. MAX.	SIZE TAMAÑO	H	Ø	B	C	E	SOCKET SOQUETE
56152/011	6	04962	100 W	small pequeña	270	112	333	168	55	
56152/021	6	04963	200 W	medium mediana	360	136	426	178	86	E-27
56152/031		04964	300 W	large grande	441	165	508	193	118	
56152/051		05108	7		441	165	508	193	118	E-40

Dimensions in millimeters. Bulb not included.
Dimensiones en milímetros. Bombillo no incluido.




Articulated support
Soporte articulado



Thermoplastic ring
Anillo de termoplástico

Sealing function.
Función de sellado.
Protects the cable.

Protege el cable.
Assembly guide
Guía de montaje.



H	Ø	SIZE TAMAÑO
115	65	small pequeña
165	90	medium mediana
250	115	large grande

8 DISTINCT POSITIONS | 8 POSICIONES DISTINTAS




VISIBLE LIGHT FIXTURE LUMINARIA APARENTE

IP66


REF.	PKG. EMB.	789.1435.	POT. MAX.	SIZE TAMAÑO	SOCKET SOQUETE
56158/010	1	02790	100 W	Single Único	E-27

Dimensions in millimeters. Bulb not included.
Dimensiones en milímetros. Bombillo no incluido.



REPLACEMENT GLASS VIDRIO PARA REPUESTO

REF.	PKG. EMB.	789.1435.	POT. MÁX.
56160/022	1	02851	100 W



Maximum lamp dimensions
Dimensiones máximas de la lámpara.



Visible Light Fixture


Luminaria Aparente



REPLACEMENT BULB

GLOBO PARA REPUESTO

REF.	PKG. EMB.	789.1435.	POWER POTENCIA	A	B	C
56160/001		02842 3	100 W	80	140	25
56160/002	6	02843 0	200 W	105	215	30
56160/003		02844 7	300 W	125	260	40




Dimensions in millimeters. Bulb not included.
Dimensiones en milímetros. Bombillo no incluido.



PENDANT LIGHT

LUMINARIA PENDIENTE

REF.	PKG. EMB.	789.1435.	POT. MÁX.	TAMAÑO SIZE	H	Ø	SOCKET SOQUETE
56150/010		02771 6	100 W	small pequeña	188	112	
56150/020	1	02772 3	200W	medium mediana	265	136	E-27
56150/030		02773 0			347	165	
56150/050		02774 7	300 W	large grande	347	165	E-40



IP66


Dimensions in millimeters. Bulb not included.
Dimensiones en milímetros. Bombillo no incluido.



CEILING LIGHT


LUMINARIA PLAFONIER

REF.	PKG. EMB.	789.1435.	POT. MÁX.	TAMAÑO SIZE	H	Ø	SOCKET SOQUETE
56151/010		02775 4	100 W	small pequeña	214	112	
56151/020	1	02776 1	200W	medium mediana	304	136	E-27
56151/030		02777 8			386	165	
56151/050		02778 5	300 W	large grande	386	165	E-40



IP66

Dimensions in millimeters. Bulb not included.
Dimensiones en milímetros. Bombillo no incluido.



H	Ø	SIZE TAMAÑO
115	65	small pequeña
165	90	medium mediana
250	115	large grande

GLOBE MATERIAL
MATERIAL DEL GLOBO
Clear smooth glass
Vidrio liso incoloro

STRUCTURE MATERIAL
MATERIAL DE LA ESTRUCT
Aluminio inyectado
Die-cast aluminum

FINISH | PINTURA
Electrostatic powder coating
Electrostática en polvo
[Munsell N 6.5 gray]
[gris Munsell N 6.5]

FOR TEMPERATURES
PARA TEMPERATURAS
Between -10°C and 80°C
Entre -10°C y 80°C

OUTPUT | SALIDA
3/4" BSP Thread
Rosca 3/4" BSP

Signaling

Aparatos de Senalización


① WHITE / BLANCO ② YELLOW / AMARILLO ③ GREEN / VERDE ④ BLUE / AZUL ⑤ RED / ROJO

IP54


SINGLE | SIMPLE

REF.	789.1435.	COLOR
56154/001	02791 4	⑤
56154/002	02792 1	②
56154/003	02973 4	③
56154/004	02794 5	④
56154/005	02795 2	①

Maximum Power 60 W
Potencia máxima 60 W



Maximum lamp dimensions
Dimensiones máximas de la lámpara.



3/4" THREAD
ROSCA 3/4"



56154/


IP54

DOUBLE | DOBLE


REF.	789.1435.	COLOR
56154/011	02796 9	⑤
56154/012*	02797 6	②
56154/013*	02798 3	③
56154/014*	02799 0	④
56154/015*	02800 3	①

Maximum Power 60 W
Potencia máxima 60 W

*Made-to-order items
*Ítems producidos bajo pedido



Maximum lamp dimensions
Dimensiones máximas de la lámpara.



3/4" THREAD
ROSCA 3/4"



56154/

REPLACEMENT LENS LENTE PARA REPUESTO*

REF.	789.1435.	COLOR
56160/010	02841 6	⑤
56160/011	02845 4	②
56160/012	02846 1	③
56160/013	02847 8	④
56160/014	02848 5	①



56160/

PKG. | EMB.

Unit. [1un.]

Unitária [1un.]

MATERIAL GLOBE | MATERIAL DEL GLOBO

Prismatic polycarbonate

Polícarbonato prismático

STRUCTUR | ESTRUCTURA

Die-cast aluminum, with electrostatic powder coating.

Aluminio inyectado, con pintura electrostática en polvo

Electrical Devices



T TRAMONTINA



ELECTRIAL DEVICES | SERVIÇOS ELÉTRICOS

Sense

**For comfort and
practicality every day.**

Para el confort y la
practicidad diaria.





SenseDay

Largest electrical contact in its class. Safety device that prevents temperature adjustment while the shower is running, protecting against electric shock. Compatible with residual-current device [RCD], ensuring a safer shower experience.

El mayor contacto eléctrico de la categoría. Dispositivo de seguridad que impide cambiar la temperatura con la ducha encendida, protegiendo contra choques eléctricos. Compatible con disyuntor residual [DR], garantizando más seguridad para el baño.



SenseTop

SHOWER

Independent nipple, making wall installation easier. In the electronic shower, temperature can be adjusted during use.

DUCHA

Nipple independiente, facilitando la instalación de la ducha en la pared. En la ducha electrónica, el cambio de temperatura puede realizarse durante el uso.



FAUCET

Possibility of installation in the kitchen or bathroom, on the counter or wall. Anti-waste system, aerator, prevents splashing. Practical mobile spout with 360-degree rotation. 1/4 turn ceramic valve for opening and closing.

GRIFO

Posibilidad de instalación en la cocina o en el baño, en la mesada o en la pared. Sistema antidesperdicio, aireador y que evita salpicaduras. Práctica salida móvil con rotación de 360 grados. Registro cerámico de 1/4 de vuelta para abrir y cerrar.



TECHNICAL SHEET FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.





SenseDay

① WHITE / BLANCO


ELECTRIC SHOWER 3 TEMPERATURES DUCHA ELÉCTRICA 3 TEMPERATURAS

POT.	REF.	VOLTAGE TENSIÓN	PKG. EMB.	COLOR	789.1435.
5500 W	58000/133	127 V	12	②	93373 4
5500 W	58000/135	220 V			93375 8

With hand shower kit, cover and pipe. Included stopper.
Con kit ducha de mano, capa y caño. Incluso tapón.

5500 W	58000/143	127 V	12	②	94321 4
5500 W	58000/145	220 V			94323 8
5500 W	58000/163	127 V	12	①	94821 9
5500 W	58000/166	220 V			94823 3

Without hand shower kit, cover and pipe. Included stopper
Sin kit ducha de mano, capa y caño. Incluso tapón



INCLUDES
EXTENSION ARM
VIENE CON BRAZO
DE PROLONGACIÓN





EASY HEATING
ELEMENT
REPLACEMENT
FÁCIL CAMBIO DE
LA RESISTENCIA



EASY INSTALLATION
INSTALACIÓN FÁCIL



1 YEAR WARRANTY
GARANTÍA DE 1 AÑO



MATERIALS | MATERIALES

Thermoplastics, Copper, and Metal Alloys.
Termoplásticos, Cobre y Aleaciones Metálicas.

SenseTop

① WHITE / BLANCO


4T ELECTRIC SHOWER DUCHA ELÉCTRICA 4T

POT.	REF.	VOLTAGE TENSIÓN	PKG. EMB.	COLOR	789.1435.
5500 W	58000/173	127 V	4	①	94805 6
6500 W	58000/174	220 V			94806 3
5500 W	58000/073	127 V	4	②	93447 2
6500 W	58000/074	220 V			93448 9



ELECTRONIC SHOWER DUCHA ELECTRÓNICA

POT.	REF.	VOLTAGE TENSIÓN	PKG. EMB.	COLOR	789.1435.
5400 W	58000/191	127 V	②		92337 7
6500 W	58000/092	220 V			09309 4
5500 W	58000/184	127 V	①		94828 8
6500 W	58000/185	220 V			94829 5




MATERIALS | MATERIALES

Thermoplastics, Silver Alloys, Copper Alloys, Aluminum Alloys, and Chromium-Nickel Alloys.


Termoplásticos, Aleaciones de Plata, Aleaciones de Cobre, Aleaciones de Aluminio y Aleaciones de Cromo y Níquel.




**EASY TEMPERATURE
ADJUSTMENT WHILE
IN USE**
CAMBIO DE
TEMPERATURA FÁCIL
CON LA DUCHA EN USO



**WATER FLOW:
MAIN SHOWERHEAD OR
HANDHELD SHOWER ONLY**
AGUA SÓLO EN LA
DUCHA O SÓLO EN LA
DUCHA MANUAL



**AUTOMATIC SAFETY
LOCK**
TRABA AUTOMÁTICA
DE SEGURIDAD



**EASY-TO-CLEAN
SPRAY NOZZLES**
FÁCIL LIMPIEZA
DEL DIFUSOR



SenseTop


SENSE TAP | GRIFO SENSE

POT.	REF.	VOLTAGE TENSIÓN	PKG. EMB.	COLOR	789.1435.
5500 W	58001/035	127 V	4	①	093148
5500 W	58001/036	220 V			093155


MATERIALS | MATERIALES

Thermoplastics, Silver Alloys, Copper Alloys, Aluminum Alloys, and Chromium-Nickel Alloys.


Termoplásticos, Aleaciones de Plata, Aleaciones de Cobre, Aleaciones de Aluminio y Aleaciones de Cromo y Níquel.



WALL OR COUNTER
INSTALLATION QUICK-
CONNECT SYSTEM
INSTALACIÓN EN LA
PARED O EN LA MESADA
ENGANCHE RÁPIDO



SPLASH-FREE AERATOR:
SAVES UP TO 50% WATER
EL AIREADOR NO SALPICA
- AHORRA HASTA 50% DE
AGUA




AUTOMATIC SAFETY
LOCK
TRABA AUTOMÁTICA
DE SEGURIDAD




CERAMIC CARTRIDGE: 1/4
TURN FOR OPEN/CLOSE
REGISTRO CERÁMICO
1/4 VUELTA PARA ABRIR/
CERRAR

Counter installation | Instalación en mesada



Wall-mounting | Instalación en pared



Accessoirers Accesorios

① WHITE / BLANCO

HAND SHOWER KIT KIT DE DUCHA MANUAL

REF.	PKG. EMB.	COLOR	789.1435.
58001/290	8	①	96187 4



HEATING ELEMENT | RESISTENCIAS


POT.	REF.	TEMP.	VOLTAGE TENSIÓN	PKG. EMB.	COLOR	789.1435.
5500 W	58001/152	3 Temperatures Temperaturas	127 V	12	①	93336 9
5500 W	58001/156		220 V			95168 4
5500 W	58001/165	4 Temperatures Temperaturas	127 V			95167 7
6500 W	58001/166		220 V			95168 4
5500 W	58001/171	Eletronic heating element	127 V			93339 0
6500 W	58001/172	Resistencia electrónica	220 V			93340 6

MATERIALS | MATERIALES

Thermoplastics, Copper Alloys, and Steel Alloys

Termoplásticos, Aleaciones de Cobre y Aleaciones de Acero





Industrial





TRAMONTINA

- 216 Vehicle Charging Station**
Estación de Carga para Vehículos
- 222 Distribution Boards**
Tableros de Distribución
- 242 Electrical Protection Devices**
Dispositivos para Protección Eléctrica
- 260 Motor Startup And Protection**
Arranque y Protección de Motores
- 274 Control And Signaling**
Comando y Señalización
- 282 Electronic Relays**
Relés Electrónicos
- 288 Industrial Plugs and Sockets**
Enchufes y Tomacorrientes Industriales
- 296 Conduit Boxes**
Cajas
- 322 Conduit Fittings**
Accesorios para Electroductos

INDUSTRIAL

Vehicle charging station

Estación de recarga
de vehículos

**Charge your vehicle
quickly and safely.**

**Carga tu vehículo
de forma rápida y segura.**





**MORE CONVENIENCE
THROUGH THE APP:**

Remote charging authorization;
Charging time control;
Charging history check;
Device power limit control.

**MÁS PRACTICIDAD POR LA
APLICACIÓN:**

Liberación remota de carga;
Control del tiempo de carga;
Verificación del historial de recargas;
Limitación de potencia consumida por el
dispositivo.



Scan the QRCode
and download the app.
Escanea el código QR
y descarga la aplicación.

FAST CHARGING

Charges up to 22 kW

CARGA RÁPIDA

Carga hasta 22 kW

CONNECTIVITY WITH THE APP

Conectividad con la App

HIGHER PROTECTION

With IP65 rating

MÁS PROTECCIÓN

Con IP65

4.3" LCD DISPLAY*

*Available on the app version

PANTALLA LCD 4.3"

*Disponible en la versión con appversion

ADVANCED COMMUNICATION WITH THE CHARGER

COMUNICACIÓN AVANZADA CON EL CARGADOR

OFFICIAL EUROPEAN UNION STANDARD

Compatible with 95% of the Brazilian EV market.

ESTÁNDAR OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

Compatible con el 95% de los vehículos comercializados en Brasil.



For more technical information, scan the QR code above.

Para más información técnica, escanee el código QR de arriba.

To explore our product range, visit:
Para conocer nuestro surtido de productos, acceda:
tramontina.com

Ideal for outdoor use IP65-rated: Dust-tight and protected against water jets.

Ideal para ambientes exteriores IP65: Equipo estanco al polvo y protegido contra chorros de agua

Advanced protection: Protection against atmospheric discharges, under-voltage, over-voltage, grounding fault, leakage current, over-current, and over-temperature.

Protección elevada: Protección contra descargas atmosféricas, subtensión, sobretensión, falta de puesta a tierra, fuga de corriente, sobrecorriente y sobretemperatura.

Advanced protection: Protection against atmospheric discharges, under-voltage, over-voltage, grounding fault, leakage current, over-current, and over-temperature.

Protección elevada: Protección contra descargas atmosféricas, subtensión, sobretensión, falta de puesta a tierra, fuga de corriente, sobrecorriente y sobretemperatura.

Greater safety: Includes integrated RCD [Type A RCD + 6 mA DC], eliminating the need for an external device.

Más seguridad: Posee diferencial (ID) integrado [RCD tipo A + 6 mA DC], eliminando la necesidad de un dispositivo externo.

Standardized: Type 2 standard plug, safer and sophisticated communication with the controller.

Estandarizado: Enchufe estándar tipo 2, más seguro y sofisticada comunicación con el control.

Visual communication: Charging indication via LED and display, making it easy to view charging status.

Comunicación visual: Indicación de carga por LED y pantalla, facilita la visualización del estado y del proceso de carga.



5 METER CABLE
5 METROS DE CABLE



STATUS INDICATOR LED
LED INDICADOR DE ESTADO



LCD DISPLAY
DISPLAY LCD



TYPE 2 PLUG
ENCHUFE TIPO 2



EMERGENCY BUTTON
BOTÓN DE EMERGENCIA



PROTECTION AGAINST RELAY ADHESION
PROTECCIÓN CONTRA LA ADHERENCIA DE RELÉS



UV PROTECTION
PROTECCIÓN UV



OVER-TEMPERATURE PROTECTION
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO



PROTECTION AGAINST ATMOSPHERIC DISCHARGES (LIGHTNING)
PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (RAYOS)



OVER-CURRENT PROTECTION
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE



PROTECTION AGAINST UNDERVOLTAGE
PROTECCIÓN CONTRA SUBTENSIÓN



OVER-VOLTAGE PROTECTION
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN



CURRENT LEAKAGE PROTECTION
PROTECCIÓN CONTRA FUGAS DE CORRIENTE (DESCARGA ELÉCTRICA)



PROTECTION AGAINST GROUND FAULT
PROTECCIÓN CONTRA FALLOS A TIERRA

Vehicle charging station

Estación de recarga de vehículos

Advanced protection and simplified installation [no external RCD required]: includes built-in protection against over-load, over-voltage, under-voltage, voltage surges, and electric shocks [Type A RCD + 6 mA DC].

Protección elevada e instalación simplificada [sin necesidad de diferencial externo]: incluye protecciones incorporadas contra sobrecarga, sobretensión, subtensión, sobretensiones transitorias y choques eléctricos [RCD tipo A + 6 mA DC].

1 GRAY / GRIS

PLUG & CHARGE CONECTAR & CARGAR

REF.	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.
58300/000	single-phase/ monofásico 7,4 kW	1 un	98927 4
58300/001	three-phase/trifásico ~ 22 kW		98928 1



APP

REF.	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.
58300/050	single-phase/ monofásico ~ 7,4 kW	1 un	98929 8
58300/051	three-phase/ trifásico ~ 22 kW		98930 1

Includes wall mount bracket for the charger and plug holder.

Incluye soporte de pared para el cargador y para el enchufe.

Fast charging | Carga rápida

The three-phase charger up to 22 kW offers high performance and fast recharging. Please note that the actual charging power depends on the vehicle's onboard charger capacity. Thus, even at stations up to 22 kW, vehicles with single-phase support or lower limits [such as 6.6 kW] will charge according to their own configuration. Therefore, before purchasing, it is important to check the charging power and number of phases supported by your vehicle.

El cargador trifásico de hasta 22 kW ofrece un alto rendimiento y recargas ágiles. Cabe recordar que la potencia efectiva de carga depende de la capacidad del cargador a bordo del vehículo. Así, incluso en estaciones de hasta 22 kW, los vehículos con soporte monofásico o con un límite inferior [como 6,6 kW] cargarán de acuerdo con su propia configuración. Por ello, antes de la adquisición, es importante verificar la potencia y el número de fase/fases de carga admitidos por su vehículo.



	VOLTAGE TENSIÓN	MAX. OUTPUT POWER POTENCIA MÁX. SALIDA
SINGLE-PHASE MONOFÁSICO F+N+T	127 Vca	≈ 4,0 kW
	230 Vca	≈ 7,4 kW
THREE-PHASE TRIFÁSICO 3F+N+T	220 Vca	≈ 12,2 kW
	400 Vca	≈ 22 kW

This is the maximum power the charging station can deliver for each type of power grid; however, your vehicle's maximum charging power may differ. Please ensure you check your vehicle's maximum power capacity before purchasing the product.

Esta es la potencia máxima que la estación de carga puede suministrar en cada tipo de red eléctrica; sin embargo, la potencia máxima de su vehículo puede ser diferente. Por favor, asegúrese de comprobar la potencia máxima de su vehículo antes de adquirir el producto.

*Our three-phase charging station also allows you to charge single-phase vehicles. **The use of Neutral and Grounding is required for both models for the correct operation of the device.

*Nuestra estación de carga trifásica también le permite cargar vehículos monofásicos.

**El uso de Neutro y Puesta a Tierra es necesario en ambos modelos para el correcto funcionamiento del dispositivo.



Scan the QRCode
and download the app.

Escanear el código QR
y descarga la aplicación.

INDUSTRIAL

Distribution boards

Tableros de distribución

**Distinctive design and
greater internal space.**

Diseño distintivo y mayor
espacio interior.



EFFORTLESS INSTALLATION

Practical support for busbar and universal DIN rail.

FÁCIL INSTALACIÓN

Soporte práctico para barra colectora y carril DIN universal.

CONVENIENCE

You can mount the devices on the rail outside the panel and simply snap them in later.

PRACTICIDAD


Puede montar los dispositivos en el riel fuera del cuadro y simplemente encajarlos después.

MODERN DESIGN

Exclusive aesthetics that seamlessly integrate into any environment.

DISEÑO MODERNO

Diseño exclusivo que se integra a cualquier tipo de ambiente.



GREATER SAFETY AND RESISTANCE:

ABS material, flame retardant and includes Anti-UV additive [Does not yellow].

MÁS SEGURIDAD Y RESISTENCIA:

Material en ABS, no propaga llamas y posee aditivo Anti-UV [No amarillea].



TECHNICAL SHEET

FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.

Escanea el código QR para acceder.



**Distinctive design
and greater internal
space.**
Diseño distintivo y
mayor espacio interior.



**Modern and functional design,
with increased internal space
to facilitate assembly, cable
routing, and ventilation. Ideal
for residential, commercial, and
industrial applications, offering
practicality, safety, and superior
finish.**

Diseño moderno y funcional, con
mayor espacio interno para facilitar
el montaje, el paso de cables y la
ventilación. Ideales para aplicaciones
residenciales, comerciales e
industriales, ofrecen practicidad,
seguridad y un acabado superior.

Distribution Boards

Tableros de distribución

① TRANSPARENT / TRANSPARENTE ② WHITE / BLANCO



TRANSPARENT | TRANSPARENTE



WHITE / BLANCO

INLAY | EMPOTRAR

REF.	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR	CAP.
56300/001	Distribution board Tablero de distribución		92595 1	①	5 / 3
56300/051	5 DIN		92609 5	②	
56300/002	Distribution board Tablero de distribución		92596 8	①	9 / 6
56300/052	9 DIN		92610 1	②	
56300/003	Distribution board Tablero de distribución	10	92597 5	①	12 / 8
56300/053	12 DIN		92611 8	②	
56300/004	Distribution board Tablero de distribución	10	92598 2	①	18 / 12
56300/054	18 DIN		92612 5	②	
56300/005	Distribution board Tablero de distribución	10	92599 9	①	24 / 16
56300/055	24 DIN		92613 2	②	
56300/006	Distribution board Tablero de distribución	10	92600 2	①	36 / 24
56300/056	36 DIN		92614 9	②	
56300/007	Distribution board Tablero de distribución	1	92601 9	①	48 / 32
56300/057	48 DIN		92615 6	②	
56300/008	Distribution board Tablero de distribución	1	92602 6	①	72 / 48
56300/058	72 DIN		92616 3	②	




RAIL FOR DIN FIXING
CARRIL DE FIJACIÓN DIN

Includes DIN rail. CAP.: DIN/NEMA Capacity
Incluye carril DIN. CAP.: Capacidad DIN/NEMA

DIMENSIONS / DIMENSIONES (mm)

BOARDS/TABLEROS	CIRCUIT BREAKERS DISYUNTORES		MEASUREMENTS/MEDIDAS					
	DIN	NEMA	A	B	C	D	E	F
INLAY EMPOTRAR	5	3	190	160	-	170	140	76
	9	6	190	230	-	170	210	76
	12	8	248	322	-	228	302	70
	18	12	248	426	-	228	406	70
	24	16	393	322	-	373	302	70
	36	24	538	322	-	518	302	70
	48	32	393	645	-	373	625	70
	72	48	538	645	-	518	625	70
OVERLAP SOBREPONER	5	3	190	160	80	-	-	-
	9	6	190	230	80	-	-	-
	12	8	248	322	74	-	-	-
	18	12	248	426	74	-	-	-
	24	16	393	322	74	-	-	-
	36	24	538	322	74	-	-	-



OVERLAP | SOBREPONER

REF.	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR	CAP.
56300/021	Distribution board Tablero de distribución	92603 3	①		5 / 3
56300/071	5 DIN	92617 0	②		
56300/022	Distribution board Tablero de distribución	92604 0	①		9 / 6
56300/072	9 DIN	92618 7	②		
56300/023	Distribution board Tablero de distribución	92605 7	①		12 / 8
56300/073	12 DIN	92619 4	②		
56300/024	Distribution board Tablero de distribución	92606 4	①		18 / 12
56300/074	18 DIN	92620 0	②		
56300/025	Distribution board Tablero de distribución	92607 1	①		24 / 16
56300/075	24 DIN	92621 7	②		
56300/026	Distribution board Tablero de distribución	92608 8	①		36 / 24
56300/076	36 DIN	92622 4	②		

Includes DIN rail. CAP.: DIN/NEMA Capacity
Incluye carril DIN. CAP.: Capacidad DIN/NEMA



RAIL FOR DIN FIXING
CARRIL DE FIJACIÓN DIN



WHITE / BLANCO



TRANSPARENT | TRANSPARENTE

PROTECTION BOX FOR DIN CIRCUIT BREAKER CAJA DE PROTECCIÓN PARA DISYUNTOR DIN

REF.	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
56300/201	20	94195 1	②



RAIL FOR DIN FIXING
CARRIL DE FIJACIÓN DIN

VOLTAGE | TENSIÓN
250 Vca ~





JUNCTION BOXES | CAJAS DE PASO

REF.	DIMENSIONS DIMENSIONES	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
56301/001	100X100X50	20	20924 2	○
56301/003	110X150X70	20	20925 9	○
56301/004	140X190X70	20	20926 6	○
56301/005	190X240X90	10	20927 3	②
56301/007	220X300X120	1	20928 0	○
56301/009	300X400X120	1	20929 7	○

IP66




ACCESSORIES FOR DISTRIBUTION BOARDS ACCESORIOS PARA CUADROS DE DISTRIBUCIÓN



INTERNAL SPACE GAIN
MAYOR AMPLITUD INTERNA

CONVENIENCE / PRACTICIDAD

ORGANIZATION / ORGANIZACIÓN




Busbar | Barramiento

DIN STANDARD BUSBAR BARRAMIENTO NORMA DIN

REF.	PIN PEINE	POLE POLO	LEN. LONG.	PKG. EMB.	789.1435.
56300/100	1 phase/fase				93243 0
56300/103	2 phase/fases	12	21 cm	10	93303 1
56300/104	3 phase/fases				93304 8
56300/110	1 phase/fase				93240 9
56300/111	2 phase/fases	54	1 m	6	93241 6
56300/112	3 phase/fases				93242 3

Current/Corriente: 63 A




PIN/COMB TYPE
TIPO EJE/PEINE

BUSBAR | BARRAMIENTO

REF.	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.
56300/120	Grounding Tierra	10	93091 7
56300/121	Neutral Neutro		93092 4

Connections/Conexiones: 2 x 25mm² + 8 x 16mm²
Current/Corriente: 80 A



BUSBAR
BARRAMIENTO

Accessories | Accesorios

CONNECTION TERMINALS BORNES DE CONEXIÓN

REF.	INPUT ENTRADA	PKG. EMB.	789.1435.
56300/190	Upper/Superior	100	93248 5
56300/191	Side/Lateral		93249 2

Connections / Conexiones: 25mm²



BUSBAR CAP TAPA PARA BARRAMIENTO

REF.	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.
56300/180	DIN - pin 1 phase DIN - peine 1 fase		93250 8
56300/181	DIN - pin 2 phase DIN - peine 2 fases	100	93251 5
56300/182	DIN - pin 3 phase DIN - peine 3 fases		93252 2





Essential for the organization and assembly of electrical panels, these accessories ensure greater practicality, safety, and installation efficiency, offering compatibility with various components and ease of maintenance.

Indispensables para la organización y el montaje de paneles eléctricos, los accesorios garantizan mayor practicidad, seguridad y eficiencia en la instalación, ofreciendo compatibilidad con diversos componentes y facilidad de mantenimiento.



TECHNICAL SHEET
FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.

Panel accessories

Accesorios para paneles

① GRAY / GRIS ② WHITE / BLANCO

OPEN TRUNKING | CABLECANALES ABIERTOS


REF.	SIZE TAMAÑO	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57350/000	20x20x2000 mm	16	95987 1	●
57350/001	30x30x2000 mm	12	95988 8	●
57350/002	30x50x2000 mm	8	95989 5	●
57350/003	50x30x2000 mm		95990 1	① ●
57350/004	50x50x2000 mm	4	95991 8	●
57350/005	50x80x2000 mm		95992 5	●
57350/006	80x50x2000 mm		95993 2	●
57350/007	80x80x2000 mm		95994 9	●
57350/030	20x20x2000 mm	16	98084 4	○
57350/031	30x30x2000 mm	12	98085 1	○
57350/032	30x50x2000 mm	8	98086 8	○
57350/033	50x30x2000 mm		98087 5	② ○
57350/034	50x50x2000 mm	4	98088 2	○
57350/035	50x80x2000 mm		98089 9	○
57350/036	80x50x2000 mm		98090 5	○
57350/037	80x80x2000 mm		98091 2	○

SEMI OPEN TRUNKING | CABLECANALES SEMIABIERTOS

REF.	SIZE TAMAÑO	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57350/010	20x20x2000 mm	16	95995 6	●
57350/011	30x30x2000 mm	12	95996 3	●
57350/012	30x50x2000 mm	8	95997 0	●
57350/013	50x30x2000 mm		95998 7	① ●
57350/014	50x50x2000 mm	4	95999 4	●
57350/015	50x80x2000 mm		96000 6	●
57350/016	80x50x2000 mm		96001 3	●
57350/017	80x80x2000 mm		96002 0	●
57350/040	20x20x2000 mm	16	98092 9	○
57350/041	30x30x2000 mm	12	98093 6	○
57350/042	30x50x2000 mm	8	98094 3	○
57350/043	50x30x2000 mm		98095 0	② ○
57350/044	50x50x2000 mm	4	98096 7	○
57350/045	50x80x2000 mm		98097 4	○
57350/046	80x50x2000 mm		98098 1	○
57350/047	80x80x2000 mm		98099 8	○

SIZE TAMAÑO	A	B	C	D
20mm x 20mm	20	20	7	6,6
30mm x 30mm	30	30	13,4	8,8
30mm x 50mm	30	50	27	15,1
50mm x 30mm	50	30	13,4	8,8
50mm x 50mm	50	50	27	15,2
50mm x 80mm	50	80	57,2	15
80mm x 50mm	80	50	27,6	15,1
80mm x 80mm	80	80	57,2	15

TRUNKING WITH MOUNTING HOLES.
CABLECANALES CON ORIFICIOS PARA FIJACIÓN



Switch | Llave



ROTATING DISCONNECTOR SWITCH TRHEE-POLE
LLAVE SECCIONADORA ROTATIVA TRIPOLAR



REF.	CURR. CORR.	789.1435.
58016/000	25 A	96825 5
58016/001	32 A	96826 2
58016/002	40 A	96827 9
58016/003	63 A	96828 6
58016/004	80 A	96829 3
58016/005	100 A	96830 9

PKG. | EMB.

Bag / Bolsa [1 un.]



TYPE MODELO	DIMENSIONS / DIMENSIONES [MM]			
	G	H	D1	D2
TPS-25	48	48	4,2	22
TPS-32	48	48	4,2	22
TPS-40	48	48	4,2	22
TPS-63	48	48	4,2	22
TPS-80	48	48	4,2	22
TPS-100	48	48	4,2	22

TYPE MODELO	DIMENSIONS / DIMENSIONES [MM]				
	A	B	C	E	Fmax
TPS-25	64	42	54	54	4
TPS-32	64	42	54	54	4
TPS-40	64	50	64	61	4
TPS-63	64	50	64	61	4
TPS-80	64	70	80	72	4
TPS-100	64	70	80	72	4



RELIABLE MANUAL OPERATION

Recommended for safe isolation of electrical circuits.

OPERACIÓN MANUAL CONFIABLE

Indicada para el aislamiento seguro de circuitos eléctricos.

PROTECTION DURING MAINTENANCE

It can be padlocked, ensuring safety and preventing accidental energization, providing reliability in residential, commercial, and industrial environments.

PROTECCIÓN DURANTE MANTENIMIENTOS

Puede ser bloqueada con candado, garantizando y previniendo la energización accidental, ofreciendo seguridad y confiabilidad en entornos residenciales, comerciales e industriales.

Distribution blocks

Bloque de distribución

DISTRIBUTION BLOCKS

BLOQUES DE DISTRIBUCIÓN

REF.	POLE POLOS	CONNECTIONS CONEXIONES	CORR. CURR.	789.1435.
58016/100		7 con.	80A	98710 2
58016/101	1	8 con.	125A	98711 9
58016/102		8 con.	160A	98712 6
58016/103		12 con.	250A	98713 3
58016/104	1	12 con.	400A	98714 0
58016/105		12 con.	500A	98715 7

PKG. | EMB.
Unit [1 un.]
Unitaria [1 un.]

REF.	POLE POLOS	CONNECTIONS CONEXIONES	CORR. CURR.	789.1435.
58016/106		7 con.		98716 4
58016/107	2	11 con.		98717 1
58016/108		15 con.		98718 8
58016/109		7 con.	125A	98719 5
58016/110	4	11 con.		98720 1
58016/111		15 con.		98721 8

PKG. | EMB.
Unit [1 un.]
Unitaria [1 un.]



SAFER

Made with flame-retardant thermoplastic and featuring quick electrical connections to prevent hotspots.

MÁS SEGURO

Fabricado con termoplástico retardante de llama y con conexiones eléctricas rápidas para prevenir puntos calientes.

EASY ASSEMBLY

On DIN rail or mounting plate.

FÁCIL MONTAJE

En riel DIN o en placa de montaj



EFFICIENT

Ideal for industrial panels that require greater efficiency in wiring distribution.

EFICIENTE

Ideal para paneles industriales que requieren mayor eficiencia en la derivación de cables.

CONNECTION

The number of poles defines how many circuits can be connected.

CONEXIÓN

El número de polos define cuántos circuitos pueden ser conectados.

Connect with efficiency and organization. Conecte con eficiencia y organización

SECURE FIXATION

With push-in or screw technology.

FIJACIÓN SEGURA

Con tecnología push-in o tornillo.

THE VERSATILITY YOU NEED

Multiple types to suit every conductor cross-section: from 1.5 mm² to 240 mm².

LA VERSATILIDAD QUE NECESITA

Diversos modelos para atender cada sección de conductor: de 1,5 mm² a 240 mm².

COLORS THAT ORGANIZE

Grey [phase], Blue [neutral], and Green/Yellow [ground].

COLORES QUE ORGANIZAN

Gris [fase], Azul [neutro] y Verde/Amarillo [tierra].

GREATER CONVENIENCE

Fuse holder with LED indicator.

MÁS PRACTICIDAD

Portafusible con LED indicador.

HIGH RESISTANCE

Mechanical and electrical.

ALTA RESISTENCIA

Mecánica y eléctrica.

COMPLETE INSTALLATION

Accessories that complete your installation: end covers, jumpers, busbars, and end brackets.

INSTALACIÓN COMPLETA

Accesorios que completan su instalación: tapas finales, puentes, barras e postes de fijación.



TECHNICAL SHEET FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.

Terminal blocks screw

Bornes de conexión tornillo

1 GRAY / GRIS 2 BLUE / AZUL 3 YELLOW + GREEN / AMARILLO + VERDE

PHASE / FASE

REF.	DESC.	PKG. EMB.	COLOR	789.1435.
58016/200	2.5mm² TPB-2.5	100	●	98968 7
58016/201	4mm² TPB-4		●	98969 4
58016/202	6mm² TPB-6		●	98970 0
58016/203	10mm² TPB-10	50	●	98971 7
58016/204	16mm² TPB-16		●	98972 4
58016/205	25mm² TPB-25	40	1 ●	98973 1
58016/206	35mm² TPB-35	20	●	98974 8
58016/207	50mm² TPB-50	10	●	98975 5
58016/208	95mm² TPB-95		●	98976 2
58016/209	150mm² TPB-150	5	●	98977 9
58016/210	240mm² TPB-240	3	●	98978 6




NEUTRAL / NEUTRO

REF.	DESC.	PKG. EMB.	COLOR	789.1435.
58016/211	2.5mm² TPB2.5N	100	●	98979 3
58016/212	4mm² TPB-4N	100	●	98980 9
58016/213	6mm² TPB-6N	50	●	98981 6
58016/214	10mm² TPB-10N	50	●	98982 3
58016/215	16mm² TPB-16N	50	●	98983 0
58016/216	25mm² TPB-25N	40	2 ●	98984 7
58016/217	35mm² TPB-35N	20	●	98985 4
58016/218	50mm² TPB-50N	10	●	98986 1
58016/219	95mm² TPB-95N	10	●	98987 8
58016/220	150mm² TPB-150N	5	●	98988 5




GROUNDING / TIERRA

REF.	DESC.	PKG. EMB.	COLOR	789.1435.
58016/221	2.5mm² TPB-2.5T	100	●	98989 2
58016/222	4mm² TPB-4T	100	●	98990 8
58016/223	6mm² TPB1-6T	50	●	98991 5
58016/224	10mm² TPB-10T	50	●	98992 2
58016/225	16mm² TPB-16T	50	3 ●	98993 9
58016/227	35mm² TPB-35T	20	●	98995 3



JUMPER / PUENTE DE CONEXIÓN

REF.	DESC.	789.1435.
58016/272	2.5mm² TPB-PC 2.5	99041 6
58016/273	4mm² TPB-PC 4	99042 3
58016/274	6mm² TPB-PC 6	99043 0
58016/275	10mm² TPB-PC 10	99044 7
58016/276	16mm² TPB-PC 16	99045 4
58016/277	35mm² TPB-PC 35	99046 1



PKG. | EMB.
Plastic bag
Bolsa plastica [50 un.]

MATERIAL
Thermoplastic
Termoplástico

PKG. | EMB.
Unit
Unitaria [1un.]

FUNCTION | FUNCIÓN
For screw terminal
Para borne de tornillo

Terminal blocks push-in

Bornes de conexión push-in

1 GRAY / GRIS 2 BLUE / AZUL 3 YELLOW + GREEN / AMARILLO + VERDE



PHASE / FASE

REF.	DESC.	PKG. EMB.	COLOR	789.1435.
58016/230	1.5mm² TPB-1.5P	100	●	98998 4
58016/231	2.5mm² TPB-2.5P		1	98999 1
58016/232	4mm² TPB-4P		●	99000 3
58016/233	6mm² TPB-6P	50	●	99001 0
58016/234	10mm² TPB-10P		●	99002 7



NEUTRAL / NEUTRO

REF.	DESC.	PKG. EMB.	COLOR	789.1435.
58016/243	1.5mm² TPB-1.5P	100	●	99011 9
58016/244	2.5mm² TPB-2.5P		●	99012 6
58016/245	4mm² TPB-4P		2	99013 3
58016/246	6mm² TPB-6P	50	●	99014 0
58016/247	10mm² TPB-10P		●	99015 7

PKG. | EMB.

Plastic bag / Bolsa plastica [50 un.]

MATERIAL

Thermoplastic / Termoplástico



GROUNDING / TIERRA

REF.	DESC.	PKG. EMB.	COLOR	789.1435.
58016/248	1.5mm² TPB-1.5P	100	●	99016 4
58016/249	2.5mm² TPB-2.5P		●	99017 1
58016/250	4mm² TPB-4P		3	99018 8
58016/251	6mm² TPB-6P	50	●	99019 5
58016/252	10mm² TPB-10P		●	99020 1



CONNECTION BAR / BARRA DE CONEXIÓN

REF.	DESC.	789.1435.
58016/278	1.5mm² TPB-BC 1.5/10P	99047 8
58016/279	2.5mm² TPB-BC 2.5/10P	99048 5
58016/280	4mm² TPB-BC 4/10P	99049 2
58016/281	6mm² TPB-BC 6/10P	99050 8

PKG. | EMB.

Unit / Unitaria [1un.]

FUNCTION/FUNCIÓN

For screw terminal


Para borne de tornillo

Multiple connection terminal block

Borne de múltiples conexiones

DOUBLE / DOBLE

REF.	DESC.	PKG. EMB.	COLOR	789.1435.
58016/235	1.5mm ² TPB-1.5/2-2P	100	●	99003 4
58016/236	2.5mm ² TPB-2.5/2-2P		①	99004 1
58016/237	4mm ² TPB-4/2-2P		●	99005 8




DUAL CONNECTION DOBLE CONEXIÓN

REF.	DESC.	PKG. EMB.	COLOR	789.1435.
58016/238	1.5mm ² TPB-1.5/2P	100	●	99006 5
58016/239	2.5mm ² TPB-2.5/2P		①	99007 2
58016/240	4mm ² TPB-4/2P		●	99008 9




TRIPLE CONNECTION TRIPLE CONEXIÓN

REF.	DESC.	PKG. EMB.	COLOR	789.1435.
58016/241	1.5mm ² TPB-1.5/3P	50	①	99009 6
58016/242	2.5mm ² TPB-2.5/3P		●	99010 2



END COVER / TAPA DE CIERRE

REF.	OBS.	DESC.	COLOR	789.1435.
58016/261		1.5mm ² TPB-TF 1.5/2-2P	●	99029 4
58016/262	Dual / Doble	2.5mm ² TPB-TF 2.5/2-2P	●	99030 0
58016/263		4mm ² TPB-TF 4/2-2P	●	99031 7
58016/264		1.5mm ² TPB-TF 1.5/2-2P	①	99032 4
58016/265	Dual Connection Doble Conexión	2.5mm ² TPB-TF 2.5/2P	●	99033 1
58016/266		4mm ² TPB-TF 4/P	●	99034 8
58016/267	Triple Connection Triple Conexión	1.5mm ² TPB-TF 1.5/3P	●	99035 5
58016/268		2.5mm ² TPB-TF 2.5/3P	●	99036 2





END COVERS FOR SCREW TERMINALS TAPAS DE CIERRE PARA BORNES DE TORNILLO

REF.	DESC.	COLOR	789.1435.
58016/254	2.5/10 mm² TPB-TF 2.5/10	●	99022 5
58016/255	16 mm² TPB-TF 16	①	99023 2
58016/282	25mm² TPB-TF 25	●	20033 1



END COVERS FOR PUSH-IN TERMINALS TAPAS DE CIERRE PARA BORNES PUSH-IN

REF.	DESC.	COLOR	789.1435.
58016/256	1.5mm² TPB-TF 1.5P	●	99024 9
58016/257	2.5mm² TPB-TF 2.5P	●	99025 6
58016/258	4mm² TPB-TF 4P	①	99026 3
58016/259	6mm² TPB-TF 6P	●	99027 0
58016/260	10mm² TPB-TF 10P	●	99028 7

PKG. | EMB.

Unit / Unitaria [1un.]

MATERIAL

Thermoplastic / Termoplástico



PARTITION PLATE PLACA DIVISORIA

REF.	DESC.	COLOR	789.1435.
58016/269	Spacer for screw terminal block TPB-PD / Espaciador para borne de conexión por tornillo TPB-PD	①	99038 6

PKG. | EMB.

Unit / Unitaria [1un.]

MATERIAL

Thermoplastic / Termoplástico



FUSE HOLDER PORTAFUSIBLE

REF.	DESC.	COLOR	789.1435.
58016/228	6A TPB-PF	①	98996 0
58016/229	6A TPB-PF/LED		98997 7

MATERIAL

Thermoplastic / Termoplástico



TERMINAL

REF.	DESC.	PKG. EMB.	COLOR	789.1435.
58016/253	Group marker / Indicador de grupo TPB-IG	1	①	99037 9



END BRACKET POSTE DE FIJACIÓN

REF.	DESC.	COLOR	789.1435.
58016/270	Partition plate TPB-PF2 Placa divisoria TPB-PF2	①	99039 3
58016/271	Partition plate TPB-PF3 Placa divisoria TPB-PF3		99040 9

Wire terminals

Terminales para cables

EFFICIENCY

High conductivity features

EFICIENCIA

Posee alta conductividad.

SAFETY

Prevents accidental disconnections.

SEGURIDAD

Evita desconexiones accidentales.

DURABILITY

Made with tinned copper to ensure protection against oxidation.

DURABILIDAD

Fabricado con cobre estañado que garantiza protección contra la oxidación.

VERSATILITY

For wire gauges from 0.5 mm² up to 35 mm².


VERSATILIDAD

Para cables de sección desde 0,5 mm² hasta 35 mm².



Wire terminals | Terminales para cables

1 RED / ROJO 2 BLUE / AZUL 3 YELLOW / AMARILLO 4 BLACK / NEGRO 5 GRAY / GRIS 6 WHITE / BLANCO



FORK TERMINAL / TERMINAL DE HORQUILLA

REF.	DESC.	PKG. QTY. CANT. PAQ	COLOR	789.1435.
55936/041	1,5mm ² - 5,7mm x M3,5	100	●	98681 5
55936/042	1,5mm ² - 6,4mm x M4		1	98682 2
55936/043	1,5mm ² - 8,1mm x M5		●	98683 9
55936/044	2,5mm ² - 5,7mm x M3,5	100	●	98684 6
55936/045	2,5mm ² - 6,4mm x M4		2	98685 3
55936/046	2,5mm ² - 8,1mm x M5		●	98686 0
55936/047	6,0mm ² - 8,3mm x M4	25	●	98687 7
55936/048	6,0mm ² - 9mm x M5		3	98688 4
55936/049	6,0mm ² - 15mm x M6		●	98689 1

PKG. | EMB.
Plastic bag /
Bolsa plastica [24 un.]

MATERIAL
Tinned copper and thermoplastic.
Cobre estañado y termoplástico.




EYELET TERMINAL / TERMINAL OJAL

REF.	DESC.	PKG. QTY. CANT. PAQ	COLOR	789.1435.
55936/031	1,5mm ² - 5,7mm x M3	50	●	98672 3
55936/032	1,5mm ² - 6,6mm x M4		1	98673 0
55936/033	1,5mm ² - 8,0mm x M5		●	98674 7
55936/034	2,5mm ² - 6,6mm x M4	50	●	98675 4
55936/035	2,5mm ² - 8,5mm x M5		2	98676 1
55936/036	2,5mm ² - 12mm x M6		●	98677 8
55936/037	6,0mm ² - 9,5mm x M5	25	●	98678 5
55936/038	6,0mm ² - 12mm x M6		3	98679 2
55936/039	6,0mm ² - 15mm x M8		●	98680 8

PKG. | EMB.
Plastic bag /
Bolsa plastica [24 un.]

MATERIAL
Tinned copper and thermoplastic.
Cobre estañado y termoplástico.




TUBULAR TERMINAL / TERMINAL TUBULAR

REF.	DESC.	PKG. QTY. CANT. PAQ	PKG. EMB.	COLOR	789.1435.
55936/001	0,5mm ² x 8mm	100	50	6	98658 7
55936/002	1,0mm ² x 8mm			1	98659 4
55936/003	1,5mm ² x 8mm	100	50	4	98660 0
55936/004	2,5mm ² x 8mm			2	98661 7
55936/005	4,0mm ² x 12mm	50	50	5	98662 4
55936/006	6,0mm ² x 12mm			3	98663 1
55936/007	10mm ² x 18mm	20	20	1	98664 8
55936/008	16mm ² x 18mm			2	98665 5
55936/009	25mm ² x 22mm	10	10	3	98666 2
55936/010	35mm ² x 25mm			1	98667 9

PKG. | EMB.
Plastic bag /
Bolsa plastica [24 un.]

MATERIAL
Tinned copper and thermoplastic.
Cobre estañado y termoplástico.



DUAL TUBULAR TERMINAL TERMINAL TUBULAR DOBLE

REF.	DESC.	QTD. PAC.	PKG. EMB.	COLOR	789.1435.
55936/021	0,5mm ² x 8mm	100	50	6	98668 6
55936/022	1,0mm ² x 8mm			1	98669 3
55936/023	1,5mm ² x 8mm	50	50	4	98670 9
55936/024	2,5mm ² x 8mm			2	98671 6

PKG. | EMB.
Plastic bag /
Bolsa plastica [24 un.]

MATERIAL
Tinned copper and thermoplastic.
Cobre estañado y termoplástico.

MALE TERMINAL / TERMINAL MACHO

REF.	DESC.	PKG. QTY. CANT. PAQ.	PKG. EMB.	COLOR	789.1435.
55936/051	1,5mm ² - 0,8 x 6,35mm	100	24	1	98690 7
55936/052	2,5mm ² - 0,8 x 6,35mm			2	98691 4
55936/053	6,0mm ² - 0,8 x 6,35mm	50		3	98692 1

FEMALE TERMINAL TERMINAL HEMBRA

REF.	DESC.	PKG. QTY. CANT. PAQ.	PKG. EMB.	COLOR	789.1435.
55936/061	1,5mm ² - 0,8 x 6,35mm	100	24	1	98693 8
55936/062	2,5mm ² - 0,8 x 6,35mm			2	98694 5
55936/063	6,0mm ² - 0,8 x 6,35mm	50		3	98695 2



COMPRESSION LUGS TERMINALES A COMPRESIÓN

REF.	PKG. EMB.	789.1435.	NOMINAL CROSS-SECTION SECCIÓN NOMINAL DEL CABLE [MM ²]	HOLE DIAMETER DIÁMETRO DEL AGUJERO
55935/005	300	01193 7	6	5,2mm
55935/007	150	01194 4	10	
55935/009	100	01195 1	16	6,5mm
55935/011		01196 8	25	8,5mm
55935/013	50	01197 5	35	
55935/014		01198 2	50	10,5mm
55935/016		01199 9	70	
55935/018	25	01200 2	95	
55935/020		01201 9	120	13,0mm
55935/021		01202 6	150	
55935/027	10	96937 5	185	
55935/024		01268 2	240	



The barrel opening allows for quick inspection, ensuring the correct placement of the conductor.

La apertura del barril permite una rápida inspección, garantizando la correcta colocación del conductor

COMPRESSION SPLICE SLEEVE EMPALME A COMPRESIÓN

REF.	PKG. EMB.	789.1435.	NOMINAL CROSS-SECTION SECCIÓN NOMINAL DEL CABLE [MM ²]
55938/005	300	01204 0	6
55938/007	100	01205 7	10
55938/009		01206 4	16
55938/011	50	01207 1	25
55938/013		01208 8	35
55938/014		01209 5	50
55938/016	25	01210 1	70
55938/018		01211 8	95
55938/020		01212 5	120
55938/021	10	01213 2	150
55938/022		01214 9	185
55938/024		01272 9	240



They feature center stops for "conductor seating," thus ensuring a perfect connection

Poseen resaltes centrales para el "asiento de los conductores", garantizando así una conexión perfecta

MATERIAL

Tinned electrolytic copper.
Cobre electrolítico estañado.

DIFFERENTIAL/ DIFERENCIAL

Superior corrosion resistance
Mayor resistencia a la corrosión

DIFFERENTIAL/ DIFERENCIAL

Low contact resistance.
Baja resistencia de contacto

INDUSTRIAL

Electrical protection devices

Dispositivos para protección eléctrica

**Full protection and safety
during installation.**
Protección y seguridad total
en la instalación.

SAFETY

Protection Level: Class I.
INMETRO Certified.
IEC Standard compliant.

SEGURIDAD

Nivel de protección: Clase I.
Certificación INMETRO.
Norma IEC.

ASSEMBLY AGILITY

Compatible with Standard
DIN Rail.

AGILIDAD DE MONTAJE

Compatible con Carril DIN
Estándar.



EASY IDENTIFICATION

Display with status
indicator, tripping curve,
rated current, and
breaking capacity.

FÁCIL IDENTIFICACIÓN

Visor con identificación de
estado, curva de disparo,
corriente nominal y
capacidad de interrupción.

EFFICIENCY

Design engineered for
thermal relief, enhancing
performance.

EFICIENCIA

Diseño pensado en
el alivio térmico,
aumentando el
rendimiento.

CONVENIENCE

Flip Lock. Simplifies installation.
Excellent for tight spaces.

PRACTICIDAD

Cierre tipo "Flip" (Pestaña).
Facilita la instalación. Excelente
en espacios reducidos

MODERN DESIGN

Modern contours and
ergonomic shape.

DISEÑO ACTUAL

Contornos modernos y
formato ergonómico.



TECHNICAL SHEET FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.



Total protection in the installation, guaranteeing greater safety in the electrical network.

Protección total en la instalación, garantizando una mayor seguridad en la red eléctrica.



Thermomagnetic circuit breaker 3kA

Disyuntor termomagnético 3kA

Residential distribution boards, apartments, and locations with low load demand.
Tableros de distribución residencial, departamentos y lugares con baja demanda de carga.



Thermomagnetic circuit breaker 4,5kA

Disyuntor termomagnético 4,5kA

Large-sized residences, residential buildings, small businesses, and offices.
Residencias de mayor tamaño, edificios residenciales, pequeños comercios y oficinas.



Thermomagnetic circuit breaker 6kA

Disyuntor termomagnético 6kA

Medium-sized businesses, small industries, and solar energy systems.
Comercios de tamaño mediano, pequeñas industrias y sistemas de energía solar.



Thermomagnetic circuit breaker 10kA

Disyuntor termomagnético 10kA

Large-scale industrial environments, shopping centers, large-scale solar energy systems, and service entrances for residences and commercial establishments.
Ambientes industriales de gran escala, centros comerciales, sistemas de energía solar de gran escala y acometida de energía de residencias y establecimientos.




Short-circuit current breaking capacity.

Capacidad de interrupción de corriente de cortocircuito.

The values of 3kA, 4.5kA, 6kA, and 10kA indicate the breaker's breaking capacity—that is, the maximum short-circuit current level [in kiloamperes] that the circuit breaker is capable of withstanding and safely disconnecting without sustaining damage. The higher the value, the greater the breaker's robustness against severe electrical installation faults.

Los valores de 3kA, 4,5kA, 6kA y 10kA indican la capacidad de interrupción del disyuntor, es decir, el nivel máximo de corriente de cortocircuito [en kiloamperios] que el disyuntor es capaz de soportar y desconectar con seguridad, sin sufrir daños. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la robustez del disyuntor ante fallas graves en la instalación eléctrica.

WHAT DOES THE MARKING ON YOUR CIRCUIT BREAKER MEAN? ¿QUÉ SIGNIFICA EL MARCADO EN SU DISYUNTOR?



TDJ6 - 1C16

TDJ Series
Familia TDJ

Circuit Breaker
Disyuntor

Rated Breaking Capacity [RBC]
Capacidad Nominal de Interrupción [CNI]

10.000 A
6.000 A
4.500 A
3.000 A

Number of poles
Cantidad de polos

3 poles/polos
2 poles/polos
1 pole/polo

Tripping curve
Curva de disparo

Curve/Curva C

Rated current
Corriente nominal

125 A	32 A
100 A	25 A
80 A	20 A
70 A	16 A
63 A	10 A
50 A	6 A
40 A	4 A
	2 A

Circuit breakers

Disyuntores

TDJ3 [3kA]



1 POLE/POLO				2 POLES/POLOS			3 POLES/POLOS		
CURR. CORR.	REF.	DESC.	789.1435.	REF.	DESC.	789.1435.	REF.	DESC.	789.1435.
2A	58011/101	TDJ3-1C2	96629 9	58012/101	TDJ3-2C2	96640 4	58013/101	TDJ3-3C2	96673 2
4A	58011/102	TDJ3-1C4	96630 5	58012/102	TDJ3-2C4	96641 1	58013/102	TDJ3-3C4	96674 9
6A	58011/103	TDJ3-1C6	96631 2	58012/103	TDJ3-2C6	96642 8	58013/103	TDJ3-3C6	96675 6
10A	58011/104	TDJ3-1C10	96632 9	58012/104	TDJ3-2C10	96643 5	58013/104	TDJ3-3C10	96722 7
16A	58011/105	TDJ3-1C16	96633 6	58012/105	TDJ3-2C16	96644 2	58013/105	TDJ3-3C16	96723 4
20A	58011/106	TDJ3-1C20	96634 3	58012/106	TDJ3-2C20	96645 9	58013/106	TDJ3-3C20	96724 1
25A	58011/107	TDJ3-1C25	96635 0	58012/107	TDJ3-2C25	96646 6	58013/107	TDJ3-3C25	96725 8
32A	58011/108	TDJ3-1C32	96636 7	58012/108	TDJ3-2C32	96669 5	58013/108	TDJ3-3C32	96726 5
40A	58011/109	TDJ3-1C40	96637 4	58012/109	TDJ3-2C40	96670 1	58013/109	TDJ3-3C40	96727 2
50A	58011/110	TDJ3-1C50	96638 1	58012/110	TDJ3-2C50	96671 8	58013/110	TDJ3-3C50	96728 9
63A	58011/111	TDJ3-1C63	96639 8	58012/111	TDJ3-2C63	96672 2	58013/111	TDJ3-3C63	96729 6
70A	58011/012	TDJ3-1C70	96063 1	58012/012	TDJ3-2C70	96064 8	58013/012	TD3-3C70	96065 2

PKG. | EMB. 12

3KA | CURVE / CURVA C


PKG. | EMB. 6

3KA | CURVE / CURVA C

PKG. | EMB. 4

3KA | CURVE / CURVA C

*NORMATIVE REFERENCE: CERTIFIED ACCORDING TO IEC 60898 STANDARD.
*REFERENCIA NORMATIVA: CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA IEC 60898.



TDJ3

Products certified according to Inmetro Ordinance 348/2007. Compulsory Inmetro certification.
Productos certificados según la ordenanza de Inmetro 348/2007. Certificación obligatoria de Inmetro.

TDJ5 [4,5kA]



1 POLE/POLO

CURR. CORR.	REF.	DESC.	789.1435.
2A	58011/119	TDJ5-1C2	988352
4A	58011/120	TDJ5-1C4	988369
6A	58011/121	TDJ5-1C6	988376
10A	58011/122	TDJ5-1C10	988468
16A	58011/123	TDJ5-1C16	988475
20A	58011/124	TDJ5-1C20	988482
25A	58011/125	TDJ5-1C25	988499
32A	58011/126	TDJ5-1C32	988505
40A	58011/127	TDJ5-1C40	988512
50A	58011/128	TDJ5-1C50	988529
63A	58011/129	TDJ5-1C63	977585
70A	58011/130	TDJ5-1C70	97759 2

PKG. | EMB. 12
4,5KA | CURVE / CURVA C

2 POLES/POLOS


REF.	DESC.	789.1435.
58012/119	TDJ5-2C2	988383
58012/120	TDJ5-2C4	988390
58012/121	TDJ5-2C6	988406
58012/122	TDJ5-2C10	988536
58012/123	TDJ5-2C16	988543
58012/124	TDJ5-2C20	988550
58012/125	TDJ5-2C25	988567
58012/126	TDJ5-2C32	988574
58012/127	TDJ5-2C40	988581
58012/128	TDJ5-2C50	988598
58012/129	TDJ5-2C63	977738
58012/130	TDJ5-2C70	97774 5

PKG. | EMB. 6
4,5KA | CURVE / CURVA C

3 POLES/POLOS

REF.	DESC.	789.1435.
58013/119	TDJ5-3C2	988413
58013/120	TDJ5-3C4	988420
58013/121	TDJ5-3C6	988437
58013/122	TDJ5-3C10	988604
58013/123	TDJ5-3C16	988611
58013/124	TDJ5-3C20	988628
58013/125	TDJ5-3C25	988635
58013/126	TDJ5-3C32	988642
58013/127	TDJ5-3C40	988659
58013/128	TDJ5-3C50	988666
58013/129	TDJ5-3C63	977882
58013/130	TDJ5-3C70	97789 9

PKG. | EMB. 4
4,5KA | CURVE / CURVA C



TDJ5

TDJ6 [6kA]




1POLE/POLO				2 POLES/POLOS			3 POLES/POLOS		
CURR. CORR.	REF.	DESC.	789.1435.	REF.	DESC.	789.1435.	REF.	DESC.	789.1435.
2A	58011/131	TDJ6-1C2	96423 3	58012/131	TDJ6-2C2	96439 4	58013/131	TDJ6-3C2	96455 4
4A	58011/132	TDJ6-1C4	96424 0	58012/132	TDJ6-2C4	96440 0	58013/132	TDJ6-3C4	96456 1
6A	58011/133	TDJ6-1C6	96425 7	58012/133	TDJ6-2C6	96441 7	58013/133	TDJ6-3C6	96457 8
10A	58011/134	TDJ6-1C10	96426 4	58012/134	TDJ6-2C10	96442 4	58013/134	TDJ6-3C10	96458 5
16A	58011/135	TDJ6-1C16	96427 1	58012/135	TDJ6-2C16	96443 1	58013/135	TDJ6-3C16	96459 2
20A	58011/136	TDJ6-1C20	96428 8	58012/136	TDJ6-2C20	96444 8	58013/136	TDJ6-3C20	96460 8
25A	58011/137	TDJ6-1C25	96429 5	58012/137	TDJ6-2C25	96445 5	58013/137	TDJ6-3C25	96461 5
32A	58011/138	TDJ6-1C32	96430 1	58012/138	TDJ6-2C32	96446 2	58013/138	TDJ6-3C32	96462 2
40A	58011/139	TDJ6-1C40	96431 8	58012/139	TDJ6-2C40	96447 9	58013/139	TDJ6-3C40	96463 9
50A	58011/140	TDJ6-1C50	96432 5	58012/140	TDJ6-2C50	96448 6	58013/140	TDJ6-3C50	96464 6
63A	58011/141	TDJ6-1C63	96433 2	58012/141	TDJ6-2C63	96449 3	58013/141	TDJ6-3C63	96465 3
70A	58011/147	TDJ6-1C70	21006 4	58012/147	TDJ6-2C70	21007 1	58013/147	TDJ6-3C70	21008 8



PKG. | EMB. 12
6KA | CURVE / CURVA C

PKG. | EMB. 6
6KA | CURVE / CURVA C


PKG. | EMB. 4
6KA | CURVE / CURVA C



TDJ6



TDJ5 | 70 A



Circuit breakers | Disyuntores

TDJ10 [10kA]



	1 POLE/POLO		
CURR. CORR	REF.	DESC.	789.1435.
80A	58011/143	TDJ10-1C80	96435 6
100A	58011/145	TDJ10-1C100	96437 0
125A	58011/146	TDJ10-1C125	96438 7


PKG. | EMB. 12
10KA | CURVE / CURVA C

	2 POLES/POLOS		
CURR. CORR	REF.	DESC.	789.1435.
80A	58012/143	TDJ10-2C80	96451 6
100A	58012/145	TDJ10-2C100	96453 0
125A	58012/146	TDJ10-2C125	96454 7

PKG. | EMB. 6
10KA | CURVE / CURVA C

	3 POLES/POLOS		
CURR. CORR	REF.	DESC.	789.1435.
80A	58013/143	TDJ10-3C80	96467 7
100A	58013/145	TDJ10-3C100	96469 2
125A	58013/146	TDJ10-3C125	96470 7

PKG. | EMB. 4
10KA | CURVE / CURVA C




TDJ10

TYPE C TRIPPING CURVE / CURVA DE DISPARO TIPO C:

Type C circuit breakers are designed for the protection of circuits with moderate starting currents. They feature thermal tripping for overloads above 1.13 times the rated current (I_n) and instantaneous magnetic tripping in the range of 5 to 10 x I_n , as defined by the IEC 60898 standard. It withstands transient starting currents without causing nuisance tripping, ensuring fast and effective protection in short-circuit situations.

Los disyuntores de curva C están diseñados para la protección de circuitos con corrientes de arranque moderadas. Presentan disparo térmico para sobrecargas por encima de 1,13 veces la corriente nominal (I_n) y disparo magnético instantáneo en el rango de 5 a 10 x I_n , según lo definido por la norma IEC 60898. Soporta corrientes transitorias de arranque sin provocar disparos indebidos, garantizando una protección rápida y eficaz en situaciones de cortocircuito.



Protect your family with Tramontina

Proteja a su familia con Tramontina

Our RCD (Residual Current Devices) identify current leakages starting from 30mA, protecting people and preventing accidents. Mandatory in residential installations according to the NBR 5410 standard, they are available in Bipolar and Tetrapolar versions, efficiently serving residential, commercial, and industrial applications.

Nuestros dispositivos DR identifican fugas de corriente a partir de 30mA, protegiendo a las personas y previniendo accidentes. Obligatorios en instalaciones residenciales según la norma NBR 5410, están disponibles en versiones Bipolares y Tetrapolares, atendiendo con eficiencia aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.



TEST BUTTON
BOTÓN DE PRUEBA




Test your RCD's operation and ensure your family's safety. Testing is recommended at least once a month.

Pruebe el funcionamiento de su DR y garantice la seguridad de su familia. Se recomienda realizar la prueba al menos una vez al mes.

Risks caused by leakage current

Riesgos causados por corriente de fuga



DIRECT CONTACT:

Insulation failure, removal of insulating parts, and accidental contact with energized parts.

CONTACTO DIRECTO:

Fallo de aislamiento, remoción de las partes aislantes y toque accidental en partes energizadas.

INDIRECT CONTACT:

Contact with metal parts of equipment that may be energized due to insulation failures.

CONTACTO INDIRECTO:

Contacto con partes metálicas de equipos que pueden estar energizadas por fallas de aislamiento.

RC Switches Interruptores DR


RESIDUAL CURRENT DEVICE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

2 POLES/POLOS				4 POLES/POLOS			
CORR. CURR.	REF.	DESC.	789.1435.	REF.	DESC.	789.1435.	
25A	58014/070	25 AC 1P+N	96090 7	58014/075	25 AC 3P+N	96095 2	
40A	58014/071	40 AC 1P+N	96091.4	58014/076	40 AC 3P+N	96096 9	
63A	58014/072	63 AC 1P+N	96092 1	58014/077	63 AC 3P+N	96097 6	
80A	58014/073	80 AC 1P+N	96093 8	58014/078	80 AC 3P+N	96098 3	
100A	58014/074	100 AC 1P+N	96094 5	58014/079	100 AC 3P+N	96099 0	

Normative Reference: According to IEC 61008 Standard
Referencia Normativa: Según la Norma IEC 61008.

PKG. | EMB. 1
6kA | 30Ma

PKG. | EMB. 1
6kA | 30Ma



2 Pole
PoloS


4 Pole
PoloS

Surge Protection devices Dispositivos de Protección contra sobretensiones

1 POLE / POLO			
REF.	DESC.	789.1435.	
57700/015	15kA	96023 5	
57700/025	20kA	96024 2	
57700/035	45kA	96025 9	
57700/045	60kA	96026 6	
57700/055	90kA	96027 3	

Normative Reference: According to IEC 61643-11 Standard.
Referencia Normativa: Según la Norma IEC 61643-11.


PKG. | EMB. 12
275 Vca ~



High durability, mechanical and electrical reliability.
Alta durabilidad, confiabilidad mecánica y eléctrica.

Protection against overload and short-circuit.
Protección contra sobrecarga y cortocircuito.

Residential, commercial and industrial use.
Uso residencial, comercial e industrial.



ROTARY HANDLE

Easy, safe operation and lockout with padlock.

MANETA ROTATIVA

Accionamiento fácil, seguro y bloqueo con candado.



AUXILIARY CONTACT

Monitors the circuit breaker status (ON, OFF).

CONTACTO AUXILIAR

Monitorea el estado del disyuntor (encendido, apagado).



TRIGGER COIL

Remote shutdown and increased protection.

BOBINA DE DISPARO

Desconexión remota y mayor protección.



BUSBAR

Safe and efficient connection.

BARRA DE CONEXIÓN

Conexión segura y eficiente.



TECHNICAL SHEET
FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.

Adjustable moulded case

Caja moldeada ajustable

SHORT-CIRCUIT TRIP VALUE WITH DELAY

Defines the point at which the circuit breaker begins to operate against small and medium-magnitude short-circuit currents, linked to the short-circuit trip time setting.

INSTANTANEOUS SHORT-CIRCUIT TRIP VALUE

Determines the limit at which the circuit breaker operates immediately to protect the system against high-magnitude short circuits, where the action must be instantaneous.

VALOR DE DISPARO POR CORTOCIRCUITO CON RETARDO

Define el punto en el que el disyuntor inicia la actuación ante corrientes de cortocircuito de pequeña y media magnitud, vinculado al ajuste de tiempo de disparo por cortocircuito.

VALOR DE DISPARO POR CORTOCIRCUITO INSTANTÁNEO

Determina el límite en el que el disyuntor actúa de forma inmediata para proteger el sistema contra cortocircuitos de alta magnitud, donde la actuación debe ser instantánea.



RATED CURRENT ADJUSTMENT

Allows setting the continuous operating current of the circuit breaker according to the circuit load.

SHORT-CIRCUIT TRIP TIME ADJUSTMENT

Regulates the circuit breaker's reaction time during short circuits, allowing for selectivity between protection devices and preventing nuisance tripping.

AJUSTE DE CORRIENTE NOMINAL

Permite definir la corriente de operación continua del disyuntor según la carga del circuito.

AJUSTE DEL TIEMPO DE DISPARO EN CORTOCIRCUITO

Regula el tiempo de actuación del disyuntor ante cortocircuitos, permitiendo la selectividad de los dispositivos de protección y evitando disparos indebidos.

Molded cases

Cajas Moldeadas [TDM]




DESC.	FRAME	TYPE TIPO	CURR. CORR.	[RBC [CNI]	789.1435.
58014/204	63S	3032	32A	36kA	96325 0
58014/205		3040	40A		96326 7
58014/206		3050	50A		96327 4
58014/207		3063	63A		96328 1
58014/208		3070	70A		96329 8
58014/209	125S	3080	80A	50kA	96330 4
58014/210		3090	90A		96331 1
58014/211		3100	100A		96332 8
58014/212		3125	125A		96333 5
58014/213		3150	150A		96334 2
58014/214	160S	3160	160A	50kA	96335 9
58014/215		3175	175A		96336 6
58014/216		3180	180A		96337 3
58014/217		3200	200A		96338 0
58014/218		3225	225A		96339 7
58014/219	250S	3250	250A	75kA	96340 3
58014/220		3300	300A		96341 0
58014/221		3315	315A		96342 7
58014/222		3350	350A		96343 4
58014/223		3400	400A		96344 1
58014/224	400S	3450	450A	75kA	96345 8
58014/225		3500	500A		96346 5
58014/226		3600	600A		96347 2
58014/228		3700	700A		96349 6
58014/229		3800	800A		96350 2
58014/230	1000S	31000	1000A		98960 1



POLES/POLOS
3P

PKG. | EMB.
Unit. [1 un.]
Unitária [1un.]



DIMENSION DIMENSION		TDM-63 TDM-125	TDM-160	TDM-250	TDM-400 TDM-630	TDM-800	TDM-1000
OVERALL DIMENSIONS DIMENSIONES GENERALES	C	86	88	102	150	160	170
	E	55.5	51.7	56	92	91	100
	E1	27.5	24.5	30.5	46	45	52
	F	23	29	29	50	50	60
	G	17.5	19.5	23	32.5	44.5	44.5
	G1	8	7.5	10	11.5	15	15
	H1	90	96	98	161	165	168
	H2	71	75.5	77	108.5	114	118
	H3	64	62	62	97.5	103.5	106
	H4	21	24.5	24.5	41.5	45	43
	L	135	155	165	257	270	280
	L1	121	135	145	225	235	243
	M	49	50	101.5	104	104	106
	W	78	90	105	140	182	210
	W1	50	60	70	88	116	140
MOUNTING DIMENSIONS DIMENSIONES DE MONTAJE	A	25	30	35	44	58	70
	B	117	130.5	126	194	200	243
	□	M4	M4	M4	M6	M6	M6



TDM-63~250



TDM-400~800



TDM-1000

Adjustable molded case


Caja moldeada ajustable [TDM]

DESC.	FRAME	CURR. CORR.	[RBC] [CNI]	789.1435.
58014/301		32A		202885
58014/302		63A		202892
58014/303	160SE	100A	50kA	202908
58014/304		125A		202915
58014/305		160A		202922
58014/306	250SE	250A		202939
58014/307	400SE	400A		202946
58014/308	630SE	630A		202953
58014/309	3800SE	800A	75kA	202960
58014/310	1000SE	1000A		202977
58014/311	1250SE	1250A		202984
58014/312	1600SE	1600A		202991

POLES/POLOS
3P

PKG. | EMB.
Unit. [1 un.]
Unitária [1un.]

DIMENSION DIMENSIÓN	TDM-60	TDM-250	TDM-400	TDM-630	TDM-1000	TDM-1250	TDM-1600
C	90	102	150	150	170	175	175
E	45.5	51.5	84.7	84.7	100	120	120
E1	24.5	30.5	46	46	52	37.8	37.8
F	29	29	50	50	60	78	78
G	16.5	23	30.5	30.5	44.5	53	53
G1	7.5	11	12.5	12.5	15	15	15
J	17	23.5	30	30	45	53.5	53.5
HMAX	112	123	151	151	168	202	207
H1	91	102	108.5	108.5	118	153	158
H2	77.5	87	97.5	97.5	106	143	148
H3	24.5	24.5	37.5	41	43	57	65
H4	24.5	24.5	39	41	43	57	65
L	155	165	257	257	280	370	370
L1	135	145	225	225	243	342	342
M	50	101.5	104	104	106	92.5	92.5
W1	90	105	140	140	210	210	210
W2	120	140	185	185	280	280	280
W3	30	35	44	44	70	70	70
W4	60	70	88	88	140	140	140
W5	90	105	132	132	210	210	210
A	30	35	44	44	70	70	70
A1	60	70	88	88	140	140	140
B	130.5	126	194	194	243	314	314
□	4.5	4.5	7	7	7.2	6	6



Accessories | Accesorios

FOR TDM MOLDED CASE | PARA CAJA MOLDEADA TDM




ROTARY ACTUATION | ACCIONAMIENTO ROTATIVO

DESC.	FRAME	789.1435.
58014/270	63/125S	96367 0
58014/271	160S	96368 7
58014/272	250S	96369 4
58014/273	400/630S	96370 0
58014/274	800S	96865 1
58014/288	1000S	98948 9
58014/289	1250/ 1600S	98949 6

PKG. | EMB.

Unit / Unitaria [1un.]




EXTENSION BAR | BARRA DE EXTENSION

DESC.	FRAME	789.1435.
58014/275	63/125S	96371 7
58014/276	160S	96372.4
58014/277	250S	96373 1
58014/278	400S	96374 8
58014/279	630S	96866 8
58014/290	800S	98950 2
58014/291	1000S	98951 9
58014/297	1600S	20287 8

PKG. | EMB.

Unit / Unitaria [1un.]



CONNECTOR | CONECTOR

DESC.	DESC.	FRAME	789.1435.
58014/292		63/125s	99866 5
58014/293	Connector Conector	160s	99867 2
58014/294		250s	99868 9
58014/295		400s	99869 6
58014/296	Dual connector Conector duplo	400/630s	99870 2

PKG. | EMB.

Unit / Unitaria [1un.]

ALARM CONTACT CONTACTO DE ALARMA

DESC.	FRAME	789.1435.
58014/233	125S	203004
58014/234	160S	203011
58014/235	160S	203028
58014/236	250S	203035
58014/237	400/630S	203042
58014/238	800S	203059
58014/239	800S	203066
58014/240	1000S	203073
58014/241	1000S	203080
58014/242	1600S/1250	203097



AUXILIARY CONTACT CONTACTO AUXILIAR

DESC.	POSITION POSICIÓN	FRAME	789.1435.
58014/250	Right/Derecho	125S	96351 9
58014/252	Right/Derecho	160S	96353 3
58014/253	Left/Izquierdo		96354 0
58014/254	Right/Derecho	250S	96355 7
58014/255	Left/Izquierdo		96355 7
58014/257	Left/Izquierdo	630S	95358 8
58014/258	Right/Derecho	800S	96861 3
58014/259	Left/Izquierdo		96862 0
58014/280	Right/Derecho	1000S	98956 4
58014/281	Left/Izquierdo		98959 5
58014/283	Left/Izquierdo	1250/ 1600S	98958 8

PKG. | EMB.
Unit / Unitaria [1un.]



UNDervoltage COIL BOBINA DE SUBTENSIÓN

DESC.	FRAME	789.1435.
58014/243	125S	203103
58014/244	160S	203110
58014/245	250S	203127
58014/246	400/630S	203134
58014/247	800S	203141
58014/248	1000S	203158
58014/249	1250/1600S	203165



TRIGGER COIL BOBINA DE DISPARO

DESC.	POSITION POSICIÓN	FRAME	789.1435.
58014/260	Right/Derecho	125S	96359 5
58014/261	Left/Izquierdo		95360 1
58014/262	Right/Derecho	160S	96361 8
58014/263	Left/Izquierdo		96362 5
58014/264	Right/Derecho	250S	96363 2
58014/265	Left/Izquierdo		96364 9
58014/266	Right/Derecho	630S	96365 6
58014/268	Right/Derecho	800S	96863 7
58014/269	Left/Izquierdo		96864 4
58014/284	Right/Derecho	1000S	98952 6
58014/285	Left/Izquierdo		98953 3
58014/287	Left/Izquierdo	1250/ 1600S	98949 6

PKG. | EMB.
Unit / Unitaria [1un.]


VOLTAGE | VOLTAJE
220Vca



INDUSTRIAL

Motor startup and protection

Arranque y protección de motores



**Guarantee of high
performance and system
reliability.**

Garantía de alto rendimiento y
confiabilidad para sistemas.

Protection, control, and efficiency: the ideal technology for your electrical system.

Protección, comando y eficiencia: la tecnología ideal para su sistema eléctrico.



Safety and reliability in your motor control.

Seguridad y confiabilidad en el comando de sus motore

**STARTER SWITCH
LLAVE DE ARRANQUE**



**MOTOR CIRCUIT BREAKER
DISYUNTOR MOTOR**



**ELECTRONIC RELAY
RELÉ ELECTRÓNICO**




**THERMAL RELAY
RELÉ TÉRMICO**



**CONTACTORS
CONTACTORES**



For more technical information, scan the QR code above.
Para más información técnica, escanee el código QR de arriba.



Guaranteed high performance and reliability for industrial systems.

Alto rendimiento y confiabilidad garantizados para sistemas industriales.

Mini Contactors

Mini Contactores




MINI THREE-POLE CONTACTOR TRC8 - VDC

MINI CONTACTOR TRIPOLAR TRC8 - VCC

REF.	DESC.	CURR. CORR.	789.1435.
58015/010	TRC8-06M01/Z 1NF	6 A	93876 0
58015/011	TRC8-06M10/Z 1NA		93877 7
58015/012	TRC8-06M22/Z 2NA+2NF		93878 4
58015/013	TRC8-09M01/Z 1NF	9 A	93879 1
58015/014	TRC8-09M10/Z 1NA		93880 7
58015/015	TRC8-12M01/Z 1NF	12 A	93881 4
58015/016	TRC8-12M10/Z 1NA		93882 1

PKG. | EMB.
Unit / Unitaria [1un.]

VOLTAGE | TENSIÓN
24 Vcc




MINI THREE-POLE CONTACTOR TRC6 - VAC

MINI CONTACTOR TRIPOLAR TRC6 - VCA

REF.	DESC.	CURR. CORR.	789.1435.
58015/030	TRC6-0601 1NF	6 A	93464 9
58015/031	TRC6-0610 1NA		93465 6
58015/032	TRC6-0901 1NF	9 A	93466 3
58015/033	TRC6-0910 1NA		93467 0

PKG. | EMB.
Unit / Unitaria [1un.]

VOLTAGE | TENSIÓN
220 Vca



Contactors

Contactores


THREE-POLE CONTACTOR TRC1 - VDC

CONTACTOR TRIPOLAR TRC1 - VCC

REF.	DESC.	CURR. CORR.	789.1435.
58015/130	TRC1-0901Z 1NF	9 A	93883 8
58015/131	TRC1-0910Z 1NA		93884 5
58015/132	TRC1-1201Z 1NF	12 A	93885 2
58015/133	TRC1-1210Z 1NA		93886 9
58015/134	TRC1-1801Z 1NF	18 A	93887 6
58015/135	TRC1-1810Z 1NA		93888 3
58015/136	TRC1-2501Z 1NF	25 A	93889 0
58015/137	TRC1-2510Z 1NA		93890 6
58015/138	TRC1-3201Z 1NF	32 A	93891 3
58015/139	TRC1-3210Z 1NA		93892 0

PKG. | EMB.
Unit / Unitaria [1un.]

VOLTAGE | TENSIÓN
24 Vcc



TYPE MODELO	AMAX	BMAX	CMAX	DMAX	EMAX	A	B	Ø	L	P	S
TRC1-09[Z]~12[Z]	47	76	116	154.5	174.5	34/35	50/60	4.5	95	10.5	8.6
TRC1-18[Z]	47	76	122	160.5	180.5	34/35	50/60	4.5	96	11.3	10.4
TRC1-25[Z]	57	86	131	169.5	189.5	40	48	4.5	107	13.2	11.7
TRC1-32[Z]	57	86	138	176.5	196.5	40	48	4.5	120	14.5	13




THREE-POLE CONTACTOR TRC1 - VAC CONTACTOR TRIPOLAR TRC1 - VCA

REF.	DESC.	CURR. CORR.	789.1435.
58015/080	0901 1NF	9 A	93468 7
58015/081	0910 1NA		93469 4
58015/082	1201 1NF	12 A	93470 0
58015/083	1210 1NA		93471 7
58015/084	1801 1NF	18 A	93472 4
58015/085	1810 1NA		93473 1
58015/086	2501 1NF	25 A	93474 8
58015/087	2510 1NA		93475 5
58015/088	3201 1NF	32 A	93476 2
58015/089	3210 1NA		93477 9
58015/140	4011 1NA+1NF	40 A	93478 6
58015/141	5011 1NA+1NF	50 A	93479 3
58015/142	6511 1NA+1NF	65 A	93480 9
58015/143	8011 1NA+1NF	80 A	93481 6
58015/144	9511 1NA+1NF	95 A	93482 3

PKG. | EMB.
Unit / Unitaria [1un.]

VOLTAGE | TENSIÓN
220 Vca



TYPE MODELO	A MAX	B MAX	C MAX	D MAX	E MAX	A	B	Ø	L	P	S
TRC1-09~12	47	76	82	120.5	140.5	34/35	50/60	4.5	60	10.5	8.6
TRC1-18	47	76	87	125.5	145.5	34/35	50/60	4.5	61	11.3	10.4
TRC1-25	57	86	95	133.5	153.5	40	48	4.5	70	13.2	11.7
TRC1-32	57	86	100	138.5	158.5	40	48	4.5	71.6	14.5	13
TRC1-40~65	77	129	116	154.5	174.5	40	105	6.5	78	20	8.6
TRC1-80~95	87	129	127	165.5	185.5	40	105	6.5	83	23.5	12

Accessories | Accesorios

TIMED CONTACT BLOCK (TRF5) BLOQUE DE CONTACTO TEMPORIZADO

REF.	DESC.	TIME SETTING AJUSTE DE TIEMPO	789.1435.
58015/272	D2 OFF Delay 1NA+1NF	0,1-30 s	93493 9
58015/273	T2 ON Delay 1NA+1NF		93494 6
58015/274	T4 ON Delay 1NA+1NF	10-180 s	93495 3

PKG. | EMB.
Unit / Unitaria [1un.]



MECHANICAL INTERLOCK FOR CONTACTOR INTERBLOQUEO MECÁNICO PARA CONTACTOR

REF.	DESC.	CURR. CORR.	PKG. EMB.	789.1435.
58015/290	TRC1	09A-32A	5	93499 5
58015/291	TRC1	40A-60A	2	93500 8
58015/292	TRC1	80A-95A		93501 5



FRONT AUXILIARY CONTACT FOR CONTACTOR (TRF4) CONTACTO AUXILIAR FRONTAL PARA CONTACTOR

REF.	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.
58015/300	02 2NF	10	93506 0
58015/301	20 2NA		93507 7
58015/302	11 1NF+1NA		93508 4
58015/303	04 4NF		93509 1
58015/304	40 4NA		93510 7
58015/305	13 1NA+3NF		93511 4
58015/306	31 3NA+1NF		93512 1
58015/307	22 2NA+2NF		93513 8



CONTACTOR COIL TRC1 BOBINA PARA CONTACTOR TRC1

REF.	VOLTAGE TENSIÓN	CURR. CORR.	PKG. EMB.	789.1435.
58015/310	24 Vca	09A - 18A	10	93514 5
58015/311	110 Vca			93515 2
58015/312	220 Vca			93516 9
58015/313	380 Vca			93517 6
58015/314	24 Vca	25A - 32A	8	93518 0
58015/315	110 Vca			93519 7
58015/316	220 Vca			93520 6
58015/317	380 Vca			93521 3
58015/318	24 Vca	40A - 95A	3	93522 0
58015/319	110 Vca			93523 7
58015/320	220 Vca			93524 4
58015/321	380 Vca			93525 1
*58015/331	24 Vcc	09A - 18A	1	93897 1
*58015/332		25A - 32A		93898 2



Compatible only with contactors that already operate with a DC coil. / * Compatible solo con contactores que ya operan con bobina en Vcc (CC).



Contactors TRC2

Contadores TRC2

THREE-POLE CONTACTOR TRC2 - VAC

CONTACTOR TRIPOLAR TRC2 - VCA

REF.	DESC.	CURR. CORR.	789.1435.
58015/200	TRC2-115	115 A	93483 0
58015/201	TRC2-150	150 A	93484 7
58015/202	TRC2-185	185 A	93485 4
58015/203	TRC2-225	225 A	93486 1
58015/204	TRC2-265	265 A	93487 8
58015/205	TRC2-330	330 A	93488 5
58015/206	TRC2-400	400 A	93489 2
58015/207	TRC2-500	500 A	93490 8
58015/208	TRC2-630	630 A	93491 5
58015/209	TRC2-800	800 A	93492 2


PKG. | EMB.

Unit. / Unitaria [1un.]


VOLTAGE | TENSIÓN

220 Vca


TRC2-115 ATÉ TRC2-330



TRC2-400 E TRC2-500



TRC2-630 E TRC2-800



TYPE MODELO	TRC2-115	TRC2-150	TRC2-185	TRC2-225	TRC2-265
A	168	168	171	171	202
B	163	171	175	198	204
C	172	172	183	183	215
P	37	40	40	48	48
S	20	20	20	25	25
F	M6	M8	M8	M10	M10
I	131	131	131	131	147
M	147	150	154	172	178
H	124	124	127	127	147
L	107	107	113.5	113.5	141
X1 [≤ 500 V]	10	10	10	10	10
X1 [> 500 V]	15	15	15	15	15
GA	80	80	80	80	96
HA	110-120	110-120	110-120	110-120	110-120

TYPE MODELO	TRC2-330	TRC2-400	TRC2-500	TRC2-630	TRC2-800
A	215	215	235	312	312
B	208	208	238	305	305
C	220	220	233	256	256
P	48	48	55	80	80
S	25	25	30	40	40
F	M10	M10	M10	M12	M12
I	147	147	150	181	181
M	181	181	208	264	264
H	158	158	172	202	202
L	145	145	146	155	155
X1 [≤ 500 V]	10	15	15	20	20
X1 [> 500 V]	15	20	20	30	30
GA	96	80	80	180	180
HA	110-120	170-180	170-180	180-190	180-190

Accessories | Accesorios

TIMED CONTACT BLOCK (TRF5) BLOQUE DE CONTACTO TEMPORIZADO

REF.	DESC.	TIME SETTING AJUSTE DE TIEMPO	789.1435.
58015/272	D2 OFF Delay 1NA+1NF	0,1-30 s	93493 9
58015/273	T2 ON Delay 1NA+1NF		93494 6
58015/274	T4 ON Delay 1NA+1NF	10-180 s	93495 3

PKG. | EMB.
Unit/Unitaria [1un.]



MECHANICAL INTERLOCK FOR CONTACTOR INTERBLOQUEO MECÁNICO PARA CONTACTOR

REF.	DESC.	CURR. CORR.	PKG. EMB.	789.1435.
58015/293	TRC2	115A-150A	10	93502 2
58015/294	TRC2	185A-225A		93503 9
58015/295	TRC2	265A-500A		93504 6
58015/296	TRC2	630A-800A		93505 3



FRONT AUXILIARY CONTACT FOR CONTACTOR (TRF4) CONTACTO AUXILIAR FRONTAL PARA CONTACTOR

REF.	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.
58015/300	02 2NF	10	93506 0
58015/301	20 2NA		93507 7
58015/302	11 1NF+1NA		93508 4
58015/303	04 4NF		93509 1
58015/304	40 4NA		93510 7
58015/305	13 1NA+3NF		93511 4
58015/306	31 3NA+1NF		93512 1
58015/307	22 2NA+2NF		93513 8



CONTACTOR COIL TRC2 BOBINA PARA CONTACTOR TRC2

REF.	CURR. CORR.	789.1435.
58015/322	115 A-150 A	93526 4
58015/323	185 A-225 A	93527 1
58015/324	265 A	93528 8
58015/325	330 A	93529 5
58015/326	400 A	93530 1
58015/327	500 A	93531 8
58015/328	630 A	93532 5
58015/329	800 A	93533 2

PKG. | EMB.
Unit / Unitaria [1un.]

VOLTAGE | TENSIÓN
220 Vca ~



Thermal Relay TRR2



Relé Térmico TRR2

TRR2-25



REF.	CURR. CORR.	789.1435.
58015/336	0.63-1 A	935349
58015/337	1.0-1.6 A	935356
58015/338	1.6-2.5 A	935363
58015/339	2.5-4 A	935370
58015/340	4-6 A	935387
58015/341	5.5-8 A	935394
58015/342	7-10 A	935400
58015/343	9-13 A	935417
58015/344	12-18 A	935424
58015/345	17-25 A	935431



Compatible with TRC1 contactors - 09A to 32A.
Compatibles con contactores TRC1 - 09A a 32A.



TRR2-36

REF.	CURR. CORR.	789.1435.
58015/346	23-32 A	935448
58015/347	28-36 A	935455



Compatible with TRC1 contactors - 32A.
Compatibles con contactores TRC1 - 32A.



TRR2-93

REF.	CURR. CORR.	789.1435.
58015/348	30-40 A	935462
58015/349	37-50 A	935479
58015/350	48-65 A	935486
58015/351	55-70 A	935493
58015/352	63-80 A	935509
58015/353	80-93 A	935516

Compatible with TRC1 contactors - 40A to 95A.
Compatibles con contactores TRC1 - 40A a 95A.



PKG. | EMB.

Unit / Unitaria [1 un.]

HIGHER RESISTANCE / MÁS RESISTENCIA

Metal base /
Base metálica

HIGHER RESISTANCE MÁS RESISTENCIA

Easy replacement/
Contactor de
reposición facilitada

IP55



HIGHER SAFETY MÁS SEGURIDAD


100% Isolated control
Comando 100% aislado



Starter Switch LLave de Arranque


THREE-PHASE STARTER SWITCH TRQ3 LLAVE DE ARRANQUE TRIFÁSICA

REF.	DESC.	CURR. CORR.	789.1435.
58015/250	5.5P 0.25 CV	0,63 - 1A	93636 0
58015/251	5.5P 0.55 CV	1,25 - 2A	93637 7
58015/252	5.5P 0.75 CV	1,6 - 2,5A	93638 4
58015/253	5.5P 1 CV	2,5 - 4A	93639 1
58015/254	5.5P 2 CV	4 - 6A	93640 7
58015/255	5.5P 3 CV	5,5 - 8A	93641 4
58015/256	5.5P 3 CV	7 - 10A	93642 1
58015/257	5.5P 4 CV	9 - 13A	93643 8
58015/258	11P 6 CV	12 - 18A	93644 5



PKG. | EMB.
Unit / Unitaria [1un.]

VOLTAGE | TENSIÓN
220 Vca



Current setting

Ajuste de corriente

Nominal current


Corriente nominal

Type

Modelo

Test switch

Interruptor de prueba



Selector switch


Interruptor de conmutación

Regulatory standard

Norma reguladora

With the capacity to support motors from 0.25 HP to 40 HP, the motor protection circuit breaker combines safety and practicality in a single device. Its wide operating range allows for use in various applications, easily adapting to the needs of each installation and ensuring reliable protection for small, medium, and large-sized motors.

Con capacidad para atender motores de 0,25 CV a 40 CV, el guardamotor combina seguridad y practicidad en un solo dispositivo. Su amplia gama de actuación permite el uso en diferentes aplicaciones, adaptándose fácilmente a las necesidades de cada instalación y garantizando una protección confiable para motores de pequeño, mediano y gran porte.



Motor circuit breaker



Disyuntor motor

MOTOR CIRCUIT BREAKER TRS2

DISYUNTOR MOTOR

REF.	DESC.	VOLTAGE TENSION	789.1435.
58015/395		0.4-0.63 A	93552 3
58015/396		0.63-1 A	93553 0
58015/397		1-1.6 A	93554 7
58015/398		1.6-2.5 A	93555 4
58015/399		2.5-4 A	93556 1
58015/400	TRS2-25	4-6.3 A	93557 8
58015/401		6-10 A	93558 5
58015/402		9-14 A	93559 2
58015/403		13-18 A	93560 8
58015/404		17-23 A	93561 5
58015/405		20-25 A	93562 2
58015/430		16-25 A	93563 9
58015/431	TRS2-80B	25-40 A	93564 6
58015/432		40-63 A	93565 3
58015/433		56-80 A	93566 0

PKG. | EMB.
Unit [1 un.]
Unitaria [1 un.]



SIDE CONTACT (TRS2 AU)

CONTACTO LATERAL

REF.	TYPE TIPO	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.
58015/445	AU20	TRS2-25 2NA	4	93567 8
58015/446	AU11	TRS2-25 1NA+1NF		93568 5
58015/447	AU20	TRS2-80B 2NA	2	93701 9
58015/448	AU11	TRS2-80B 1NA+1NF		93702 6



FRONT CONTACT (TRS2 AE)

CONTACTO FRONTAL

REF.	TYPE TIPO	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.
58015/450	AE20	TRS2-25 2NA	20	93569 5
58015/451	AE11	TRS2-25 1NA+1NF		93570 1



INDUSTRIAL

Control and Signaling

Comando y Señalización

Solutions that ensure safe and constant energy.

Soluciones que garantizan energía segura y constante.




SAFETY BY DESIGN:

High technology in design and manufacturing with a modern, ergonomic, and modular conception.

SEGURIDAD POR EL DISEÑO:

Alta tecnología en proyecto y fabricación con diseño moderno, ergonómico y concepción modular.



QUICK READING

Lighting block with integrated high-brightness LED.

LECTURA RÁPIDA

Bloque de iluminación con LED integrado de alto brillo.

EASY INSTALLATION

Contacts and flange with a quick and easy mounting system.

FÁCIL INSTALACIÓN

Contactos y brida con sistema de montaje rápido y fácil.



TECHNICAL SHEET
FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.

Designed in accordance with international standards, Tramontina's Control and Signaling lines were developed to meet the needs of signaling, control, and electrical command in the most diverse industrial applications.

Diseñadas de acuerdo con las normas internacionales, las líneas de Mando y Señalización de Tramontina fueron desarrolladas para satisfacer las necesidades de señalización, control y mando eléctrico en las más variadas aplicaciones industriales.



Pushbuttons | Botones

Developed for use in harsh environments and industrial applications, they feature high technology in design and manufacturing, with a modern and ergonomic design.

Desarrollados para su uso en entornos severos y aplicaciones industriales, poseen alta tecnología en diseño y fabricación, con un diseño moderno y ergonómico.



Indicator lights Señalizadores

The Tramontina pilot light line was developed to meet the needs for status indication of machines and equipment with easy perception, whether through lighting or sound effects.

La línea de señalizadores Tramontina fue desarrollada para satisfacer las necesidades de indicación de estado de máquinas y equipos con fácil percepción, ya sea por efecto luminoso o por efecto sonoro



Accessories | Accesorios

Complete line with identifiers and silicone protectors to provide everything you need for signaling devices and Control and Protection pushbuttons.

Línea completa con identificadores y protectores de silicona para componer todo lo que necesita para señalizadores y botones de Comando y Protección.

Pushbuttons TRP2

Botoneras TRP2


① WHITE / BLANCO ② BLACK / NEGRO ③ GREEN / VERDE ④ RED / ROJO ⑤ YELLOW / AMARILLO ⑥ BLUE / AZUL



PUSHBUTTONS BOTONES DE IMPULSO


REF.	DESC.	COLOR	PKG. EMB.	789.1435.
58015/550	BA11 1NA	①		93571 8
58015/551	BA21 1NA	②		93572 5
58015/552	BA31 1NA	③		93573 2
58015/553	BA41 1NA	④	10	93574 9
58015/554	BA42 1NF			93575 6
58015/555	BA51 1NA	⑤		93576 3
58015/556	BA61 1NA	⑥		93587 0

MATERIAL: Metal



REF.	DESC.	COLOR	PKG. EMB.	789.1435.
58015/710	EA11 1NA	①		93585 5
58015/711	EA21 1NA	②		93586 2
58015/712	EA31 1NA	③		93587 9
58015/713	EA41 1NA	④	10	93588 6
58015/714	EA42 1NF			93589 3
58015/715	EA51 1NA	⑤		93590 9
58015/716	EA61 1NA	⑥		93591 6



MATERIAL: Plastic | Plástico



SELECTOR KNOB | BOTÓN SELECTOR



REF.	DESC.	POS.	KEY CHAVE	PKG. EMB.	789.1435.
58015/600	BJ21-1NA	2	-		93578 7
58015/601	BJ33-2NA	3	-	10	93579 4
58015/880	BG21-1NA	2	✓		93603 6
58015/881	BG33-2NA	3	✓		93604 3

MATERIAL: Metal



REF.	DESC.	POS.	KEY CHAVE	PKG. EMB.	789.1435.
58015/830	ED21-1NA	2	-		93597 8
58015/831	ED33-2NA	3	-		93598 5
58015/832	EJ21-1NA	2	-	10	93599 2
58015/833	EJ33-2NA	3	-		93600 5
58015/910	EG21-1NA	2	✓		93646 9
58015/911	EG33-2NA	3	✓		93647 0

MATERIAL: Plastic | Plástico



DIAMETER | DIÁMETRO PKG. | EMB.
Ø22 mm 10 UN.


TWIN PUSHBUTTON | BOTÓN DOBLE

REF.	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.
58015/640	BL8325 - 1NA+1NF	10	93580 0

MATERIAL: Metal

REF.	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.
58015/800	EL8325 - 1NA+1NF	10	93594 7
58015/905	EW8465 - 1NA+1NF	8	93645 6

MATERIAL: Plastic | Plástico




EMERGENCY BUTTON | BOTÓN DE EMERGENCIA

REF.	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.
58015/645	BS542 - 1NF	10	93581 3
58015/646	BS545 - 1NA+1NF		93582 4

MATERIAL: Metal

REF.	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.
58015/805	ES542 - 1NF	10	93595 4
58015/806	ES545 - 1NA+1NF		93596 1

MATERIAL: Plastic | Plástico



MUSHROOM-HEAD BUTTON | BOTÓN DE PARO

REF.	DESC.	COLOR	PKG. EMB.	789.1435.
58015/670	BC22 - 1NF	2	10	93583 1
58015/671	BC42 - 1NF	4		93584 8

MATERIAL: Metal

REF.	DESC.	COLOR	PKG. EMB.	789.1435.
58015/760	EC22 - 1NF	2	10	93592 9
58015/761	EC42 - 1NF	4		93593 0

MATERIAL: Plastic | Plástico



CONTACT BLOCK | BLOQUE DE CONTACTO

REF.	DESC.	COLOR	789.1435.
58015/875	BE 101 - NA	2	93601 2
58015/876	BE 102 - NF		93602 9

PKG. | EMB.
50 UN.




Indicator light TRD16

Señalizadores TRD16

① WHITE / BLANCO ② GREEN / VERDE ③ RED / ROJO ④ YELLOW / AMARILLO ⑤ BLUE / AZUL



REF.	DESC.	VOLTAGE TENSIÓN	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
58015/460				93605 0	①
58015/461				93606 7	③
58015/462	22DS/2	12 Vca/Vcc		93607 4	④
58015/463				93608 1	⑤
58015/464				93609 8	②
58015/465				93610 4	①
58015/466				93611 1	③
58015/467	22DS/2	24 Vca/Vcc		93612 8	④
58015/468				93613 5	⑤
58015/469			10	93614 2	②
58015/470				93615 9	①
58015/471				93616 6	③
58015/472	22DS/4	110 Vca		93617 3	④
58015/473				93618 0	⑤
58015/474				93619 7	②
58015/475				93620 3	①
58015/476				93621 0	③
58015/477	22DS/4	220 Vca		93622 7	④
58015/478				93623 4	⑤
58015/479				93624 1	②



MATERIAL: Plastic | Plástico




BUZZER

SEÑALIZADOR SONORO

REF.	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
58015/540	TRD16-22FS - AC/DC 24 V	10	93625 8	③
58015/541	TRD16-22FS - AC 220 V		93626 5	

SIZE | TAMAÑO
Ø22 mm



Accessories Accesorios

TRP2 TAG IDENTIFICADOR TRP2

REF.	DESC.	PRINT IMP.	PKG. EMB.	789.1435.
58015/935	TRP2-BY9101 - ø 60 mm	WITHOUT SIN	100	93648 3
58015/940	TRP2-BY8101 - ø 90 mm		25	93650 6
58015/936	TRP2-BY9330 - ø 60 mm	WITH CON	100	93649 0
58015/941	TRP2-BY8330 - ø 90 mm		25	93651 3

MATERIAL: Plastic | Plástico



SILICONE COVER TRP2 PROTECTOR DE SILICONA TRP2

REF.	FUNCTION FUNCIÓN	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.
58015/952	Pushbutton Botón de impulso	TRP2-BA[EA] P29	100	93652 4
58015/955	Dual pushbutton Botón doble	TRP2-BL[EL] 832 P29		93653 1

IP54



PUSH
IMPULSO



DUAL
DOBLE

INDUSTRIAL

Electronic relay

Relé electrónico



Practical and safe connection.
Conexión práctica y segura.

Electronic relay

Relé electrónico

VOLTAGE MONITORING

MONITOREO DE TENSIÓN

THREE-PHASE | TRIFÁSICO [TCE-MT]

REF.	DESC.	789.1435.
58015/288	AC 208-480V	96738 8

Indicated for the protection of three-phase equipment, the three-phase voltage monitor acts by identifying over or under-voltage, in addition to monitoring sequence and phase loss, preventing electrical damage and ensuring safe and reliable operation.

Indicado para la protección de equipos trifásicos, el monitor de tensión trifásico actúa al identificar sobre la sub-tensión, además de monitorear la secuencia y falta de fases, previniendo daños eléctricos y garantizando una operación segura y confiable.

SINGLE-PHASE | MONOFÁSICO [TCE-MM]

REF.	DESC.	789.1435.
58015/297	AC/DC 110-240V	99725 5

Indicated for the protection of single-phase equipment, the voltage monitor continuously checks the network voltage, preventing damage caused by over or under-voltage and ensuring safe and reliable operation.

Indicado para la protección de equipos monofásicos, el monitor de tensión verifica continuamente la tensión de la red, previniendo daños causados por sobre o sub-voltaje y garantizando una operación segura y confiable.

PHASE LOSS AND SEQUENCE

SEGUIMIENTO DE SECUENCIA Y FALTA DE FASE [TCE-FS]

REF.	DESC.	789.1435.
58015/287	AC 208-480V	96737 1

Indicated for the protection of motors and three-phase equipment, the phase loss and sequence relay monitors the presence and order of phases, preventing damage caused by electrical faults and ensuring greater safety and reliability to the system.

Indicado para la protección de motores y equipos trifásicos, el relé de falta y secuencia de fase monitorea la presencia y el orden de las fases, evitando daños causados por fallas eléctricas y garantizando mayor seguridad y confiabilidad al sistema.



TIMERS | TEMPORIZADORES

STAR-DELTA / ESTRELLA-TRIÁNGULO [TCE-ET] [TCE-ET]

REF.	DESC.	789.1435.
58015/286	0,1s-10m AC/DC 24-240V	96736 4

Indicated for three-phase motor starting, the star-delta timer controls the automatic switching between connections, reducing the starting current and ensuring safe, efficient, and reliable operation.

Indicado para el arranque de motores trifásicos, el temporizador estrella-triángulo controla la conmutación automática entre las conexiones, reduciendo la corriente de arranque y garantizando una operación segura, eficiente y confiable.



ON-DELAY TIMER | TEMPORIZADOR ON-DELAY [TCE-ON]

REF.	DESC.	789.1435.
58015/284	0,1s - 10d AC/DC 24-240V	96734 0

PKG. | EMB.

Unit / Unitária [1 un.]

Indicated for time control in electrical systems, the on-delay relay activates the load after a programmed interval, ensuring precision and reliability in automatic applications.

Indicado para el control de tiempo en sistemas eléctricos, el relé on-delay acciona la carga después de un intervalo programado, garantizando precisión y confiabilidad en aplicaciones automáticas.



MULTIFUNCTION | MULTIFUNCIÓN [TCE-MF]


REF.	DESC.	789.1435.
58015/285	0,1s - 10d AC/DC 24-240V	96735 7

PKG. | EMB.

Unit / Unitária [1 un.]

Indicated for time control in various applications, the multifunction timer offers a wide adjustment range from 0.1 s to 10 days, ensuring flexibility, precision, and reliability in automatic systems.

Indicado para el control de tiempo en diversas aplicaciones, el temporizador multifunción ofrece un amplio rango de ajuste de 0,1 s a 10 días, garantizando flexibilidad, precisión y confiabilidad en sistemas automáticos.






WEEKLY PROGRAMMABLE TIMER PROGRAMADOR HORARIO SEMANAL

REF.	DESC.	789.1435.
58015/289	AC/DC 24-264V	96739 5

[TCE - HS]

Indicated for the automation and control of electrical loads according to programmed schedules, it allows up to 52 different simultaneous programs, offering practicality, energy savings, and precision in operations. Manufactured with durable and highly reliable materials, it is ideal for residential, commercial, and industrial applications.

Indicado para la automatización y el control de cargas eléctricas según horarios programados, permite hasta 52 programaciones diferentes simultáneamente, ofreciendo practicidad, ahorro de energía y precisión en las operaciones. Fabricado con materiales duraderos y de alta confiabilidad, es ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.




LEVEL RELAY | RELÉ DE NIVEL

LEVEL CONTROL | CONTROL DE NIVEL [TCE-CN]

REF.	DESC.	789.1435.
58015/298	AC/DC	99726 2

Indicated for the level control of non-flammable conductive liquids in tanks, wells, and reservoirs, making it ideal for irrigation systems and various industrial processes.

Indicado para el control de nivel de líquidos conductores no inflamables en tanques, pozos y reservorios, siendo ideal para sistemas de riego y diversos procesos industriales




LEVEL ELECTRODE | ELECTRODO DE NIVEL [TCE-EN]

REF.	DESC.	789.1435.
58015/299	-	99727 9

Used in conjunction with the level relay, it is manufactured with durable and resistant materials, being sold separately for greater application flexibility.

Utilizado en conjunto con el relé de nivel, está fabricado con materiales duraderos y resistentes, comercializándose por separado para una mayor flexibilidad de aplicación.



Interface relay

Relé de interfaz

Ideas for a practical and secure connection

Ideas para una conexión práctica y segura

Relay with front identification and LED indicator showing when powered on.

Relé con identificación frontal y led indicador que muestra cuando está encendido.

Busbar that facilitates the connection between relays.

Barra que facilita la conexión entre los relés.

Product information for safety and identification.

Información en el producto para seguridad e identificación.




Spare part.

Pieza de repuesto.

INTERFACE RELAY

RELÉ DE INTERFAZ

REF.	DESC.	789.1435.
58015/381	24V AD/DC 250V/6A Screw/Tornillo	96734 0
58015/382	24V AD/DC 250V/6A Push-In	96735 7
58015/383	127V AD/DC 250V/6A Screw/Tornillo	96736 4
58015/384	127V AD/DC 250V/6A Push-In	96737 1
58015/385	220V AD/DC 250V/6A Screw/Tornillo	96738 8
58015/386	220V AD/DC 250V/6A Push-In	96739 5
58015/387	Relay/Relé 24V 250/6A	99725 5
58015/388	Relay/Relé [127-220V] 250V/6A	99726 2
58015/389	Busbar/barra de conexión	99727 9



INDUSTRIAL

Industrial plugs and sockets

Enchufes y
tomacorrientes
industriales



Safe and uninterrupted power.
Energía segura y sin interrupciones.

SYSTEM

Press to Open. Allows for quick connector assembly, facilitating installation.

SISTEMA

Presione para abrir. Permite el montaje rápido del conector, facilitando la instalación.

NICKEL-PLATED PIN

Protects against oxidation and prevents dirt buildup, ensuring good electrical contact.

PIN NIQUELADO

Protege contra la oxidación e impide la acumulación de suciedad, garantizando un buen contacto en la conexión.

LARGER INTERNAL SPACE

Facilitates the accommodation of cables and connections.

MAYOR ESPACIO INTERNO

Facilita la acomodación de los cables y conexiones.

EASE OF MAINTENANCE

The fixed base allows that, once installed, it is not necessary to disassemble the base for interventions, allowing you to only open the top structure of the socket.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

La base fijada permite que, tras ser instalada, no sea necesario desmontar la base para intervenciones, permitiendo abrir únicamente la estructura superior de la toma.

ENHANCED SAFETY

Features an integrated cable gland, ensuring that even under tension on the cabling, the connections are not damaged.

MÁS SEGURIDAD

Posee prensaestopa integrado, lo que garantiza que, incluso bajo tensión en el cableado, las conexiones no se dañen.

GREATER DURABILITY

Robust structure in flame-retardant plastic, with a metallic cover pin.

MÁS RESISTENCIA

Estructura robusta en plástico retardante de llama, con perno de la tapa metálico.



TECHNICAL SHEET FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.



The IP67 rating ensures that the industrial plug is fully protected against dust and resistant to temporary immersion in water, offering greater safety and durability in harsh environments, such as industries, construction sites, and outdoor areas. The equipment maintains its performance even under severe conditions, reducing the risk of electrical failure and increasing the system's lifespan.*

La clasificación IP67 garantiza que la ficha de toma industrial esté totalmente protegida contra el polvo y sea resistente a la inmersión temporal en agua, ofreciendo mayor seguridad y durabilidad en entornos agresivos, como industrias, construcciones y áreas externas. El equipo mantiene su rendimiento incluso bajo condiciones severas, reduciendo los riesgos de falla eléctrica y aumentando la vida útil del sistema.*

*From 63 A. / A partir de 63 A.




Produced in flame-retardant thermoplastic, an insulating material with high mechanical resistance.

Producidos en termoplástico autoextinguible, material aislante y de alta resistencia mecánica.



QUICK ASSEMBLY
MONTAJE RÁPIDO



INTEGRATED CABLE GLANDS
PRENSAESTOPAS INTEGRADOS



NICKEL-PLATED PIN
PIN NIQUELADO



SPECIFICATION

Coated pins. Quick disassembly system. Integrated cable gland.

ESPECIFICACIÓN


Pines revestidos. Sistema de desmontaje rápido. Prensaestopa integrado.

Mobile Sockets

Enchufes móviles

1 BLUE / AZUL 2 RED / ROJO

REF.	DESC.	CURRENT CORRIENTE	VOLTAGE TENSIÓN	GROUND PIN POSITION POSICIÓN DEL CONTACTO TIERRA	IP	PKG. EMB.	COLOR	789.1435.
56255/030	2P+T	16A	220- 250V~	06h	IP44	10	1	94263 7
56255/035		32A			IP44			94269 9
56255/040		63A			IP67	01	1	95925 3
56255/045		125 A			IP67			95928 4
56255/032	3P+T	16A	220- 250V~	09h	IP44	10	1	94265 1
56255/036		32A			IP44			94267 5
56255/029		63A			IP67	01	1	98415 6
56255/046		125 A			IP67			98418 7
56255/027	3P+N+T	16A	220- 250V~	09h	IP44	01	1	98413 2
56255/028		32A			IP44			98414 9
56255/041		63A			IP67	01	1	98416 3
56255/047		125 A			IP67			98419 4
56255/031	2P+T	16A	380- 415V~	09h	IP44	10	2	94264 4
56255/037		32A			IP44			94270 5
56255/042		63A		06h	IP67	01	2	98417 0
56255/050		125 A			IP67			98420 0
56255/033	3P+T	16A	380- 415V~	06h	IP44	10	2	94266 8
56255/038		32A			IP44			94271 2
56255/043		63A			IP67	01	2	95926 0
56255/048		125 A			IP67			95929 1
56255/034	3P+N+T	16A	380- 415V~	06h	IP44	10	2	94268 2
56255/039		32A			IP44			94272 9
56255/044		63A			IP67	01	2	95927 7
56255/049		125 A			IP67			95930 7




CURRENT CORRIENTE	16 A			32 A			63A			125A		
	POLES POLOS			POLES POLOS			POLES POLOS			POLES POLOS		
A	120	125	133	150	150	155	260	260	260	301	301	301
B	57	67,5	75,5	80,5	80,5	89,5	-	-	-	-	-	-
C	15	15	17	22	22	22	32	32	32	45	45	45
D	53,5	61	68	72	72	79,5	113,5	113,5	113,5	126	126	126
CONDUCTOR CONDUCTOR	1,0mm² - 2,5mm²			2,5mm² - 6,0mm²			6,0mm² - 16,0mm²			16,0mm² - 50,0mm²		

Cable mount Industrial socket

1 BLUE / AZUL 2 RED / ROJO

REF.	DESC.	CURRENT CORRIENTE	VOLTAGE TENSIÓN	GROUND PIN POSITION POSICIÓN DEL CONTACTO TIERRA	IP	PKG. EMB.	COLOR	789.1435.
56255/130	2P+T	16A	220- 250V~	09h	IP44	10	●	94273 6
56255/135		32A			IP44		1	94278 1
56255/140		63A			IP67	01	●	95931 4
56255/145		125A			IP67		●	95934 5
56255/132	3P+T	16A	220- 250V~	09h	IP44	10	●	94275 0
56255/136		32A			IP44		1	94279 8
56255/129		63A			IP67	01	●	98423 1
56255/146		125A			IP67		●	98426 2
56255/127	3P+N+T	16A	220- 250V~	09h	IP44	01	●	98421 7
56255/128		32A			IP44		1	98422 4
56255/141		63A			IP67	01	●	98424 8
56255/147		125A			IP67		●	98427 9
56255/131	2P+T	16A	380- 415V~	09h	IP44	10	●	94274 3
56255/137		32A			IP44		2	94280 4
56255/142		63A		06h	IP67	01	●	98425 5
56255/150		125A			IP67		●	98428 6
56255/133	3P+T	16A	380- 415V~	06h	IP44	10	●	94276 7
56255/138		32A			IP44		2	94281 1
56255/143		63A			IP67	01	●	95932 1
56255/148		125A			IP67		●	95935 2
56255/134	3P+N+T	16A	380- 415V~	06h	IP44	10	●	94277 4
56255/139		32A			IP44		2	94282 8
56255/144		63A			IP67	01	●	95933 8
56255/149		125A			IP67		●	95936 9



CURRENT CORRIENTE	16 A				32 A				63 A				125 A			
POLES POLOS	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	3P+N+T
A	130	135	142	162	162	163,5	260	260	260	310	310	310				
B	75,6	83	89,5	94	94	100	113,5	113,5	113,5	130	130	126				
C	15	15	17	22	22	22	32	32	32	45	45	45				
D	52	58	62,8	64,6	64,6	71	111	111	111	127	127	127				
CONDUCTOR CONDUCTOR	1,0mm² - 2,5mm²				2,5mm² - 6,0mm²				6,0mm² - 16,0mm²				16,0mm² - 50,0mm²			



SPECIFICATION

Coated pins. Quick disassembly system. Integrated cable gland.

ESPECIFICACIÓN

Pines revestidos.
Sistema de desmontaje rápido.
Prensaestopa integrado.


Industrial socket surface mount | Tomacorriente Industrial de sobreponer

1 BLUE / AZUL 2 RED / ROJO




REF.	DESC.	CURRENT CORRIENTE	VOLTAGE TENSIÓN	GROUND PIN POSITION POSICIÓN DEL CONTACTO TIERRA	IP	PKG. EMB.	COLOR	789.1435.
56255/330	2P+T	16A	220-250V~	06h	IP44	10	●	94293 4
56255/335		32A			IP44		1	94298 9
56255/340		63A			IP67	01	●	95943 7
56255/345		125A			IP67		●	95946 8
56255/332	3P+T	16A	220-250V~	09h	IP44	10	●	94295 8
56255/336		32A			IP44		1	94299 6
56255/329		63A			IP67	01	●	98439 2
56255/346		125A			IP67		●	98442 2
56255/327	3P+N+T	16A	220-250V~	09h	IP44	01	●	98437 8
56255/328		32A			IP44		1	98438 5
56255/341		63A			IP67	01	●	98440 8
56255/347		125A			IP67		●	98443 9
56255/331	2P+T	16A	380-415V~	09h	IP44	10	●	94294 1
56255/337		32A			IP44		2	94300 9
56255/342		63A		06h	IP67	01	●	98441 5
56255/350		125A			IP67		●	98444 6
56255/333	3P+T	16A	380-415V~	06h	IP44	10	●	94296 5
56255/338		32A			IP44		2	94301 6
56255/343		63A			IP67	01	●	95944 4
56255/348		125A			IP67		●	95947 5
56255/334	3P+N+T	16A	380-415V~	06h	IP44	10	●	94297 2
56255/339		32A			IP44		2	94302 3
56255/344		63A			IP67	01	●	95945 1
56255/349		125A			IP67		●	95948 2

SOCKET/TOMACORRIENTE 63A - 125A



CURRENT CORRIENTE	63 A			125 A		
POLES/POLOS	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
A	171	171	171	165	165	165
B	170	170	170	230	230	230
C	230	230	230	330	330	330
D	118	118	118	160	160	160
E	135	135	135	240	240	240
F	105	105	105	160	160	160
THREAD ROSCA	M40x1,5mm			PG42		
CONDUCTOR CONDUCTOR	6,0mm² - 16mm²			16,0mm² - 50,0mm²		

SOCKET/TOMACORRIENTE 16A - 32A




CURRENT CORRIENTE	16 A			32 A		
POLES/POLOS	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
A	117	117	118,5	120	120	119
B	142	142,5	114,5	158	158	158
C	84,4	84,4	84,4	84,4	84,4	84,4
D	60	60	60	60	60	60
E	52	52	52	52	52	52
THREAD ROSCA	M25x1,5mm					
CONDUCTOR CONDUCTOR	1,0mm² - 2,5mm²			2,5mm² - 6,0mm²		

Industrial socket panel mount | Tomacorriente Industrial de empotrar

1 BLUE / AZUL **2** RED / ROJO

REF.	DESC.	CURRENT CORRIENTE	VOLTAGE TENSIÓN	GROUND PIN POSITION POSICIÓN DEL CONTACTO TIERRA	IP	PKG. EMB.	COLOR	789.1435.
56255/230	2P+T	16A	220-250V~	06h	IP44	10	1	94283 5
56255/235		32A			IP44			94288 0
56255/240		63A			IP67	01	1	95937 6
56255/245		125A			IP67			95940 6
56255/232	3P+T	16A	220-250V~	09h	IP44	10	1	94285 9
56255/236		32A			IP44			94289 7
56255/229		63A			IP67	01	1	98431 6
56255/246		125A			IP67			98434 7
56255/227	3P+N+T	16A	220-250V~	09h	IP44	01	1	98429 3
56255/228		32A			IP44			98430 9
56255/241		63A			IP67	01	1	98432 3
56255/247		125A			IP67			98435 4
56255/231	2P+T	16A	380-415V~	09h	IP44	10	2	94284 2
56255/237		32A			IP44			94290 3
56255/242		63A			IP67	01	2	98433 0
56255/250		125A			IP67			98436 1
56255/233	3P+T	16A	380-415V~	06h	IP44	10	2	94286 6
56255/238		32A			IP44			94291 0
56255/243		63A			IP67	01	2	95938 3
56255/248		125A			IP67			95941 3
56255/234	3P+N+T	16A	380-415V~	06h	IP44	10	2	94287 3
56255/239		32A			IP44			94292 7
56255/244		63A			IP67	01	2	95939 0
56255/249		125A			IP67			95942 0



CURRENT CORRIENTE	16 A			32 A			63 A			125 A		
POLES/POLOS	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
A	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	80	100	100	100	114	114	114
B	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	90	110	110	110	114	114	114
C	61	61	61	61	61	65	80	80	80	90	90	90
D	61	1	61	16	61	70	89,5	85	85	90	90	90
E	36	40	40	55	55	51	66,5	66,5	66,5	90,5	90,5	90,5
F	37	40	41	42	42	45	77,5	77,5	77,5	80,5	80,5	80,5
G	57,5	64	64	64	64	70	81	81	81	94	94	94
H	-	35	35	35	35	37,5	42,5	42,5	42,5	47	47	47
I	-	38	38	38	38	40,5	45,5	45,5	45,5	53	53	53
R	-	32	32	32	32	35	40,5	40,5	40,5	47	47	47
R	-	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9	9
CONDUCTOR CONDUCTOR	1,0mm² - 2,5mm²			2,5mm² - 6,0mm²			6,0mm² - 16,0mm²			16,0mm² - 50,0mm²		

INDUSTRIAL

Conduit Boxes

Cajas Conduit



**Solutions for surface-
mounted installations.**

Soluciones para
instalaciones aparentes.

PRACTICAL

Practical design that speeds up the electrician's work.

PRÁCTICO

Diseño práctico que agiliza el trabajo del electricista.

RESISTANCE

Withstands impacts and securely protects the wiring.

RESISTENCIA

Soporta impactos y protege el cableado con seguridad

VERSATILITY

Fixed, multiple, and oval options for different applications.

VERSATILIDAD

Opciones fijas, múltiples y ovaladas para diferentes aplicaciones.

EASY INSTALLATION

Ideal for surface-mounted installations with a clean aesthetic.

FÁCIL INSTALACIÓN

Ideal para instalaciones a la vista con una estética limpia.

DURABILITY

Materials that withstand time and adverse conditions.

DURABILIDAD

Materiales que resisten al tiempo y a las condiciones adversas.



TECHNICAL SHEET FICHA TÉCNICA CONDUIT/ CONDUIT

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.



TECHNICAL SHEET FICHA TÉCNICA T6 CONDUIT/ CONDUIT T6

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.

Made of aluminum alloy with high mechanical and corrosion resistance.

Fabricados en aleación de aluminio de elevada resistencia mecánica y a la corrosión.

MEET NBR 15701.
CUMPLEN CON NBR 15701.



Multifunction Boxes

Cajas Múltiplas

Allows cable entry and exit from multiple directions. It is practical for complex installations that require greater flexibility.

Permite entradas y salidas de cables en varias direcciones. Es práctico para instalaciones complejas que requieren más flexibilidad.



Fixed Conduit Boxes

Cajas Fijas

Used in surface-mounted electrical installations, the fixed conduit body protects and organizes wires. Ideal for simple connection points with a resistant structure.

Utilizado en instalaciones eléctricas a la vista, el conduit fijo protege y organiza los hilos. Ideal para puntos de conexión simples con estructura resistente.



Oval Conduit Boxes

Cajas Conduit Ovaladas

With a compact design, it is ideal for environments that require a discreet finish. It ensures protection and efficient cable routing.

Con un diseño compacto, es ideal para ambientes con necesidad de un acabado discreto. Garantiza protección y un paso eficiente de los cables.



Feed-through boxes

Cajas de Pase

Facilitates changes in direction and cable access. Essential for inspections and maintenance in electrical systems.

Facilita cambios de dirección y el acceso a los cables. Esencial para inspecciones y mantenimiento en sistemas eléctricos.

Multifunction Boxes



Cajas Múltiplas



X

REF.	GAUGE CALIBRE	FLEXOR	PKG. EMB.	TAPA COVER	789.1435.
56200/102	¾"	✓	6	✓	97492 8
56200/003	1"	-		✓	03541 4
56200/005	1½"	-		✓	03627 5
56200/006	2"	-		✓	03628 2
56200/122	¾"	✓		-	97493 5
56200/023	1"	-	-	-	03779 1

Includes three plugs/ Incluye tres tapones.



L


REF.	GAUGE CALIBRE	FLEXOR	PKG. EMB.	TAPA COVER	789.1435.
56200/112	¾"	✓	6	✓	97494 2
56200/013	1"	-		✓	03544 5
56200/015	1½"	-		✓	03630 5
56200/016	2"	-		✓	03631 2
56200/132	¾"	✓		-	97495 9
56200/033	1"	-	-	-	03782 1

Includes three plugs/ Incluye tres tapones.

GAUGE CALIBRE	A	B	C	D	E	F
¾"	93	51	53.5	46.5	23	20
1"	116	60	57	58	27	25
1.1/2"	142	81	78	71	41	35
2/4"	162	91	94	81	44	43

CONNECTORES | CONECTORES

REF.	GAUGE CALIBRE	FLEXOR	PKG. EMB.	789.1435.
56251/050	adapt. ½"	-	100	03811 8
56251/152	¾"	✓		97483 6
56251/053	1"	-		03547 6
56251/055	1½"	-		03633 6
56251/056	2"	-		03634 3
56251/060	adapt. 1¼"	-	20	07007 1



GAUGE CALIBRE	A	B
1/2"	22	20
3/4"	27,5	19
1"	34,5	20
1.1/4"	43	25
1.1/4"	49	25
2"	61	25

FINISH | ACABADO

Unpainted / Sin pintura

MATERIAL

Aluminum / Aluminio

SPECIFICATION | ESPECIFICACIÓN


BSP Thread / Rosca BSP



56251/

STOPPERS | TAPONES

REF.	GAUGE CALIBRE	PKG. EMB.	789.1435.
56114/252	¾"	100	98346 3
56114/253	1"		98347 0
56114/054	1¼"		03635 0
56114/055	1½"		03636 7
56114/056	2"		03637 4
56114/352*	¾"	100	98348 7
56114/353*	1"		98349 1



MATERIAL

Thermoplastic

Termoplástico

GAUGE CALIBRE	A	B
1/2"	30,5	7,5
3/4"	27,5	6
1"	33,5	6,5
1.1/4"	54,5	8,5
1.1/2"	60	8,5
2"	72,5	8,5

Can be used in floor boxes. *Product packed in bags [5 packs of 20 units]

Se pueden utilizar en cajas de piso. *Producto embalado en bolsa [5 paquetes de 20 unidades]

56114/252
56114/253
56114/352
56114/35356114/054
56114/055
56114/056

Kit Sealing IP54

Kit de Vedación IP54

Ensures IP54 protection rating efficiently and securely for both outdoor and indoor use. It facilitates post-installation inspection and helps reduce inventory and costs without requiring special controls.

Asegura el grado de protección IP54 de forma eficiente y segura, para uso exterior o interior. Facilita la inspección posinstalación y ayuda a reducir inventarios y costes sin exigir un control especial.

FOR MULTIFUNCTION BOXES

PARA CAJAS MÚLTIPLES

Composed for:

01 Joint Sealing for Cover
03 Joint Sealing Threaded
03 Joint Sealing for Conduit
03 Joint Sealing for Box

Compuesto de:

01 Junta de Vedación para Tapa
03 Junta de Vedación Roscada
03 Junta de Vedación para Electroducto
03 Junta de Vedación para Caja

REF.	GAUGE CALIBRE	E3	789.1435.
56114/142	3/4"	24	92338 4
56114/143	1"		94369 6
56114/045	1 1/2"	12	07889 3
56114/146	2"	6	94372 6

FOR FIXED BOXES

PARA CAJAS FIJAS

Composed for:

01 Joint Sealing for Cover
03 Joint Sealing for Conduit

Compuesto de:

01 Junta de Vedación para Tapa
03 Junta de Vedación para Electroducto

REF.	GAUGE CALIBRE	E3	789.1435.
56114/071	1/2"		92492 3
56114/172	3/4"	24	97110 1
56114/173	1"		97111 8
56114/074	1 1/4"		92495 4
56114/075	1 1/2"	12	92496 1
56114/076	2"	6	92497 8

IP54 kit only works with the injected blind cover. It is not compatible with the stamped blind cover or modules.
El kit IP54 sólo funciona con la tapa ciega fundida a presión. No es compatible con la tapa ciega estampada ni con los módulos.

IP PROTECTION RATING TABLE

TABLA DE GRADOS DE PROTECCIÓN IP

2ND DIGIT - PROTECTION AGAINST LIQUID PENETRATION

2º NUMERAL - PROTECCIÓN CONTRA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS

PROTECTION DEGREE TABLE [IP]

TABLA DE GRADO DE PROTECCIÓN [IP]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Not protected No protegido	Protected against vertically falling drops of water [condensation] Protegido contra caídas verticales de gotas de agua [condensación]	Protected against direct sprays of water up to 15 degrees from the vertical Protegido contra caídas verticales de gotas de agua [condensación]	Protected against water sprayed from a 60 degree angle Protegido contra agua rociada de un ángulo desde 60°.	Protected against water splashed from any direction Protegido contra proyecciones de agua desde cualquier dirección.	Protected against jets of water Protegido contra chorros de agua.	Protected against strong jets of water Protegido contra fuertes chorros de agua	Protected against temporary immersion [between 15 cm and 1 meter] Protegido contra inmersión temporal [entre 15 cm y 1 metro]	Protected against submersion [long term immersion up to a specified pressure] Protegido contra sumersión [inmersión prolongada bajo presión]	Protected against jets of high-temperature water [80 °C - 176 °F] Protegido contra chorros de agua de alta temperatura [80 °C]
										
Not protected No protegido	0 IP 00	IP 01	IP 02							
Protected against solid objects over 50 mm Protegido contra objetos sólidos superiores a 50 mm	1 IP 10	IP 11	IP 12	IP 13						
Protected against solid objects over 12 mm Protegido contra objetos sólidos superiores a 12 mm	2 IP 20	IP 21	IP 22	IP 23						
Protected against solid objects over 2,5 mm Protegido contra objetos sólidos superiores a 2,5 mm	3 IP 30	IP 31	IP 32	IP 33	IP 34					
Protected against solid objects over 1 mm Protegido contra objetos sólidos superiores a 1 mm	4 IP 40	IP 41	IP 42	IP 43	IP 44	IP 45	IP 46			
Protection against dust and contact with internal parts of the enclosure Protección contra polvo y contacto con las partes internas de la carcasa	5				IP 54	IP 55	IP 56			
Totally protected against dust ingress Totalmente protegido contra la penetración de polvo	6					IP 65	IP 66	IP 67	IP 68	IP 69


*Images only illustrative | Imágenes meramente ilustrativas.




JOINT SEALING THREADED JUNTA DE VEDACIÓN ROSCADA

REF.	GAUGE CALIBRE	E1	E2	E3	789.1435.
THREADED - BSP THREAD ROSCADA - ROSCA BSP					
56114/161	1/2"	5	20	100	95729 7
56114/162	3/4"				95730 3
56114/163	1"	10	10	50	95731 0
56114/164	1 1/4"	5	10		95732 7
56114/165	1 1/2"	10	5		95733 4
56114/166	2"	10	5	50	95734 1

GAUGE CALIBRE	A	B	C
1/2"	26	9	4
3/4"	30	11	7
1"	37	11	7
1.1/4"	45	10,5	6.5
1.1/2"	51	10,5	6.5
2"	63	10,5	6.5




Used in multifunction conduit boxes.
Utilizados en cajas múltiples.




REF.	GAUGE CALIBRE	E2	789.1435.
FOR ALUMINUM BLIND COVER PARA TAPA CIEGA EN ALUMINIO			
56114/101	1/2"-3/4"	120	96202 4
56114/102	1"	90	96203 1
56114/003	1 1/4"	50	00370 6
56114/104	1 1/2"	100	96205 5
56114/105	2"	25	96206 2

GAUGE CALIBRE	A	B	C
1/2"	95,5	53	4
3/4"	95,5	53	4
1"	118,5	63	4,5
1.1/4"	127,5	72,5	4,5
1.1/2"	145,5	83	5
2"	164	95,5	5




Used in multifunction and fixed conduit boxes, with and without threads. Do not use with stamped covers.
Utilizados en cajas múltiples y fijas, con y sin rosca. No utilizar con tapas esTAPA COVERdas.



REF.	GAUGE CALIBRE	E1	E2	E3	789.1435.
FOR MULTIFUNCTION BOXES PARA CAJAS MÚLTIPLES					
56114/181	1/2"	5	20	100	97116 3
56114/082	3/4"	5	20	100	06042 3
56114/183	1"	10	10	100	97118 7
56114/184	1 1/4"	5	10	50	97119 4
56114/185	1 1/2"	10	5	50	97120 0
56114/086	2"	10	5	50	06046 1

GAUGE CALIBRE	A	B
1/2"	27	2.3
3/4"	33,5	2.7
1"	40	2.7
1.1/4"	48,5	3.7
1.1/2"	58	4.3
2"	68,5	4.3




Used in multifunction conduit boxes
Utilizados en cajas múltiples



REF.	GAUGE CALIBRE	E1	E2	E3	789.1435.
FOR CONDUIT PARA ELECTRODUTO					
56114/131	1/2"	5	20	100	96603 9
56114/022	3/4"	5	20	100	05969 4
56114/133	1"	10	10	100	96605 3
56114/134	1 1/4"	5	10	50	96606 0
56114/135	1 1/2"	10	5	50	96607 7
56114/136	2"	10	5	50	96608 4

GAUGE CALIBRE	A	B
1/2"	30,5	7,5
3/4"	35,5	7,5
1"	43,5	7,5
1.1/4"	54,5	8,5
1.1/2"	60	8,5
2"	72,5	8,5



Used in threadless multiple and fixed conduit bodies.
Utilizados en condulets múltiples y fijos sin rosca.


MATERIAL
Thermoplastic
Termoplástico

E1: Number of packs
E1: Cantidad de paquetes

E2: Units per pack
E3: Total units per master box

E2: Unidades por paquete
E3: Total de unidades por caja máster

JOINT SEALING IP54 JUNTA DE VEDACIÓN IP54



1
Joint Sealing IP54
Junta de Vedación IP54



2
Sealing into conduit.
Introducir la junta de vedación en el electroducto.



3
Add one joint sealing for multiple box on the connector.
Adicionar una junta de vedación para caja múltiple en el conector.



4
Add the conduit into the accessory and Press the screw.
Introducir el electroducto en el accesorio y apretar el tornillo.



5
Glide the joint sealing for conduit until cover up the connector.
Deslizar la junta de vedación para el electroducto hasta cubrir el conector.



6
Conduit and connector with the joint sealing prepared to realize the ip54 connection on the multiple box correspondent.
Electroducto y conector con las juntas de vedaciones preparadas para realizar la conexión IP54 en la caja múltiple correspondiente.

Fixed Conduit Boxes

Cajas Fijas

PAINTED BSP AND NPT THREAD
ROSCA BSP Y NPT CON PINTURA



REF.	PKG EMB	789.1435.	THREAD/ROSCA		COVER TAMPA	GAUGE CALIBRE
			BSP	NPT		
56101/001	12	001518	✓		-	1/2"
56101/002	12	001525	✓		-	3/4"
56101/003	12	001532	✓		-	1"
56101/081	12	025385	✓		✓	1/2"
56101/082	12	025392	✓		✓	3/4"
56101/083	12	025408	✓		✓	1"
56101/084	6	931198	✓		✓	1 1/4"
56101/085	6	931204	✓		✓	1 1/2"
56101/086	6	931211	✓		✓	2"
56101/047	2	007022		✓	✓	2 1/2"
56101/048	1	007039		✓	✓	3"
56101/050	1	007046		✓	✓	4"

REF.	PKG EMB	789.1435.	THREAD/ROSCA		COVER TAMPA	GAUGE CALIBRE
			BSP	NPT		
56102/001	12	001518	✓		-	1/2"
56102/002	12	001525	✓		-	3/4"
56102/003	12	001532	✓		-	1"
56102/081	12	025385	✓		✓	1/2"
56102/082	12	025392	✓		✓	3/4"
56102/083	12	025408	✓		✓	1"
56102/084	6	931198	✓		✓	1 1/4"
56102/085	6	931204	✓		✓	1 1/2"
56102/086	6	931211	✓		✓	2"
56102/047	2	007022		✓	✓	2 1/2"
56102/048	1	007039		✓	✓	3"
56102/050	1	007046		✓	✓	4"



REF.	PKG EMB	789.1435.	THREAD/ROSCA		COVER TAMPA	GAUGE CALIBRE
			BSP	NPT		
56103/001	12	001518	✓		-	1/2"
56103/002	12	001525	✓		-	3/4"
56103/003	12	001532	✓		-	1"
56103/081	12	025385	✓		✓	1/2"
56103/082	12	025392	✓		✓	3/4"
56103/083	12	025408	✓		✓	1"
56103/084	6	931198	✓		✓	1 1/4"
56103/085	6	931204	✓		✓	1 1/2"
56103/086	6	931211	✓		✓	2"
56103/047	2	007022		✓	✓	2 1/2"
56103/048	1	007039		✓	✓	3"
56103/050	1	007046		✓	✓	4"

REF.	PKG EMB	789.1435.	THREAD/ROSCA		COVER TAMPA	GAUGE CALIBRE
			BSP	NPT		
56104/001	12	001518	✓		-	1/2"
56104/002	12	001525	✓		-	3/4"
56104/003	12	001532	✓		-	1"
56104/081	12	025385	✓		✓	1/2"
56104/082	12	025392	✓		✓	3/4"
56104/083	12	025408	✓		✓	1"
56104/084	6	931198	✓		✓	1 1/4"
56104/085	6	931204	✓		✓	1 1/2"
56104/086	6	931211	✓		✓	2"
56104/047	2	007022		✓	✓	2 1/2"
56104/048	1	007039		✓	✓	3"
56104/050	1	007046		✓	✓	4"

LR



T



REF.	PKG EMB	789.1435.	THREAD/ROSCA		COVER TAMPA	GAUGE CALIBRE
			BSP	NPT		
56105/001	12	001518	✓		-	1/2"
56105/002	12	001525	✓		-	3/4"
56105/003	12	001532	✓		-	1"
56105/081	12	025385	✓		✓	1/2"
56105/082	12	025392	✓		✓	3/4"
56105/083	12	025408	✓		✓	1"
56105/084	6	931198	✓		✓	1 1/4"
56105/085	6	931204	✓		✓	1 1/2"
56105/086	6	931211	✓		✓	2"
56105/047	2	007022		✓	✓	2 1/2"
56105/048	1	007039		✓	✓	3"
56105/050	1	007046		✓	✓	4"

REF.	PKG EMB	789.1435.	THREAD/ROSCA		COVER TAMPA	GAUGE CALIBRE
			BSP	NPT		
56106/001	12	001518	✓		-	1/2"
56106/002	12	001525	✓		-	3/4"
56106/003	12	001532	✓		-	1"
56106/081	12	025385	✓		✓	1/2"
56106/082	12	025392	✓		✓	3/4"
56106/083	12	025408	✓		✓	1"
56106/084	6	931198	✓		✓	1 1/4"
56106/085	6	931204	✓		✓	1 1/2"
56106/086	6	931211	✓		✓	2"
56106/047	2	007022		✓	✓	2 1/2"
56106/048	1	007039		✓	✓	3"
56106/050	1	007046		✓	✓	4"

X



REF.	PKG EMB	789.1435.	THREAD/ROSCA		COVER TAMPA	GAUGE CALIBRE
			BSP	NPT		
56109/001	12	001518	✓		-	1/2"
56109/002	12	001525	✓		-	3/4"
56109/003	12	001532	✓		-	1"
56109/081	12	025385	✓		✓	1/2"
56109/082	12	025392	✓		✓	3/4"
56109/083	12	025408	✓		✓	1"
56109/084	6	931198	✓		✓	1 1/4"
56109/085	6	931204	✓		✓	1 1/2"
56109/086	6	931211	✓		✓	2"
56109/047	2	007022		✓	✓	2 1/2"
56109/048	1	007039		✓	✓	3"
56109/050	1	007046		✓	✓	4"

IP54

FINISH/ ACABADO

Electrostatic powder coating - Munsell Grey N 6.5
Pintura electrostática en polvo - Gris Munsell N 6.5

SPECIFICATION NPT / ESPECIFICACIÓN

BSP and NPT Thread / Rosca BSP y NPT

MATERIAL

Aluminum / Aluminio

SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN

Threaded, with and without cover, BSP and NPT
Con rosca, con y sin tapa, BSP y NPT



IP54 Sealing for conduit boxes from 1/2" to 2".
Sellado IP54 para cajas de 1/2" a 2".



IP54 Sealing for conduit boxes from 2 1/2", 3", and 4".
Sellado IP54 para cajas de 2 1/2", 3" y 4".





Conduit boxes

Cajas de registro

WITHOUT COVER | SIN TAPA
BSP THREAD | ROSCA BSP
PAINTED | COM PINTURA

FS

FSC

FSCT



REF.	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	789.1435.
56120/100	1/2"		02482 1
56120/120	3/4"	12	02483 8
56120/140	1"		02484 5

REF.	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	789.1435.
56120/102	1/2"		02861 4
56120/122	3/4"	12	56120 3
56120/142	1"		02863 8

REF.	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	789.1435.
56120/106	1/2"		02860 7
56120/126	3/4"	12	02870 6
56120/146	1"		02871 3



56115/028



56115/029



56115/030

COVERS | TAPAS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	789.1435.
56115/028	blind ciega	1/2"-3/4"-1"	24	03013 6
56115/029	1 round point 1 puesto redondo	1/2"-3/4"-1"	24	03014 3
56115/030	2 oviform points 2 puestos ovalados	1/2"-3/4"-1"	24	03015 0

Conduit boxes FS Multiple

Cajas de derivación FS Múltiple



UNPAINTED | SIN PINTURA

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	THREAD ROSCA	PKG EMB	789.1435.
56120/154	Conduit box closed Caja de derivación cerrada	Blind Ciega	12	05353 1
56120/155	Conduit box 1/2" Caja de derivación 1/2"	1/2"	12	05354 8
56120/156	Conduit box 3/4" Caja de derivación 3/4"	3/4"	12	05355 5
56120/157	Conduit box 1" Caja de derivación 1"	1"	12	05356 2

These boxes are supplied with 3 stoppers. The cover is supplied with joint sealing and screws in all models.

Estas cajas son suministradas con 3 tapones. Las tapas son suministradas con vedación y tornillos en todos los modelos.

COVERS | TAPAS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	789.1435.
56115/128	blind ciega	1/2"-3/4"-1"	24	03749 4




TG Fixed Conduit Boxes

Cajas Fijas TG

UNPAINTED
SIN PINTURA

BSP THREAD
ROSCA BSP


TYPES / MODELOS



GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS / DIMENSIONES [MM]						
	A	B	C	D	E	F	ØG
¾"	131,4	57,5	63	23	32	37	28
1"	146,5	62	69,5	27	35	42	35
1½"	156,5	74,5	78,5	34	45	40,5	50
2"	181,5	88	94	40,5	54	45	62
3"	225,5	124	132	59	75	48	91
4"	288,5	147,5	155,5	71,5	90	63	117

Products in compliance with ABNT NBR 15701 standard. Used in conduits according to NBR 5624, 13057, 5597, 5598, 14334, and 15465 standards.

Productos en conformidad con la norma ABNT NBR 15701. Utilizados en electroductos según las normas NBR 5624, 13057, 5597, 5598, 14334 y 15465.



IP65

WITH THREAD
CON ROSCA



IP65

THREADLESS, WITH SEALING
SIN ROSCA, CON VEDACIÓN



THREADLESS, WITHOUT SEALING
SIN ROSCA, SIN VEDACIÓN



BSP THREAD | ROSCA BSP

C

REF.	THREAD ROSCA	SEALING VED.	TAPA COVER	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE
56101/602	-	-	-	12	94907 0	¾"
56101/603	-	-	-	6	94908 7	1"
56101/605	-	-	-		94910 0	1.1/2"
56101/606	-	-	-	4	94911 7	2"
56101/608*	-	-	✓	1	94913 1	3"
56101/609*	-	-	✓		94914 8	4"
56101/642	-	✓	-	12	94916 2	¾"
56101/643	-	✓	-	6	94917 9	1"
56101/645	-	✓	-		94919 3	1.1/2"
56101/646	-	✓	-	4	94920 9	2"
56101/648*	-	✓	✓	1	94922 3	3"
56101/649*	-	✓	✓		94923 0	4"
56101/672	✓	-	-	12	94925 4	¾"
56101/673	✓	-	-	6	94926 1	1"
56101/675	✓	-	-		94928 5	1.1/2"
56101/676	✓	-	-	4	94929 2	2"
56101/678*	✓	✓	✓	1	94931 5	3"
56101/679*	✓	✓	✓		94932 2	4"

*Sale on request / Vendido sob pedido


E

REF.	THREAD ROSCA	SEALING VED.	TAPA COVER	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE
56102/602	-	-	-	12	94934 6	¾"
56102/603	-	-	-	6	94935 3	1"
56102/605	-	-	-		94937 7	1.1/2"
56102/606	-	-	-	4	94938 6	2"
56102/608*	-	-	✓	1	94940 7	3"
56102/609*	-	-	✓		94941 4	4"
56102/642	-	✓	-	12	94943 8	¾"
56102/643	-	✓	-	6	94944 5	1"
56102/645	-	✓	-		94946 9	1.1/2"
56102/646	-	✓	-	4	94947 6	2"
56102/648*	-	✓	✓	1	94949 0	3"
56102/649*	-	✓	✓		94950 6	4"
56102/672	✓	-	-	12	94952 0	¾"
56102/673	✓	-	-	6	94953 7	1"
56102/675	✓	-	-		94955 1	1.1/2"
56102/676	✓	-	-	4	94956 8	2"
56102/678*	✓	✓	✓	1	94958 2	3"
56102/679*	✓	✓	✓		94959 9	4"


*Sale on request / Vendido sob pedido



WITH THREAD BSP
CON ROSCA BSP



WITHOUT THREAD, WITH SEALING
SIN ROSCA, CON VEDACIÓN



WITHOUT THREAD, WITHOUT SEALING
SIN ROSCA, SIN VEDACIÓN

LB

REF.	THREAD ROSCA	SEALING VED.	TAPA COVER	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE
56103/602	-	-	-	12	94961 2	3/4"
56103/603	-	-	-	6	94962 9	1"
56103/605	-	-	-		94964 3	1.1/2"
56103/606	-	-	-	4	94965 0	2"
56103/608*	-	-	✓	1	94967 4	3"
56103/609*	-	-	✓		94968 1	4"
56103/642	-	✓	-	12	94970 4	3/4"
56103/643	-	✓	-	6	94971 1	1"
56103/645	-	✓	-		94973 5	1.1/2"
56103/646	-	✓	-	4	94974 2	2"
56103/648*	-	✓	✓	1	94976 6	3"
56103/649*	-	✓	✓		94977 3	4"
56103/672	✓	-	-	12	94979 7	3/4"
56103/673	✓	-	-	6	94980 3	1"
56103/675	✓	-	-		94982 7	1.1/2"
56103/676	✓	-	-	4	94983 4	2"
56103/678*	✓	✓	✓	1	94986 5	3"
56103/679*	✓	✓	✓		94986 5	4"

*Sale on request / Vendido sob pedido



LL

REF.	THREAD ROSCA	SEALING VED.	TAPA COVER	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE
56104/602	-	-	-	12	94989 6	3/4"
56104/603	-	-	-	6	98990 2	1"
56104/605	-	-	-		94992 6	1.1/2"
56104/606	-	-	-	4	94993 3	2"
56104/608*	-	-	✓	1	94995 7	3"
56104/609*	-	-	✓		94996 4	4"
56104/642	-	✓	-	12	94999 5	3/4"
56104/643	-	✓	-	6	95000 7	1"
56104/645	-	✓	-		95002 1	1.1/2"
56104/646	-	✓	-	4	95003 8	2"
56104/648*	-	✓	✓	1	95005 2	3"
56104/649*	-	✓	✓		95006 9	4"
56104/672	✓	-	-	12	95008 3	3/4"
56104/673	✓	-	-	6	95009 0	1"
56104/675	✓	-	-		95011 3	1.1/2"
56104/676	✓	-	-	4	95012 0	2"
56104/678*	✓	✓	✓	1	95014 4	3"
56104/679*	✓	✓	✓		95015 1	4"

*Sale on request / Vendido sob pedido



BSP THREAD | ROSCA BSP

LR



REF.	THREAD ROSCA	SEALING VED.	TAPA COVER	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE
56105/602	-	-	-	12	95017 5	¾"
56105/603	-	-	-	6	95018 2	1"
56105/605	-	-	-		95020 5	1.1/2"
56105/606	-	-	-	4	95021 2	2"
56105/608*	-	-	✓	1	95023 6	3"
56105/609*	-	-	✓		95024 3	4"
56105/642	-	✓	-	12	95026 7	¾"
56105/643	-	✓	-	6	95027 4	1"
56105/645	-	✓	-		95056 4	1.1/2"
56105/646	-	✓	-	4	95057 1	2"
56105/648*	-	✓	✓	1	95059 5	3"
56105/649*	-	✓	✓		95060 1	4"
56105/672	✓	-	-	12	95035 9	¾"
56105/673	✓	-	-	6	95036 6	1"
56105/675	✓	-	-		95038 0	1.1/2"
56105/676	✓	-	-	4	95039 7	2"
56105/678*	✓	✓	✓	1	95041 0	3"
56105/679*	✓	✓	✓		95042 7	4"

*Sale on request / Vendido sob pedido

T




REF.	THREAD ROSCA	SEALING VED.	TAPA COVER	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE
56106/602	-	-	-	12	95044 1	¾"
56106/603	-	-	-	6	95045 8	1"
56106/605	-	-	-		95047 2	1.1/2"
56106/606	-	-	-	4	95048 9	2"
56106/608*	-	-	✓	1	95050 2	3"
56106/609*	-	-	✓		95051 9	4"
56106/642	-	✓	-	12	95053 3	¾"
56106/643	-	✓	-	6	95054 0	1"
56106/645	-	✓	-		95029 8	1.1/2"
56106/646	-	✓	-	4	95030 4	2"
56106/648*	-	✓	✓	1	95032 8	3"
56106/649*	-	✓	✓		95033 5	4"
56106/672	✓	-	-	12	95062 5	¾"
56106/673	✓	-	-	6	95063 2	1"
56106/675	✓	-	-		95065 6	1.1/2"
56106/676	✓	-	-	4	95066 3	2"
56106/678*	✓	✓	✓	1	95068 7	3"
56106/679*	✓	✓	✓		95069 4	4"


*Sale on request / Vendido sob pedido



WITH THREAD BSP
CON ROSCA BSP



WITHOUT THREAD, WITH SEALING
SIN ROSCA, CON VEDACIÓN



WITHOUT THREAD, WITHOUT SEALING
SIN ROSCA, SIN VEDACIÓN


X

REF.	THREAD ROSCA	SEALING VED.	TAPA COVER	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE
56109/602	-	-	-	12	95100 4	¾"
56109/603	-	-	-	6	95101 1	1"
56109/605	-	-	-		95103 5	1.1/2"
56109/606	-	-	-	4	95104 2	2"
56109/608*	-	-	✓	1	95106 6	3"
56109/609*	-	-	✓		95107 3	4"
56109/642	-	✓	-	12	95109 7	¾"
56109/643	-	✓	-	6	95110 3	1"
56109/645	-	✓	-		95112 7	1.1/2"
56109/646	-	✓	-	4	95113 4	2"
56109/648*	-	✓	✓	1	95115 8	3"
56109/649*	-	✓	✓		95116 5	4"
56109/672	✓	-	-	12	95118 9	¾"
56109/673	✓	-	-	6	95119 6	1"
56109/675	✓	-	-		95121 9	1.1/2"
56109/676	✓	-	-	4	95122 6	2"
56109/678*	✓	✓	✓	1	95095 3	3"
56109/679*	✓	✓	✓		95123 3	4"

*Sale on request / Vendido sob pedido



Cover | Tapa



REF.	GAUGE CALIBRE	SEALING VED.	PKG. EMB.	789.1435.
56117/102	¾"	-	36	95125 7
56117/103	1"	-		95126 4
56117/105	1.½"	-	1	95129 5
56117/106	2"	-		95130 1
56117/152	¾"	✓	36	95135 6
56117/153	1"	✓		95136 3
56117/155	1.½"	✓	1	95138 7
56117/156	2"	✓		95139 4



MATERIAL

Aluminum alloy
Aleación de aluminio

FINISH / ACABADO

Unpainted
Sin pintura

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN

Die-cast / Gravity-cast cover
Tapa inyectada / por gravedad

Double and triple boxes

Cajas dobles y triples

WITHOUT THREAD
SIN ROSCA


STAINLESS STEEL SCREW / TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE

56111/002
56111/012



DOUBLE CD BOX / CAJA DOBLE CD

REF.	PKG. EMB.	PANIT PINT.	789.1435.	EXIT SALIDA	GAUGE CALIBRE
56111/002	✓	00820	3	BSP Thread / Rosca BSP	3/4"
56111/012	✓	00822	7	Without thread / Sin rosca	
56111/302	-	95865	2	BSP Thread / Rosca BSP	
56111/312	-	95866	9	Without thread / Sin rosca	




56111/032
56111/042




DOUBLE ED BOX / CAJA DOBLE ED

REF.	PKG. EMB.	PANIT PINT.	789.1435.	EXIT SALIDA	GAUGE CALIBRE
56111/032	✓	00821	0	BSP Thread / Rosca BSP	3/4"
56111/042	✓	00823	4	Without thread / Sin rosca	
56111/332	-	95867	6	BSP Thread / Rosca BSP	
56111/342	-	95868	3	Without thread / Sin rosca	




56112/002
56112/012



TRIPLE CT BOX / CAJA TRIPLA CT

REF.	PKG. EMB.	PANIT PINT.	789.1435.	EXIT SALIDA	GAUGE CALIBRE
56112/002	✓	00824	1	BSP Thread / Rosca BSP	3/4"
56112/012	✓	00826	5	Without thread / Sin rosca	
56112/302	-	95869	0	BSP Thread / Rosca BSP	
56112/312	-	95870	6	Without thread / Sin rosca	




56112/032
56112/042



TRIPLE ET BOX / CAJA TRIPLA ET

REF.	PKG. EMB.	PANIT PINT.	789.1435.	EXIT SALIDA	GAUGE CALIBRE
56112/032	✓	00825	8	BSP Thread / Rosca BSP	3/4"
56112/042	✓	00827	2	Without thread / Sin rosca	
56112/332	-	95871	3	BSP Thread / Rosca BSP	
56112/342	-	95872	0	Without thread / Sin rosca	



MATERIAL

Aluminum alloy
Aleación de aluminio

FINISH / ACABADO

Electrostatic powder coating - Munsell Grey N 6.5
Pintura electrostática en polvo - Gris Munsell N 6.5



Cover for boxes Tapa para cajas

PAINTED / CON PINTURA

REF.	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE
56115/040*	1GWP/1P		05781 2	1/2" - 3/4"
56115/041	3GWP without seal 3P sin sello		97477 5	1/2" - 3/4"
56115/046*	1GWP Hor. / 1P Hor.	24	05782 9	1"
56115/047*	2GWP spaced hor. 2P Hor. afastados		05783 6	1"
56115/048	3GWP without seal 3P sin sello		97478 2	1"

Includes module mounting bracket. [Stainless steel screws included] / Incluye soporte para el montaje del módulo. [Se incluyen tornillos de acero inoxidable]

WITHOUT PAINTING / SIN PINTURA

REF.	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE
56117/040*	1GWP vert. / 1P vertical		06257 1	1/2" - 3/4"
56117/041	3GWP/3P		97479 9	1/2" - 3/4"
56117/046*	1GWP Hor. / 1P Hor.	24	06258 8	1"
56117/047*	2GWP spaced hor. 2P Hor. afastados		06259 5	1"
56117/048	3GWP/3P		97480 5	1"

Includes module mounting bracket. [Screws included] / Incluye soporte para el montaje del módulo. [Se incluyen tornillos]

- Includes RJ mounting bracket
- Incluye soporte para RJ

MATERIAL

Aluminum alloy
Aleación de aluminio

FINISH / ACABADO

Electrostatic powder coating - Munsell Grey N 6.5
Pintura electrostática en polvo - Gris Munsell N 6.5

USE / USO

Indoor use only
Solo en ambientes interno

PRINTED / TAPAS ESTAMPADAS

REF.	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE
56114/006	Blind / Ciega	36	00263 8	1/2" - 3/4"
56114/007			03527 8	1"

Stamped covers are unpainted. [Screws included] / Las tapas estampadas no tienen pintura. [Se incluyen tornillos]

PAINTED / CON PINTURA


REF.	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE
56115/006	Blind plate/ Tapa ciega	36	00269 0	1/2" - 3/4"
56115/007			00270 6	1"

Stainless steel screws included. / Se incluyen tornillos de acero inoxidable.


WITHOUT PAINTING / SIN PINTURA

REF.	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE
56117/006	Blind plate/ Tapa ciega	36	03161 4	1/2" - 3/4"
56117/007			03162 1	1"

Includes module mounting bracket. / Incluye soporte para el montaje del módulo.
Screws included / Tornillos incluidos



SUPPORT FOR
MODULE MOUNTING
SOPORTE DE MONTAJE
DEL MÓDULO



**USE THE
SAME MODULE
UTILIZAN EL
MISMO MÓDULO**

You will find the modules available
for this line on pages 36 to 39.

Encuentre los módulos disponibles
para esta línea en las páginas
36 a 39.



Oval conduit boxes

Cajas conduit ovaladas

C



LB



LL



REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE
56101/051		00421 2	½"
56101/052	12	00422 9	¾"
56101/053		00423 6	1"
56101/054		02935 2	1¼"
56101/055	6	02936 9	1½"
56101/056	4	02937 6	2"

REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE
56103/051		00424 3	½"
56103/052	12	00425 0	¾"
56103/053		00426 7	1"
56103/054		02938 3	1¼"
56103/055	6	02939 0	1½"
56103/056	4	02940 6	2"

REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE
56104/051		00427 4	½"
56104/052	12	00428 1	¾"
56104/053		00429 8	1"
56104/054		02941 3	1¼"
56104/055	6	02942 0	1½"
56104/056	4	02943 7	2"

LR




T



REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE
56105/051		00430 4	½"
56105/052	12	00431 1	¾"
56105/053		00432 8	1"
56105/054		02944 4	1¼"
56105/055	6	02945 1	1½"
56105/056	4	02946 8	2"

REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE
56106/051		00433 5	½"
56106/052	12	00434 2	¾"
56106/053		00435 9	1"
56106/054		02947 5	1¼"
56106/055	6	02948 2	1½"
56106/056	4	02949 9	2"



AMERICAN TYPE / MODELO AMERICANO							
GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS / DIMENSIONES [MM]						
	A	B	C	D	E	F	G
½"	97,5	34	40	48,75	22	16	18
¾"	118	38,5	46,5	59	26	18	19
1"	136,5	44	53,5	68,25	27,5	22,5	19
1¼"	166	53	71	83	42,5	27,5	24,5
1½"	184	61	78	92	44,5	31	27
2"	244	73	94	122	56	37,5	28,5

SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN

BSP Thread / Rosca BSP

DESC.

With cover
Con tampa

MATERIAL

Aluminum alloy
Aleación de aluminio

FINISH / ACABADO

Electrostatic powder coating - Munsell Grey N 6.5
Pintura electrostática en polvo - Gris Munsell N 6.5

INCLUDES / INCLUYE

Stainless steel screws / Tornillos de acero inoxidable

IP66

C



56101/



REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE
56101/351	12	03932 0	1/2"
56101/352	12	03192 8	3/4"
56101/353	12	03933 7	1"
56101/354	6	03934 4	1 1/4"
56101/355	6	03935 1	1 1/2"
56101/356	4	03936 8	2"

LB



56103/



REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE
56103/351	12	03194 2	1/2"
56103/352	12	03195 9	3/4"
56103/353	12	03196 6	1"
56103/354	6	03937 5	1 1/4"
56103/355	6	03210 9	1 1/2"
56103/356	4	03211 6	2"

LL



56104/



REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE
56104/351	12	03938 2	1/2"
56104/352	12	03198 0	3/4"
56104/353	12	03199 7	1"
56104/354	6	03939 9	1 1/4"
56104/355	6	03940 5	1 1/2"
56104/356	4	03941 2	2"

LR



56105/



REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE
56105/351	12	03200 0	1/2"
56105/352	12	03201 7	3/4"
56105/353	12	03202 4	1"
56105/354	6	03942 9	1 1/4"
56105/355	6	03216 1	1 1/2"
56105/356	4	03217 8	2"


T



56106/



REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE
type modelo "T"			
56106/351	12	03203 1	1/2"
56106/352	12	03204 8	3/4"
56106/353	12	03205 5	1"
56106/354	6	03943 6	1 1/4"
56106/355	6	03944 3	1 1/2"
56106/356	4	03945 0	2"



AMERICAN TYPE / MODELO AMERICANO							
GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS / DIMENSIONES [MM]						
	A	B	C	D	E	F	G
1/2"	97,5	34	40	48,75	22	16	18
3/4"	118	38,5	46,5	59	26	18	19
1"	136,5	44	53,5	68,25	27,5	22,5	19
1 1/4"	166	53	71	83	42,5	27,5	24,5
1 1/2"	184	61	78	92	44,5	31	27
2"	244	73	94	122	56	37,5	28,5

SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN

BSP Thread / Rosca BSP

DESC.

With cover
Con tapa

MATERIAL

Aluminum alloy
Aleación de aluminio

FINISH / ACABADO

Electrostatic powder coating - Munsell Grey N 6.5
Pintura electrostática en polvo - Gris Munsell N 6.5

INCLUDES / INCLUYE

Stainless steel screws / Tornillos de acero inoxidable

IP66

Conduit boxes of 1/2" to 1", are supplied in imprinted aluminum cover.
Conduit boxes of 1 1/4", 1 1/2" and 2" are supplied in injected aluminum cover. Item delivered with plastic package.
Items are supplied already assembled, boxes and covers. They are supplied without joint sealing and without output protector.

Cajas de Derivación de 1/2" a 1", son suministradas con tapas de aluminio estampada.
Las Cajas de Derivación de 1 1/4", 1 1/2" y 2" son suministradas con tapa en aluminio inyectado.
Producto enviado con el embalaje de plástico. Los ítems son suministrados ya montados, caja y tapa. Son suministrados sin vedación y sin protector de salida.




Feed-through boxes

Cajas de pase

REF.	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.	A	B	C
56123/001	CP-1010	12	00338 3	100	100	60
56123/002	CP-1515	6	00339 0	150	150	100
56123/003	CP-2020		00340 6	200	200	
56123/004	CP-3030	1	00341 3	300	300	120

IP65





FEED THROUGH BOXES WITH BSP THREAD

CAJAS DE PASE CON ROSCA BSP

REF.	DESC.	GAUGE CALIBRE	PKG. EMB.	789.1435.	A	B	C
56123/151	CP-1010	1/2"	12	94019 0	100	100	60
56123/152		3/4"	6	94020 6			
56123/153		1"		94021 7			
56123/165	CP-1515	1 1/2"	1	94022 0	150	150	100

IP54



Floor boxes | Cajas de piso

4X2 FLOOR BOXES [LOW]

CAJAS DE PISO 4X2 [BAJA]

REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE	A	B	C
56120/010	12	00310 9	close/cerrado	95	65	45
56120/011		00311 6	1/2"			
56120/012		00312 3	3/4"			
56120/013		00313 0	1"			

4X4 FLOOR BOXES [HIGH]



CAJAS DE PISO 4X4 [ALTA]

REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE	A	B	C
56120/000	12	00306 2	close/cerrado	95	95	62
56120/001		00307 9	1/2"			
56120/002		00308 6	3/4"			
56120/003		00309 3	1"			

4X4 FLOOR BOXES [LOW]

CAJAS DE PISO 4X4 [BAJA]

REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE	A	B	C
56120/020	12	00314 7	close/cerrado	95	95	45
56120/021		00315 4	1/2"			
56120/022		00316 1	3/4"			
56120/023		00317 8	1"			



SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN
BSP standard thread [Gas type]
Rosca estándar BSP [tipo gas]

*For cover and adjustment ring, see references 56121/...].

*Para la tapa y el anillo de regulación, consulte las referencias 56121/...].

Supplied without cover. / Suministradas sin tapa.*

Covers [Floor boxes] Tapas [Cajas de piso]

1 GRAY / CINZA

4X2 ALUMINUM COVERS 4X2 TAPAS EN ALUMINIO

REF.	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
56121/110	Blind plate / Tapa ciega		96609 1	●
56121/111*	One hole cover Passador de teléfono	12	96610 7	1 ●
56121/112	1GWP/1P		96611 4	●
56121/119	Adjustment ring Anillo de regulaje		96612 1	●

4X4 ALUMINUM COVERS 4X4 TAPAS EN ALUMINIO

INCLUDES SCREWS / INCLUYE TORNILLOS

REF.	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
56121/150	Blind plate / Tapa ciega		96613 8	●
56121/151*	One hole cover Passador de teléfono		96614 5	●
56121/152	1G / 1P	12	96615 2	1 ●
56121/153	2G / 2P		96616 9	●
56121/159	Adjustment ring Anillo de regulaje		96618 3	●

*Includes module 57115/092 [1 hole ø 9.5 mm].

*Incluye módulo 57115/092 [1 orificio ø 9,5 mm].

* Products certified according to OCP-0024, TECPAR, safety, compulsory Inmetro.

* Productos certificados según OCP-0024, TECPAR, seguridad, obligatorio Inmetro.

FINISH / ACABADO

Electrostatic powder coating - Munsell Grey N 6.5 and Gold
Pintura electrostática en polvo - Gris Munsell N 6.5 y Dorado


MATERIAL

Aluminum alloy

Aleación de aluminio




SUPPORT FOR
MODULE MOUNTING
SOPORTE DE MONTAJE
DEL MÓDULO



**USE THE
SAME MODULE
UTILIZAN EL
MISMO MÓDULO**

You will find the modules available
for this line on pages 36 to 39.

Encuentre los módulos disponibles
para esta línea en las páginas
36 a 39.




SCREW / TORNILLO

COVER / TAPA

RING / ANILLO

ADJUSTMENT SCREW
TORNILLO DE REGULAJE

BOX / CAJA



Adjustment Rings [application example].
Supplied with screws for cover adjustment.
Anillos de Regulación [ejemplo de aplicación].
Se suministran con tornillos para la regulación de la tapa.



Covers [Floor boxes] Tapas [Cajas de piso]

1 GOLDEN / DORADO


4X2 COVERS [70X110MM] TAPAS 4X2 [70X110MM]



56121/210

56121/211
56121/21256121/219
4 x 2

56121/250

56121/251
56121/252

56121/253

56121/259

REF.	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
56121/210	Blind plate / Tapa ciega		96619 0	●
56121/211*	One hole cover Pasador de teléfono	12	96620 6	1 ●
56121/212	1GWP/1P		96621 3	●
56121/219	Adjustment ring Anillo de regulaje		96622 0	●


SCREW / TORNILLO

COVER / TAPA

RING / ANILLO

ADJUSTMENT SCREW
TORNILLO DE REGULAJE

BOX / CAJA



4X4 COVERS [110X110MM] TAPAS 4X4 [110X110MM]

REF.	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
56121/250	Blind plate / Tapa ciega		96623 7	●
56121/251*	One hole cover Pasador de teléfono		96624 4	●
56121/252	1GWP/1P	12	96625 1	1 ●
56121/253	2GWP/2P		96626 8	●
56121/259	Adjustment ring Anillo de regulaje		96627 5	●

*Includes module 57115/092 [1 hole ø 9.5 mm].
*Incluye módulo 57115/092 [1 orificio ø 9,5 mm].

Screws included. / Se incluyen tornillos.

Adjustment Rings [application example]. Supplied with screws for cover adjustment.

Anillos de Regulación [ejemplo de aplicación]. Se suministran con tornillos para la regulación de la tapa.

Accessories Accesorios

1 WHITE / BLANCO

2 BLACK / NEGRO

3 RED / ROJO

OUTLETS | TOMACORRIENTES

REF.	CURR. CORR.	VOLT.	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57111/098	10 A	250 V~	20	05794 2	1 ●



57111/098

CONECTOR RJ / CONECTOR RJ

REF.	DESC.	PKG. EMB.	789.1435.	COLOR
57115/052*	RJ11	10	06011 9	1 ●
57115/058*	RJ45 Outlet [Cat.6] Tomacorriente RJ45 [Cat.6]	10	06013 3	

*Can be used with the Switch, Priscus, Conduit Cover, and Floor Box Cover lines.

*Puede utilizarse en las líneas de Interruptores, Priscus, Tapas de Condules y Tapas de Piso.

57115/052
57115/058

Junction boxes

Cajas de conexión

BOX / CAJA

REF.	GAUGE CALIBRE	PAINT PINTURA	PKG. EMB.	789.1435.	ØA	B	C	D
56141/001	1/2"	✓		94662 8				
56141/002	3/4"	✓		04066 1				
56141/003	1"	✓	12	94657 4	87,5	50	25	110
56141/031	1/2"	-		94659 8				
56141/032	3/4"	-		94660 4				
56141/033	1"	-		94661 1				

Cover with gasket and 4 screws. Box includes 3 plugs.
Tapa con junta y 4 tornillos. La caja incluye 3 tapones.



COVER / TAPA

REF.	PAINT PINTURA	PKG. EMB.	789.1435.	ØA	B	C	D
56141/000	✓	12	04555 0	87,5	5	25	110
56141/030	-		96015 0				



BOX + COVER / CAJA + TAPA



REF.	PKG. EMB.	PAINT PINTURA	789.1435.	ØA	B	C	D
56141/021		✓	96014 3				
56141/022		✓	04561 1				
56141/023	12	✓	94663 5	87,5	55	25	110
56141/041		-	94664 2				
56141/042		-	94665 9				
56141/043		-	94666 6				



SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN
BSP standard threaded outlets
4 salidas roscadas estándar BSP

MATERIAL
Aluminum alloy
Aleación de aluminio

INCLUDES / INCLUYE
Stainless steel screws
Tornillos de acero inoxidable



INDUSTRIAL

Conduit Fittings

Accesorios para
electrodutos



Simplicity and practicality.
Simplicidad y practicidad.

Complete conduit solutions that combine technology, reliability, and quality

Soluciones completas en electroductos que unen tecnología, confianza y calidad

HIGHER QUALITY

Each piece guarantees safety, efficiency, and a flawless finish

MÁS CALIDAD

Cada pieza garantiza seguridad, eficiencia y un acabado impecable

STRENGTH AND DURABILITY

Practical installation in any electrical project.

RESISTENCIA Y DURABILIDAD

Instalación práctica en cualquier proyecto eléctrico.

EFFICIENCY AND STRENGTH

The ideal combination for professional projects.

EFICIENCIA Y FUERZA

La combinación ideal para proyectos profesionales



TECHNICAL SHEET FICHA TÉCNICA

Scan the QR Code to access.
Escanea el código QR para acceder.



**Simplicity and practicality
with safety and quality.**

Simplicidad y practicidad con
seguridad y calidad.


Clamp | Abrazadera

TYPE D / TIPO D*

REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE	A	B	C
56136/002	200	01159 3	1/2"	20	19	49,5
56136/003		01160 9	3/4"	25,2	19	53
56136/004		01161 6	1"	31,5	19	62
56136/005	100	01162 3	1 1/4"	40,5	27,5	71
56136/006		01163 0	1 1/2"	46,6	27,5	75
56136/007		01164 7	2"	58,4	27,5	92
56136/008	50	01165 4	2 1/2"	74,1	27,5	110,5
56136/009		01166 1	3"	86,8	27,5	130
56136/011		01167 8	4"	111,6	27,5	154
56136/102*	20	04040 1	1/2"	20	19	49,5
56136/103*		04041 8	3/4"	25,2	19	53
56136/104*		04042 5	1"	31,5	19	62

*Packaging [3 units] / Embalaje [3 unidades]


Supplied with screw and nut / Se suministran con tornillo y tuerca



Indicated for all types of carbon steel conduits in accordance with NBR 5624 and 13057 standards.
Indicado para todos los tipos de electroductos de acero al carbono según las normas NBR 5624 y 13057.

TYPE U / TIPO U*

REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE	A	B	C
56137/002	200	01168 5	1/2"	20	19	51,5
56137/003		01169 2	3/4"	25,2	19	60
56137/004		01170 8	1"	31,5	19	70
56137/005	100	01171 5	1 1/4"	40,5	27,5	84
56137/006		01172 2	1 1/2"	46,6	27,5	94
56137/007		01173 9	2"	58,4	27,5	98
56137/008	50	01174 6	2 1/2"	74,1	27,5	125
56137/009		01175 3	3"	86,8	27,5	140
56137/011		01176 0	4"	111,6	27,5	158
56137/102*	20	04043 2	1/2"	20	19	51,5
56137/103*		04044 9	3/4"	25,2	19	60
56137/104*		04045 6	1"	31,5	19	70



Indicated for all types of carbon steel conduits / Indicado para todos los tipos de electroductos de acero al carbono

*Packaging [3 units] / Embalaje [3 unidades]


KEY TYPE / TIPO CHAVETA*

REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE	A	B	C
56138/002	200	01177 7	1/2"	20	27,5	39
56138/003		01178 4	3/4"	25,2	27,5	42
56138/004		01179 1	1"	31,5	27,5	55
56138/005	100	01180 7	1 1/4"	40,5	27,5	61
56138/006		01181 4	1 1/2"	46,6	27,5	68
56138/007		01182 1	2"	58,4	27,5	80
56138/008	50	01183 8	2 1/2"	74,1	27,5	96
56138/009		01184 5	3"	86,8	27,5	115
56138/011		01954 4	4"	111,6	27,5	136
56138/102	20	04046 3	1/2"	20	27,5	39
56138/103		04047 0	3/4"	25,2	27,5	42
56138/104		04048 7	1"	31,5	27,5	55

*Indicated for all types of carbon steel conduits in accordance with NBR 5624 and 13057 standards.

*Indicado para todos los tipos de electroductos de acero al carbono según las normas NBR 5624 y 13057.

*Packaging [3 units] / Embalaje [3 unidades]



MATERIAL

Carbon steel

Acero al carbono


COATING / REVESTIMIENTO

Electro-galvanized

Galvanizado electrolítico

Reducers | Reducciones

THREADED REDUCERS / REDUCCIONES CON ROSCA




REF.	PKG. EMB.	THREAD ROSCA	789.1435.	GAUGE CALIBRE	A	B
56124/001	48	✓	01087 9	3/4" x 1/2"		14
56124/002		✓	01088 6	1" x 1/2"	22	12
56124/003		✓	01089 3	1" x 3/4"		
56124/004	36	✓	01090 9	1 1/4" x 1/2"		
56124/005		✓	01091 6	1 1/4" x 3/4"	30	18
56124/006		✓	01092 3	1 1/4" x 1"		
56124/008		✓	01093 0	1 1/2" x 3/4"		
56124/009		✓	01094 7	1 1/2" x 1"	31	18
56124/010	24	✓	01095 4	1 1/2" x 1 1/4"		
56124/013		✓	01096 1	2" x 1"	34	20
56124/015		✓	01097 8	2" x 1 1/2"		
56124/021	12	✓	01098 5	2 1/2" x 2"	40	26
56124/028	6	✓	01099 2	3" x 2 1/2"	45	30
56124/036		✓	01100 5	4" x 3"	56	40



56124/

THREADED REDUCERS [COME WITH SCREWS] REDUCCIONES SIN ROSCA [INCLUYEN TORNILLOS]



REF.	PKG. EMB.	THREAD ROSCA	789.1435.	GAUGE CALIBRE	A	B	C
56125/001		-	01101 2	3/4" x 1/2"	22	26	50
56125/002	24	-	01102 9	1" x 1/2"		32,5	
56125/003		-	01103 6	1" x 3/4"	28		55



56125/

Fittings | Conectores



TAPERED UNIDUT
UNIDUT CÓNICO
56126/0

NON-THREADED STRAIGHT CONNECTOR FITTING CONECTOR RECTO SIN ROSCA

REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE	A	B	C
56126/007		00660 5	2-1/2"	78	22	71
56126/008	5	00661 2	3"	90,5	24	80
56126/010		00662 9	4"	116,5	28	90


[come with screws |
incluye tornillos]

Screws and washers included / Se incluyen tornillos y arandelas

BSP NON-THREADED SIN ROSCA BSP*

REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE	A	B	C
56126/021		04437 9	1/2"	22		
56126/022	50	04438 6	3/4"	28	10	35
56126/023	30	04439 3	1"	34,5		
56126/024	20	05791 1	1-1/4"	43		
56126/025		05792 8	1-1/2"	49	11	44
56126/026	10	05793 5	2"	61		

*FLEXOR



THREADED STRAIGHT CONNECTOR FITTING CONECTOR RECTO CON ROSCA

REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE	A	B	C
56127/007		00905 7	2-1/2"	78	22	71
56127/008	5	00906 4	3"	90,5	24	80
56127/010		00907 1	4"	116,5	28	90


Accessories suitable for use with conduits in accordance with NBR 14334, 5624, 13057, 5597, 5598, and 15465 standards. [Standards 5597 and 5598 in nominal size for minimum].

Accesorios aptos para uso con electroductos de acuerdo con las normas NBR 14334, 5624, 13057, 5597, 5598 y 15465. [Normas 5597 y 5598 en dimensión nominal para mínima].

BSP THREADED CON ROSCA BSP*

REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE	A	B	C
56127/021		05140 7	1/2"	22		
56127/022	100	05141 4	3/4"	28	10	35
56127/023	50	05142 1	1"	34,5		
56127/024		05785 0	1-1/4"	43		
56127/025	20	05786 7	1-1/2"	49	11	44
56127/026	10	05787 4	2"	61		

*FLEXOR




MATERIAL
Aluminum
Aluminio

STRAIGHT BOX
BOX RECTO
56127/0



Elbow Fittings Conectores curvos


BSP THREADED / CON ROSCA BSP



REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE	A	B	C
56128/001	50	00908 8	½"	22	26,5	15,5
56128/002		00909 5	¾"	27,5	26	
56128/003	20	00910 1	1"	34,5	32	16
56128/004	20	02054 0	1.¼"	43	35	19
56128/005	10	02055 7	1.½"	51,5	40	20
56128/006		02056 4	2"	64,5	45	22
56128/007		02057 1	2.½"	78	78	28
56128/008	5	02058 8	3"	91	91	30
56128/010		02059 5	4"	117	70	35



BSP NON-THREADED / SIN ROSCA BSP



REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE	A	B
56129/001	50	00917 0	½"	22	26,5
56129/002		00918 7	¾"	27,5	26
56129/003	20	00919 4	1"	34,5	32
56129/004		02060 1	1.¼"	43	35
56129/005	10	02061 8	1.½"	51,5	40
56129/006		02062 5	2"	64,5	45
56129/007		02063 2	2.½"	78	50
56129/008	5	02064 9	3"	91	60
56129/010		02065 6	4"	117	70

MATERIAL
Aluminum
Aluminio

Cable gland connectors

Conectores prensacables



1 BLACK / NEGRO 2 GRAY / CINZA 3 CLAY / TERRA 4 GREEN / VERDE

ALUMINUM / ALUMINIO

REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE	A	B	C	Ø CABLES MIN.	Ø CABLES MAX.	COLOR
56132/001		01110 4	3/8"	10,5	25	10	6	7,5	●
56132/004		01113 5	1/2"	15,5	32	13	10	12,5	●
56132/008		01117 3	3/4"	20,5	38	15	15	17,5	●
56132/010		01119 7	1"	25,5	45	18	20	22,5	4 ●
56132/055		02368 8	1/2"	15,5	32	13	3	5,5	●
56132/059		02396 1	3/4"	20,5	38	15	3	5,5	●
56132/063		02400 5	1"	25,5	45	18	6	8,5	●
56132/002		01111 1	3/8"	10,5	25	10	7,5	9	●
56132/005		01114 2	1/2"	15,5	32	13	12,5	15	●
56132/009	50	01118 0	3/4"	20,5	38	15	17,5	20	●
56132/011		01120 3	1"	25,5	45	18	22,5	25	2 ●
56132/054		02367 1	3/8"	10,5	25	10	5,5	8	●
56132/056		02369 5	1/2"	15,5	32	13	5,5,	8	●
56132/060		02397 8	3/4"	20,5	38	15	5,5	8	●
56132/064		02401 2	1"	25,5	45	18	8,5	11	●
56132/003		01112 8	3/8"	10,5	25	10	9	10	●
56132/007		01116 6	3/4"	20,5	38	15	12,5	15	1 ●
56132/066		02403 6	1"	25,5	45	18	13,5	16	●
56132/006		01115 9	3/4"	20,5	38	15	10	12,5	3 ●


MATERIAL

Aluminum alloy
Aleación de aluminio

SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN

Standard BSP thread [gas type]
Rosca estándar BSP [tipo gas]

IP67



The contact seal between the product and the equipment to be installed is not included. This seal must be purchased separately. The stated protection rating is guaranteed provided that elements with a rating equal to or higher than that of the cable gland are used during installation.

No se incluye el sello de contacto entre el producto y el equipo a instalar. Este sello debe adquirirse por separado. El grado de protección informado se garantiza siempre que, en la instalación del producto, se utilicen elementos con un índice igual o superior al del prensaestopas.

POLYAMIDE / POLIAMIDA


REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE	Ø CABLES MIN.	Ø CABLES MAX.	A	B	C	KEY LLAVE	COLOR
56132/260		02766 2	1/4"	3	6,5	22	8	13	15	●
56132/261		02767 9	3/8"	5	10	25	9	16,5	22	●
56132/262	50	02768 6	1/2"	8	11,5	27	9	20,8	23	●
56132/263		02769 3	3/4"	11	18	34	11	26,2	32	●
56132/264		02770 9	1"	17	23,5	39	12	33,1	41	2
56132/265		02832 4	1.1/4"	23	32	59	15	41,2	51	●
56132/266	25	02833 1	1.1/2"	30	38	61	15	47	59	●
56132/267		02834 8	2"	34	43	67	15	59,6	67	●
56132/360		02824 9	1/4"	3	6,5	22	8	13	15	●
56132/361		02825 6	3/8"	5	10	25	9	16,5	22	●
56132/362	50	02826 3	1/2"	8	11,5	27	9	20,8	23	●
56132/363		02827 0	3/4"	11	18	34	11	26,2	32	1
56132/364		02828 7	1"	17	23,5	39	12	33,1	41	●
56132/365		02829 4	1.1/4"	23	32	59	15	41,2	51	●
56132/366	25	02830 0	1.1/2"	30	38	61	15	47	59	●
56132/367		02831 7	2"	34	43	67	15	59,6	67	●

MATERIAL
Polyamide
Poliamida

SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN
Standard BSP thread [gas type]
Rosca estándar BSP [tipo gas]



IP67



They can be used to seal electrical cable entries in boxes or other devices. They feature a conical bushing that provides clamping and sealing, ensuring the proper fixation of the electrical cable.


Pueden utilizarse para sellar las entradas de cables eléctricos en cajas u otros dispositivos. Cuentan con un casquillo cónico que proporciona apriete y sellado, garantizando la fijación adecuada del cable eléctrico.



Joint sleeves Empalmes

REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE	A	B
56131/001	50	01104 3	1/2"	22	55
56131/002	25	01105 0	3/4"	28	60
56131/003	20	01106 7	1"	34,5	66
56131/007		00654 4	2 1/2"	77	95
56131/008	5	00655 1	3"	90	110
56131/010		00656 8	4"	115,5	125

Screws included / Tornillos incluidos




FLEX JOINT SLEEVES EMPALMES FLEXOR

REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE	A	B
56131/021		04440 9	1/2"	22	
56131/022	50	04441 6	3/4"	28	45
56131/023		04442 3	1"	34,5	
56131/024	20	05788 1	1 1/4"	43	
56131/025		05789 8	1 1/2"	49	58
56131/026	10	05790 4	2"	61	



Bushings Boquillas

REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE	A	B	C
56134/001		01121 0	3/8"	22	7,5	13
56134/002		01122 7	1/2"	25,5	8,5	15,5
56134/003		01123 4	3/4"	31	9	21
56134/004	200	01124 1	1"	38,5	10	27
56134/005		01125 8	1 1/4"	48	11	33
56134/006		01126 5	1 1/2"	54,5	12,5	41
56134/007	100	01127 2	2"	66,5	13	53
56134/008		01128 9	2 1/2"	83,5	15,5	67
56134/009	40	01129 6	3"	97	16,5	78
56134/011	20	01130 2	4"	122	18	103



MATERIAL


Aluminum alloy
Aleación de aluminio

SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN

Standard BSP thread [gas type]
Rosca estándar BSP [tipo gas]

Locknut Contratuerca

ALUMINUM / ALUMINIO



REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE	A	B
56135/001	200	01140 1	3/8"	26	4
56135/002		01141 8	1/2"	26	4
56135/003		01142 5	3/4"	32	4
56135/004		01143 2	1"	40	5
56135/005		01144 9	1 1/4"	49	5
56135/006	100	01145 6	1 1/2"	55	5
56135/007		01146 3	2"	69	5,5
56135/008	40	01147 0	2 1/2"	83	6,5
56135/009		01148 7	3"	96	8,5
56135/011	20	01149 4	4"	124	9



MATERIAL

Aluminum alloy

Aleación de aluminio


SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN

Standard BSP thread [gas type]

Rosca estándar BSP [tipo gas]

Clamp Abrazadera

NAIL TYPE CLAMP
ABRAZADERA TIPO UÑA



REF.	PKG. EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE	A	B	C	PKG. EMB.
56139/002	50	96156 0	3/4"	25	20	57	7
56139/003	30	96157 7	1"	31,5	22,5	68	
56139/005	10	96159 1	1 1/4"	46	28,5	90	13
56139/006		96160 7	2"	58	33	107	
56139/008	5	96162 1	3"	86,5	48	152	
56139/009		96163 8	4"	111,5	57	190	

Indicated for all types of carbon steel conduits in accordance with NBR 5597, 5598, 5624, 13057, 14334, and 15465 standards.

Indicado para todos los tipos de electroductos de acero al carbono de acuerdo con las normas NBR 5597, 5598, 5624, 13057, 14334 y 15465.



MATERIAL

Aluminum alloy

Aleación de aluminio

Displays that help identify products on shelves and at POS.

Displays que ayudan a identificar los productos en las góndolas y en los PDV.

Support Materials

Materiales de apoyo




Stoppers

REF.	DESC.
71901/805	Onne
71900/887	Aria
71901/808	Giz
71900/884	Liz
71900/886	Tablet
71900/885	Lux²
71901/807	Lizflex multipurpose Lizflex multiuso
71901/806	Lizflex
71900/882	LED
71900/883	Luminaires Luminarias

DIMENSIONS
DIMENSIONES
20 x 63

PKG. / EMB.
Unit. [1 un.]
Unitária [1un.]

*MATERIALS AVAILABLE UPON REQUEST
*MATERIALES DISPONIBLES SOBRE PEDIDO



Strip displays

Displays de reglas

REF.	DESC.
71901/797	Tablet
71901/798	Onne
71901/799	Lux ²
71901/800	Lizflex
71901/801	Lizflex multipurpose / Multiuso
71901/802	Liz
71901/803	Giz
71901/804	Aria

*MATERIALS AVAILABLE UPON REQUEST
*MATERIALES DISPONIBLES SOBRE PEDIDO

DIMENSIONS
DIMENSIONES
23,5 x 85

PKG. | EMB.
Unit. [1 un.]
Unitária [1un.]



Wall displays

Displays de pared

REF.	DESC.	REF.	DESC.
71900/561	Liz B2B	71901/771	Onne B2C
71901/766	Liz B2C	71901/772	Onne B2B
71900/562	Lux ² B2B	71900/566	Tablet B2B
71901/770	Lux ² B2C	71901/773	Tablet B2C
71900/568	Aria B2B	71901/774	Multiple conduit B2C Conduit múltiple B2C
71901/764	Aria B2C	71900/556	Multiple conduit B2B Conduit múltiple B2B
71900/563	Giz B2B	71901/775	Fixes conduits B2C Conduit fixos B2C
71901/765	Giz B2C	71901/776	Fixes conduits B2B Conduit fixos B2B
71900/564	Lizflex Multipurpose B2B Lizflex Multiuso B2B	71901/777	Circuit breakers B2C Disyuntores B2C
71901/767	Lizflex Multipurpose B2C Lizflex Multiuso B2C	71901/778	Circuit breakers B2B Disyuntores B2B
71901/769	Lizflex B2B		
71901/768	Lizflex B2C		

*MATERIALS AVAILABLE UPON REQUEST
*MATERIALES DISPONIBLES SOBRE PEDIDO

DIMENSIONS
DIMENSIONES
60 x 90

PKG. / EMB.
Unit. [1 un.]
Unitária [1un.]



Strip displays

Displays de reglas

REF.	DESC.	REF.	DESC.
71901/779	Aria B2C	71901/789	Onne B2C
71901/780	Aria B2B	71901/790	Onne B2B
71901/781	Giz B2C	71901/791	Tablet B2C
-	Giz B2B	-	Tablet B2B
71901/782	Liz B2C	71901/792	Conduletes Multiplos B2C
71901/783	Liz B2B	71901/793	Conduletes Multiplos B2B
71901/784	Lizflex Multiuso B2C	71901/794	Conduletes Fixos B2C
71901/785	Lizflex Multiuso B2B	71901/795	Conduletes Fixos B2B
71901/786	Lizflex B2C	-	Minidisjuntores B2C
71901/787	Lizflex B2B	71901/796	Minidisjuntores B2B
71901/788	Lux² B2C		
-	Lux² B2B		

*MATERIALS AVAILABLE UPON REQUEST
*MATERIALES DISPONIBLES SOBRE PEDIDO

DIMENSIONS
DIMENSIONES
90 x 60

PKG. / EMB.
Unit. [1 un.]
Unitária [1un.]



Sel-service displays

Expositores autoservicio

REF.	DESC.	PKG. EMB.	DIMENSIONS DIMENSIONES	INSTOCK ON STOCK	MADE TO ORDER SOBRE PEDIDO
71901/293	Display 600		95 x 55 x 55 cm	✓	-
71901/475	Display 600		172 x 60 x 40,8 cm	✓	-
71901/479	Tester / Testero 600	1	15 x 60 cm	✓	-
71901/460	Display 900		220 x 90 x 54 cm	✓	-
71901/468	Tester / Testero 900		20 x 90 cm	✓	-
71901/485	Simple bracket / Gancho simple	100	30 cm	✓	-
71901/313	Trunking display Expositores de cablecanales	1	1000 x 520 x 440 cm	✓	-

height x width x depth / altura x ancho x profundidad



Multiuse displays

Expositores Multiuso

REF.	DESC.	PKG. EMB.	DIMENSIONS DIMENSIONES
71900/706	Countertop displays box Display de mostrador	1	95 x 55 x 55 cm

height x width x depth / altura x ancho x profundidad








Countertop displays

Expositores de mostrador

REF.	DESC.
71901/364	Circuitbreakers Disyuntores 6 nichos
71901/365	Circuitbreakers Disyuntores 14 nichos
71901/518	Display Smart
71901/538	Motor starting and protection Arranque y protección de motores
71901/539	Control and signaling Botones de mando y señalización
71901/540	Plugues and sockets Enchufes y tomascorrientes industriales
71901/647	Aluminium products Productos de aluminio
71901/849	Display de Balcão Smart

*MATERIALS AVAILABLE UPON REQUEST
*MATERIALES DISPONIBLES SOBRE PEDIDO



UNIT PACKAGE EMBALAJE UNITARIA	MASTER PACKAGING EMBALAJE MASTER	UNIT PACKAGE EMBALAJE UNITARIA	MASTER PACKAGING EMBALAJE MASTER
			
SWITCH INTERRUPTORES		PRISCUS	
			
EXTENSION CORDS EXTENSIONES		INLAY PLASTIC BOXES AND CORRUGATED CAJAS DE EMPOTRAR Y CORRUGADOS	
			
ACCESSORIES ACCESORIOS		SHOWERHEADS DUCHAS	
			
SMART		LED	
			
WEATHERPROOF FIXTURES APARATOS A PRUEBA DE TIEMPO		DISTRIBUTION BOARDS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN	
			
CIRCUIT BREAKERS DISYUNTORES		PROTECTION AND CONTROL PROTECCIÓN Y COMANDO	
			
INDUSTRIAL TRUNKING CABLECANALES INDUSTRIALES		INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS ENCHUFES Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES	
			
CONDUIT BOXES CAJAS		CONDUIT ACCESSORIES ACCESORIOS ELECTRODUCTOS	
			
MISCELLANEOUS VARIOS			

COMMERCIAL INFORMATION FOR EXPORT MARKETS INFORMACIONES COMERCIALES PARA EXPORTACIÓN

TRAMONTINA AFRICA LTD. [TRAF]

Block B, Willow Wood Office Park, Corner Cedar Road
and 3rd Street Broadacres, Johannesburg – South Africa
contact.traf@tramontina.com
Tel: 27 11 300 9500

TRAMONTINA IBERICA [TIBERICA]

Calle Santa Engracia 90, Piso 5, 28010, Madrid – Spain
contacto.tiberica@tramontina.com
Tel.: 34 915 76 78 30

TRAMONTINA ARGENTINA [TARG]

Rua Lola Mora, 421 – Oficina 101 – Piso 1, Complexo Madero
Harbour – World Trade Center 1, C1107, Puerto Madero
Buenos Aires – Argentina | contacto.targentina@tramontina.com
Tel.: +54 9 11 2568-1301

TRAMONTINA ÍNDIA

9 th Floor Part (B) of ABR Emerald, MIDC
Andheri (East), Mumbai, 400093 – Índia
info.tindia@tramontina.com
Tel.: +91 1244942063

TRAMONTINA AUSTRALIA PTY LTD. [TRAS]

Level 10, 100 Arthur Street, North Sydney,
NSW, 2060, Australia
info.tras@tramontina.com | Tel: 61 2 9674 1799

TRAMONTINA LATVIA [TRIGA]

Vienibas gatve 109, office 6.8; Riga,
LV-1058 – Latvia | info.triga@tramontina.com
Tel.: 371 67304958

TRAMONTINA CANADA – [TCANADA]

8 Prologis Boulevard, Suite #101, Mississauga,
Ontario, L5W 0G9 – Canada
help.tcanada@tramontina.com
Tel.: +1 [905] 670-5200

TRAMONTINA DE MÉXICO S.A. de C.V. [TEMEX]

Av. Vialidad de la Barranca N°6, piso 7, Col. Conjunto Urbano Green
House, Huixquilucan, C.P. 52779,
Estado de México, México.
contacto.mexico@tramontina.com
Tel.: +52 (55) 5025 5425

TRAMONTINA CARIBE S.A [TCARIBE]

Av. Samuel Lewis y Calle 55, Obarrio, Edificio SL 55,
Planta Baja Banco Panamá, Piso 14, Oficina 14-2,
Ciudad de Panamá – Rep. de Panamá
contacto.tcaribe@tramontina.com
Tel: [507] 309 9507/ 309 9508 e 309 9509

TRAMONTINA DE PANAMA S.A. [TPANAMA]

Av. Samuel Lewis y Calle 55, Obarrio, Edificio SL 55,
Planta Baja Banco Panamá, Piso 14, Oficina 14-2,
Ciudad de Panamá – Rep. de Panamá
contacto.tpanama@tramontina.com
Tel.: +(507) 203 8388

TRAMONTINA DE CHILE S.A. [TCHILE]

Av. Andrés Bello, 2233 – Piso 4 Comuna de Providencia,
Santiago – Chile | contacto.tchile@tramontina.com
Tel.: 56 [2] 2676 5000

TRAMONTINA DEL PERU S.A.C. [TPERU]

Av. Javier Prado, N°496 – Torre Las Orquídeas, Oficina 1002
San Isidro, Lima, 27 – Peru | contacto.tperu@tramontina.com
Tel: 51 [1] 421 2135 / 51 [1] 422 7580

TRAMONTINA CHINA [GUANGZHOU] – [TGT]

17/Floor Unit A & J, City Development Building, No.189 Tiayuxi
Road, Tianhe, Guangzhou Guangdong 510620, P.R. – China
info.tchina@tramontina-china.com
Tel.: 86 [20] 8560 0170 / 86 [20] 3879 9703

TRAMONTINA SINGAPORE LTE. [TRASING]

20 Bendemeer Road #03-11
339914 – Singapore | info.trasing@tramontina.com
Tel: 65 6635 6264

TRAMONTINA DE COLOMBIA E.U. [TECOL]

Km 1,5 Vía Sibéria, Parque Empresarial Arcos de Cota
Manzana B, Bodega 4 y 5 Potrero Chico, Cota [Cundinamarca]
Bogotá – Colombia | contacto.tecol@tramontina.com
Tel.: 57 [1] 623 4500

TRAMONTINA UAE L.L.C. [TDUBAI]

Saihi Shuaib, 4 – Dubai Industrial City, Tramontina Building, Dubai
Industrial Park, P.O. Box 28924, Dubai – United Arab Emirates
info.tdubai@tramontina.com
Tel.: 971 [4] 450 4301 / 4302

TRAMONTINA DEL ECUADOR S.A. [TECUADOR]

Av. Rodrigo Chavez, Parque Empresarial Colon
Edificio Pacific Plaza, Piso 1, Ofic. 103, Guayaquil – Ecuador
contacto.ecuador@tramontina.com
Tel: 00 593 4 454 1794 / 00 593 4 461 2435

TRAMONTINA UNITED KINGDOM [TUK]

411, Cannos Wharf Business Centre, Pell. Street. Surrey Quays
London. SE8 SEN. Londres – Inglaterra
contact.tuk@tramontina.com
Tel. 44 [0] 20 3176 4558

TRAMONTINA FRANCE – [TFRANCE]

Parc d'activité des vallées, Bat A, lot 604, 45770,
Saran – França | contact.tfrance@tramontina.com
Tel.: +33 238543870

TRAMONTINA URUGUAY [TURUGUAY]

Av. Dr. Luís A. De Herrera, 1248, WTC (World Trade Center),
Torre 3, Piso 2, Oficina 263 Montevideo, Uruguay
contacto.turuguay@tramontina.com
Tel.: +598 97 410 632

TRAMONTINA GERMANY GmbH [TGERMANY]

Kamekestr. 21, 50672, Köln – Germany
info.tgermany@tramontina.com
Tel.: 49 [221] 7789 991-0

TRAMONTINA USA

12955 West Airport, Boulevard Sugar Land,
Texas – USA | help.tusa@tramontina.com
Tel.: 1 [281] 340 8400 / 1 [800] 221 7809



TRAMONTINA ELETRIK S.A.

Rodovia BR-470/RS, Km 230 | Bairro Triângulo
CEP 95185-000 | Carlos Barbosa | RS | Brasil
CNPJ 88.674.080/0001-01
Brazilian manufacturer / Industria brasileña

