



CABLE SOLAR NEGRO 1,8 kV CC 4mm CABLE SOLAR ROJO 1,8 kV CC 4mm

Los cables eléctricos flexibles son adecuados para sistemas de energía solar, siendo empleados para conectar los módulos fotovoltaicos al inversor.

- Excelente resistencia mecánica;
- Protección contra los rayos UV, calor húmedo y ozono;
- Propiedad retardante de la llama;
- Libre de halógeno y baja emisión de humo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	CABLE 1,8KV CC NEGRO	CABLE 1,8KV CC ROJO
Sección nominal del conductor	4 mm ²	4 mm ²
Tensión máxima	1800 V	1800 V
Tipo de cableado	Redondo	Redondo
Masa neta nominal	58,10 kg/km	58,10 kg/km
Resistencia eléctrica CC máx. del conductor a 20 °C	5,09 Ω/km	5,09 Ω/km
Temperatura máxima del conductor	120 °C	120 °C
Tipo de material (conductor)	Cable estañado flexible con cableado de clase 5	Cable estañado flexible con cableado de clase 5
Tipo de material (aislamiento)	Compuesto no halogenado con baja emisión de humo y no propagador de llama	Compuesto no halogenado con baja emisión de humo y no propagador de llama
Tipo de material (cobertura)	Compuesto no halogenado, con protección contra rayos UV	Compuesto no halogenado, con protección contra rayos UV

FOTOS DEL PRODUCTO





CABLE SOLAR NEGRO 1,8 kV CC 6mm CABLE SOLAR ROJO 1,8 kV CC 6mm

Los cables eléctricos flexibles son adecuados para sistemas de energía solar, siendo empleados para conectar los módulos fotovoltaicos al inversor.

- Excelente resistencia mecánica;
- Protección contra los rayos UV, calor húmedo y ozono;
- Propiedad retardante de la llama;
- Libre de halógeno y baja emisión de humo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	CABLE 1,8KV CC NEGRO	CABLE 1,8KV CC ROJO
Sección nominal del conductor	6 mm ²	6 mm ²
Tensión máxima	1800 V	1800 V
Tipo de cableado	Redondo	Redondo
Masa neta nominal	79 kg/km	79 kg/km
Resistencia eléctrica CC máx. del conductor a 20 °C	3,39 Ω/km	3,39 Ω/km
Temperatura máxima del conductor	120 °C	120 °C
Tipo de material (conductor)	Cable estañado flexible con cableado de clase 5	Cable estañado flexible con cableado de clase 5
Tipo de material (aislamiento)	Compuesto no halogenado con baja emisión de humo y no propagador de llama	Compuesto no halogenado con baja emisión de humo y no propagador de llama
Tipo de material (cobertura)	Compuesto no halogenado, con protección contra rayos UV	Compuesto no halogenado, con protección contra rayos UV

FOTOS DEL PRODUCTO

