



CABO SOLAR PRETO 1,8 kV CC 4mm CABO SOLAR VERMELHO 1,8 kV CC 4mm

Os cabos elétricos flexíveis são adequados para sistemas de energia solar, sendo empregados para ligar os módulos fotovoltaicos ao inversor.

- Ótima resistência mecânica;
- Proteção contra raios UV, calor úmido e ozônio;
- Propriedade retardante à chama;
- Livre de halogênio e baixa emissão de fumaça.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	CABO 1,8KV CC PRETO	CABO 1,8KV CC VERMELHO
Seção nominal do condutor	4 mm ²	4 mm ²
Tensão máxima	1800 V	1800 V
Tipo de encordoamento	Redondo	Redondo
Massa líquida nominal	58,10 kg/km	58,10 kg/km
Resistência elétrica CC máx. do condutor a 20 °C	5,09 Ω/km	5,09 Ω/km
Temperatura máxima do condutor	120 °C	120 °C
Tipo de material (condutor)	Cabo estanhado flexível com encordoamento classe 5	Cabo estanhado flexível com encordoamento classe 5
Tipo de material (isolação)	Composto não halogenado com baixa emissão de fumaça e não propagante a chama	Composto não halogenado com baixa emissão de fumaça e não propagante a chama
Tipo de material (cobertura)	Composto não halogenado, com proteção contra raios UV	Composto não halogenado, com proteção contra raios UV

FOTOS DO PRODUTO





CABO SOLAR PRETO 1,8 kV CC 6mm CABO SOLAR VERMELHO 1,8 kV CC 6mm

Os cabos elétricos flexíveis são adequados para sistemas de energia solar, sendo empregados para ligar os módulos fotovoltaicos ao inversor.

- Ótima resistência mecânica;
- Proteção contra raios UV, calor úmido e ozônio;
- Propriedade retardante à chama;
- Livre de halogênio e baixa emissão de fumaça.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	CABO 1,8KV CC PRETO	CABO 1,8KV CC VERMELHO
Seção nominal do condutor	6 mm ²	6 mm ²
Tensão máxima	1800 V	1800 V
Tipo de encordoamento	Redondo	Redondo
Massa líquida nominal	79 kg/km	79 kg/km
Resistência elétrica CC máx. do condutor a 20 °C	3,39 Ω/km	3,39 Ω/km
Temperatura máxima do condutor	120 °C	120 °C
Tipo de material (condutor)	Cabo estanhado flexível com encordoamento classe 5	Cabo estanhado flexível com encordoamento classe 5
Tipo de material (isolação)	Composto não halogenado com baixa emissão de fumaça e não propagante a chama	Composto não halogenado com baixa emissão de fumaça e não propagante a chama
Tipo de material (cobertura)	Composto não halogenado, com proteção contra raios UV	Composto não halogenado, com proteção contra raios UV

FOTOS DO PRODUTO

